Algorithmes et Pensée Computationnelle

Consolidation 1

Les exercices de cette série sont une compilation d'exercices semblables à ceux vus lors des semaines précédentes. Le but de cette séance est de consolider les connaissances acquises lors des travaux pratiques des semaines 1 à 6.

Le code présenté dans les énoncés se trouve sur Moodle, dans le dossier `code`. Les durées indiquées (🕓) sont données à titre strictement indicatif.

> ⚠ **Attention**
>
> Il n'est pas nécessaire de faire tous les exercices pendant la séance de TP. Privilégiez les exercices qui vous paraissent difficiles et posez des questions aux assistants.

1 Introduction et architecture des ordinateurs

1.1 Conversion

Question 1: (🕓 *10 minutes*) **Conversion**

1. Convertir le nombre $4321_{(5)}$ en base 10.
2. Convertir le nombre $ABC_{(16)}$ en base 2.
3. Convertir le nombre $11101_{(2)}$ en base 10.

1.2 Conversion et arithmétique

Question 2: (🕓 *5 minutes*) **Conversion, addition et soustraction :**
Effectuez les opérations suivantes :

1. $10110101_{(2)} + 00101010_{(2)} = \ldots_{(10)}$
2. $70_{(10)} - 10101010_{(2)} = \ldots_{(10)}$

1.3 Modèle de Von Neumann

Dans cette section, nous allons simuler une opération d'addition dans le **modèle de Von Neumann**, il sera demandé à chaque étape (FDES) de donner la valeur des registres.

État d'origine :
À l'origine, notre `Program Counter (PC)` vaut `00100001`.

Dans la mémoire, les instructions sont les suivantes :

Adresse	Valeur
00100001	00110100
00101100	10100110
01110001	11111110

Les registres sont les suivants :

Registre	Valeur
00	01111111
01	00100000
10	00101101
11	00001100

Les opérations disponibles pour l'unité de contrôle sont les suivantes :

Numéro	Valeur
00	ADD
01	XOR
10	MOV
11	SUB

Question 3: (🕓 *5 minutes*) **Fetch**
À la fin de l'opération `FETCH`, quelles sont les valeurs du `Program Counter` et de l'`Instruction Register` ?

Question 4: (🕓 *5 minutes*) **Decode**

1. Quelle est la valeur de l'opération à exécuter ?
2. Quelle est le numéro du registre dans lequel le résultat doit être enregistré ?
3. Quelle est la valeur du premier nombre de l'opération ?
4. Quelle est la valeur du deuxième nombre de l'opération ?

Question 5: (🕓 *5 minutes*) **Execute**
Quel est le résultat de l'opération ?

2 Logiciels système

Question 6: (🕓 *10 minutes*) En utilisant l'invite de commandes (Terminal), créer un programme Python demandant à l'utilisateur d'entrer son nom et son prénom. Lorsque le programme est exécuté, la phrase suivante doit s'afficher : `Bonjour, je m'appelle {prénom} {nom}.`

Question 7: (🕓 *5 minutes*) Sous Linux et MacOS, laquelle de ces commandes modifie le `filesystem` ?

1. `ls -la`
2. `mkdir homework`
3. `more nano.txt`
4. `cd ..`
5. `pwd`
6. Aucune de ces réponses n'est correcte.

> ⚠ **Attention**
>
> Pour avoir une description détaillée d'une commande, vous pouvez ajouter `man` devant la commande sous Linux/MacOS ou ajouter `-h, --help` ou `/?` après la commande sous Windows.

3 Programmation de base

Question 8: (🕓 *10 minutes*)

1. Convertir $52_{(10)}$ en base 2 sur 8 bits.
2. Convertir $100_{(10)}$ en base 2 sur 8 bits.
3. Calculer en base 2 la soustraction : $01100100_{(2)}$ - $00110100_{(2)}$.
4. Déterminer, en complément à deux, l'opposé (l'inverse additif) de $0110000_{(2)}$.

Question 9: (🕓 *5 minutes*) Qu'affiche le programme suivant ?

```python
a = 2.0
b = 5
c = "hello world"

if type(a) == int:
    print("output 1")
if (type(a) == int or type(c) == str) and b!=2.0:
    print("output 2")
if (a*b >= 10 or type(c) == bool) and type(a) == float:
    print("output 3")
```

Question 10: (🕓 *5 minutes*) À partir du dictionnaire suivant :

```python
    jours_semaine = {1:"lundi", 2:"mardi", 3:"mercredi", 4:"jeudi", 5:"jeudi",
    6:"samedi"}

```

Remplacez la valeur associée au nombre 5 par “vendredi”. Ajoutez la paire clé-valeur `7 : "dimanche"`. Affichez la valeur associée à la clé 3. Créez une liste, en compréhension, contenant les valeurs associées aux clés qui sont des nombres pairs.

4 Fonctions, mémoire et exceptions

Question 11: (🕓 *5 minutes*) [Python] **Portée des variables**
Qu’affiche le programme suivant ?

```python
x = 2

def fonction():
    x = 3

    def fonction2():
        global x
        print("x=" + str(x))

    fonction2()
    print("x=" + str(x))

print(fonction())
```

Question 12: (🕓 *10 minutes*) [Python] **Fonctions et exceptions**
Écrivez une fonction `check_name(name)` qui prend comme paramètre `name` et qui affiche `Bonjour {name}`. Levez une exception de type `ValueError` si le paramètre n’est pas de type `str` ou s’il s’agit d’une chaîne de caractères vide.

Question 13: (🕓 *5 minutes*) [Java] **Gestion d’exceptions**

En Java, quel mot-clé est utilisé pour lever une exception ?

1. `catch`
2. `throw`
3. `raise`
4. `try`

Question 14: (🕓 *5 minutes*) [Java] **Gestion d’exceptions**
Qu’affiche le programme suivant ?

```java
public class Question14 {
  public static void main(String args[]) {
    try {
      int i = 7 / 0;
      System.out.print("OUTPUT 1");
    } catch (ArithmeticException e) {
      System.out.print("OUTPUT 2");
    }
  }
}
```

5 Itération et récursivité

Question 15: (*10 minutes*) **Fonctions et itération**
En Python, définissez une fonction nommée `overlap` qui prend comme arguments deux listes et retourne une liste des éléments contenus dans les deux listes sans duplication. Par exemple : `print(overlap([1, 2, 3, 4], [9, 4, 3, 7, 1]))` renverra `[1, 3, 4]`.

Question 16: (*15 minutes*) **Itération et récursivité**
Créez une fonction itérative, puis une fonction récursive qui calculent le nombre de voyelles présentes dans un texte donné.

Voici les templates que vous pouvez réutiliser. Ils se trouvent également sur Moodle dans le dossier `code`.

Python

```python
def nb_voyelles_iterative(text) :
    voyelles = ['a','e','i','o','u','y']
    #TODO

def nb_voyelles_recursive(text) :
    voyelles = ['a','e','i','o','u','y']
    #TODO

texte = "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean molestie elit ipsum, a tincidunt urna aliquet"

print(nb_voyelles_iterative(texte))
print(nb_voyelles_recursive(texte))
```

Java

```java
import java.util.List;

public class Question16 {

    public static int nbVoyellesIterative(String texte, List voyelles) {
        // TODO
    }

    public static int nbVoyellesRecursive(String texte, List voyelles) {
        // TODO
    }

    public static void main(String[] args) {
        List voyelles = List.of('a', 'e', 'i', 'o', 'u', 'y');
        String texte = "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean molestie elit ipsum, a tincidunt urna aliquet";

```

```
17          System.out.println(nbVoyellesIterative(texte, voyelles));
18          System.out.println(nbVoyellesRecursive(texte, voyelles));
19      }
20  }
```

Question 17: (*5 minutes*) Lecture de code (Récursivité)
Qu'affichent les programmes suivants ?

Programme 1 :

```
1  def recursion_1(S) :
2      if len(S) == 1 :
3          return S[0]
4      else :
5          return S[0] + recursion_1(S[1:]) + S[0]
6
7  print(recursion_1("Python"))
```

Programme 2 :

```
1  def recursion_2(L) :
2      if len(L) == 1 :
3          print(L[0])
4      else :
5          recursion_2(L[1:])
6          print(L[0])
7          recursion_2(L[1:])
8
9  Liste = ["J","adore","Python"]
10 recursion_2(Liste)
```

Question 18: (*15 minutes*) **Itération et récursivité**
Demandez à l'utilisateur le nombre de lignes et de colonnes d'une grille, puis la ligne et la colonne d'une case à sélectionner (numérotées à partir de 1). Avec des boucles imbriquées, affichez la grille bordée comme ci-dessous : chaque case contient `-`, sauf la case sélectionnée qui contient `X`.

Exemple

Pour deux lignes, trois colonnes et la case de ligne 1, colonne 2 :

```
|- X - |
|- - - |
```

6 Programmation orientée objet - classes et héritage

Question 19: (*15 minutes*) **Jeu de rôle**
Dans cet exercice, vous allez mettre en place un simple jeu de rôle. Le concept d'héritage sera très utile dans ce jeu de rôle étant donné que les différentes classes de personnages possèdent certains attributs ou actions similaires. Les personnages de notre jeu sont le Guerrier, le Paladin, le Magicien et le Chasseur.
Ainsi, il serait judicieux de créer une première classe `Personnage`. Un personnage est un objet qui possède plusieurs attributs :

- `nom` : le nom du personnage de type chaîne de caractères
- `niveau` : le niveau du personnage de type entier
- `pv` : les points de vie du personnage de type entier
- `vitalite` : la vitalité (ou santé) du personnage de type entier

- `force` : la force du personnage de type entier
- `dexterite` : la dextérité du personnage de type entier
- `endurance` : l'endurance du personnage de type entier
- `intelligence` : l'intelligence du personnage de type entier

Afin de compléter le programme.

- Définissez le constructeur de Personnage, qui prend en paramètre les valeurs de tous les attributs ci-dessus, ainsi que les getters.
- Redéfinissez `toString()` pour renvoyer tous les attributs sur une seule ligne, sous la forme `nom de l'attribut: valeur`, séparés par des virgules.
- Chaque personnage de ce jeu a un compteur (points) de vies stocké dans l'attribut `pv`. Celui-ci va être modifié par un `setter`. Définissez son `setter`.
- Créer les classes `Guerrier, Paladin, Magicien et Chasseur` qui héritent de `Personnage` et définissez leurs constructeurs.

```
1  public abstract class Personnage {
2
3      private ...
4      ...
5
6      public Personnage(...){
7          this.nom = ...
8          ...
9
10     }
11
12     @Override
13     public String toString() {
14         ...
15     }
16     public abstract void attaqueBasique(Personnage autre);
17     ...
18     ...
19 }
```

- Dans chacune de ces classes, implémentez la méthode `attaqueBasique(Personnage cible)`, qui ne renvoie aucune valeur. Les dégâts dépendent des attributs de l'attaquant :
  - `Guerrier` : inflige des dégâts égaux à 50 % de sa `force`.
  - `Paladin` : inflige des dégâts égaux à 70 % de son `endurance`.
  - `Magicien` : inflige des dégâts égaux à 50 % de son `intelligence`.
  - `Chasseur` : inflige des dégâts égaux à 50 % de son `endurance`.

  Convertissez les dégâts en entier avec `(int)` (la partie décimale est supprimée). Soustrayez-les aux `pv` actuels de la cible via `setPv()`, sans descendre sous zéro. Affichez ensuite une ligne indiquant qui attaque qui, puis une ligne donnant le nom de la cible et ses `pv` restants.

```
1
2  // Placez chaque classe dans un fichier portant son nom.
3  public class Guerrier extends Personnage {
4
5  }
6
7  public class Magicien extends Personnage {
8
9  }
10
11 public class Paladin extends Personnage {
12
13 }
14
```

```
15  public class Chasseur extends Personnage {
16
17  }
```

7 Quiz général

7.1 Python

Question 20: (🕒 *2 minutes*)
En Python, `'Hello'` équivaut à `"Hello"`.

1. - Vrai
2. - Faux

Question 21: (🕒 *2 minutes*)
Dans une fonction, nous pouvons utiliser les instructions `print()` ou `return`, elles ont le même rôle.

1. - Vrai
2. - Faux

Question 22: (🕒 *2 minutes*)
Lorsqu'on fait appel à une fonction, les arguments doivent nécessairement avoir les mêmes noms que les paramètres définis dans la fonction. Exemple :

```
1  def recherche_lineaire(Liste, x):
2      for i in Liste:
3          if i == x:
4              return x in Liste
5      return -1
6
7  Liste = [1,3,5,7,9]
8  x = 3
9
10 recherche_lineaire(Liste,x)
```

1. - Vrai
2. - Faux

Question 23: (🕒 *2 minutes*)
En Python, il est possible de faire appel à une fonction définie "plus bas" dans le code sans que cela ne pose problème.

```
1  import math
2
3  nombre_decimal_pi(4)
4
5  def nombre_decimal_pi(int):
6      return round(math.pi,int)
```

1. - Vrai
2. - Faux

Question 24: (🕒 *5 minutes*)
Les trois fonctions suivantes renvoient-elles systématiquement des résultats identiques ? Les fonctions sont censées retourner le nombre `pi` avec le nombre de décimales (au moins une et au maximum 15) indiqué en paramètre.

```python
import math

def nombre_decimal_pi(arg):
    if arg > 15:
        arg = 15
    elif arg < 0:
        arg = 1
    resultat = round(math.pi,arg)
    return resultat

print(nombre_decimal_pi(-2))
print(nombre_decimal_pi(4))
print(nombre_decimal_pi(20))
```

```python
import math
def nombre_decimal_pi(arg):
    if arg > 15:
        resultat = round(math.pi,15)
    elif arg < 0:
        resultat = round(math.pi,1)
    else:
        resultat = round(math.pi,arg)
    return resultat

print(nombre_decimal_pi(-2))
print(nombre_decimal_pi(4))
print(nombre_decimal_pi(20))
```

```python
import math

def nombre_decimal_pi(arg):
    if arg > 15:
        return round(math.pi,15)
    elif arg < 0:
        return round(math.pi,1)
    else:
        return round(math.pi,arg)

print(nombre_decimal_pi(-2))
print(nombre_decimal_pi(4))
print(nombre_decimal_pi(20))
```

1. - Vrai
2. - Faux

7.2 Java

Question 25: (*3 minutes*)
Lequel de ces deux programmes en Java suit une structure correcte et peut être compilé sans erreur ?

```java
//Programme A
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        maFunction();
        autreFonction();

        static void maFunction(){
            System.out.println("Voici ma fonction!");
        }

        static void autreFonction(){
            System.out.println("Une autre fonction!");
        }
    }
}
```

```java
//Programme B
public class Main {

    public static void main(String[] args) {
    maFunction();
    autreFonction();
    }

    static void maFunction(){
        System.out.println("Voici ma fonction!");
    }

    static void autreFonction(){
        System.out.println("Une autre fonction!");
    }
}
```

1. Programme A
2. Programme B

Question 26: (🕓 *2 minutes*) Exercice 1
L'indentation des lignes de code en Java est aussi importante qu'en Python.

1. - Vrai
2. - Faux