

Algorithmes et Pensée Computationnelle

Consolidation POO + Classes abstraites et interfaces

Les exercices sont construits autour des concepts d'héritage, de classes abstraites et d'interfaces. Au terme de cette séance, vous devez être en mesure de différencier une classe abstraite d'une interface, savoir à quel moment utiliser l'un ou l'autre, factoriser votre code afin de le rendre mieux structuré et plus lisible.

Cette feuille d'exercices est divisée en 3 sections. La première portant sur des notions de bases en POO, la deuxième sur les classes abstraites et la dernière sur les interfaces.

Les exercices de cette feuille d'exercices doivent être faits uniquement en Java.

Le code présenté dans les énoncés se trouve sur Moodle, dans le dossier Code.

1 Consolidation - Programmation Orientée Objet

Question 1: (🕒 10 minutes) Encapsulation - Java

L'encapsulation sert à cacher les détails d'implémentation. Elle sert uniquement à montrer que les informations essentielles aux utilisateurs.

En Java, il est recommandé de déclarer les attributs comme étant `private` et de mettre à disposition des utilisateurs des méthodes publiques d'accès afin qu'ils puissent accéder ou modifier la valeur des attributs privés.

Les méthodes publiques d'accès comme `getName` et `setName` doivent être nommées avec soit `get` soit `set` suivi du nom de l'attribut avec la 1ère lettre en majuscule ([Java Naming convention](#)).

Le mot-clé `this` en Java est une variable de référence qui fait référence à l'objet actuel. Il est utilisé dans une méthode d'instance ou un constructeur pour accéder aux membres de l'objet actuel, tels que les variables d'instance, les méthodes et les constructeurs.

1. Dans votre IDE, créez une classe `Person`,
2. Ajoutez-y un attribut privé `name`,
3. Créez un getter et un setter pour l'attribut `name` en suivant la convention de nommage des méthodes.
4. Dans votre `main`, créez une instance de `Person`,
5. En utilisant le setter défini précédemment, donnez un nom (`name`) à votre instance.
6. Affichez le nom de l'instance en utilisant le getter de l'attribut `name`.

Question 2: (🕒 10 minutes) Héritage - Java

Comme vous le savez, il est possible que des classes-filles héritent des attributs ou méthodes de classes-mères. En Java, il faut utiliser le mot-clé `extends` lorsqu'on définit une classe-fille. Ainsi, l'héritage permet la réutilisation des attributs et méthodes d'une classe existante.

1. Créez une classe-mère `Vehicle` ayant un attribut protégé (`protected`) de type chaîne de caractères appelé `brand`.
2. Créez un constructeur pour la classe `Vehicle` et assignez la valeur passée comme argument à l'attribut `brand`.
3. Définissez une méthode `honk` qui affiche `"Tuut, tuut!"`
4. Créez une classe-fille `Car` qui hérite de `Vehicle` et ayant pour attribut `modelName` avec pour valeur par défaut `"Mustang"`.

Question 3: (🕒 30 minutes) Surcharge de méthodes, égalité et identité - Java

En Java, créez une classe `Fraction` ayant pour attributs privés un numérateur et un dénominateur. Assignez des valeurs à vos attributs dans le constructeur que vous définirez. Dans le corps de votre classe, effectuez les opérations suivantes :

- Définir une méthode nommée `gcd` qui prend comme arguments les deux attributs définis précédemment et qui retourne leur plus grand diviseur commun. Pour cela, vous devez implémenter l'[algorithme d'Euclide](#) de façon récursive.

- Définir une méthode `simplify` qui sera appelée dans le constructeur après l'initialisation des attributs.
- Redéfinir la méthode `toString` pour produire une représentation textuelle des instances de `Fraction`.
- Redéfinir la méthode `equals` pour tester l'égalité entre deux fractions. Cette méthode prendra comme argument un objet `other` de type `Object`.
- Dans la méthode `equals`, vérifier que l'instance `Fraction (this)` n'est pas **identique** à l'objet `other`. Si les deux objets sont identiques, renvoyer `true`. Vérifier également que les deux objets sont de même type. Dans le cas contraire, renvoyer `false`. Si les deux objets ont le même type, vérifier qu'ils ont les mêmes attributs.
- Dans le `main`, exécuter le code suivant (disponible sur Moodle) :

```

1 public class Question3 {
2     public static void main(String[] args) {
3         Fraction f1 = new Fraction(8, 32);
4         Fraction f2 = new Fraction(1, 4);
5         System.out.println(f1 == f2);
6         System.out.println(f1.equals(f2));
7     }
8 }

```

- Pourquoi les lignes 5 et 6 renvoient-elles des résultats différents ?

2 Classes abstraites

Question 4: (🕒 15 minutes) Création d'une classe abstraite

Une classe abstraite est une classe dont l'implémentation n'est pas complète et qui n'est pas instanciable. Elle est déclarée en utilisant le mot-clé `abstract`. Elle peut inclure des méthodes abstraites ou non. Bien que ne pouvant être instanciées, les classes abstraites servent de base à des sous-classes qui en sont dérivées. Lorsqu'une sous-classe est dérivée d'une classe abstraite, elle complète généralement l'implémentation de toutes les méthodes abstraites de la classe-mère. Si ce n'est pas le cas, la sous-classe doit également être déclarée comme abstraite.

```

1 // Exemple de classe abstraite
2 public abstract class Animal {
3     protected int speed;
4
5     // Déclaration d'une méthode abstraite
6     abstract void run();
7 }

```

- Créez une classe abstraite appelée `Item`. Elle doit avoir 4 attributs d'instance et un attribut de classe, qui sont les suivants :
- ```

1 private static int count = 0; // Attribut de classe
2 private String name;
3 private double price;
4 private ArrayList<String> ingredients;

```
- Créez un constructeur pour initialiser les attributs `name`, `price`, `ingredients` et `id`. L'attribut `id` incrémentera à chaque instantiation de la classe.
  - Implémentez les getters des attributs `id`, `name`, `price` et `ingredients`.
  - Implémentez les méthodes `equals(Object o)` et `toString()`.

### Question 5: (🕒 15 minutes) Classe abstraite et types d'attributs

- Implémentez une classe abstraite `Figure` contenant deux attributs protégés : `largeur` et `longueur` et deux méthodes abstraites : `getAire()` et `getPerimetre()`.
- Créez deux classes `Carre` et `Rectangle` qui héritent de la classe `Figure`. À l'intérieur de ces classes, implémentez les méthodes `getAire()` et `getPerimetre()`.

### 3 Interfaces

**Question 6:** (🕒 15 minutes) Interface et héritage (🔗 Liée à la question 4)

En Java, une interface se déclare comme suit :

```
1 public interface IMakeSound {
2 double MY_DECIBEL_VALUE = 75;
3
4 void makeSound();
5 }
```

Pour rappel : dans une interface Java, les variables sont toujours public static final, sauf si un mot-clé explicite (static, private) en indique autrement, et les méthodes sont public abstract par défaut.

Les méthodes déclarées dans une interface doivent être implémentées dans des sous-classes :

```
1
2 public class Cat extends Animal implements IMakeSound {
3 void makeSound() {
4 System.out.println("I meow at " + MY_DECIBEL_VALUE + "decibel.");
5 }
6
7 // Implémentation d'une méthode abstraite
8 void run() {
9 this.speed += 10;
10 }
11 }
```

- Créez une interface `Edible` contenant une méthode `eatMe` qui ne retourne aucune valeur.
- Créez une interface `Drinkable` contenant une méthode `drinkMe` qui ne retourne aucune valeur.
- Créez une classe `Food` qui hérite la classe `Item` (définie à la question 4) et qui implémente l'interface `Edible`. Écrivez le constructeur de `Food` et la méthode `eatMe` (dans la classe `Food`).

Certains aliments ne sont pas seulement `Edible` (mangeable) mais aussi `Drinkable` (boivable) comme les soupes par exemple.

4. Créez une classe `Soup` qui hérite de `Food` et implémente l'interface `Drinkable`. Ensuite, écrivez à la fois un constructeur pour `Soup` ainsi que la méthode `drinkMe` (dans la classe `Soup`).

Vous pouvez ensuite créer des instances de `Soup` et `Food` à l'aide des lignes suivantes pour tester les méthodes `eatMe()` et `drinkMe()`.

```
1 import Question6.Food;
2 import Question6.Soup;
3
4 Soup s1 = new Soup("Kizili soup", 7.7, new
 ArrayList<String>(Arrays.asList("bulgur", "meat", "tomato")));
5
6 Food f = new Food("Stuffed peppers", 12, new
 ArrayList<String>(Arrays.asList("rice", "tomato", "onion")));
```