

# Algorithmes et Pensée Computationnelle

## Consolidation 1

Les exercices de cette série sont une compilation d'exercices semblables à ceux vus lors des semaines précédentes. Le but de cette séance est de consolider les connaissances acquises lors des travaux pratiques des semaines 1 à 6.

Le code présenté dans les énoncés se trouve sur Moodle, dans le dossier `Code`. Le temps indiqué (🕒) est à titre strictement indicatif.

### ⚠ Attention

Il n'est pas nécessaire de faire tous les exercices pendant la séance de TP. Privilégiez les exercices qui vous paraissent difficiles et posez des questions aux assistants.

## 1 Introduction et architecture des ordinateurs

### 1.1 Conversion

**Question 1:** (🕒 10 minutes) **Conversion**

1. Convertir le nombre  $4321_{(5)}$  en base 10.
2. Convertir le nombre  $ABC_{(16)}$  en base 2.
3. Convertir le nombre  $11101_{(2)}$  en base 10.

### 💡 Conseil

N'oubliez pas qu'en Hexadécimal, A vaut 10, B vaut 11, C vaut 12, D vaut 13, E vaut 14 et F vaut 15.

### >\_ Solution

1.  $FFFFFF_{(16)} = 16777215_{(10)}$
2.  $4321_{(5)} = 586_{(10)}$
3.  $ABC_{(16)} = 101010111100_{(2)}$
4.  $11101_{(2)} = 29_{(10)}$

### 1.2 Conversion et arithmétique

**Question 2:** (🕒 5 minutes) **Conversion, addition et soustraction :**

Effectuez les opérations suivantes :

1.  $10110101_{(2)} + 00101010_{(2)} = \dots_{(10)}$
2.  $70_{(10)} - 10101010_{(2)} = \dots_{(10)}$

### 💡 Conseil

Convertissez dans une base commune avant d'effectuer les opérations.

### >\_ Solution

1.  $10110101_{(2)} + 00101010_{(2)} = 223_{(10)}$
3.  $70_{(10)} - 10101010_{(2)} = -100_{(10)}$

### 1.3 Modèle de Von Neumann

Dans cette section, nous allons simuler une opération d'addition dans le **modèle de Von Neumann**, il va vous être demandé à chaque étape (FDES) de donner la valeur des registres.

#### État d'origine :

A l'origine, notre `Process Counter (PC)` vaut 00100001.

Dans la mémoire, les instructions sont les suivantes :

| Adresse  | Valeur   |
|----------|----------|
| 00100001 | 00110100 |
| 00101100 | 10100110 |
| 01110001 | 11111110 |

Les registres sont les suivants :

| Registre | Valeur   |
|----------|----------|
| 00       | 01111111 |
| 01       | 00100000 |
| 10       | 00101101 |
| 11       | 00001100 |

Les opérations disponibles pour l'unité de contrôle sont les suivantes :

| Numéro | Valeur |
|--------|--------|
| 00     | ADD    |
| 01     | XOR    |
| 10     | MOV    |
| 11     | SUB    |

#### Question 3: (🕒 5 minutes) Fetch

À la fin de l'opération `FETCH`, quelles sont les valeurs du `Process Counter` et de l'`Instruction Register` ?

#### 💡 Conseil

Pour rappel, l'unité de contrôle (Control Unit) commande et contrôle le fonctionnement du système. Elle est chargée du séquençage des opérations. Après chaque opération `FETCH`, la valeur du `Program Counter` est incrémentée (valeur initiale + 1).

#### >\_ Solution

$PC = 00100001_{(2)} + 1 = 00100010_{(2)}$   
 $IR = 00110100_{(2)}$

#### Question 4: (🕒 5 minutes) Decode

1. Quelle est la valeur de l'opération à exécuter ?
2. Quelle est l'adresse du registre dans lequel le résultat doit être enregistré ?
3. Quelle est la valeur du premier nombre de l'opération ?
4. Quelle est la valeur du deuxième nombre de l'opération ?

#### 💡 Conseil

- Pensez à décomposer la valeur de l'Instruction Register pour obtenir toutes les informations demandées.
- Utilisez la même convention que celle présentée dans les diapositives du cours (Architecture des ordinateurs - semaine 1).
- Les données issues de la décomposition de l'Instruction Register ne sont pas des valeurs brutes, mais des références. Trouvez les tables concordantes pour y récupérer les valeurs.

#### >\_ Solution

00 : ADD (valeur de l'opération à exécuter)  
11 : Adresse du registre dans lequel le résultat doit être enregistré  
01 : 00100000<sub>(2)</sub> (premier nombre)  
00 : 01111111<sub>(2)</sub> (deuxième nombre)

#### Question 5: (🕒 5 minutes) Execute

Quel est résultat de l'opération ?

#### 💡 Conseil

Toutes les informations permettant d'effectuer l'opération se trouvent dans les données de l'Instruction Register.

#### >\_ Solution

$00100000_{(2)} + 01111111_{(2)} = 10011111_{(2)}$

## 2 Logiciels système

**Question 6:** (🕒 10 minutes) En utilisant l'invite de commandes (Terminal), créer un programme Python demandant à l'utilisateur d'entrer son nom et son prénom. Lorsque le programme est exécuté, la phrase suivante doit s'afficher : *"Bonjour, je m'appelle \*prénom nom\*"*.

#### >\_ Solution

```
1 prenom = input("Entrez votre prénom")
2 nom = input("Entrez votre nom")
3 print("Bonjour, je m'appelle " + prenom + " " + nom)
```

**Question 7:** (🕒 5 minutes) Sous Linux et MacOS, laquelle de ces commandes modifie le filesystem ?

1. `ls -la`
2. `sudo rm -rf ~/nano`
3. `sudo kill -9 3531`
4. `more nano.txt`
5. `cd ..`
6. `pwd`
7. Aucune réponse n'est correcte.

### >\_ Solution

La commande `sudo rm -rf ~/nano` permet de supprimer le répertoire `nano` situé dans le dossier `/Users/<Utilisateur_courant>` en mode super-utilisateur (utilisateur ayant des droits étendus sur le système).

### ⚠ Attention

Certaines commandes listées ci-dessus peuvent avoir des conséquences irréversibles. Pour avoir une description détaillée d'une commande, vous pouvez ajouter `man` devant la commande sous Linux/macOS ou ajouter `-h`, `--help` ou `/?` après la commande sous Windows.

## 3 Programmation de base

Question 8: (🕒 10 minutes)

1. Convertir  $52_{(10)}$  en base 2 sur 8 bits.
2. Convertir  $100_{(10)}$  en base 2 sur 8 bits.
3. Calculer en base 2 la soustraction de  $01100100_{(2)}$  par  $00110100_{(2)}$ .
4. Déterminer au complément à deux l'opposé (l'inverse additif) de  $0110000_{(2)}$ .

### 💡 Conseil

- Se référer aux techniques apprises pendant les semaines 1 et 3.
- Faire un tableau des puissances de 2 sur 8 bits.

### >\_ Solution

- $52_{(10)} = 32_{(10)} + 16_{(10)} + 4_{(10)} = 00110100_{(2)}$
- $100_{(10)} = 64_{(10)} + 32_{(10)} + 4_{(10)} = 01100100_{(2)}$
- $01100100_{(2)} - 00110100_{(2)} = 0110000_{(2)}$
- **Complément à 1** :  $\text{not}(0110000_{(2)}) = 1001111_{(2)}$
- **Complément à 2** : Complément à 1 + 1 =  $1001111_{(2)} + 1_{(2)} = 1010000_{(2)}$

Question 9: (🕒 5 minutes) Qu'affiche le programme suivant ?

```
1 a = 2.0
2 b = 5
3 c = "hello world"
4
5 if type(a) == int:
6     print("output 1")
7 if (type(a) == int or type(c) == str) and b!=2.0:
8     print("output 2")
9 if (a*b >= 10 or type(c) == bool) and type(a) == float:
10    print("output 3")
```

### >\_ Solution

output 2  
output 3

Question 10: (🕒 5 minutes) À partir du dictionnaire suivant :

```
1 jours_semaine = {1:"lundi", 2:"mardi", 3:"mercredi", 4:"jeudi", 5:"jeudi",
6:"samedi"}
```

Remplacez la valeur associée au nombre 5 par “vendredi”. Ajoutez le couple clé-valeur 7 : “dimanche”. Affichez la valeur associée à la clé 3. À l’aide d’une écriture en compréhension, créez une liste contenant les valeurs associées aux clés qui sont des nombres pairs.

#### >\_ Solution

```
1 jours_semaine[5] = "vendredi"
2 jours_semaine[7] = "dimanche"
3 print(jours_semaine[3])
4
5 liste_pairs = []
6 print([jours_semaine[x] for x in jours_semaine if x % 2 == 0])
```

## 4 Fonctions, mémoire et exceptions

### Question 11: (🕒 5 minutes) Portée des variables (Python)

Qu’affiche le programme suivant ?

```
1 x = 2
2
3 def fonction():
4     x = 3
5
6     def fonction2():
7         global x
8         print("x=" + str(x))
9
10    fonction2()
11    print("x=" + str(x))
12
13 print(fonction())
```

#### >\_ Solution

```
x=2
x=3
None
```

### Question 12: (🕒 10 minutes) Fonctions et Exceptions (Python)

Écrivez une fonction `check_name(name)` qui prend en argument le paramètre `name` et qui affiche dans la console “*Bonjour suivi du nom passé en paramètre*”. Levez une exception de type `ValueError` si le paramètre n’est pas de type `str` ou si c’est une chaîne de caractères vide.



#### Conseil

En Python, pour trouver le type d’une variable, on utilise la méthode `type(variable)`.

### >\_ Solution

#### Python :

```
1 def check_name(nom) :
2     if type(nom) != str or nom == "":
3         raise ValueError("Invalid type of argument")
4     else:
5         print("Bonjour", nom)
```

#### Question 13: (🕒 5 minutes) Gestion d'exceptions (Java)

En Java, quel mot-clé est utilisé pour lever une exception ?

1. catch
2. throw
3. raise
4. try

### >\_ Solution

Le mot-clé pour lever une exception en Java est throw.

#### Question 14: (🕒 5 minutes) Gestion d'exceptions (Java)

Qu'affiche le programme suivant ?

```
1 public class Question14 {
2     public static void main(String args[]) {
3         try {
4             int i = 7 / 0;
5             System.out.print("OUTPUT 1");
6         } catch (ArithmeticException e) {
7             System.out.print("OUTPUT 2");
8         }
9     }
10 }
```

### >\_ Solution

Le programme affiche OUTPUT 2.

## 5 Itération et récursivité

#### Question 15: (🕒 10 minutes) Fonctions et itération

En Python, définissez une fonction nommée `overlap` qui prend comme arguments deux listes et retourne une liste des éléments contenus dans les deux listes sans duplication. Par exemple : `print(overlap([1, 2, 3, 4], [9, 4, 3, 7, 1]))` renverra `[1, 3, 4]`.

### >\_ Solution

```
1 def overlap(list1,list2):
2     res=[]
3     for elm in list1:
4         if elm in list2:
5             if not(elm in res):
6                 res.append(elm)
7     return res
8
9 print(overlap([1, 2, 3, 4], [9, 4, 3, 7, 1]))
```

### Question 16: (🕒 15 minutes) Itération et Récursivité

Créez une fonction itérative, puis une fonction récursive qui calculent le nombre de voyelles présentes dans un texte donné.

### 💡 Conseil

- Pour la version itérative, parcourez toute la chaîne de caractères et incrémentez un compteur lorsque vous avez une voyelle.
- Pour la version récursive, diminuez systématiquement la taille de votre chaîne de caractères. Si l'élément actuel est une voyelle, ajoutez 1, sinon, ajoutez 0.
- Aidez vous d'une liste contenant toutes les voyelles et de l'instruction `in` en Python (`List.contains()` en Java).
- En Python, pour accéder à un caractère dans une chaîne de caractères, vous pouvez utiliser l'indexation (ex : `chaine[0]` pour accéder au premier caractère de la chaîne de caractères `chaine`). En Java, vous pouvez utiliser la méthode `charAt()` de la classe `String` (ex : `chaine.charAt(0)` pour accéder au premier caractère de la chaîne de caractères `chaine`).

Voici les templates que vous pouvez réutiliser. Ils se trouvent également sur Moodle dans le dossier Code.

### Python

```
1 def nb_voyelles_iterative(T,S) :
2     #TODO
3
4 def nb_voyelles_recursive(T,S) :
5     #TODO
6
7 voyelles = ['a','e','i','o','u','y']
8 texte = "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean
9 molestie elit ipsum, a tincidunt urna aliquet\
10 eget. Praesent et quam vitae justo hendrerit tristique. Ut malesuada
11 ligula in mi ultricies tempor. Fusce blandit \
12 turpis sapien, in gravida orci aliquet et. Morbi in metus efficitur,
13 volutpat purus sit amet, scelerisque massa. \
14 Vivamus vehicula justo quis leo feugiat fringilla. Maecenas sagittis
15 ultrices accumsan. Cras libero est, gravida in\
16 eros ac, luctus ullamcorper nisi."
```

### Java

```

1  import java.util.List;
2
3  public class Question16 {
4
5      public static int nb_voyelles_iterative(String S, List L) {
6          // TODO
7      }
8
9      public static int nb_voyelles_recursive(String S, List L) {
10         // TODO
11     }
12
13     public static void main(String[] args) {
14         List voyelles = List.of('a', 'e', 'i', 'o', 'u', 'y');
15         String texte = "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
16             + " eget. Praesent et quam vitae justo hendrerit tristique. Ut
17             + " turpis sapien, in gravida orci aliquet et. Morbi in metus
18             + " Vivamus vehicula justo quis leo feugiat fringilla.
19             + " eros ac, luctus ullamcorper nisi.";
20
21         System.out.println(nb_voyelles_iterative(texte, voyelles));
22         System.out.println(nb_voyelles_recursive(texte, voyelles));
23     }
24 }

```



## >\_ Solution

### Python :

```
1 def nb_voyelles_iterative(T,S) :
2     c = 0
3     for i in T :
4         if i in S :
5             c += 1
6         else :
7             pass
8     return c
9
10 def nb_voyelles_recursive(T,S) :
11     if len(T) == 1 :
12         if T[0] in S :
13             return 1
14         else :
15             return 0
16     else :
17         if T[0] in S :
18             return 1 + nb_voyelles_recursive(T[1:],S)
19         else :
20             return 0 + nb_voyelles_recursive(T[1:],S)
21
22 voyelles = ['a','e','i','o','u','y']
23 texte = "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
24     Aenean molestie elit ipsum, a tincidunt urna aliquet\
25 eget. Praesent et quam vitae justo hendrerit tristique. Ut malesuada
26     ligula in mi ultricies tempor. Fusce blandit \
27 turpis sapien, in gravida orci aliquet et. Morbi in metus efficitur,
28     volutpat purus sit amet, scelerisque massa. \
29 Vivamus vehicula justo quis leo feugiat fringilla. Maecenas sagittis
30     ultrices accumsan. Cras libero est, gravida in\
31     eros ac, luctus ullamcorper nisi."
```

## >\_ Solution

**Java :**

```
1  import java.util.List;
2
3  public class IterationRecursionSolution {
4
5      public static int nb_voyelles_iterative(String S, List L){
6          int c = 0;
7          for(int i = 0; i<S.length(); i++){
8              if(L.contains(S.charAt(i))){
9                  c ++;
10             }
11         }
12         return c;
13     }
14
15     public static int nb_voyelles_recursive(String S, List L){
16         if (S.length() == 1){
17             if (L.contains(S.charAt(0))) {
18                 return 1;
19             }
20             else{
21                 return 0;
22             }
23         }
24         else{
25             if (L.contains(S.charAt(0))) {
26                 return 1 +
27                 nb_voyelles_recursive(S.substring(1,S.length()),L);
28             }
29             else{
30                 return 0 +
31                 nb_voyelles_recursive(S.substring(1,S.length()),L);
32             }
33         }
34         public static void main(String[] args) {
35             List voyelles = List.of('a','e','i','o','u','y');
36             String texte = "Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
37                 adipiscing elit. Aenean molestie elit ipsum, a tincidunt urna
38                 aliquet" +
39                 " eget. Praesent et quam vitae justo hendrerit
40                 tristique. Ut malesuada ligula in mi ultricies tempor. Fusce
41                 blandit" +
42                 " turpis sapien, in gravida orci aliquet et. Morbi in
43                 metus efficitur, volutpat purus sit amet, scelerisque massa." +
44                 " Vivamus vehicula justo quis leo feugiat fringilla.
45                 Maecenas sagittis ultrices accumsan. Cras libero est, gravida in" +
46                 " eros ac, luctus ullamcorper nisi.";
47
48             System.out.println(nb_voyelles_iterative(texte, voyelles));
49             System.out.println(nb_voyelles_recursive(texte, voyelles));
50         }
51     }
```

**Question 17:** (🕒 5 minutes) Lecture de code (Récursivité)  
Qu'affichent les programmes suivants?

### Conseil

Ces deux programmes comportent des fonctions récursives, lisez bien le code de haut en bas et lorsque la fonction fait appel à elle-même, revenez au début de la fonction et effectuez de nouveau les instructions avec les nouveaux paramètres. Une feuille de papier pourrait vous être utile !

#### Programme 1 :

```
1 def recursion_1(S) :
2     if len(S) == 1 :
3         return S[0]
4     else :
5         return S[0] + recursion_1(S[1:]) + S[0]
6
7 print(recursion_1("Python"))
```

#### Programme 2 :


```
1 def recursion_2(L) :
2     if len(L) == 1 :
3         print(L[0])
4     else :
5         recursion_2(L[1:])
6         print(L[0])
7         recursion_2(L[1:])
8
9 Liste = ["J", "adore", "Python"]
10 recursion_2(Liste)
```

## >\_ Solution

### Programme 1 :

PythonohtyP


### Diagramme de récursivité (Recursion Tree) : `recursion_1("Python")`



## >\_ Solution

### Programme 2 :

```
Python
adore
Python
J
Python
adore
Python
```



### Question 18: (🕒 15 minutes) Itération et Récursivité :

Créez un tableau en deux dimensions en utilisant les propriétés des boucles. Ce tableau doit être généré par l'utilisateur qui rentrera un nombre de lignes et de colonnes. Ensuite, faites en sorte de pouvoir sélectionner une case du tableau avec ses coordonnées en utilisant une condition.

#### 💡 Conseil

Utilisez l'argument `end` de la fonction `print` de Python pour ne pas faire de passage à la ligne pour chaque caractère et utilisez les caractères `"-"` et `"|"` pour générer les lignes et les colonnes, respectivement.

## >\_ Solution

```
1  sizeX = int(input("Définissez le nombre de lignes que le tableau va
    faire :"))
2  sizeY = int(input("Définissez le nombre de colonnes que le tableau va
    faire :"))
3
4  # On va sélectionner une case en rentrant ces coordonnées
5  valueX = int(input("Entrez une line à sélectionner : "))
6  valueY = int(input("Entrez une case à sélectionner : "))
7
8  #print Header
9  for h in range(0, (sizeY*2)+2):
10     print("-", end="")
11
12  #Print the line
13  for x in range(0, sizeX):
14     if x == (valueX-1) and valueY == 0 :
15         print("")
16         print("X", end = '')
17     else:
18         print("")
19         print("|", end = '')
20
21     #print the column
22     for y in range (0, sizeY):
23         if x == (valueX-1) and y == (valueY-1):
24             print("X ", end='')
25             #print the basic element
26         else:
27             print("- ", end = '')
28
29     #print the element of the line
30     print("|")
31
32  #print Footer
33  for f in range(0, (sizeY*2)+2):
34     print("-", end="")
```

## 6 Programmation orientée objet - classes et héritage

### Question 19: (🕒 15 minutes) Jeu de rôle

Dans cet exercice, vous allez mettre en place un simple jeu de rôle. Le concept d'héritage sera très utile dans ce jeu de rôle étant donné que les différentes classes de personnages possèdent certains attributs ou actions similaires. Les personnages de notre jeu sont le Guerrier, le Paladin, le Magicien et le Chasseur.

Ainsi, il serait judicieux de créer une première classe `Personnage`. Un personnage est un objet qui possède plusieurs arguments :

- `nom (String)` : le nom du personnage
- `niveau (int)` : le niveau du personnage
- `pv (int)` : les points de vie du personnage
- `vitalite (int)` : la vitalité (ou santé) du personnage
- `force (int)` : la force du personnage
- `dexterite (int)` : la dextérité du personnage
- `endurance (int)` : l'endurance du personnage
- `intelligence (int)` : l'intelligence du personnage

Suivez les instructions ci-dessous pour compléter le programme.

- Définir le constructeur de la classe `Personnage` qui prend tous les attributs cités ci-dessus en argument.
- Il peut être intéressant d’afficher les caractéristiques de votre personnage. Après avoir implémenté les getters utiles, redéfinissez la méthode `toString()` dans la classe `Personnage` qui retourne une chaîne de caractères avec toutes les informations du personnage. Cette méthode nous permettra d’afficher dans la console les informations du personnage lorsqu’on affiche dans la console une instance de `Personnage`.
- Chaque personnage de ce jeu a un compteur de vies. Celui-ci va être modifié par un `setter`. Définissez le `setter` dans la classe `Personnage`.
- Créer les classes `Guerrier`, `Paladin`, `Magicien` et `Chasseur` qui héritent de `Personnage` en écrivant tout d’abord leurs constructeurs respectifs.

```
1 import java.util.Random;
2
3 public abstract class Personnage {
4
5     private ...
6     ...
7
8     public Personnage(...){
9         this.nom = ...
10        ...
11    }
12
13
14    public void getInfo() {
15        ...
16    }
17    ...
18    ...
19 }
```

- Pour chacun des personnages, implémentez une méthode `attaqueBasique()` qui prend un autre personnage en argument et ne retourne rien. Celle-ci crée une attaque de votre choix en fonction des caractéristiques des personnages (ex : l’attaque du guerrier dépendra de sa force, l’attaque du chasseur de son endurance etc..), et détermine les points de vie restants en soustrayant la gravité de l’attaque à la vitalité du personnage. Affichez le nom de celui que vous avez attaqué et ses points de vie restants.
- **Attention :** Utiliser un “setter” pour réduire les points de vie (pv) de l’autre personnage.

```
1
2 public class Guerrier extends Personnage {
3
4 }
5
6 public class Magicien extends Personnage {
7
8 }
9
10 public class Paladin extends Personnage {
11
12 }
13
14 public class Chasseur extends Personnage {
15
16 }
```

## >\_ Solution

```
1  import java.util.Random;
2
3  public class Personnage {
4
5      private String nom;
6      private int niveau;
7      private int pv;
8
9      private int vitalite;
10     private int force;
11     private int dexterite;
12     private int endurance;
13     private int intelligence;
14
15
16     public Personnage(String nom, int niveau, int pv, int vitalite,
17     int force, int dexterite, int endurance, int intelligence){
18         this.nom = nom;
19         this.niveau = niveau;
20         this.pv = pv;
21
22         this.vitalite = vitalite;
23         this.force = force;
24         this.dexterite = dexterite;
25         this.endurance = endurance;
26         this.intelligence = intelligence;
27     }
28
29     public void getInfo() {
30         System.out.println("Nom" + getNom());
31         System.out.println("Niveau" + getNiveau());
32         System.out.println("Vitalité" + getVitalite());
33         System.out.println("Force" + getForce());
34         System.out.println("Dexterité" + getDexterite());
35         System.out.println("Endurance" + getEndurance());
36         System.out.println("Intelligence" + getIntelligence());
37     }
38
39
40     public void attaqueBasique(Personnage other){
41         System.out.println(this.getNom() + " attaque " +
42         other.getNom());
43     }
44
45     public String getNom() {
46         return nom;
47     }
48
49     public int getIntelligence() {
50         return intelligence;
51     }
```



## >\_ Solution

```
51
52     public int getNiveau() {
53         return niveau;
54     }
55
56     public int getPv() {
57         return pv;
58     }
59
60     public int getVitalite() {
61         return vitalite;
62     }
63
64     public int getForce() {
65         return force;
66     }
67
68     public int getDexterite() {
69         return dexterite;
70     }
71
72     public int getEndurance() {
73         return endurance;
74     }
75
76     public void setPv(int pv) {
77         if (pv > 0){
78             this.pv = pv;
79         }
80         else{
81             this.pv = 0;
82         }
83     }
84 }
```

## >\_ Solution

```
1 public class Guerrier extends Personnage {
2
3     public Guerrier(String nom, int niveau, int pv, int vitalite, int
4         force, int dexterite, int endurance, int intelligence) {
5         super(nom, niveau, pv, vitalite, force, dexterite,
6             endurance, intelligence);
7     }
8     public void attaqueBasique(Personnage other){
9         int attaque = (int) (getForce()*0.5);
10
11         other.setPv(other.getVitalite()-attaque);
12
13         System.out.println(this.getNom() + " attaque " +
14             other.getNom());
15         System.out.println("Basic attaque og : " + attaque);
16         System.out.println(this.getNom() + " PV:" + this.getPv());
17         System.out.println(other.getNom() + " PV:" + other.getPv());
18     }
19 }
20 public class Magicien extends Personnage {
21
22
23     public Magicien(String nom, int niveau, int pv, int vitalite, int
24         force, int dexterite, int endurance, int intelligence) {
25         super(nom, niveau, pv, vitalite, force, dexterite,
26             endurance, intelligence);
27     }
28     @Override
29     public void attaqueBasique(Personnage other){
30         int attaque = (int) (getIntelligence()*0.5);
31
32         other.setPv(other.getVitalite()-attaque);
33
34         System.out.println(this.getNom() + " attaque " +
35             other.getNom());
36         System.out.println("Basic attaque og : " + attaque);
37         System.out.println(this.getNom() + " PV:" + this.getPv());
38         System.out.println(other.getNom() + " PV:" + other.getPv());
39     }
40 }
41 public class Paladin extends Personnage {
42
43     public Paladin(String nom, int niveau, int pv, int vitalite, int
44         force, int dexterite, int endurance, int intelligence) {
45         super(nom, niveau, pv, vitalite, force, dexterite,
46             endurance, intelligence);
47     }
48     @Override
49     public void attaqueBasique(Personnage other){
50         int attaque = (int) (getEndurance()*0.7);
51
52         other.setPv(other.getVitalite()-attaque);
53
54         System.out.println(this.getNom() + " attaque " +
55             other.getNom());
```

## >\_ Solution

```
55         System.out.println("Basic attaque og : " + attaque);
56         System.out.println(this.getNom() + " PV:" + this.getPv());
57         System.out.println(other.getNom() + " PV:" + other.getPv());
58     }
59 }
60 }
61
62
63 public class Chasseur extends Personnage {
64
65     public Chasseur(String nom, int niveau, int pv, int vitalite, int
        force, int dexterite, int endurance, int intelligence) {
66         super(nom, niveau, pv, vitalite, force, dexterite,
        endurance, intelligence);
67     }
68
69     @Override
70     public void attaqueBasiqque(Personnage other){
71         int attaque = (int) (getDexterite()*0.5);
72
73         other.setPv(other.getVitalite()-attaque);
74
75         System.out.println(this.getNom() + " attaque " +
        other.getNom());
76         System.out.println("Basic attaque og : " + attaque);
77         System.out.println(this.getNom() + " PV:" + this.getPv());
78         System.out.println(other.getNom() + " PV:" + other.getPv());
79
80     }
81 }
```

## 7 Quiz général

### 7.1 Python

#### Question 20: (🕒 2 minutes)

En Python, 'Hello' équivaut à "Hello".

1. - Vrai
2. - Faux

## >\_ Solution

**Vrai** : En Python, les doubles guillemets et les guillemets sont équivalents.

#### Question 21: (🕒 2 minutes)

Dans une fonction, nous pouvons utiliser les instructions `print ()` ou `return`, elles ont le même rôle.

1. - Vrai
2. - Faux

## >\_ Solution

### Faux

`print()` permet uniquement d'afficher un message dans la console. Autrement dit, `print()` sert à communiquer un message à l'utilisateur final du programme, celui-ci n'ayant pas accès au code.

`return` est une instruction qu'on utilise à l'intérieur d'une fonction pour renvoyer le résultat de la fonction lorsqu'elle a été appelée. Exemple : la fonction `len(L)` renvoie la longueur de la liste `L`. Il est important de noter que dans une fonction, toutes les instructions définies après un `return` ne seront pas exécutées.

Admettons que nous ayons une fonction qui renvoie le double d'un nombre. Dans notre programme, nous souhaitons ajouter le résultat de cette fonction à un nombre quelconque. En Python, notre programme ressemblera à ça :

```
1 def double_nombre(nombre):
2     return nombre ** 2
3
4 nombre1 = 2
5 resultat = nombre1 + double_nombre(2)
6 print(resultat)
```

Notre programme renverra une erreur de type `TypeError: unsupported operand type(s) for +: 'int' and 'NoneType'` si on remplace la ligne 2 par `print(nombre**2)` car la fonction `double_nombre` renverra `None`.

### Question 22: (🕒 2 minutes)

Lorsqu'on fait appel à une fonction, les arguments doivent nécessairement avoir le(s) même(s) noms tel(s) que définis dans la fonction. Exemple :

```
1 def recherche_lineaire(Liste, x):
2     for i in Liste:
3         if i == x:
4             return x in Liste
5     return -1
6
7 Liste = [1,3,5,7,9]
8 x = 3
9
10 recherche_lineaire(Liste,x)
```

1. - Vrai
2. - Faux

## >\_ Solution

### Faux

Le nom des variables données en argument n'a aucune importance tant que le type de variable est respecté. Dans notre exemple, la fonction s'attend à recevoir une **liste** comme premier argument et un **entier** comme deuxième argument. Ici, nous aurions pu nommer la liste `nbr_impair` et `x` valeur et appeler la fonction `recherche_lineaire(nbr_impair, valeur)`

### Question 23: (🕒 2 minutes)

En Python, il est possible de faire appel à une fonction définie "plus bas" dans le code sans que cela ne pose problème.

```
1 import math
2
3 nombre_decimal_pi(4)
```

```

4
5 def nombre_decimal_pi(int):
6     return round(math.pi, int)

```

1. - Vrai
2. - Faux

### >\_ Solution

**Faux** : À l'exception des fonctions intégrées (il s'agit des fonctions déjà intégrées au langage Python telles que `print()`, `len()`, `abs()`, etc...). Dans les langages suivant une logique de programmation impérative (c'est le cas de Java et Python), une fonction doit nécessairement être définie **avant** d'être appelée. [https://fr.wikipedia.org/wiki/Programmation\\_imp%C3%A9rative](https://fr.wikipedia.org/wiki/Programmation_imp%C3%A9rative)

### Question 24: (🕒 5 minutes)

Les trois fonctions suivantes renvoient-elles systématiquement des résultats identiques ? Les fonctions sont censées retourner le nombre `pi` avec le nombre de décimales (au moins une et au maximum 15) indiqué en paramètre.

```

1 import math
2
3 def nombre_decimal_pi(arg):
4     if arg > 15:
5         arg = 15
6     elif arg < 0:
7         arg = 1
8     resultat = round(math.pi, arg)
9     return resultat
10
11 print(nombre_decimal_pi(-2))
12 print(nombre_decimal_pi(4))
13 print(nombre_decimal_pi(20))

```

```

1 import math
2 def nombre_decimal_pi(arg):
3     if arg > 15:
4         resultat = round(math.pi, 15)
5     elif arg < 0:
6         resultat = round(math.pi, 1)
7     else:
8         resultat = round(math.pi, arg)
9     return resultat
10
11 print(nombre_decimal_pi(-2))
12 print(nombre_decimal_pi(4))
13 print(nombre_decimal_pi(20))

```

```

1 import math
2
3 def nombre_decimal_pi(arg):
4     if arg > 15:
5         return round(math.pi, 15)
6     elif arg < 0:
7         return round(math.pi, 1)
8     else:
9         return round(math.pi, arg)
10
11 print(nombre_decimal_pi(-2))
12 print(nombre_decimal_pi(4))
13 print(nombre_decimal_pi(20))

```

1. - Vrai
2. - Faux

### >\_ Solution

**Vrai** : Les trois fonctions produisent des résultats identiques. Si besoin, exécutez le code dans IntelliJ.

## 7.2 Java

### Question 25: (🕒 3 minutes)

Observez les deux programmes suivants en Java. Lequel a-t-il une bonne structure et peut être compilé sans erreur ?

```
1 //Programme A
2 public class Main {
3     public static void main(String[] args) {
4         ma_function();
5         autre_fonction();
6
7         static void ma_function(){
8             System.out.println("Voici ma fonction!");
9         }
10
11         static void autre_fonction(){
12             System.out.println("Une autre fonction!");
13         }
14     }
15 }
```

```
1 //Programme B
2 public class Main {
3
4     public static void main(String[] args) {
5         ma_function();
6         autre_fonction();
7     }
8
9     static void ma_function(){
10         System.out.println("Voici ma fonction!");
11     }
12
13     static void autre_fonction(){
14         System.out.println("Une autre fonction!");
15     }
16 }
```

1. Programme A
2. Programme B

#### >\_ Solution

##### Le programme B

Le fichier dans son ensemble représente une classe Java, ici la classe s'appelle **Main**. À l'intérieur de cette classe se trouve la méthode `public static void main()`, il s'agit de la porte d'entrée de notre programme, celle que l'on exécute et celle dans laquelle nous rédigeons notre code.

Les autres fonctions, qui peuvent être appelées, se définissent au sein de la classe au même échelon que la fonction `public static void main()` comme dans le programme B ci-dessus.

### Question 26: (🕒 2 minutes) Exercice 1

L'indentation des lignes de code en Java est aussi importante qu'en Python.

1. - Vrai
2. - Faux

### >\_ Solution

**Faux**

En Java, le compilateur ne prend pas en compte l'indentation pour interpréter le programme, il comprend la structure à l'aide des parenthèses, des accolades et encore des point-virgules qui indiquent la fin d'une instruction. Toutefois, l'indentation est un aspect important de la programmation car elle sert à bien structurer visuellement votre code.

En Python, l'indentation définit la structure de votre code. Elle est donc indispensable pour la bonne interprétation et la bonne exécution de votre programme.