Algorithmes et Pensée Computationnelle

Consolidation POO + Classes abstraites et interfaces

Les exercices sont construits autour des concepts d'héritage, de classes abstraites et d'interfaces. Au terme de cette séance, vous serez en mesure de différencier une classe abstraite d'une interface, de savoir à quel moment utiliser l'une ou l'autre et de factoriser votre code afin de le rendre mieux structuré et plus lisible.

Cette feuille d'exercices est divisée en trois sections. La première porte sur des notions de base en POO, la deuxième sur les classes abstraites et la dernière sur les interfaces.

Les exercices de cette séance seront réalisés en Java. Le code présenté dans les énoncés se trouve sur Moodle, dans le dossier `code`.

1 Consolidation - Programmation Orientée Objet

Question 1: (🕓 *10 minutes*) Encapsulation - Java
L'encapsulation sert à cacher les détails d'implémentation. Elle permet de ne montrer aux utilisateurs que les informations essentielles.

En Java, il est recommandé de déclarer les attributs comme étant `private` et de mettre à disposition des utilisateurs des méthodes publiques d'accès afin qu'ils puissent accéder à la valeur des attributs privés ou la modifier.

Le nom des méthodes d'accès commence par `get` ou `set`, suivi du nom de l'attribut dont la première lettre est mise en majuscule (Java Naming convention).

Le mot-clé `this` en Java est une variable de référence qui fait référence à l'objet actuel. Il est utilisé dans une méthode d'instance ou un constructeur pour accéder aux membres de l'objet actuel, tels que les variables d'instance, les méthodes et les constructeurs.

1. Dans votre IDE, créez une classe `Person`,
2. Ajoutez-y un attribut privé `name`,
3. Créez un getter et un setter pour l'attribut `name` en suivant la convention de nommage des méthodes.
4. Dans votre `main`, créez une instance de `Person`,
5. En utilisant le setter défini précédemment, donnez un nom (`name`) à votre instance.
6. Affichez le nom de l'instance en utilisant le getter de l'attribut `name`.

Question 2: (🕓 *10 minutes*) Héritage - Java
Comme vous le savez, il est possible que des classes-filles héritent des attributs ou méthodes de classes-mères. En Java, il faut utiliser le mot-clé `extends` lorsqu'on définit une classe-fille. Ainsi, l'héritage permet la réutilisation des attributs et méthodes d'une classe existante.

1. Créez une classe-mère `Vehicle` ayant un attribut protégé (`protected`) de type chaîne de caractères appelé `brand`.
2. Créez un constructeur pour la classe `Vehicle` et assignez la valeur passée comme argument à l'attribut `brand`.
3. Définissez une méthode `honk` qui affiche `"Tuut, tuut!"`
4. Créez une classe-fille `Car` qui hérite de `Vehicle` et possède un attribut `modelName` avec valeur par défaut `"Mustang"`.

Question 3: (🕓 *30 minutes*) [Java] Redéfinition des méthodes d'égalité et d'identité
En Java, créez une classe `Fraction` ayant pour attributs privés un numérateur et un dénominateur. Assignez des valeurs à vos attributs dans le constructeur que vous définirez. Dans le corps de votre classe, effectuez les opérations suivantes :

- Définir une méthode nommée `gcd` qui prend comme arguments les deux attributs définis précédemment et qui retourne leur plus grand diviseur commun. Pour cela, vous devez implémenter l'algorithme d'Euclide de façon récursive.
- Définir une méthode `simplify` qui sera appelée dans le constructeur après l'initialisation des attributs.
- Redéfinir la méthode `toString` pour produire une représentation textuelle des instances de `Fraction`.
- Redéfinir la méthode `equals` pour tester l'égalité entre deux fractions. Cette méthode prendra comme argument un objet `other` de type `Object`.
- Pour tester l'égalité dans la méthode `equals` :
  - Vérifier si `this` et `other` sont le même objet. Si oui, renvoyer `true`.
  - Vérifier si `other` est `null` ou si `this` et `other` sont de types différents. Si oui, renvoyer `false`.
  - Sinon, vérifier si les deux fractions sont numériquement égales (même si leurs numérateurs et dénominateurs sont différents) et renvoyer le résultat de cette comparaison.
- Dans le `main`, exécuter le code suivant (disponible sur Moodle) :

```
1 public class Question3 {
2     public static void main(String[] args) {
3         Fraction f1 = new Fraction(8, 32);
4         Fraction f2 = new Fraction(1, 4);
5         System.out.println(f1 == f2);
6         System.out.println(f1.equals(f2));
7     }
8 }
```

.

- Pourquoi les lignes 5 et 6 renvoient-elles des résultats différents ?

2 Classes abstraites

Question 4: (🕓 *15 minutes*) Création d'une classe abstraite
Une classe abstraite sert de base à des sous-classes et ne peut pas être instanciée directement. Elle se déclare avec le mot-clé `abstract` et peut contenir des méthodes concrètes (avec une implémentation) ainsi que des méthodes abstraites (sans implémentation).
Une sous-classe qui n'implémente pas toutes les méthodes abstraites dont elle hérite doit être déclarée abstraite.

```
1 // Exemple de classe abstraite
2 public abstract class Animal {
3     protected int speed;
4
5     // Déclaration d une méthode abstraite
6     abstract void run();
7 }
```

- Créez une classe abstraite appelée `Item` avec quatre attributs d'instance et un attribut de classe, qui sont les suivants :

```
1 private static int count = 0; // Attribut de classe
2 private String name;
3 private int id;
4 private double price;
5 private List<String> ingredients;
```

- Créez un constructeur pour initialiser les attributs `name, price, ingredients et id`. L'attribut `id` sera incrémenté à chaque instanciation de la classe.
- Implémentez les `getters` des attributs `id, name, price et ingredients`.
- Implémentez la méthode `equals(Object o)`.

- Redéfinissez `toString()` pour renvoyer une chaîne de quatre lignes au format suivant, en remplaçant les valeurs entre accolades par celles de l'objet :

```
ID: {id}
Name: {name}
Price: {price} CHF
List of ingredients: {ingredients}
```

  La liste des ingrédients est entourée de crochets et ses éléments sont séparés par une virgule suivie d'une espace, par exemple `[rice, tomato, onion]`.

Question 5: (*15 minutes*) Classe abstraite et types d'attributs

- Implémentez une classe abstraite `Figure` contenant deux attributs protégés de type `float` : `largeur` et `longueur`, un constructeur qui initialise ces deux attributs, et deux méthodes abstraites : `getAire`() et `getPerimetre`() qui renvoient un `float`.
- Créez deux classes `Carre` et `Rectangle` qui héritent de la classe `Figure`. Le constructeur de `Rectangle` prend en paramètre une largeur et une longueur, celui de `Carre` ne prend que la longueur du côté. À l'intérieur de ces classes, implémentez les méthodes `getAire()` et `getPerimetre()`.
- Dans le `main` d'une classe `FigureMain`, créez un carré et un rectangle et affichez le périmètre du carré et l'aire du rectangle.

3 Interfaces

Question 6: (*15 minutes*) Interface et héritage (Liée à la question 4)

En Java, une interface se déclare comme suit :

```
1  public interface IMakeSound {
2      double MY_DECIBEL_VALUE = 75;
3
4      void makeSound();
5  }
```

Pour rappel : dans une interface Java, les variables sont toujours `public static final`, et les méthodes sont publiques et abstraites par défaut.
Les méthodes déclarées dans une interface doivent être implémentées dans des sous-classes :

```
1
2  public class Cat extends Animal implements IMakeSound {
3      public void makeSound() {
4          System.out.println("I meow at" + MY_DECIBEL_VALUE + "decibel.");
5      }
6
7      // Implémentation d une méthode abstraite
8      void run() {
9          this.speed += 10;
10     }
11 }
```

- Créez une interface `Edible` contenant une méthode `eatMe` qui ne retourne aucune valeur.
- Créez une interface `Drinkable` contenant une méthode `drinkMe` qui ne retourne aucune valeur.
- Créez une classe `Food` qui hérite de la classe `Item` (définie à la question 4) et qui implémente l'interface `Edible`. Écrivez le constructeur de `Food` et la méthode `eatMe` (dans la classe `Food`).

Certains aliments ne sont pas seulement `Edible` (mangeables) mais aussi `Drinkable` (buvables) comme les soupes par exemple.

- Créez une classe `Soup` qui hérite de `Food` et implémente l'interface `Drinkable`. Ensuite, écrivez le constructeur de la classe `Soup` et la méthode `drinkMe` (dans la classe `Soup`).

Vous pouvez ensuite tester les méthodes `eatMe()` et `drinkMe()` à l'aide des lignes suivantes, qui créent des instances de `Soup` et `Food`.

```
1 Soup s1 = new Soup("Kizili soup", 7.7, new ArrayList<String>(List.of("bulgur",
      "meat", "tomato")));
2 Food f = new Food("Stuffed peppers", 12, new ArrayList<String>(List.of("rice",
      "tomato", "onion")));
3 s1.eatMe();
4 s1.drinkMe();
5 f.eatMe();
```