Algorithmes et Pensée Computationnelle

Programmation orientée objet - Exercices basiques

Le but de cette séance est de découvrir et de mettre en pratique un paradigme de programmation largement utilisé : la programmation orientée objet (POO). Ce paradigme repose sur la création d'objets qui regroupent des données et des comportements, et qui peuvent interagir entre eux. Au fil des exercices, vous apprendrez à manipuler des objets et à maîtriser les notions fondamentales de classe, d'attribut, de méthode et d'encapsulation. À l'issue de cette séance, vous serez capables de concevoir des programmes mieux structurés et plus faciles à maintenir.

Les exercices de cette séance seront réalisés en Java et en Python.

Les durées indiquées (🕓) sont données à titre indicatif.

1 Itération en Java

Question 1: (🕓 *5 minutes*)
Qu'affiche le programme Java suivant (par souci de concision, nous omettons la déclaration de la classe et de la méthode `main`) :

```
1 String result = "";
2 String x = "5";
3 int j = 0;
4 for (j=Integer.parseInt(x); j !=0; j = j/2){
5     result = String.valueOf(j%2) + result;
6 }
7 System.out.println(result + j);
```

Choisissez parmi les éléments suivants :

(A) `5210`
(B) `1110`
(C) `1010`
(D) `1011`
(E) `java: bad operand types for binary operator '+'..`

2 Récursion en Java et Python

Question 2: (🕓 *10 minutes*) [Java et Python] **isPalindrome** Un palindrome est une chaîne de caractères qui se lit de la même manière à l'envers. Plus précisément, soit f une fonction à valeurs booléennes qui renvoie vrai si `a` (de longueur n caractères) est un palindrome :

$$f(a) = f(a[1 : n-1]) \wedge (a[0] == a[n-1]) \tag{1}$$

Ici, $a[1 : n-1]$ est la sous-chaîne de a qui comprend tous les caractères à l'exception du premier caractère (le premier caractère étant à l'indice 0) et du dernier caractère (le dernier caractère étant à l'indice $n-1$). On dit donc que a est un palindrome si le premier caractère et le dernier caractère sont égaux **et** la sous-chaîne entre les deux est un palindrome.

Le cas de base (une chaîne a d'un seul caractère) est :

$$f(a) = \text{vrai si } n = 1$$

et le cas de base d'une chaîne vide : $f(\texttt{""}) = \text{vrai}$.

Écrivez la méthode statique Java **`isPalindrome(String text)`** et la fonction Python **`isPalindrome(text)`** qui renvoient la valeur booléenne vraie si `text` est un palindrome.

3 Création de votre première classe en Java

Le but de cette première partie est de créer votre propre classe en Java. Cette classe, nommée `Dog`, représentera un chien. Elle aura plusieurs attributs et méthodes que vous implémenterez au fur et à mesure.

Question 3: (🕓 *10 minutes*) **Création de classe et encapsulation**
Commencez par créer une nouvelle classe `Dog` dans votre projet. Ensuite, créez les attributs suivants :

1. Un attribut `public` nommé `name` de type chaîne de caractères
2. Un attribut `private` nommé `tricks` de type liste de chaînes de caractères
3. Un attribut `private` nommé `race` de type chaîne de caractères
4. Un attribut `private` nommé `age` de type entier
5. Un attribut `private` nommé `mood` initialisé à 5 (correspondant à l'humeur du chien) de type entier
6. Un attribut de classe (`static`) `private` nommé `nbChiens` de type entier qui stocke le nombre d'objets `Dog` créés

Déclarez le constructeur public de la classe `Dog`. En Java, un constructeur porte le même nom que la classe et ne possède aucun type de retour. Il sert à initialiser les nouvelles instances en affectant aux attributs les valeurs des paramètres suivants :

1. Une chaîne de caractères `name`,
2. Une liste `tricks`,
3. Une chaîne de caractères `race`,
4. Un entier `age`.

Pour finir, le constructeur doit incrémenter l'attribut de classe `nbChiens`, qui garde en mémoire le nombre d'instances créées.

Question 4: (🕓 *10 minutes*) **Getters et setters**
Il faut maintenant créer des méthodes de type getter et setter afin d'interagir avec les attributs `private` des instances de la classe. Les `getters` renverront les attributs souhaités tandis que les setters les modifieront. Les setters sont utilisés pour modifier la valeur d'attributs privés et ne renvoient rien.
Vous pouvez directement accéder à des attributs publics en utilisant `nomInstance.attribut` à l'intérieur ou à l'extérieur de la classe. Cependant, comme la plupart des attributs de `Dog` sont privés, utilisez les getters et les setters pour les consulter et les modifier depuis une autre classe.

Créez les méthodes avec les en-têtes suivantes :

- `public List<String> getTricks()`
- `public String getRace()`
- `public int getAge()`
- `public int getMood()`
- `public void setTricks(List<String> tricks)`
- `public void setRace(String race)`
- `public void setAge(int age)`
- `public void setMood(int mood)`

Créez également la méthode de classe `public static int getNbChiens()`, qui retourne le nombre de `Dog` instanciés.

Question 5: (🕓 *5 minutes*) **Manipulation d'attributs — Listes**
Créez une méthode publique nommée `addTrick(String trick)` qui prend en entrée une chaîne de caractères et l'ajoute à la liste `tricks`.

Question 6: (🕓 *5 minutes*) **Manipulation d'attributs**
Créez deux méthodes publiques permettant de modifier l'attribut `mood` d'un objet `Dog`. La méthode `leash()` décrémentera `mood` de 1 et `eat()` l'incrémentera de 3.

Question 7: (🕓 *5 minutes*) **Manipulation d'attributs d'une autre instance**
Créez une méthode nommée `getOldest(Dog other)` qui prend comme argument un élément de type `Dog`, puis retourne le nom et l'âge du chien le plus âgé au format suivant : "`nomChien` est le chien le plus âgé : il a `ageChien` ans". Vous pouvez supposer que les deux chiens ont des âges différents.

Question 8: (🕓 *5 minutes*) **Redéfinition de méthodes**
Redéfinissez la méthode `public String toString()` afin qu'elle retourne une chaîne de caractères contenant toutes les informations d'une instance de `Dog`. Ainsi, dans votre `main`, en affichant sur la console une instance de `Dog`, vous obtiendrez un texte au format suivant : "`nomChien` a `ageChien` ans, est un `raceChien` et a une humeur de `moodChien`. Il sait faire les tours suivants : `tricksChien`".

Pour contrôler que vos méthodes et attributs ont été implémentés correctement, exécutez le programme suivant :

```
1  import java.util.List;
2
3  public class Question8 {
4      public static void main(String[] args) {
5          Dog lola = new Dog("Lola", List.of("rollover"), "Bouvier", 10);
6          Dog tobi = new Dog("Tobi", List.of("rollover", "do a barrel"),
       "Doggo", 17);
7          System.out.println(lola.getAge());
8          System.out.println(lola.getMood());
9          System.out.println(lola.getRace());
10         System.out.println(lola.name);
11         System.out.println(lola.getTricks());
12         lola.setAge(13);
13         lola.setMood(8);
14         lola.setRace("Bouvier");
15         lola.name = "lola";
16         lola.setTricks(List.of("rollover", "do a barrel"));
17         lola.eat();
18         lola.leash();
19         lola.addTrick("sit");
20         System.out.println(Dog.getNbChiens());
21         System.out.println(lola.getOldest(tobi));
22         System.out.println(lola);
23     }
24 }
```

Vous devriez obtenir ce résultat :

```
1  10
2  5
3  Bouvier
4  Lola
5  [rollover]
6  2
7  Tobi est le chien le plus âgé : il a 17 ans
8  lola a 13 ans, est un Bouvier et a une humeur de 10. Il sait faire les
       tours suivants : [rollover, do a barrel, sit]
```

4 Notions de Programmation Orientée Objet en Python

Dans cette section, nous créerons pas à pas une classe `Point` contenant des attributs et des méthodes utiles. Dans votre IDE, créez un nouveau projet Python (Fichier > Nouveau > Projet). Dans un dossier de votre choix, créez un fichier `question9.py`.

Question 9: (🕓 *15 minutes*) **Classe `Point`**

- Créez une classe `Point` et définissez un constructeur prenant deux paramètres, `x` et `y`.
- Définissez deux attributs privés pour votre classe `Point`. Ces attributs seront les coordonnées x et y de vos points. Par défaut, assignez-leur les valeurs données dans le constructeur.
- Définissez les getters et les setters.
- Définissez une méthode `distance` qui prend en entrée l'instance du `Point` (`self`) et un autre `Point` `p2`. Cette méthode `distance` retournera la distance euclidienne entre le point `self` et `p2`.
- Définissez une méthode `milieu` qui prendra en entrée `self` et `p2` et qui retournera un objet `Point` situé exactement à mi-chemin entre ces deux points.
- Redéfinissez la méthode `__str__()` dans la classe `Point` afin qu'elle retourne ses coordonnées. Par exemple, pour un point de coordonnées $(3, 2)$, la chaîne retournée sera : *Les coordonnées du Point sont : x = 3 et y = 2*

5 Notions d'héritage en Java

Le but de cette partie est de mettre en pratique les notions liées à l'héritage. Nous allons créer une classe `Livre` qui représentera notre classe-mère. Nous allons également créer deux classes filles, `LivreAudio` et `LivreIllustre`. Les classes filles hériteront des attributs et méthodes de la classe-mère.

Question 10: (🕓 *20 minutes*) **Création des différentes classes**
Créez la classe-mère `Livre` avec les caractéristiques suivantes :

- un attribut `private` nommé `titre` de type chaîne de caractères,
- un attribut `private` nommé `auteur` de type chaîne de caractères,
- un attribut `private` nommé `annee` de type entier,
- un attribut `private` nommé `note` initialisé à `-1`,
- le constructeur `public Livre(String titre, String auteur, int annee)`,
- une méthode `public void setNote(int note)` qui permet de définir l'attribut `note`,
- une méthode `public int getNote()` qui permet de retourner l'attribut `note`,
- une méthode `public String toString()` qui retournera le titre, l'auteur, l'année et la note d'un ouvrage (redéfinir cette méthode permettra d'afficher un objet `Livre` en utilisant `System.out.println()`).

Attention, si la `note` n'a pas été modifiée et qu'elle vaut toujours `-1`, affichez `Note: pas encore attribuée` au lieu de `Note: {note}` via la méthode `toString()`.

Créez les classes filles avec les caractéristiques suivantes :
`class LivreAudio extends Livre`

- un attribut `private String` nommé `narrateur`,
- le constructeur `public LivreAudio(String titre, String auteur, int annee, String narrateur)`, qui initialise les attributs hérités et l'attribut `narrateur`.

`class LivreIllustre extends Livre`

- un attribut `private String` nommé `illustrateur`,
- le constructeur `public LivreIllustre(String titre, String auteur, int annee, String illustrateur)`, qui initialise les attributs hérités et l'attribut `illustrateur`.

Voici le squelette du programme à compléter :

```
1 class Livre {
2
3 }
4 class LivreAudio extends Livre {
5
6 }
7 class LivreIllustre extends Livre {
8
9 }
```

Question 11: (*10 minutes*) **Méthode et héritage**
Maintenant que vous avez créé la classe-mère et ses classes filles, procédez comme suit :

1. Dans la classe `LivreAudio`, redéfinissez la méthode `toString()` afin qu'elle retourne les informations définies dans la classe `Livre`, suivies de la valeur de l'attribut `narrateur`.
2. Faites de même dans la classe `LivreIllustre` afin d'ajouter la valeur de l'attribut `illustrateur`.
3. Dans la méthode `main`, déclarez une variable de type `Livre` et initialisez-la avec une instance de `LivreAudio`. Utilisez les valeurs suivantes : titre `Hamlet`, auteur `Shakespeare`, année `1609` et narrateur `William`.
4. Attribuez la note `5` à ce livre à l'aide de la méthode setter définie précédemment.
5. Déclarez une deuxième variable de type `Livre` et initialisez-la avec une instance de `LivreIllustre`. Utilisez les valeurs suivantes : titre `Les Misérables`, auteur `Victor Hugo`, année `1862` et illustrateur `Gustave Brion`. Ne lui attribuez aucune note afin de vérifier le comportement prévu pour la valeur `-1`.
6. Affichez les informations des deux livres.

Lorsque toutes les étapes auront été effectuées, exécutez le programme suivant :

```
1  public class Question11 {
2
3      public static void main(String[] args) {
4          Livre livreAudio = new LivreAudio("Hamlet", "Shakespeare",
       1609, "William");
5          livreAudio.setNote(5);
6          Livre livreIllustre = new LivreIllustre("Les Misérables",
       "Victor Hugo", 1862, "Gustave Brion");
7
8          System.out.println(livreAudio);
9          System.out.println(livreIllustre);
10     }
11 }
```

Vous devriez obtenir :

```
1  A propos du livre
2  ------------------
3  Titre : Hamlet
4  Auteur : Shakespeare
5  Année : 1609
6  Note : 5
7  Narrateur: William
8  A propos du livre
9  ------------------
10 Titre : Les Misérables
11 Auteur : Victor Hugo
12 Année : 1862
13 Note : pas encore attribuée
14 Illustrateur: Gustave Brion
```