

GIT — Mémo local

Configurer, versionner, revenir en arrière et travailler avec des branches

CONFIGURATION	
<code>git config --global user.name "nom"</code>	Définit l'auteur des commits.
<code>git config --global user.email "email"</code>	Définit l'e-mail associé aux commits.

COMMANDES DE BASE	
<code>git init</code>	Crée un nouveau dépôt Git dans le dossier courant.
<code>git status</code>	Affiche l'état du dossier de travail par rapport à l'index.
<code>git add <fichier></code>	Ajoute un fichier à l'index (git add . : tout ajouter).
<code>git commit -m "message"</code>	Enregistre le contenu de l'index dans l'historique.
<code>git diff <fichier></code>	Affiche les différences non indexées pour un fichier.
<code>git log</code>	Affiche l'historique des commits (--oneline pour un résumé).

ANNULER / REVENIR EN ARRIÈRE	
<code>git restore <fichier></code>	Restaure un fichier à sa dernière version validée.
<code>git restore --staged <fichier></code>	Retire un fichier de l'index sans perdre les modifications.
<code>git reset <commit></code>	Revient à un commit antérieur (7 premiers caractères du SHA).
<code>git revert <commit></code>	Annule un commit via un nouveau commit — sûr sur un historique partagé.

BRANCHES	
<code>git branch</code>	Liste les branches (-vv -a : détails + branches distantes).
<code>git switch -c <branche></code>	Crée une branche et bascule dessus immédiatement.
<code>git switch <branche></code>	Bascule sur une branche existante.
<code>git merge <branche></code>	Fusionne <branche> dans la branche courante.
<code>git branch -d <branche></code>	Supprime une branche locale déjà fusionnée.

GIT — Mémo distant

Cloner, synchroniser, collaborer et résoudre les conflits

COLLABORATION À DISTANCE

<code>git clone <url></code>	Crée une copie locale d'un dépôt distant, nommé origin.
<code>git remote -v</code>	Liste les dépôts distants liés au dépôt local.
<code>git remote add <nom> <url></code>	Ajoute un dépôt distant sous le nom <nom>.
<code>git fetch <nom></code>	Récupère le contenu du dépôt distant sans le fusionner.
<code>git pull <nom> <branche></code>	Récupère et fusionne le contenu distant dans la branche.
<code>git push <nom> <branche></code>	Envoie la branche locale vers le dépôt distant.

RÉSOUTRE UN CONFLIT DE FUSION

1. Ouvrir le fichier en conflit et repérer les marqueurs <<<<<< / ===== / >>>>>>
2. Choisir ou fusionner le bon contenu, puis supprimer tous les marqueurs.
3. `git add <fichier>` pour indexer la résolution.
4. `git commit` pour valider la fusion.

BONNES PRATIQUES

- ✓ Des commits petits et fréquents plutôt qu'un gros commit en fin de journée.
- ✓ Des messages de commit clairs et descriptifs.
- ✓ Un fichier .gitignore dès le début du projet.
- ✓ Toujours git pull avant de commencer à travailler.
- ✓ Fusionner ses branches régulièrement pour éviter les gros conflits.

Inspiré du mémo de Baptiste Pesquet (bpesquet.fr), sous licence Creative Commons BY-NC-SA 4.0 • Documentation complète : git-scm.com