

리전(Region) 이란?

AWS의 데이터 센터가 위치한 물리적으로 멀리 떨어진 지리적 위치(나라/도시 단위)로 AWS는 전 세계에 여러 리전을 두고 있다.

예: 서울(ap-northeast-2), 도쿄(ap-northeast-1), 버지니아(us-east-1)

가용 영역(AZ-Availability Zone)이란?

AWS 리전(region) 내에 있는 물리적으로 분리된 데이터 센터의 묶음

같은 리전에 속하지만 서로 다른 장소에 있는 독립된 데이터 센터들을 의미

예: 서울 리전(ap-northeast-2)에는

→ ap-northeast-2a, ap-northeast-2b, ap-northeast-2c, ap-northeast-2d 등 여러 AZ가 있음

예시(AZ는 내부적으로 독립된 전력, 네트워크, 냉각, 건물로 구성되어 있다)

```
Region: ap-northeast-2 (서울)
├─ AZ: ap-northeast-2a (서울 A센터)
├─ AZ: ap-northeast-2b (서울 B센터)
├─ AZ: ap-northeast-2c (서울 C센터)
└─ AZ: ap-northeast-2d (서울 D센터)
```

왜 가용 영역이 중요한가?

이유	설명
✅ 고가용성(HA) 확보	하나의 AZ에 장애가 발생해도, 다른 AZ에서 서비스 계속 가능
📦 이중화 구성	DB는 Multi-AZ 구성으로 실시간 복제 가능
☁ 탄력적 인프라	EC2, RDS, ELB 등 대부분의 AWS 서비스는 AZ 단위로 배포 가능
🌐 단일 장애 지점 방지	AZ 간 네트워크는 초고속으로 연결되지만 물리적 거리는 분리되어 있어 장애 격리 가능

EC2(Elastic Compute Cloud)란?

EC2는 AWS가 제공하는 가상 서버(Virtual Machine) 서비스로 즉, AWS 클라우드 위에서 리눅스나 윈도우 기반 서버를 클릭 몇 번으로 만들 수 있게 해주는 서비스이다.

AWS에서 프로비저닝(Provisioning)이란?

클라우드 자원(서버, 데이터베이스, 네트워크 등)을 필요에 따라 생성하고 설정하는 작업을 의미하는 것으로 쉽게 말해 "필요한 만큼 자원을 자동 또는 수동으로 준비하고 사용할 수 있게 만드는 것"을 뜻한다.

예시로 이해하기

1. 전통적인 방식에서는

- 서버를 직접 구매하고,
- OS를 설치하고,
- 네트워크를 구성하고,
- 보안 설정도 직접 해야 했다.

2. AWS 프로비저닝에서는

- EC2 인스턴스를 2개 생성하고,
- RDS(MySQL) 인스턴스를 하나 만들고,
- S3 버킷도 자동 생성,
- IAM 권한도 세팅

이 모든 과정을 클릭 몇 번 또는 코드 한 줄로 자동화 하는 과정을 프로비저닝이라 한다.

VPC란?

AWS의 VPC (Virtual Private Cloud)는 AWS에서 사용자가 자신만의 가상 네트워크 환경을 구성할 수 있게 해주는 서비스이다. 마치 AWS 클라우드 내에 사용자 전용의 데이터센터를 만드는 것과 비슷하다.

- Virtual Private Cloud의 약자

- AWS 클라우드 안에 격리된 네트워크 공간
- 사용자가 직접 IP 주소 범위, 서브넷, 라우팅 테이블, 인터넷 게이트웨이, 보안 그룹 등을 설정할 수 있다.

왜 사용하는가? (사용 목적)

보안이 핵심적인 이유다.

VPC를 활용하면 외부에서 직접 접근할 수 없는 독립적인 네트워크 환경을 구성할 수 있어서, 보안적으로 안전하게 리소스(EC2, RDS 등)를 사용할 수 있다.

예를 들어, EC2 인스턴스 2대가 있다고 가정하자. 그런데 1대의 인스턴스는 인터넷에 자유롭게 접근하면서 사용하고 싶고, 나머지 1대는 좀 더 안전하고 비공개로 사용하고 싶을 수 있다. 이럴 때 VPC를 활용하면 된다.

CIDR (Classless Inter-Domain Routing)이란?

CIDR은 네트워크에서 IP 주소 범위를 표현하는 방식으로, 특히 AWS에서 VPC나 서브넷을 만들 때 반드시 사용하는 표기법이다.

IP 주소를 **유연하고 효율적으로** 표현하고 할당하기 위해 사용되는 표기법

형식

IP주소/서브넷 마스크 비트 수

예: 192.168.0.0/24

CIDR: 192.168.0.0/24

구성 요소	의미
192.168.0.0	시작 IP 주소
/24	앞에서부터 24비트는 네트워크 식별자, 나머지 8비트는 호스트 식별자

👉 즉, 이 CIDR은 **256개의 IP 주소(=2⁸)**를 포함하는 네트워크 범위를 의미합니다.

◆ CIDR에 따른 IP 개수

CIDR	IP 개수	설명	📄
/16	65,536	VPC에서 자주 사용 (예: 10.0.0.0/16)	
/24	256	서브넷에서 자주 사용 (예: 10.0.1.0/24)	
/25	128		
/26	64		
/27	32		
/28	16		
/29	8		
/30	4	최소 서브넷 중 하나	

※ 실제로는 네트워크 주소와 브로드캐스트 주소, 그리고 AWS 예약용 IP를 빼면 사용 가능한 IP 수는 더 적습니다.

서브넷(Subnet)이란?

Subnet(서브넷)은 하나의 네트워크(IP 대역=VPC)를 여러 개의 작은 네트워크로 나눈 것으로 즉, IP 주소 범위를 분할해서 내부적으로 목적에 따라 구분하는 것이다.

예시로 이해하기

예를 들어 IP 주소 범위가 **192.168.0.0/24**인 경우,

→ 이건 총 256개(0~255)의 IP를 가질 수 있는 네트워크이다.

이를 두 개의 서브넷으로 나눈다면 ,

- **192.168.0.0/25** (0~127) – [192.168.0.0 ~ 192.168.0.127] 총 128개
- **192.168.0.128/25** (128~255) – [192.168.0.128 ~ 192.0.255] 총 128개

이렇게 하나의 큰 네트워크를 나누어 각각의 목적에 맞게 사용할 수 있다.

AWS에서 서브넷을 왜 사용하는가?

이유	설명
 보안 목적	퍼블릭 서브넷(인터넷과 연결됨)과 프라이빗 서브넷(내부에서만 사용)을 분리
 인터넷 접근 제어	외부에서 접근 가능한 리소스와 내부에서만 접근 가능한 리소스를 나누기 위함
 가용성 분산	여러 AZ(가용 영역)에 서브넷을 분산시켜 장애 대비
 네트워크 구조 최적화	DB, 애플리케이션, 프록시 등을 계층화하여 배치 가능
 확장성과 관리 효율	서비스마다 다른 서브넷을 두면 구분이 쉬워지고 관리도 간편해짐

퍼블릭 vs 프라이빗 서브넷

구분	퍼블릭 서브넷	프라이빗 서브넷
인터넷 접속	○ (인터넷 게이트웨이 연결)	X (직접 연결 없음)
용도	웹 서버, 프록시 서버 등	DB 서버, 내부 API 서버 등
보안 수준	낮음 (접근 허용)	높음 (내부 통신 전용)

인터넷 게이트웨이(IGW-Internet Gateway)란?

AWS의 인터넷 게이트웨이는 VPC 안의 리소스가 퍼블릭 인터넷과 통신할 수 있도록 연결해주는 장치로 AWS VPC에 연결된 라우팅 가능한 인터넷 출입구 역할을 하는 AWS 네트워크 컴포넌트이다.

즉, VPC 안의 EC2 인스턴스가 인터넷과 통신하려면 반드시 IGW가 필요하다.

왜 사용하는가? (사용 목적)

목적	설명
 인터넷과의 연결	퍼블릭 서브넷의 EC2 인스턴스가 인터넷에서 요청을 받고 응답을 보낼 수 있도록 함
 양방향 통신	EC2 → 인터넷 (예: 소프트웨어 다운로드) 인터넷 → EC2 (예: 웹서버 요청)
 퍼블릭 서브넷 정의	IGW가 연결된 서브넷만 퍼블릭 서브넷으로 간주

IGW를 쓰기 위한 구성 조건

퍼블릭 인터넷과 통신하려면 다음 세 가지가 모두 설정되어야 합니다:

1. ☒ VPC에 IGW 연결
2. ☒ 서브넷 라우팅 테이블에 IGW를 경유지(타겟)로 지정
3. ☒ EC2 인스턴스에 퍼블릭 IP 또는 탄력적 IP(EIP) 할당

구성 예시

```
VPC: 10.0.0.0/16
└─ Subnet: 10.0.1.0/24 (Public Subnet)
    └─ EC2: 10.0.1.10 (퍼블릭 IP 있음)
```

라우팅 테이블:

- 10.0.0.0/16 → local
- 0.0.0.0/0 → igw-12345678

인터넷 게이트웨이:

- VPC에 연결됨

이렇게 설정하면 **10.0.1.10** EC2 인스턴스는 인터넷에서 접속이 가능합니다.

정리하면,

항목	설명
IGW란?	VPC를 인터넷과 연결해주는 게이트웨이
왜 필요?	EC2 인스턴스가 인터넷과 통신하려면 반드시 필요
퍼블릭 서브넷 조건	IGW 연결 + 라우팅 설정 + 퍼블릭 IP 보유
구성 요소	VPC에 하나만 연결 가능. 서브넷과 직접 연결하지 않음 (라우팅으로 연결됨)

라우팅 테이블(Routing Table)이란?

VPC 안에서 네트워크 트래픽이 어디로 갈지 결정하는 규칙(경로)의 목록으로
즉, "이 IP로 가는 요청은 어디로 보내야 할까?" 를 정의하는 네트워크의 길잡이 역할이다.

구성 방식

각 라우팅 테이블은 하나 이상의 경로(Route) 항목으로 구성된다.

대상(IP 대역)	대상 경로(Target)
10.0.0.0/16	local (VPC 내부 통신용)
0.0.0.0/0	igw-xxxxxxx (인터넷 트래픽용)
192.168.1.0/24	pcx-xxxxxxx (피어링 연결용)

주요 용도

목적	설명	
 인터넷 통신 설정	0.0.0.0/0 → IGW 를 추가해서 퍼블릭 서브넷 구성	
 프라이빗 인터넷 접근	0.0.0.0/0 → NAT Gateway 설정	
 VPC 피어링	다른 VPC로 가는 경로 지정	
 트래픽 제한 또는 분리	서브넷마다 라우팅 테이블을 다르게 설정해서 통신 경로 제어	

기본 구성 구조

AWS에서 라우팅 테이블은 다음과 같이 연결

```
[ VPC ]
├─ Subnet A → Routing Table A
├─ Subnet B → Routing Table B
```

- 하나의 서브넷은 하나의 라우팅 테이블만 사용 가능
- 하나의 라우팅 테이블은 여러 서브넷에 연결 가능
- 기본적으로 VPC 생성 시 기본 라우팅 테이블(Default Route Table)이 함께 생성된다.

정리

항목	설명
라우팅 테이블이란?	네트워크 트래픽의 목적지를 결정하는 규칙 모음
기본 경로	<code>local</code> 경로는 항상 존재 (같은 VPC 내 통신)
외부 통신	<code>0.0.0.0/0</code> 경로를 IGW 또는 NAT Gateway로 지정
서브넷 연결	서브넷은 반드시 하나의 라우팅 테이블과 연결됨

NAT(Network Address Translation)란?

프라이빗 IP를 퍼블릭 IP로 변환하여 내부 네트워크(프라이빗 서브넷)의 인스턴스가 **인터넷에 나갈 수 있게 해주는 기술이다**. 하지만 외부에서 내부로 직접 접근하는 건 차단한다.

AWS에서 NAT가 필요한 이유

프라이빗 서브넷의 EC2 인스턴스는 :

- 보안상 인터넷에서 **직접 접근을 막고 싶고**
- 소프트웨어 설치, 업데이트, 외부 API 호출 등을 위해 **인터넷으로 나갈 수는 있어야 함**.

이럴 때 사용하는 것이 바로 **NAT Gateway 또는 NAT 인스턴스**이다.

예시

VPC: `10.0.0.0/16`

[퍼블릭 서브넷]

- └ NAT Gateway (퍼블릭 IP 보유)
 - └ IGW를 통해 인터넷과 연결

[프라이빗 서브넷]

- └ EC2 (프라이빗 IP만 있음)
 - └ 라우팅 테이블: `0.0.0.0/0` → NAT Gateway

보안 그룹(Security Group)이란?

- EC2 인스턴스를 포함한 AWS 자원에 적용되는 **가상 방화벽**
- 인바운드(들어오는 트래픽), 아웃바운드(나가는 트래픽) 규칙을 정의
- 상태 저장(Stateful) : 인바운드가 허용되면, 해당 요청에 대한
응답은 아웃바운드 설정과 무관하게 허용됨

인바운드 규칙(Inbound Rule)

외부에서 EC2로 들어오는 트래픽을 허용

유형	프로토콜	포트 범위	소스(IP/보안그룹)	설명
SSH	TCP	22	203.0.113.0/24	특정 IP에서 SSH 접근 허용
HTTP	TCP	80	0.0.0.0/0	모든 IP에서 웹 접근 허용
HTTPS	TCP	443	0.0.0.0/0	모든 IP에서 보안 웹 허용
Custom	TCP	3306	10.0.0.0/16	특정 VPC의 DB 접근 허용

아웃바운드 규칙(Outbound Rule)

EC2에서 외부로 나가는 트래픽을 허용

유형	프로토콜	포트 범위	목적지(IP/보안그룹)	설명
ALL	ALL	ALL	0.0.0.0/0	모든 외부로 나가는 트래픽 허용 (기본 설정)
Custom	TCP	443	0.0.0.0/0	HTTPS를 통해 외부로 나가기

IAM(Identity and Access Management)이란?


IAM (Identity and Access Management)는 AWS에서 사용자(User), 그룹(Group), 권한(Policy)을 관리하는 서비스이다.



Roles(역할) : AWS 리소스에 의해 사용되며, 역할은 여러 개의 정책 문서를 포함할 수 있음

Policy(정책) : 사용자가 어떤 것을 할 수 있고 어떤 것을 할 수 없는지를 정의하는 문서

즉, "누가 어떤 AWS 자원에 어떤 권한으로 접근할 수 있는가"를 제어하는 보안 시스템이다.



참고: <https://support.bespinglobal.com/ko/support/solutions/articles/73000541479--cloud-iam-iam-%EC%9D%B4%EB%9E%80-%EB%AC%B4%EC%97%87%EC%9D%B8%EA%B0%80%EC%9A%94->

AWS의 Identity and Access Management(IAM)의 개념 안에는 root 계정도 포함된다.

다만, 관리 방식과 권장 사용 방식은 IAM 사용자와는 다르다.

여기서 말하는 "Identity"에는 다음을 포함

1. 루트 사용자 (Root User) – AWS 계정을 처음 만든 사람 (이메일 주소 기반)
2. IAM 사용자 (IAM Users) – 루트 계정이 만든 개별 사용자

3. **IAM 그룹 (IAM Groups)** – IAM 사용자들을 묶어 권한 부여
4. **IAM 역할 (IAM Roles)** – AWS 서비스나 다른 계정이 사용할 수 있는 권한 집합

루트 계정과 IAM 계정의 차이

항목	루트 계정 (Root User)	IAM 사용자
생성 방법	AWS 가입 시 생성	루트 계정 또는 관리자 IAM이 생성
권한	모든 AWS 리소스에 무제한	할당된 정책(Policy)에 따라 제한
사용 권장 여부	 사용 최소화 (보안 위험)	 실무에서 사용 권장
MFA 설정 가능	가능 (강력히 권장)	가능

왜 IAM 계정이 필요한가?

이유	설명
 보안	루트 계정은 해킹당하면 AWS 전체가 털림. IAM 사용자에게 필요한 권한만 주면 위험 줄어듦
 팀 협업	팀원마다 계정 생성, 각자 권한 설정 가능 (예: 개발자, 관리자, 회계 담당자)
 추적성	누가 어떤 작업을 했는지 추적 가능 (CloudTrail과 연동)
 역할 분리	시스템관리자, 개발자, 운영자 등 역할별로 세분화된 권한 관리 가능

IAM 사용자 생성 및 root와 동일 권한 부여 방법

[1단계] IAM 사용자 생성

1. AWS Management Console 접속 (루트 계정으로 로그인)
2. 서비스 → "IAM" 선택
3. 사용자 → 사용자 생성 클릭
4. 사용자 이름: admin-user 등 설정
5. 액세스 유형 선택
 -  콘솔 액세스 (웹 로그인 가능)
 -  프로그래밍 액세스 (CLI/SDK 사용 시 필요)

[2단계] 권한 설정

6. 권한 부여 방식 선택

- "기존 정책 직접 연결"
- AdministratorAccess 정책 체크 
- root 계정과 동일한 수준의 권한을 부여

이 정책은 모든 AWS 서비스에 대한 전체 액세스를 허용한다.

[3단계] 태그(선택) → 검토 → 사용자 생성

- 완료 후 콘솔 로그인 URL 확인 가능
예: <https://<계정ID>.signin.aws.amazon.com/console>
- 생성된 사용자의 비밀번호 설정 링크가 제공됨

[4단계] 로그인 테스트

- 새로 만든 IAM 사용자로 로그인 (위 URL + 사용자 이름 + 비밀번호 입력)
- 루트 계정처럼 AWS 콘솔에 접근 가능

[5단계] MFA 이중 인증 설정 (강력 추천)


1. IAM 사용자로 로그인
2. 우측 상단 사용자 이름 클릭 → "보안 자격 증명"
3. **MFA 활성화** 선택
4. Authenticator 앱(예: Google Authenticator)과 연동

IAM 사용자와 루트 계정의 실무 사용 방식

작업 예시	누가 수행해야 하나?
결제 수단 등록, 루트 계정 MFA 설정	루트 계정만 가능
EC2, S3, Lambda 생성/관리	IAM 사용자 가능
IAM 사용자 관리, 권한 부여	루트 또는 관리자 IAM 가능

[IAM 계정 생성 실습]

1. 루트 계정으로 로그인하기
2. IAM 메뉴로 이동 후 사용자 생성하기
3. 사용자 이름 입력하고 management console로 로그인 할 수 있도록 체크박스 체크/IAM 사용자 생성/자동생성된 암호 사용하려면 선택하고 다음 클릭



IAM > 사용자 > 사용자 생성

1단계 사용자 세부 정보 지정
2단계 **권한 설정**
3단계 검토 및 생성
4단계 암호 검색

권한 설정

기본 그룹에 사용자를 추가하거나 새 그룹을 생성합니다. 직무별로 사용자의 권한을 관리하려면 그룹을 사용하는 것이 좋습니다. 자세히 알아보기

권한 옵션

☐ 그룹에 사용자 추가
기본 그룹에 사용자를 추가하거나 새 그룹을 생성합니다. 그룹을 사용하여 직무별로 사용자 권한을 관리하는 것이 좋습니다.

☐ 권한 복사
기본 사용자의 모든 그룹 멤버십, 연결된 관리형 정책 및 인라인 정책을 복사합니다.

☒ 직접 정책 연결
관리형 정책을 사용자에게 직접 연결합니다. 사용자에게 연결하는 대신, 정책을 그룹에 연결한 후 사용자를 적용한 그룹에 추가하는 것이 좋습니다.

권한 정책 (2/1369)

새 사용자에게 연결할 정책을 하나 이상 선택합니다.

검색 필터링 기준 유형 모든 유형

정책 이름	유형	연결된 엔터티
☐ AccessAnalyzerServiceRolePolicy	AWS 관리형	0
☒ AdministratorAccess	AWS 관리형 - 직무	1
☐ AdministratorAccess-Amplify	AWS 관리형	0
☐ AdministratorAccess-AWSElasticBeanstalk	AWS 관리형	0
☐ AIOpsAssistantPolicy	AWS 관리형	0

검색 > s3

IAM > 사용자 > 사용자 생성

1단계 사용자 세부 정보 지정
2단계 **권한 설정**
3단계 검토 및 생성
4단계 암호 검색

권한 설정

기본 그룹에 사용자를 추가하거나 새 그룹을 생성합니다. 직무별로 사용자의 권한을 관리하려면 그룹을 사용하는 것이 좋습니다. 자세히 알아보기

권한 옵션

☐ 그룹에 사용자 추가
기본 그룹에 사용자를 추가하거나 새 그룹을 생성합니다. 그룹을 사용하여 직무별로 사용자 권한을 관리하는 것이 좋습니다.

☐ 권한 복사
기본 사용자의 모든 그룹 멤버십, 연결된 관리형 정책 및 인라인 정책을 복사합니다.

☒ 직접 정책 연결
관리형 정책을 사용자에게 직접 연결합니다. 사용자에게 연결하는 대신, 정책을 그룹에 연결한 후 사용자를 적용한 그룹에 추가하는 것이 좋습니다.

권한 정책 (2/1369)

새 사용자에게 연결할 정책을 하나 이상 선택합니다.

검색 s3 필터링 기준 유형 모든 유형 17개 일치

정책 이름	유형	연결된 엔터티
☐ AmazonDMSRedshiftS3Role	AWS 관리형	0
☒ AmazonS3FullAccess	AWS 관리형	0
☐ AmazonS3ObjectLambdaExecutionRolePolicy	AWS 관리형	0
☐ AmazonS3OutpostsFullAccess	AWS 관리형	0

VPC IAM S3 EC2 Aurora and RDS Route 53 Certificate Manager 정책 및 비율 관리 CloudFront CodeDeploy

IAM > 사용자 > 사용자 생성

1단계 사용자 세부 정보 지정
2단계 권한 설정
3단계 **검토 및 생성**
4단계 암호 검색

검토 및 생성

선택 사항을 검토합니다. 사용자를 생성한 후 자동 생성된 암호를 보고 다운로드할 수 있습니다(활성화된 경우).

사용자 세부 정보

사용자 이름: koste-test 권한 암호 유형: Autogenerated 암호 재설정 필요: 예

권한 요약

이름	유형	다음과 같이 사용
AdministratorAccess	AWS 관리형 - 직무	권한 정책
AmazonS3FullAccess	AWS 관리형	권한 정책
IAMUserChangePassword	AWS 관리형	권한 정책

태그 - 선택 사항

태그는 리소스를 식별, 구성 또는 검색하는 데 도움이 되도록 AWS 리소스에 추가할 수 있는 키 값 페어입니다. 이 사용자와 연결할 태그를 선택합니다. 리소스와 연결된 태그가 없습니다.

[새 태그 추가](#)

최대 50개의 태그를 더 추가할 수 있습니다.

취소 [이전](#) [사용자 생성](#)

.csv를 다운로드하면
아이디와 비번이 들어있다

접속하면

aws

Password reset ⓘ

Your account **(288761761976)** password has expired or requires a reset.

To continue, please verify your old and set a new password for **kosta-test** (not you?).

Old Password

☐ Show Password

New Password


Confirm New Password

☒ Show Password Matches

Confirm Password Change

[Sign in to a different account](#)

**메모장에
계정ID 12자리
사용자이름
비밀번호
저장해 놓는다.**





엑세스키 생성하기(AWS CLI , AWS API 사용시 필요)

Aws를 접근할 수 있는 권한이 필요하므로 우리의 iam 계정에 보안자격증명으로 권한을 부여 받아야 한다.

계정 클릭하고 보안자격증명 선택한 후 엑세스키 생성하고

csv 다운로드 받아놓기



IAM > 보안 자격 증명 > 액세스 키 만들기

1단계
② 액세스 키 모범 사례 및 대안

2단계 - 선택 사항
○ 설명 태그 설정

3단계
○ 액세스 키 검색

액세스 키 모범 사례 및 대안 정보

보안 개선을 위해 액세스 키와 같은 장기 자격 증명을 사용하지 마세요. 다음과 같은 사용 사례와 대안을 고려하세요.

사용 사례

☒ **Command Line Interface(CLI)**
AWS CLI를 사용하여 AWS 계정에 액세스할 수 있도록 이 액세스 키를 사용할 것입니다.

☐ **로컬 코드**
로컬 개발 환경의 애플리케이션 코드를 사용하여 AWS 계정에 액세스할 수 있도록 이 액세스 키를 사용할 것입니다.

☐ **AWS 컴퓨팅 서비스에서 실행되는 애플리케이션**
Amazon EC2, Amazon ECS 또는 AWS Lambda와 같은 AWS 컴퓨팅 서비스에서 실행되는 애플리케이션 코드를 사용하여 AWS 계정에 액세스할 수 있도록 이 액세스 키를 사용할 것입니다.

☐ **서드 파티 서비스**
AWS 리소스를 모니터링 또는 관리하는 서드 파티 애플리케이션 또는 서비스와 액세스할 수 있도록 이 액세스 키를 사용할 것입니다.

☐ **AWS 외부에서 실행되는 애플리케이션**
이 액세스 키를 사용하여 AWS 리소스에 액세스해야 하는 AWS 외부의 데이터 센터 또는 기타 인프라에서 실행 중인 워크로드를 인증할 것입니다.

☐ **기타**
원하는 사용 사례가 여기에 나열되어 있지 않습니다.

⚠️ 권장되는 대안

- 브라우저 기반 CLI인 [AWS CloudShell](#)을 사용하여 명령을 실행합니다. [자세히 알아보기](#)
- [AWS CLI V2](#)를 사용하고 IAM 자격 증명 센터의 사용자를 통한 인증을 활성화합니다. [자세히 알아보기](#)

확인

☒ 위의 권장 사항을 이해했으며 액세스 키 생성을 계속하려고 합니다.

취소 **다음**

IAM > 보안 자격 증명 > 액세스 키 만들기

1단계
● 액세스 키 모범 사례 및 대안

2단계 - 선택 사항
② 설명 태그 설정

3단계
○ 액세스 키 검색

설명 태그 설정 - 선택 사항 정보

이 액세스 키에 대한 설명은 이 사용자에게 태그로 연결되고, 액세스 키와 함께 표시됩니다.

설명 태그 값
이 액세스 키의 용도와 사용 위치를 설명합니다. 좋은 설명은 나중에 이 액세스 키를 자신에게 교체하는 데 유용합니다.
최대 256자까지 가능합니다. 허용되는 문자는 문자, 숫자, UTF-8로 표현할 수 있는 공백 및 _ / = + * @입니다.

취소 **이전** **액세스 키 만들기**

IAM > 보안 자격 증명 > 액세스 키 만들기

1단계
● 액세스 키 생성법

2단계 - 선택 사항
● 설명 태그 설정

3단계
② 액세스 키 검색

액세스 키 검색 정보

액세스 키
문실하거나 잊어버린 비밀 액세스 키는 검색할 수 없습니다. 대신 새 액세스 키를 생성하고 이전 키를 비활성화합니다.

액세스 키	비밀 액세스 키
AKIAUGO4K2C4MYKBYNFX	***** 표시

액세스 키 모범 사례

- 액세스 키를 일반 텍스트, 코드 리포지토리 또는 코드로 저장해서는 안 됩니다.
- 더 이상 필요 없는 경우 액세스 키를 비활성화하거나 삭제합니다.
- 최소 권한을 할당하십시오.
- 액세스 키를 정기적으로 교체합니다.

액세스 키 관리에 대한 자세한 내용은 [AWS 액세스 키 관리 모범 사례](#)를 참조하세요.

.csv 파일 다운로드 **완료**

클릭