



1. react로 쇼핑몰 만들기

순서	작업환경	명령어	
1	vs code 열기	# 프로젝트 생성 npm create vite@latest shop # shop폴더로 이동 cd shop # node package install하기 npm i # 실행하기 npm run dev 프론트서버 종료 단축키 Ctrl + C	

2	App.jsx 파일 열기	3. 이미지 아래 import 부분 삭제 <pre>import reactLogo from './assets/react.svg' import viteLogo from '/vite.svg'</pre> 4. App 사이에 있는거 다 삭제 -> <div className="App"> </div> 만 남기기 5. App.css / index.css 안에 있는 내용 모두 지우기
3	에디터에서 터미널 열고 Terminal > new Terminal // 단축키 Ctrl + ` 라이브러리 설치할때는 프론트 서버 종료 Ctrl + C	React-Bootstrap 라이브러리를 설치해서 이용하기 구글에서 react bootstrap 검색 https://react-bootstrap.github.io/ 가서 get started 버튼클릭 1. 터미널에서 npm install react-bootstrap bootstrap
4	index.html > <head> 태그 사이에 넣기 	react bootstrap cdn link 걸기 <pre><!-- react bootstrap cdn --> <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.1.3/dist/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384-1BmE4kWBq78iYhFtdvKuhfTAU6auU8tT94WrHftjDbrCEXSU1oBoqyl2QvZ6jIW3" crossorigin="anonymous" /></pre>
5	react bootstrap > 왼쪽 서치창 > navbar 검색	1. 서치란 https://react-bootstrap.netlify.app/docs/getting-started/introduction
6	App.jsx 파일에서 - import 하기 - return 안에 <></> 안에 html 태그 가져오기	<pre>import {Button, Navbar, Container, Nav} from 'react-bootstrap' function App() { return (<div className="App"> <> <Navbar bg="dark" variant="dark"> <Container></pre>

2 이미지 넣는 법 & public 폴더 사용

순서	작업환경	명령어
1	slider.jpg 이미지 넣기 img폴더 (다운받은) public 폴더 아래 복사해두기 public >img	1. img.zip 파일 제공 2. 다운로드 받은 img.zip파일 압축 풀기 3. react 작업 폴더 > public > img 폴더 째 넣기 정적파일은 public 폴더에 넣기 (경로체크 : img폴더 안에 img폴더로 하위경로가 아닌지 확인 public> img)
		public/img/slider.jpg 에 이미지 갖다넣기 App.js 파일에서 navbar 밑에
		<code><div className="slider"> </div></code>
		index.css파일에 추가 <pre>.slider { height:500px; background-image: url('../public/img/slider.jpg'); background-size: cover; background-position: center; margin-bottom: 30px; }</pre>
2	상품을 가로로 화면을 3등분하고 싶으면	App.js 파일 안에 (slider 아래쪽에) <pre><div className="container" style={{textAlign:"center"}}> <div className="row"> <div className="col-md-4">1</div> <div className="col-md-4">2</div> <div className="col-md-4">3</div> </div></pre>




		</div>	
3	3등분 안에 컨텐츠 넣기 코드 정렬 : Alt + shift +f	<pre> <div className="row"> <div className="col-md-4"> <h4>상품명</h4> <p>상품정보</p> 가격 </div> <div className="col-md-4"> <h4>상품명</h4> <p>상품정보</p> 가격 </div> <div className="col-md-4"> <h4>상품명</h4> <p>상품정보</p> 가격 </div> </div> </pre>	터미널 npm run dev http://localhost:5173/ 

3. 코드가 길어지면 객체 데이터 import/export 처리 → 상품 컴포넌트 만들기

순서	작업환경	명령어
1	src폴더 > db 폴더만들고 > fruit.js 만들기 export default 다른곳에서 사용가능하게 하기	fruit.js 파일 안에 붙여넣기 <code>let data = [{}, {}, {}]</code>
		<pre>let data = [{ id: 1, title: "수박", imgUrl: "img/fruit1.jpg", content: "당도선별 프리미엄 고당도 하우스수박 5~6kg", price: 29000, }, { id: 2, title: "참외", imgUrl: "img/fruit2.jpg", content: "산지직송 성주 달콤참외 3kg", price: 16900, }, { id: 3, title: "사과", imgUrl: "img/fruit3.jpg", content: "고씨네농장 고당도 청송사과, 햇부사 5kg", price: 13000, }, { id: 4, title: "바나나", imgUrl: "img/fruit4.jpg", content: "델몬트 필리핀 바나나 6kg", price: 15000, }, { id: 5,</pre>

		<pre> title: "딸기", imageUrl: "img/fruit5.jpg", content: "설향 딸기, 킹스베리 1박스", price: 14500, }, { id: 6, title: "오렌지", imageUrl: "img/fruit6.jpg", content: "캘리포니아 네이블 오렌지 4kg", price: 17000, }, { id: 7, title: "토마토", imageUrl: "img/fruit7.jpg", content: "행복한 농부 완숙찰토마토 5kg", price: 20000, }, { id: 8, title: "포도", imageUrl: "img/fruit8.jpg", content: "팜애플 프리미엄 아삭한 애플청포도", price: 25000, }, { id: 9, title: "망고", imageUrl: "img/fruit9.jpg", content: "프리미엄 제주애플망고 1박스", price: 18500, }, },]; export default data; </pre>
--	--	---

2	App.jsx 파일에서 import fruit.jsx useState 만들기	<pre>import data from './db/fruit'; import { useState } from 'react'; function App(){ const [fruit] = useState(data); console.log(fruit[0].price); }</pre> <pre><div className="container" style={{textAlign:"center"}}> <div className="row"> <div className="col-md-4"> <h4>{fruit[0].title}</h4> <p>{fruit[0].content}</p> {fruit[0].price} </div> <div className="col-md-4"> <h4>{fruit[1].title}</h4> <p>{fruit[1].content}</p> {fruit[1].price} </div> <div className="col-md-4"> <h4>{fruit[2].title}</h4> <p>{fruit[2].content}</p> {fruit[2].price} </div> </div> </div></pre>	브라우저에서 확인 터미널 - npm run dev 
---	---	--	---

3	src 폴더 > src 폴더안에 > components 폴더 만들어서 > Product.jsx 파일 만들기 rsc 컴포넌트는 첫글자를 대문자로 하기로 약속했음. 첫 글자가 대문자여야 React가 사용자 정의 컴포넌트라고 인식함	<pre>import React from "react"; const Product = (props) => { return (<div className="col-md-4" style={{marginBottom:"50px"}}> <h5 style={{marginTop:"10px"}}>{props.fruit.title}</h5> <p>{props.fruit.content}</p> {props.fruit.price} </div>); }; export default Product;</pre> 브라우저에서 확인 : 상품잘나오는지 App.jsx에서 콘솔로 데이터 오는지 확인 <pre>let [fruit] = useState(data); console.log(fruit[0].price);</pre>	 product.js 컴포넌트(부품)  F12 콘솔에서 확인
---	---	---	--

	props를 구조분해 할당으로 변경 Product.jsx 수정 바뀐뒤에도 동일하게 나오는지 확인	<pre>import React from "react"; const Product = (props) => { const { id, title, price, imgUrl, content} = props.fruit; return (<div className="col-md-4" style={{ marginBottom: "50px" }}> <h5 style={{ marginTop: "10px" }}>{title}</h5> <p>{content}</p> {price} </div>); }; export default Product;</pre>	브라우저에서 확인 코드 변경 후 에도 상품이 잘 나오는지																		
	App.jsx 상단에 import	import Product from './components/Product';																			
4	App.jsx에서 수정 상품 3개를 지우고 상품 컴포넌트 map으로 코드 줄이기 map으로 상품 가져오기	<pre><div className="container"> <div className="row"> { fruit.map((ele,i)=>{ return(<Product fruit={fruit[i]} i={i} key={data[i].id} />) }) } </div> </div></pre>	<pre>{ id: 1, title: "수박", imgUrl: "img/fruit1.jpg", content: "당도선별 프리미엄 고당도 하우스수박 5~6kg", price: 29000, }</pre> <table><tr><td>i</td><td>0</td><td>반복 중인 인덱스 번호</td></tr><tr><td>fruit[i]</td><td>0</td><td>i번째 과일 객체</td></tr><tr><td>data[i].id</td><td>1</td><td>i번째 과일의 고유 ID</td></tr><tr><td>fruit={fruit[i]}</td><td>0</td><td>i번째 과일 데이터를 컴포넌트에 전달</td></tr><tr><td>i={i}</td><td>0</td><td>인덱스 번호를 컴포넌트에 전달</td></tr><tr><td>key={data[i].id}</td><td>1</td><td>컴포넌트를 위한 고유 식별값 설정</td></tr></table>	i	0	반복 중인 인덱스 번호	fruit[i]	0	i번째 과일 객체	data[i].id	1	i번째 과일의 고유 ID	fruit={fruit[i]}	0	i번째 과일 데이터를 컴포넌트에 전달	i={i}	0	인덱스 번호를 컴포넌트에 전달	key={data[i].id}	1	컴포넌트를 위한 고유 식별값 설정
i	0	반복 중인 인덱스 번호																			
fruit[i]	0	i번째 과일 객체																			
data[i].id	1	i번째 과일의 고유 ID																			
fruit={fruit[i]}	0	i번째 과일 데이터를 컴포넌트에 전달																			
i={i}	0	인덱스 번호를 컴포넌트에 전달																			
key={data[i].id}	1	컴포넌트를 위한 고유 식별값 설정																			

5

브라우저 확인
슬라이더 아래로 상품 9개 왔는지 확인



수박
청도산본 표지카인 고당도 특무소문적 3~4kg
129000



황피
산토시온 완주 황금황피 3kg
148000



사과
고대제농장 고당도 청산사과 황피지 3kg
13000



바나나
달콤해 장미꽃 바나나 3kg
125000



딸기
청양 딸기 우스케스 1kg
145000



오렌지
종수표1대1대가을 오렌지 3kg
127000



토마토
한복산 3부 사과통토마토 5kg
200000






포도
한복산 표지카인 자이언 새싹홍포도
278000



망고
표지카인 특무제왕망고 1kg
181000

4. React Router 설정 / 메인 화면에 Router 만들기 / 메인 페이지 & 상세 페이지 Route, Link 연결

순서	작업환경	명령어
1	리엑트에서 터미널에서 작업 끝내고 Ctrl + C 터미널에서 라우터 명령어로 깔기 깔고 나서 package.json 확인	<code>npm install react-router-dom</code>
2	main.jsx 상단에 라우터 import App 위아래로 <BrowserRouter>감싸기	<pre>import { BrowserRouter } from 'react-router-dom'; // <React.StrictMode> <BrowserRouter> <App /> </BrowserRouter> // </React.StrictMode></pre> // <React.StrictMode>를 주석으로 하면  렌더링이 한번만 된다. main.jsx <pre>1 2 import { createRoot } from 'react-dom/client' 3 import './index.css' 4 import App from './App.jsx' 5 import { BrowserRouter } from 'react-router-dom'; 6 7 createRoot(document.getElementById('root')).render(8 <BrowserRouter> 9 <App /> 10 </BrowserRouter> 11) 12</pre>
3	App.jsx	<code>import { Routes, Route, Link } from 'react-router-dom'</code>

4	App.jsx의 navbar 아래에 라우터 태그넣기	<pre> <Routes> <Route path="/" element={<div>메인페이지임</div>} /> <Route path="detail" element={<div>상세페이지임</div>} /> </Routes> </pre>		
5	<p>크롬창 (로컬호스트)에서 주소 적어서 확인</p> <p>라우팅(Route) 설정 Route 컴포넌트를 사용해서 경로와 연결된 화면을 설정</p> <p>라우팅이란, 사용자가 요청한 URL 경로에 따라 알맞은 페이지나 컴포넌트를 보여주는 기능</p> <p>메인페이지임이 중앙에 정렬이 아니면 <div <="" classname="App" p="" style='{{textAlign:"center"}}>'> </div></p>	메인	http://localhost:5173/	
		서브	http://localhost:5173/detail	

6

라우터 **메인페이지임** 사이에 오른쪽 코드
집어넣기

```
<Route path="/"
element={<div>메인페이지임</div>} />
```

크롬창에서 확인

메인	http://localhost:5173/
서브	http://localhost:5173/detail

//아래의 코드를 떼서(잘라서) **메인페이지임** 사이에 넣기

```
<div className="slider"> </div>
```

```
<div className="container">
  <div className="row">
```

```
    {
      fruit.map((ele,i)=>{
        return(
          <Product fruit={fruit[i]} i={i} key={data[i].id} />
        )
      })
    }
  </div>
</div>
```




```
<Routes>
```

```
  <Route path="/" element={<div>메인페이지임</div>} />
```


```
  <Route path="detail" element={<div>상세페이지임</div>} />
```

```
</Routes>
```

메인페이지임 자리에 슬라이더와 상품 9개를 코드를 올려내서 붙여넣는다.

		<pre> <Routes> <Route path="/" element={<div> <div className="slider"> </div> <div className="container"> <div className="row"> { fruit.map((ele,i)=>{ return(<Product fruit={fruit[i]} i={i} key={data[i].id} />) }) } </div> </div> </div> } /> <Route path="detail" element={<div>상세페이지임</div>} /> </Routes> </pre>	
7	App.jsx navbar 아래 링크주소 보내기 사용해보고 주석처리(Ctrl+/) 하세요	<pre> </Navbar> <Link to="/">홈</Link>
 </br> <Link to="/detail">상세페이지</Link> <Routes> </pre>	
		브라우저에서 확인하고 홈과 상세페이지 클릭 홈은 경로가 / 일 때 슬라이더와 상품 9개가 보임 상세페이지는 경로가 /detail일 때 상세페이지만 보임	

5. 상세 페이지 컴포넌트 제작

순서	작업환경	명령어	
1	왼쪽폴더메뉴에서 src 폴더 > components 폴더 > Detail.jsx 만들기	<pre>import React from 'react'; const Detail = () => { return (<div className="container"> <div className="row"> <div className="col-md-6"> </div> <div className="col-md-6"> <h4 className="pt-5">상품명</h4> <p>상품설명</p> <p>12000원</p> <button className="btn btn-danger">주문하기</button> </div> </div> </div>); }; export default Detail;</pre>	
2	App.jsx import	import Detail from './components/Detail';	
3	<Routes>태그 사이에 <Route path="detail" element={<div>상세페이지임</div>} /> 코드를 <Detail/> 수정	<Route path="detail" element={<Detail/>} />	



크롬창에서 직접 URL 작성 (URL로 요청)




메인


http://localhost:5173/

서브

http://localhost:5173/detail



4	App.jsx 상단에 추가 useNavigate, Outlet 사용	상단에 있는곳 라우터 돔에서 추가하기(기존코드에서 추가된 것만 확인) import { Routes, Route, Link, useNavigate, Outlet } from 'react-router-dom'						
5	App.js 안에 function App(){ const [fruit] = useState(data); 여기에 추가 }	 const navigate = useNavigate();						
6	App.js 안에 nav 태그안에 추가 Nav.Link를 이용해 페이지 이동을 구현 (네비게이션 링크 추가) 라우터를 만들고 링크를 걸어야함	<table><tr><td>기존코드 파란부분을 삭제</td><td><pre><Nav className="me-auto"> <Nav.Link href="#home">홈으로</Nav.Link> <Nav.Link href="#detail">상세페이지</Nav.Link> <Nav.Link href="#cart">장바구니</Nav.Link> </Nav></pre></td></tr><tr><td>빨간색 코드로 수정</td><td><pre><Nav className="me-auto"> <Nav.Link onClick={()=>{ navigate('/')}}>홈으로</Nav.Link> <Nav.Link onClick={()=>{ navigate('/detail')}}>상세페이지</Nav.Link> <Nav.Link onClick={() => { navigate('/cart') }}>장바구니</Nav.Link> <Nav.Link onClick={() => { navigate('/about') }}>회사소개</Nav.Link> </Nav></pre></td></tr></table>	기존코드 파란부분을 삭제	<pre><Nav className="me-auto"> <Nav.Link href="#home">홈으로</Nav.Link> <Nav.Link href="#detail">상세페이지</Nav.Link> <Nav.Link href="#cart">장바구니</Nav.Link> </Nav></pre>	빨간색 코드로 수정	<pre><Nav className="me-auto"> <Nav.Link onClick={()=>{ navigate('/')}}>홈으로</Nav.Link> <Nav.Link onClick={()=>{ navigate('/detail')}}>상세페이지</Nav.Link> <Nav.Link onClick={() => { navigate('/cart') }}>장바구니</Nav.Link> <Nav.Link onClick={() => { navigate('/about') }}>회사소개</Nav.Link> </Nav></pre>		
		기존코드 파란부분을 삭제	<pre><Nav className="me-auto"> <Nav.Link href="#home">홈으로</Nav.Link> <Nav.Link href="#detail">상세페이지</Nav.Link> <Nav.Link href="#cart">장바구니</Nav.Link> </Nav></pre>					
빨간색 코드로 수정	<pre><Nav className="me-auto"> <Nav.Link onClick={()=>{ navigate('/')}}>홈으로</Nav.Link> <Nav.Link onClick={()=>{ navigate('/detail')}}>상세페이지</Nav.Link> <Nav.Link onClick={() => { navigate('/cart') }}>장바구니</Nav.Link> <Nav.Link onClick={() => { navigate('/about') }}>회사소개</Nav.Link> </Nav></pre>							
<table><tr><td colspan="2">크롬창에서 확인 (페이지 클릭)</td></tr><tr><td>메인 http://localhost:5173/</td><td>서브 http://localhost:5173/detail</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>			크롬창에서 확인 (페이지 클릭)		메인 http://localhost:5173/	서브 http://localhost:5173/detail		
크롬창에서 확인 (페이지 클릭)								
메인 http://localhost:5173/	서브 http://localhost:5173/detail							
								

						
	navigate(1) 참고만 <table><tr><td><Nav.Link onClick={()=>{ navigate(1)}}>Home</Nav.Link></td><td>앞으로 한페이지 이동</td></tr><tr><td><Nav.Link onClick={()=>{ navigate(-1)}}>Home</Nav.Link></td><td>뒤로 한페이지 이동</td></tr></table>	<Nav.Link onClick={()=>{ navigate(1)}}>Home</Nav.Link>	앞으로 한페이지 이동	<Nav.Link onClick={()=>{ navigate(-1)}}>Home</Nav.Link>	뒤로 한페이지 이동	
<Nav.Link onClick={()=>{ navigate(1)}}>Home</Nav.Link>	앞으로 한페이지 이동					
<Nav.Link onClick={()=>{ navigate(-1)}}>Home</Nav.Link>	뒤로 한페이지 이동					
7	404 페이지 route detail 아래에 추가 *은 전체 모두라는 뜻 크롬창에서 확인 <table><tr><td>메인</td><td>http://localhost:5173/detail/235</td></tr></table> 크롬창에서 확인 ← → ↺ ⓘ localhost:5173/detail/235 과일농장 홈으로 상세페이지 장바구니 회사소개 없는 페이지입니다.	메인	http://localhost:5173/detail/235			
메인	http://localhost:5173/detail/235					

1 **nested route** (태그안에 태그가 들어감) - 2 **Outlet**

수정전

```
<Route path="/about" element={<About/>} />
<Route path="/about/member" element={<Member/>} />
<Route path="/about/location" element={<Location/>} />
```

```
//app 아래, export default App; 위에
function About(){
  return(
    <>
      <h4>회사정보</h4>
    </>
  );
}
```

- 1 **nested route** 접속시하고
- 2 about안에 **Outlet**을 넣어서 url 요청하면 element 2 개가보임

회사정보	/about
멤버	/about/member
위치	/about/location

크롬확인

http://localhost:5173/about/member
about 과 member 둘다 보임
(about안에 **Outlet**을 넣어서 member를 보여주는 것임)


수정후

```
<Route path="/about" element={<About/>} >
  <Route path="member" element={<Member/>} />
  <Route path="location" element={<Location/>} />
</Route>
```

```
//app 아래
function About(){
  return(
    <>
      <h4>회사정보</h4>
      <Outlet/>
    </>
  );
}
```

크롬창에서 확인

about http://localhost:5173/about



member http://localhost:5173/about/member

