

문자열 함수

- upper(문자열) : 모두 대문자
- lower(문자열) : 모두 소문자

- length(문자열) : 문자열의 byte 길이
- char_length(문자열) : 문자열의 길이

- concat(문자열, 문자열,...) : 문자열과 문자열을 연결
ex) SELECT CONCAT('I ', 'Love ', 'MySQL') ;

- substring(문자열, 시작, 개수) : 문자의 일부분 추출
ex) substring(문자열, INDEX) : 문자열에서 INDEX 부터 끝까지 추출(index는 1부터 시작)
 substring(문자열, INDEX, 개수) : 문자열에서 INDEX 부터 개수 까지 추출

☞ substring()함수를 substr()로 해도 가능하다.
 substr함수는 substring 함수의 Alias로 완전히 동일한 기능.
 sql 표준은 substring 사용

- instr(문자열, 찾을문자열) : 문자열 내에서 특정 문자열이 처음 등장하는 위치(인덱스)를 반환
 만약, 찾는 문자열이 없으면 0 이다.

ex) SELECT INSTR('Hello World', 'World'); -- 7

- locate(찾을문자열, 문자열) : 문자열 내에서 특정 문자열이 처음 등장하는 위치(인덱스)를 반환

☞ instr 함수와 locate 함수는 거의 동일하지만 매개변수 순서가 다르다.

- position('특정문자열' in '문자열') : 특정문자까지의 문자열 길이를 반환
 특정문자가 존재하지 않으면 0

☞ instr, locate, position은 모두 특정 문자열이 처음 등장하는 위치를 반환 한다.
 instr, locate 는 mysql의 고유함수, **position 은 sql 표준**
 : locate는 MySQL, MariaDB
 : instr는 MySQL, Oracle

ex) SELECT POSITION('d' IN 'abcd abcd abcd'); -- 결과 4

SELECT POSITION('f' IN 'abcd abcd abcd'); -- 결과 0

- left(문자열 , 길이) : 지정한 길이만큼 왼쪽부터 문자열 반환
- right(문자열 , 길이) : 지정한 길이만큼 오른쪽부터 문자열 반환

ex)

SELECT left('jang hee jung', 4); -- 결과 jang

SELECT right('jang hee jung', 4); -- 결과 jung

- ltrim() : 왼쪽 공백제거
- rtrim() : 오른쪽 공백제거
- trim() : 양쪽공백제거
- replace(문자열, 지정한문자 , 다른문자) : 지정한 문자를 다른 문자로 대체함.

ex) SELECT REPLACE('jang hee jung', 'j', 'k');

☞ 대소문자 가림.

- repeat('문자', 반복횟수) : 지정한 문자를 반복

- reverse() : 문자열을 거꾸로 만듦

- strcmp(문자열, 문자열) : 문자열 비교

STRCMP 함수는 두 문자열을 비교하여 동일한지를 알려 줌

비교하는 두 문자열이 동일할 경우 0을, 다를 경우 -1을 반환함

날짜 함수

CURRENT_date() : 서버의 현재 날짜

CURRENT_TIME () : 서버의 현재 현재시간

CURRENT_TIMESTAMP() : 서버의 현재 날짜와 시간

NOW() : 서버의 현재 날짜와 시간

date_add(날짜, INTERVAL 숫자 단위) : 날짜 더하기

date_sub(날짜, INTERVAL 숫자 단위) : 날짜 빼기

☞ DATE_ADD , DATE_SUB 함수는 첫 번째 인수로 날짜 데이터를 입력하고,

두 번째 인자로 INTERVAL과 함께 더하거나 빼고자 하는 숫자 그리고 연, 월, 일 등의 단위를 넣음. 더하거나 빼는 숫자와 함께 사용하는 단위 - YEAR ,QUARTER , MONTH, DAY, WEEK, HOUR , MINUTE,SECOND , MICROSECOND

ex)

```
SELECT NOW(), DATE_ADD(NOW(), INTERVAL 1 YEAR);
```

```
SELECT NOW(), DATE_ADD(NOW(), INTERVAL -1 YEAR);
```

```
SELECT NOW(), DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 1 YEAR), DATE_SUB(NOW(), INTERVAL -1 YEAR);
```

datediff(시작날짜, 종료날짜) : 날짜 간의 일 수 차 를 구함 , 실행결과는 일수를 반환

timestampdiff() : 일수가 아닌 연 또는 시간 등 다양한 단위로 확인하고 싶다면 TIMESTAMPDIFF 함수

ex) SELECT DATEDIFF('2025-2-10', now()) ;

```
SELECT TIMESTAMPDIFF(year, '2025-1-10', now() );
```

```
SELECT TIMESTAMPDIFF(MONTH, '2025-1-10', now() );
```

```
SELECT TIMESTAMPDIFF(day, '2025-1-10', now() );
```

```
SELECT TIMESTAMPDIFF(hour, '2025-1-10', now() );
```

```
SELECT TIMESTAMPDIFF(minute, '2025-1-10', now() );
```

```
SELECT TIMESTAMPDIFF(second, '2025-1-10', now() );
```

dayname(날짜) : 지정한 날짜의 요일을 반환

```
SELECT DAYNAME(now());
```

year(날짜) : 날짜에서 년도 추출

month(날짜) : 날짜에서 월 추출

week(날짜) : 날짜에서 주 추출

day(날짜) : 날짜에서 일 추출

ex) SELECT YEAR(now()), MONTH(now()), WEEK(now()), DAY(now());

date_format() : DATE_FORMAT 함수는 날짜를 다양한 형식으로 표현해야 할 때 사용함.

나라마다 날짜를 표현하는 방식이 다르므로 날짜 형식으로 변환해야 할 때 DATE_FORMAT 함수가 필요함

```

ex) SELECT DATE_FORMAT( now() , '%m/%d/%Y');
      SELECT DATE_FORMAT( now() , '%m/%d/%Y');
      SELECT DATE_FORMAT(now(), '%Y%m%d');
      SELECT DATE_FORMAT(now(), '%Y.%m.%d');
      SELECT DATE_FORMAT(now(), '%H:%i:%s');

```

데이터타입 변환

숫자를 날짜로 또는 날짜를 숫자로 변환하는 등 데이터를 다양한 형태로 변환해야 하는 경우가 있다.

- cast()
 - : SELECT CAST(열 AS 데이터 유형) FROM 테이블;
- convert()
 - : SELECT CONVERT(열, 데이터 유형) FROM 테이블;

-- datetime을 정수형으로 변환

```
SELECT NOW(), CAST(NOW() AS SIGNED) , CAST(NOW() AS unsigned) ;
```

```
select cast(20250215231531 as date);
```

```
select cast(20250215231531 as datetime);
```

```
select cast('20250215231531' as date);
```

```
select cast('20250215231531' as datetime);
```

```
select cast('20250215231531' as char);
```

```
select cast('20250215231531' as char(4));
```

```
select cast('20250215231531' as char(8));
```

```
select convert(20250215231531 , date);
```

```
select convert(20250215231531 , datetime);
```

```
select convert('20250215231531' , date);
```

```
select convert('20250215231531' , datetime);
```

```
select convert('20250215231531' , char);
```

```
select convert('20250215231531',char(4));  
select convert('20250215231531', char(8));
```

NULL 관련 함수

- IFNULL(expr1, expr2)

- 기능: expr1이 NULL이면 expr2를 반환, 아니면 expr1을 반환.
- 즉, NULL일 때 대체값을 주는 함수.

NULLIF(expr1, expr2)

- 기능: expr1과 expr2가 같으면 NULL 반환, 다르면 expr1 반환.
- 즉, 특정 값일 때 NULL로 바꿔주는 함수.

- COALESCE(열 1, 열 2, ...) : COALESCE는 NULL이 아닌 값이 나올 때까지 후보군의 여러 열을 입력할 수 있다.

주로 **NULL 처리**(출력값 보정, 집계 결과 보정 등)에 사용

```
SELECT IFNULL(NULL, '대체값'); -- 결과: '대체값'
```

```
SELECT IFNULL('Hello', 'World'); -- 결과: 'Hello'
```

```
SELECT name, IFNULL(phone, '전화번호 없음') AS phone FROM customer;
```

```
SELECT NULLIF(10, 10); -- 결과: NULL
```

```
SELECT NULLIF(10, 20); -- 결과: 10 SELECT NULLIF('A', 'B'); -- 결과: 'A'
```

주로 **0으로 나누기 방지**, 특정 값 무시 등에 사용

```
SELECT amount / NULLIF(quantity, 0) AS avg_price FROM orders;
```

(quantity가 0이면 NULL 이 되어 0으로 나누기 에러 방지)

-- COALESCE함수 ; 가장 먼저 NULL이 아닌 것을 반환

```
SELECT ENAME, COMM, SAL, COALESCE(COMM, SAL, 50) RESULT  
FROM EMP;
```

```
SELECT COALESCE(100, NULL,200, 300) FROM DUAL;  
SELECT COALESCE( NULL,100,200, 300) FROM DUAL;  
SELECT COALESCE(NULL, NULL,200, 300) FROM DUAL;  
SELECT COALESCE(NULL, NULL,NULL, 300) FROM DUAL;
```

조건함수

조건에 따라 값을 다르게 반환

```
1) IF(condition, true_value, false_value)  
  
2) case [대상]  
    when 조건1 then 문장  
    when 조건2 then 문장  
    when 조건3 then 문장  
    ...  
    else 문장  
end;
```

숫자함수

- round(숫자, 자리수) : 반올림
- ceiling(숫자) : 올림 한 후 정수반환
- floor(숫자) : 내림 한 후 정수 반환
- mod(나누어지는수, 나누는 수) : 나머지 연산자 , %와동일

집계함수

집계함수는 데이터를 그룹화해 계산 할 때 자주 사용된다.

- sum(컬럼명) : 합계
- avg(컬럼명) : 평균(null값은 제외하고 나눔)
- max(컬럼명) : 최대값
- min(컬럼명) : 최소값

- count(컬럼명) : 총 레코드수(null값은 제외함)
- count(*) : null을 포함한 총 레코드수

집계함수 TEST를 위한 테이블

```
CREATE TABLE REPORT(  
  NAME VARCHAR(20) PRIMARY KEY,  
  BAN CHAR(1),  
  KOR INT CHECK(KOR BETWEEN 0 AND 100),  
  ENG INT CHECK(ENG BETWEEN 0 AND 100),  
  MATH INT CHECK(MATH BETWEEN 0 AND 100)  
);  
  
SELECT * FROM REPORT;  
  
-- 샘플레코드  
INSERT INTO REPORT VALUES('희정', 1 , 80, 70,90);  
INSERT INTO REPORT VALUES('효리', 1 , 90, 50,90);  
  
INSERT INTO REPORT VALUES('나영', 2 , 100, 65,85);  
INSERT INTO REPORT VALUES('재석', 2 , 80, 70, 95);  
INSERT INTO REPORT VALUES('희선', 2 , 85, 45,80);  
  
INSERT INTO REPORT VALUES('승기', 3 , 50, 70,70);  
INSERT INTO REPORT VALUES('중기', 3 , 90, 75,80);  
INSERT INTO REPORT VALUES('혜교', 3 , 70, 90,95);  
INSERT INTO REPORT VALUES('미나', 3 , NULL, 80,80);
```

집계함수를 이용할 때 group by에 없는 일반 컬럼명은 함께 검색할 수 없다.

일반컬럼과 집계함수를 함께 검색하려면 GROUP BY 절을 이용한다.

특정컬럼 기준으로 group by 를 하여 각 그룹별 집계함수를 사용 수 있다

집계함수를 조건으로 사용 할때는 HAVING 절을 사용해야 한다.

```
-- SELECT 실행 순서  
SELECT 5)
```

FROM 1)
WHERE 2)
GROUP BY 3)
HAVING 4)
ORDER BY 6)

ROLLUP - 부분합과 총합을 구하는 함수

GROUP BY 문과 ROLLUP 함수 조합

ex) GROUP BY 열이름 with ROLLUP

ex) **GROUP BY ROLLUP(열이름);**

SELECT BAN , SUM(KOR) 총점 FROM REPORT GROUP BY BAN;

	BAN	총점
▶	2	265
	3	210
	1	170

SELECT BAN , SUM(KOR) 총점 FROM REPORT **GROUP BY BAN WITH ROLLUP;** -- 전체소계
또는

SELECT BAN , SUM(KOR) 총점 FROM REPORT **GROUP BY ROLLUP(BAN);** -- 전체소계

	BAN	총점
▶	1	170
	2	265
	3	210
	HULL	645

두 문법의 의미

(1) GROUP BY ROLLUP(column_list)

SELECT BAN, SUM(KOR) AS 총점

FROM REPORT **GROUP BY ROLLUP(BAN);**

- ROLLUP()을 함수처럼 사용한 문법
- **MySQL 8.0 이상에서 지원**
- ANSI SQL 표준 문법의 일부

☞ ROLLUP(BAN) = GROUP BY BAN WITH ROLLUP 과 동일하게 동작

순위함수

- ROW_NUMBER()
- RANK()
- DENSE_RANK()

ROW_NUMBER() OVER ([PARTITION BY 열] ORDER BY 열)

RANK () OVER ([PARTITION BY 열] ORDER BY 열)

DENSE_RANK () OVER ([PARTITION BY 열] ORDER BY 열)

- 순위를 부여하기 위한 정렬 조건으로 OVER(ORDER BY 열)를 명시하여 오름차순 또는 내림차순으로 해당 열 데이터의 순위를 부여한다.

데이터 그룹별 순위를 부여하고 싶다면 PARTITION BY 열 옵션을 사용한다.

700 • **SELECT row_number() OVER(ORDER BY SAL), EMPNO, ENAME, JOB, SAL FROM EMP;**

701

702

row_number() OVER(ORDER BY SAL)	EMPNO	ENAME	JOB	SAL
1	7369	SMITH	CLERK	800
2	7900	JAMES	CLERK	950
3	7876	ADAMS	CLERK	1100
4	7521	WARD	SALESMAN	1250
5	7654	MARTIN	SALESMAN	1250
6	7934	MILLER	CLERK	1300
7	7844	TURNER	SALESMAN	1500
8	7499	ALLEN	SALESMAN	1600
9	7782	CLARK	MANAGER	2450
10	7698	BLAKE	MANAGER	2850
11	7566	JONES	MANAGER	2975
12	7788	SCOTT	ANALYST	3000
13	7902	FORD	ANALYST	3000
14	7839	KING	PRESIDENT	5000

→ 같은 급여임에도 순위가 다르다.
같은 순위의 경우 데이터정렬순서에 따라 달라진다.

699
700 • **SELECT RANK() OVER(ORDER BY SAL), EMPNO, ENAME, JOB, SAL FROM EMP;**
701

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: |

RANK() OVER(ORDER BY SAL)	EMPNO	ENAME	JOB	SAL
1	7369	SMITH	CLERK	800
2	7900	JAMES	CLERK	950
3	7876	ADAMS	CLERK	1100
4	7521	WARD	SALESMAN	1250
4	7654	MARTIN	SALESMAN	1250
6	7934	MILLER	CLERK	1300
7	7844	TURNER	SALESMAN	1500
8	7499	ALLEN	SALESMAN	1600
9	7782	CLARK	MANAGER	2450
10	7698	BLAKE	MANAGER	2850
11	7566	JONES	MANAGER	2975
12	7788	SCOTT	ANALYST	3000
12	7902	FORD	ANALYST	3000
14	7839	KING	PRESIDENT	5000

→ 같은 급여인 경우 우선순위를 따지지 않고 같은 순위 부여한다. 공동순위가 있으면 그 다음 순위는 같은 순위가 있는 데이터 개수만큼 건너뛴 순위가 부여된다.

700 • **SELECT DENSE_RANK() OVER(ORDER BY SAL), EMPNO, ENAME, JOB, SAL FROM EMP;**
701

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: |

DENSE_RANK() OVER(ORDER BY SAL)	EMPNO	ENAME	JOB	SAL
1	7369	SMITH	CLERK	800
2	7900	JAMES	CLERK	950
3	7876	ADAMS	CLERK	1100
4	7521	WARD	SALESMAN	1250
4	7654	MARTIN	SALESMAN	1250
5	7934	MILLER	CLERK	1300
6	7844	TURNER	SALESMAN	1500
7	7499	ALLEN	SALESMAN	1600
8	7782	CLARK	MANAGER	2450
9	7698	BLAKE	MANAGER	2850
10	7566	JONES	MANAGER	2975
11	7788	SCOTT	ANALYST	3000
11	7902	FORD	ANALYST	3000
12	7839	KING	PRESIDENT	5000

→ 건너뛰지 않고 순위를 부여한다. 4위가 2개여도 그 다음 데이터는 5위가 된다.

```

712 • SELECT ROW_NUMBER() OVER( partition by DEPTNO ORDER BY JOB DESC), DEPTNO, JOB, COUNT(*), MAX(SAL)
713 FROM EMP
714 group by DEPTNO, JOB;
715

```

ROW_NUMBER() OVER(partition by DEPTNO ORDER BY JOB DESC)	DEPTNO	JOB	COUNT(*)	MAX(SAL)
1	10	PRESIDENT	1	5000
2	10	MANAGER	1	2450
3	10	CLERK	1	1300
1	20	MANAGER	1	2975
2	20	CLERK	2	1100
3	20	ANALYST	2	3000
1	30	SALESMAN	4	1600
2	30	MANAGER	1	2850
3	30	CLERK	1	950

MySQL에서 ROW_NUMBER()를 사용하여 특정 범위의 레코드 조회

WHERE 절에서는 별칭(alias)을 직접 사용할 수 없다.

```

704 • SELECT row_number() OVER(ORDER BY SAL) as no, EMPNO, ENAME, JOB, SAL
705 FROM EMP
706 where no <= 3;
707

```

Message
Error Code: 1054. Unknown column 'no' in 'where clause'

서브쿼리를 활용한다.

```

SELECT *
FROM (
    SELECT ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY SAL) AS no,
           EMPNO, ENAME, JOB, SAL
    FROM EMP
) AS subquery
WHERE no BETWEEN 3 AND 6;

```

LIMIT을 활용한다.

```

SELECT EMPNO, ENAME, JOB, SAL
FROM EMP

```

ORDER BY SAL

LIMIT 4 OFFSET 2;

LIMIT 4 OFFSET 2 → 3번째부터 4개(3~6번) 가져옴

OFFSET 2 → 앞의 2개를 건너뛰고 시작

LIMIT 4 → 이후 4개(즉, 3~6번째) 가져오기