

Лабораторная работа №2

Шифрование методом гаммирования с конечной гаммой

Дисциплина: Математические основы защиты информации и информационной безопасности (МОЗИИБ)

Автор: Фатеева Елизавета Артёмовна

Группа: НПИМд-01-24

Преподаватель: Кулябов Дмитрий Сергеевич

Дата выполнения: 11.10.2025

Оглавление

- [Теоретическое введение](#)
- [Цели и задачи](#)
- [Реализация шифрования методом гаммирования](#)
- [Тестирование алгоритма](#)
- [Анализ результатов](#)
- [Выводы](#)
- [Библиография](#)

Теоретическое введение

Метод гаммирования

Гаммирование — это симметричный метод шифрования, при котором каждый символ открытого текста комбинируется с символом **гаммы** (ключа) по правилу модульной арифметики. При использовании **конечной гаммы** ключ циклически повторяется до длины исходного сообщения.

Математически:

- **Шифрование:**
[
 $C_i = (P_i + G_i) \bmod N$
]
- **Дешифрование:**
[
 $P_i = (C_i - G_i) \bmod N$
]

где:

- (P_i) — индекс i -го символа открытого текста,
- (C_i) — индекс i -го символа шифротекста,
- (G_i) — индекс i -го символа гаммы,
- (N) — мощность алфавита языка символа.


```

function get_alphabet_type(c::Char)
    if haskey(RU_LOWER_IDX, c) || haskey(RU_UPPER_IDX, c)
        return :ru
    elseif haskey(EN_LOWER_IDX, c) || haskey(EN_UPPER_IDX, c)
        return :en
    else
        return :other
    end
end

function char_from_index(idx::Int, original_char::Char)
    if haskey(RU_LOWER_IDX, original_char)
        return RU_LOWER[idx + 1]
    elseif haskey(RU_UPPER_IDX, original_char)
        return RU_UPPER[idx + 1]
    elseif haskey(EN_LOWER_IDX, original_char)
        return EN_LOWER[idx + 1]
    else
        return EN_UPPER[idx + 1]
    end
end

function encrypt(plaintext::String, gamma::String)::String
    isempty(gamma) && throw(ArgumentError("Гамма не может быть пустой"))
    gamma_chars = collect(gamma)
    gamma_indices = Int[]
    for c in gamma_chars
        idx = get_char_index(c)
        idx === nothing && throw(ArgumentError("Символ гаммы '$c' не
поддерживается."))
        push!(gamma_indices, idx)
    end

    plaintext_chars = collect(plaintext)
    ciphertext = Char[]

    for (i, c) in enumerate(plaintext_chars)
        c_type = get_alphabet_type(c)
        if c_type == :other
            push!(ciphertext, c)
        else
            c_idx = get_char_index(c)::Int
            g_idx = gamma_indices[mod1(i, length(gamma_indices))]
            new_idx = if c_type == :ru
                mod(c_idx + g_idx, LEN_RU)
            else
                mod(c_idx + g_idx, LEN_EN)
            end
            push!(ciphertext, char_from_index(new_idx, c))
        end
    end
    return String(ciphertext)
end

```

```

end

function decrypt(ciphertext::String, gamma::String)::String
    isempty(gamma) && throw(ArgumentError("Гамма не может быть пустой"))
    gamma_chars = collect(gamma)
    gamma_indices = Int[]
    for c in gamma_chars
        idx = get_char_index(c)
        idx === nothing && throw(ArgumentError("Символ гаммы '$c' не
поддерживается."))
        push!(gamma_indices, idx)
    end

    ciphertext_chars = collect(ciphertext)
    plaintext = Char[]

    for (i, c) in enumerate(ciphertext_chars)
        c_type = get_alphabet_type(c)
        if c_type == :other
            push!(plaintext, c)
        else
            c_idx = get_char_index(c)::Int
            g_idx = gamma_indices[mod1(i, length(gamma_indices))]
            new_idx = if c_type == :ru
                mod(c_idx - g_idx, LEN_RU)
            else
                mod(c_idx - g_idx, LEN_EN)
            end
            push!(plaintext, char_from_index(new_idx, c))
        end
    end
    return String(plaintext)
end

println("✓ Алгоритм гаммирования реализован!")

```

WARNING: redefinition of constant Main.RU_LOWER. This may fail, cause incorrect answers, or produce other errors.
WARNING: redefinition of constant Main.RU_UPPER. This may fail, cause incorrect answers, or produce other errors.
WARNING: redefinition of constant Main.EN_LOWER. This may fail, cause incorrect answers, or produce other errors.
WARNING: redefinition of constant Main.EN_UPPER. This may fail, cause incorrect answers, or produce other errors.
WARNING: redefinition of constant Main.RU_LOWER_IDX. This may fail, cause incorrect answers, or produce other errors.
WARNING: redefinition of constant Main.RU_UPPER_IDX. This may fail, cause incorrect answers, or produce other errors.
WARNING: redefinition of constant Main.EN_LOWER_IDX. This may fail, cause incorrect answers, or produce other errors.
WARNING: redefinition of constant Main.EN_UPPER_IDX. This may fail, cause incorrect answers, or produce other errors.

✓ Алгоритм гаммирования реализован!

Тестирование алгоритма

Интерактивный тестер

```

function gamma_tester()
    println("=== ГАММИРОВАНИЕ ===")
    while true
        println("\n1 - Зашифровать")
        println("2 - Расшифровать")
        println("3 - Выйти")
        print("Выберите действие: ")
        choice = readline()

        if choice == "3"
            break
        elseif choice in ("1", "2")
            print("Введите текст: ")
            text = readline()
            print("Введите гамму (ключ): ")
            gamma = readline()

            if choice == "1"
                result = encrypt(text, gamma)
                println("Зашифровано: ", result)
            else
                result = decrypt(text, gamma)
                println("Расшифровано: ", result)
            end
        else
            println("Неверный выбор!")
        end
    end
end

println("✓ Тестер готов! Для запуска введите: gamma_tester()")

```

✓ Тестер готов! Для запуска введите: gamma_tester()

gamma_tester()

=== ГАММИРОВАНИЕ ===

1 - Зашифровать
 2 - Расшифровать
 3 - Выйти
 Выберите действие:

stdin> 1

Введите текст:

stdin> I love шоколадки!

Введите гамму (ключ):

```
stdin> Ключик
```

Зашифровано: Т qмep дмвчцкпиа!

- 1 - Зашифровать
- 2 - Расшифровать
- 3 - Выйти

Выберите действие:

```
stdin>
```

Неверный выбор!

- 1 - Зашифровать
- 2 - Расшифровать
- 3 - Выйти

Выберите действие:

```
stdin> 2
```

Введите текст:

```
stdin> Т qмep дмвчцкпиа!
```

Введите гамму (ключ):

```
stdin> Ключик
```

Расшифровано: I love шоколадки!

- 1 - Зашифровать
- 2 - Расшифровать
- 3 - Выйти

Выберите действие:

```
stdin> 3
```

Анализ результатов

Корректность реализации

Алгоритм корректно обрабатывает:

- Русские и английские буквы в любом регистре.
- Буквы ё/Ё как отдельные символы.

- Пробелы, знаки препинания, цифры — без изменений.
- Гамму любого допустимого состава (только буквы).

Характеристика шифра

| Характеристика | Гаммирование |
|------------------------|--------------------------|
| Тип | Потоковый (с ключом) |
| Ключ | Строка (гамма) |
| Устойчивость к анализу | Выше (при длинной гамме) |
| Самодвойственность | Нет |

Производительность

Алгоритм имеет линейную сложность $O(n)$, где n — длина текста. Использование словарей и предварительного преобразования строк в `Vector{Char}` обеспечивает эффективную работу даже с длинными сообщениями.

Выводы

1. **Успешная реализация:** Алгоритм гаммирования корректно реализован на языке Julia с учётом всех требований.
2. **Поддержка Unicode:** Решена проблема индексации многобайтовых символов через использование `collect()`.
3. **Корректная обработка ё/Ё:** Буквы включены в алфавит на правильных позициях.
4. **Практическая применимость:** Разработанный тестер позволяет легко шифровать и дешифровать тексты.
5. **Образовательная ценность:** Работа углубляет понимание классических методов симметричного шифрования и особенностей работы со строками в Julia.

Библиография

1. Менезес А., ван Ооршот П., Ванстон С. *Прикладная криптография*. — М., 2002.
2. Сمارт Н. *Криптография*. — М., 2005.
3. Бабаш А.В., Шанкин Г.П. *Криптография*. — М., 2007.
4. Сингх С. *Книга шифров. Тайная история шифров и их расшифровки*. — М., 2007.
5. Bezanson J. et al. *Julia: A Fresh Approach to Numerical Computing* // SIAM Review. — 2017.
6. Официальная документация Julia: <https://docs.julialang.org>