Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО» Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники



Вариант №7445 Лабораторная работа №2 по дисциплине Программирование

Выполнил Студент группы Р3112 **Илья Степутенко** Преподаватель: **Гаврилов Антон Валерьевич**

Текст задания 1

На основе базового класса Рокетоп написать свои классы для заданных видов покемонов. Каждый вид покемона должен иметь один или два типа и стандартные базовые характеристики.

- очки здоровья (НР)
- атака (attack)
- защита (defense)
- специальная атака (special attack)
- специальная защита (special defense)
- скорость (speed)

Классы покемонов должны наследоваться в соответствии с цепочкой эволюции покемонов. На основе базовых классов PhysicalMove, SpecialMove и StatusMove реализовать свои классы для заданных видов атак.

Атака должна иметь стандартные тип, силу (роwer) и точность (ассигасу). Должны быть реализованы стандартные эффекты атаки. Назначить каждому виду покемонов атаки в соответствии с вариантом. Уровень покемона выбирается минимально необходимым для всех реализованных атак

Используя класс симуляции боя Battle, создать 2 команды покемонов (каждый покемон должен иметь имя) и запустить бой.

Базовые классы и симулятор сражения находятся в јаг-архиве (обновлен 9.10.2018, исправлен баг с добавлением атак и кодировкой). Документация в формате javadoc - здесь.

Информацию о покемонах, цепочках эволюции и атаках можно найти на сайтах http://poke-universe.ru, http://pokemondb.net, http://veekun.com

Что надо сделать (краткое описание)

- 1. Ознакомиться с документацией, обращая особое внимание на классы Рокетоп и Move. При дальнейшем выполнении лабораторной работы читать документацию еще несколько раз.
- 2. Скачать файл Pokemon.jar. Его необходимо будет использовать как для компиляции, так и для запуска программы. Распаковывать его не надо! Нужно научиться подключать внешние јаг

```
3. Написать минимкально работающую программу и посмотреть как она работает. Battle b = new Battle(); Pokemon p1 = new Pokemon("Чухой", 1); Pokemon p2 = new Pokemon("Хищчик", 1);
    b.addAlly(p1);
b.addFoe(p2);
    b.go();
```

- 4. Создать один из классов покемонов для своего варианта. Класс должен наследоваться от базового класса Рокемоп. В конструкторе нужно будет задать типы покемона и его базовые характеристики. После этого попробуйте добавить покемона в сражение.
- 5. Создать один из классов атак для своего варианта (лучше всего начать с физической или специальной атаки). Класс должен наследоваться от класса PhysicalMove или SpecialMove. В конструкторе нужно будет задать тип атаки, ее силу и точность. После этого добавить атаку покемону и проверить ее действие в сражении. Не забудьте переопределить метод describe, чтобы выводилось нужное сообщение.
- 6. Если действие атаки отличается от стандартного, например, покемон не промахивается, либо атакующий покемон также получает повреждение, то в классе атаки нужно дополнительно переопределить соответствующие методы (см. документацию). При реализации атак, которые меняют статус покемона (наследники Status классом Effect. Он позволяет на один или несколько ходов изменить состояние покемона или модификатор его базовых характеристик.
- 7. Доделать все необходимые атаки и всех покемонов, распределить покемонов по командам, запустить сражение

Введите вариант: 7445

Ваши покемоны:



2 Исходный код программы

Pastebin: https://pastebin.com/bW8HeV7k

Репозиторий на GitHub: https://github.com/dorlneylon/proglabs/tree/ main/lab2

Результат выполнения

Пример выполнения: https://pastebin.com/j0Y8KAHx Диаграмма классов: https://imgur.com/vwh4PCJ.png

4 Вывод

Выполняя лабораторную работу, я разобрался в концепциях ООП и научился использовать их в программах.