## 18. Übungsblatt

## Aufgabe 2

Biot-Savar'sches Gesetz:

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} I \int \frac{d\mathbf{l} \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3}$$

Zur einfacheren Berechnung teilen wir den Draht in die zwei geraden Segmente (welche aufgrund der Symmetrie das Gleiche Feld am Punkt P besitzen) und in das Halbkreissegment auf.

Zur Verinfachung wird das Koordinatensystem so gelegt, dass der Punkt  ${\cal P}$  im Urspung liegt.

Berechnung des Halbkreissegements:

$$\mathbf{B}_{HK}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} I \int \frac{d\mathbf{l} \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3}$$

$$= \frac{\mu_0}{4\pi} I \int_0^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \int_0^{2\pi} \frac{\vec{e}_{\varphi} \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} \cdot r' \cdot \delta(z') \cdot \delta(r' - R) \cdot \Theta(\pi - \varphi') \ d\varphi' dz' d\rho'$$

$$= \frac{\mu_0}{4\pi} I \int_0^{\pi} \frac{\vec{e}_{\varphi} \times \mathbf{r}'}{|\mathbf{r}'|^3} \cdot R \ d\varphi'$$

$$= \frac{\mu_0}{4\pi} I \int_0^{\pi} \frac{\vec{e}_{\varphi} \times \vec{e}_{\rho}}{R^2} \cdot R \ d\varphi'$$

$$= \frac{\mu_0}{4\pi} I \int_0^{\pi} \frac{\vec{e}_{z}}{R} \ d\varphi'$$

$$= \frac{\mu_0}{4R} I \vec{e}_{z}$$

Die Berechnung des geraden Leiterelements erfolgt mit der Formel für das Magnetfeld des endlichen Leiters, in Abhängigkeit von den Winkeln an den Enden:

$$B_{ger}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0 I}{4\pi R} (\sin \theta_2 - \sin \theta_1)$$
$$= \frac{\mu_0 I}{4\pi R} \left( \sin \frac{\pi}{2} - \sin 0 \right)$$
$$= \frac{\mu_0 I}{4\pi R}$$

Das Magnetfeld folgt dann:

$$\mathbf{B}(\mathbf{r}) = \mathbf{B}_{HK}(\mathbf{r}) + 2 \mathbf{B}_{ger}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0 I}{4R} \vec{e}_z + \frac{\mu_0 I}{2\pi R} \vec{e}_z = \frac{\pi + 2}{4\pi R} \mu_0 I \vec{e}_z$$

## Aufgabe 3

Das magnetische Feld kann mit dem Biot-Savart Gesetz ermittelt werden:

$$\begin{split} \mathbf{B}(\mathbf{r}) &= \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot I \cdot \int \frac{d\mathbf{l} \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot I \cdot \int_0^\infty \int_{-\infty}^\infty \int_0^{2\pi} \frac{\vec{e}_{\varphi} \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}')}{|\mathbf{r} - \mathbf{r}'|^3} \cdot \delta(R - \rho') \cdot \delta(z') \cdot \rho' \ d\rho' \ dz' \ d\varphi' \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot I \cdot \int_0^{2\pi} \frac{\vec{e}_{\varphi} \times (z \ \vec{e}_z - r' \vec{e}_r)}{(R^2 + z^2)^{1.5}} \cdot R \ d\varphi' \\ &= \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot I \cdot \int_0^{2\pi} \frac{z \ \vec{e}_{\rho} - R \ \vec{e}_z}{(R^2 + z^2)^{1.5}} \cdot R \ d\varphi' \end{split}$$

Da sich der Megnetische Dipol auf der z-Achse befindet, verschwindet der  $\vec{e}_{\rho}.$ 

$$\Rightarrow \mathbf{B}(\mathbf{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot I \cdot \int_0^{2\pi} \frac{-R^2 \ \vec{e}_z}{\left(R^2 + z^2\right)^{1.5}} \ d\varphi'$$
$$= \frac{\mu_0 \ I}{2} \frac{-R^2 \ \vec{e}_z}{\left(R^2 + z^2\right)^{1.5}}$$