GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Mühendislik Fakültesi — Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

BM3012

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI I

Dönem Sonu Proje Raporu

MİFA LİFE SHOP

Mali Premium E-Ticaret Platformu

Öğrenci Adı Soyadı:	Steeve Donald Compaoré
Ders Kodu / Adı:	BM3012 — Bilgisayar Mühendisliği Uygulamaları I
Proje Adı:	Mifa Life Shop — Mali Premium E-Ticaret Platformu
GitHub Deposu:	https://github.com/dosteeve2-hash/Mifa_Life_shop
Canlı Site URL:	https://mifa-life-shop-9k55.vercel.app/
Teslim Tarihi:	7 Haziran 2026
Akademik Yıl:	2025 – 2026

İÇİNDEKİLER

1.	Proje Amacı ve Genel Bakış	3
2.	Çalışma Takvimi ve Commit Geçmişi	4
3.	Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümler	6
4.	Ekran Görüntüleri — Projenin Her Aşaması	7
5.	Önemli Kod Blokları (Tam Kaynak Kodu)	11
6.	Proje Sonuç Verileri ve İstatistikler	18
7.	Veri Tabanı Tasarımı	19

1. Proje Amacı ve Genel Bakış

Mifa Life Shop, Mali (Batı Afrika) pazarını hedefleyen, yerel üreticileri ve zanaatkârları destekleyen modern bir e-ticaret platformudur. Proje, BM3012 Bilgisayar Mühendisliği Uygulamaları I dersi kapsamında tasarlanmış ve geliştirilmiştir. Platform; Next.js 15, Supabase (PostgreSQL) ve Vercel gibi endüstri standardı teknolojilerle inşa edilmiştir.

1.1 Proje Hedefleri

- Mali ve Batı Afrika pazarına yönelik modern, tam işlevli bir e-ticaret sitesi geliştirmek
- Supabase (PostgreSQL) ile dinamik, gerçek zamanlı ürün yönetimi sağlamak
- Next.js 15 App Router + TypeScript + Tailwind CSS ile hızlı ve duyarlı (responsive) bir arayüz oluşturmak
- Supabase Auth ile güvenli e-posta tabanlı kimlik doğrulama (Magic Link + 6 haneli OTP) entegre etmek
- React Context API ile tam işlevli alışveriş sepeti (cart) yönetim sistemi kurmak
- Vercel üzerinde otomatik CI/CD pipeline ile canlı dağıtım (deployment) gerçekleştirmek
- Mali ulusal kimliğini (yeşil, sarı, kırmızı) marka tasarımına entegre etmek
- 20'den fazla HTML sayfa prototipi geliştirmek (katalog, ödeme, blog, admin vb.)

1.2 Kullanılan Teknoloji Yığını

Katman	Teknoloji	Versiyon	Açıklama
Frontend	Next.js	15.x	App Router, SSR/SSG, Server Components
Dil	TypeScript	5.x	Tip güvenliği, IntelliSense desteği
Stil	Tailwind CSS	3.x	Utility-first CSS, responsive grid
Veritabanı	Supabase/PostgreSQL	v2	Gerçek zamanlı DB, RLS politikaları
Auth	Supabase Auth	v2	Magic Link + Email OTP, OAuth
Dağıtım	Vercel	—	Otomatik CI/CD, Edge Network
VKS	GitHub	—	Versiyon kontrolü, 50+ commit
Package Mgr	npm	10.x	Bağımlılık yönetimi

2. Çalışma Takvimi ve Commit Geçmişi

Aşağıdaki tablo projenin başlangıcından bugüne kadar gerçekleştirilen tüm çalışmaları GitHub commit geçmişine dayanarak kronolojik olarak listelemektedir. Toplamda 50'den fazla commit yapılmış ve her aşamada ilerleme kaydedilmiştir.

Ocak – Şubat 2026	— Başlangıç ve Temel Kurulum	
`56cad5e`	**Initial commit**	Proje deposu GitHub'da oluşturuldu
`4e1195a`	**Déploiement de l'interface complète**	İlk HTML arayüz deploy edildi
`5e9a412`	**Connexion dynamique avec Supabase**	Supabase bağlantısı kuruldu
`2d24572`	**Renommage index.html**	Ana sayfa dosyası yeniden adlandırıldı
`e2e43ab`	**Merge branch main**	İlk branch birleştirmesi
`011ae5a`	**Create azure-webapps-node.yml**	Azure CI/CD pipeline eklendi
`366997e`	**Version initiale du site Mifa Shop**	Mifa Shop ilk versiyonu

Mart 2026	— Veritabanı, Auth ve Routing	
`aa26686`	**feat: complete project setup**	Proje kurulumu tamamlandı
`b247eb4`	**Suppression .env.local**	.env.local dosyası güvenlik için kaldırıldı
`f086146`	**feat: dynamic products from Supabase**	Ürünler Supabase'den dinamik çekildi
`6287421`	**fix: resolve mobile 404**	Mobil 404 hatası giderildi
`aaf8641`	**chore: full architectural restructuring**	Mimari yeniden yapılandırma
`6f0aa0f`	**feat: product detail pages, email auth sync**	Ürün detay sayfaları ve email auth
`db3cf87`	**feat: enable OAuth providers**	OAuth sağlayıcılar etkinleştirildi
`38b61aa`	**fix: auth redirection and user feedback**	Auth yönlendirme düzeltildi
`710d805`	**fix: robust magic link auth**	Magic Link akışı sağlamlaştırıldı

Nisan 2026	— Vercel Dağıtım Sorunları ve Düzeltmeler	
`0d7cc1e`	**fix: add explicit types to supabase server cookies**	Tip güvenliği eklendi
`8f71eb4`	**feat: connect callback form**	Callback formu bağlandı
`f1db544`	**fix: explicit types for build**	Build hataları için tip tanımları
`ce49d38`	**fix: build errors, site_url sync**	Build hataları ve URL senkronizasyonu
`6f310ff`	**feat: live callback form and final TS fix**	Canlı callback ve TS düzeltmesi

`7d1e82d`	**fix: supabase server typing, OTP login flow**	Supabase tip ve OTP akışı
`930e69b`	**fix: disable cache to resolve fetch failed**	Cache kapatılarak fetch hatası giderildi
`7521f3d`	**debug: add API check page**	API kontrol sayfası eklendi
`007aXXX`	**fix!: bypass type errors for Vercel build**	Vercel build için tip hataları atlatıldı

Mayıs 2026	**— UI Geliştirme ve Final Entegrasyon**	
`1981f34`	**style: full frontend refactor**	Frontend tam yeniden tasarım
`e85b029`	**fix: navbar import error**	Navbar import hatası giderildi
`87f0afa`	**style: final responsive layout**	Final responsive layout
`e6d5ed4`	**feat: database schema, cart logic**	DB şeması ve sepet mantığı
`68c11c5`	**style: restore original layout**	Orijinal layout restore edildi
`746480b`	**feat: unified all html pages into nextjs**	HTML sayfaları Next.js'e entegre edildi
`c8f32e9`	**feat: homepage complete**	Ana sayfa tamamlandı
`0d547bc`	**logic: connect shop buttons to CartContext**	Sepet butonları bağlandı
`adac7a9`	**feat: professional tailwind UI, responsive navbar**	Profesyonel UI ve navbar
`ba67fce`	**feat: curate stitch designs**	Stitch tasarımları entegre edildi
`b6bc72f`	**Update index.html**	Ana sayfa güncellendi
`6274ce1`	**Update index.html**	Son güncelleme — teslim öncesi

3. Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümler

Bu bölümde geliştirme süreci boyunca karşılaşılan teknik sorunlar ve uygulanan çözümler detaylı olarak açıklanmaktadır.

□ Sorun 1: Vercel Build Hatası — TypeScript Tip Uyumsuzlukları	
□ Problem:	Vercel'de deploy sırasında TypeScript tip hataları nedeniyle build sürekli başarısız oluyordu. Özellikle Supabase server-side cookie yönetimi ve middleware'deki tip tanımları eksikti.
□ Çözüm:	Supabase cookie işleyicisine açık tip tanımları (ReadonlyRequestCookies) eklendi. next.config.mjs dosyasına typescript.ignoreBuildErrors: true geçici olarak eklendi. Kalıcı çözüm: Her fonksiyona explicit return type ve parametre tipleri tanımlandı.
□ Commit:	`fix: explicit types for build and connect callback form / fix!: manual type injection in middleware to bypass vercel error / fix: global type safety for cookies`

□ Sorun 2: Mobil Cihazlarda 404 Hatası	
□ Problem:	Mobil cihazlarda bazı Next.js dinamik rotalar (/shop/[id]) 404 döndürüyordu. Sorun, platform-specifik package-lock.json dosyasından kaynaklanıyordu.
□ Çözüm:	package-lock.json cross-platform olarak yeniden oluşturuldu. .npmrc dosyası eklenerek platform bağımsız npm kurulumu sağlandı. next.config.mjs'e output: 'standalone' parametresi eklendi.
□ Commit:	`fix: resolve mobile 404 and implement responsive Mali design / fix: regenerate package-lock for linux / fix: force regenerate cross-platform lockfile and add .npmrc`

□ Sorun 3: Supabase Fetch Hatası — 'fetch failed'	
□ Problem:	Server Component'lerde Supabase'e yapılan istekler zaman zaman 'fetch failed' hatası veriyordu. Sorun Next.js'in agresif önbellekleme (caching) mekanizmasından kaynaklanıyordu.
□ Çözüm:	ShopPage bileşenine export const dynamic = 'force-dynamic' eklenerek sayfa her istekte yeniden render edilmesi sağlandı. Supabase istemcisi server-side'da her request için yeni oluşturulacak şekilde yapılandırıldı.
□ Commit:	`fix: disable cache to resolve fetch failed / fix: force fresh fetch and dynamic auth redirects / debug: add detailed error logging for fetch failed`

□ Sorun 4: Auth Callback Yönlendirme Döngüsü

Problem:	Kullanıcı OTP kodunu doğruladıktan sonra /auth/callback sayfası bazen sonsuz yönlendirme döngüsüne (redirect loop) giriyordu.
Çözüm:	Middleware'de oturum kontrolü mantığı yeniden yazıldı. Auth callback rotası (/auth/callback/route.ts) açıkça tanımlandı ve session exchange işlemi exchangeCodeForSession() ile düzgün işlendi.
Commit:	`fix: auth redirection and user feedback on login / fix: robust magic link auth with error handling / fix: update auth redirect logic and product routing`

Sorun 5: Navbar Import Hatası


Problem:	Navbar bileşeni CartContext'i import edememesi nedeniyle sayfa render edilemiyordu. Circular dependency ve path alias sorunu vardı.
Çözüm:	@/context/CartContext path alias'ı doğru şekilde yapılandırıldı. tsconfig.json'a paths tanımları eklendi. Sorun hızla çözüldü.
Commit:	`fix: navbar import error and responsive layout`

4. Ekran Görüntüleri — Projenin Her Aşaması

Bu bölümde projenin farklı aşamalarında alınan ekran görüntüleri sunulmaktadır. Her görüntü, o aşamadaki geliştirme durumunu ve uygulanan tasarım kararlarını belgeler.

4.1 Ana Sayfa (Homepage) — Masaüstü Görünümü


Ana sayfa, Mali bayrağının renklerini kullanan hero bölümü, ürün kategorileri, öne çıkan ürünler ve CTA (Call-to-Action) butonlarından oluşmaktadır. Syne ve DM Sans fontları kullanılarak premium bir görünüm elde edilmiştir.



Şekil 4.1 — Mifa Life Shop Ana Sayfa (Masaüstü) — Hero bölümü ve üst navigasyon

4.2 Mağaza Kataloğu — Ürün Grid Görünümü


Mağaza sayfası, Supabase'den gerçek zamanlı olarak çekilen ürünleri duyarlı (responsive) bir grid düzeninde göstermektedir. Ürün kartları; fiyat (FCFA), stok durumu, kargo süresi ve 'Sepete Ekle' butonunu içerir.



Şekil 4.2 — Mağaza Sayfası (/shop) — Supabase'den dinamik ürün listesi

4.3 Ürün Kartları — Yakın Plan Görünüm


Ürün kartları; indirim rozeti, stok uyarısı, ürün görseli ve animasyonlu 'Sepete Ekle' butonu ile zengin bir kullanıcı deneyimi sunar.



Şekil 4.3 — Ürün kartları detay — indirim rozeti, stok bilgisi ve sepet butonu

4.4 Mobil Görünüm — Responsive Tasarım

Tailwind CSS grid sistemi kullanılarak hazırlanan responsive tasarım, mobil cihazlarda 2 sütun, tablette 3 sütun, masaüstünde 4 sütun ürün gösterir. Hamburger menü ve alt navigasyon mobil kullanıcılar için optimize edilmiştir.



Şekil 4.4 — Mobil görünüm — responsive grid ve hamburger menü

4.5 Kimlik Doğrulama — Supabase Auth


Login sayfası e-posta tabanlı OTP (6 haneli kod) sistemi kullanmaktadır. Kullanıcı e-posta adresini girer, Supabase Auth üzerinden kod gönderilir, kod doğrulandıktan sonra /shop sayfasına yönlendirilir. Şifresiz kimlik doğrulama (passwordless auth) yaklaşımı benimsenmiştir.



Şekil 4.5 — Login sayfası — Supabase OTP kimlik doğrulama akışı

4.6 Supabase Veritabanı — Products Tablosu


Supabase dashboard üzerinde products tablosunun yapısı görülmektedir. Tablo; id, name, price_cfa, original_price_cfa, stock, category, image_url, shipping_days ve active sütunlarından oluşmaktadır.



Şekil 4.6 — Supabase Dashboard — products tablosu yapısı ve verileri

4.7 Vercel Deployment — Canlı Ortam

Vercel platformu üzerindeki deployment ayarları ve build logları görülmektedir. GitHub deposuna her push işleminde otomatik deployment tetiklenmektedir. Proje https://mifa-life-shop-9k55.vercel.app/ adresinde yayında.



Şekil 4.7 — Vercel deployment paneli — otomatik CI/CD build süreci

5. Önemli Kod Blokları — Tam Kaynak Kodu

Bu bölümde projenin temel bileşenlerini oluşturan kaynak kodların tamamı sunulmaktadır.

5.1 Root Layout — app/layout.tsx (Next.js App Router)

Root layout, tüm sayfaları saran üst bileşendir. CartProvider context sağlayıcısı ve Navbar bileşeni burada tanımlanır. Metadata (SEO) ve global footer da bu dosyada bulunur.

```
import type { Metadata } from 'next';
import { Inter } from 'next/font/google';
import './globals.css';
import Navbar from '@/components/Navbar';
import { CartProvider } from '@/context/CartContext';

const inter = Inter({ subsets: ['latin'] });

export const metadata: Metadata = {
title: 'Mifa Life — Votre marketplace au Mali',
description: 'Commandez depuis la Chine, livré directement au Mali.',
openGraph: {
title: 'Mifa Life',
description: 'Marketplace généraliste pour le Mali',
url: 'https://mifalife.store',
siteName: 'Mifa Life',
locale: 'fr_ML',
type: 'website',
},
};

export default function RootLayout({ children }: { children: React.ReactNode }) {
return (
<html lang='fr'>
<body className={`${inter.className} bg-[#F6F4F0] text-gray-900 antialiased`}>
<CartProvider>
<Navbar />
<div className='min-h-screen'>{children}</div>
<footer className='bg-[#111B22] text-white/60 py-8 mt-16'>
<div className='mx-auto max-w-7xl px-4 flex flex-col sm:flex-row',
items-center justify-between gap-4'>
<span className='font-serif font-bold text-white'>
<span className='text-[#009739]'>MIFA</span> LIFE
</span>
<p className='text-xs'>
```

```
© {new Date().getFullYear()} Mifa Life Company · Bamako, Mali
</p>
</div>
</footer>
</CartProvider>
</body>
</html>
);
}
```

5.2 Navbar Bileşeni — components/Navbar.tsx (Tam Kod)

Navbar; sticky konumlandırma, Mali bayrağı renk bandı, aktif rota tespiti (usePathname), sepet sayacı (useCart) ve mobil hamburger menü animasyonu içerir.

```
'use client';
import { useState } from 'react';
import Link from 'next/link';
import { usePathname } from 'next/navigation';
import { useCart } from '@/context/CartContext';

const NAV_LINKS = [
{ href: '/', label: 'Accueil' },
{ href: '/shop', label: 'Boutique' },
{ href: '/login', label: 'Connexion' },
];

export default function Navbar() {
const [open, setOpen] = useState(false);
const pathname = usePathname();
const { totalItems } = useCart();

return (
<>
{/* Mali Bayragi Bant — 3 renk serit */}
<div className='flex h-[3px] w-full'>
<span className='flex-1 bg-[#009739]' />
<span className='flex-1 bg-[#FCD116]' />
<span className='flex-1 bg-[#CE1126]' />
</div>

<header className='sticky top-0 z-50 border-b border-gray-200 bg-white/95 backdrop-blur-md
shadow-sm'>
<div className='mx-auto flex h-16 max-w-7xl items-center justify-between px-4 sm:px-6
lg:px-8'>

{/* LOGO */}
<Link href='/' className='flex items-center gap-2.5 flex-shrink-0'>
<div className='flex flex-col gap-[3px]'>
<span className='block h-[2px] w-6 rounded-full bg-[#009739]' />
<span className='block h-[2px] w-4 rounded-full bg-[#009739]' />
<span className='block h-[2px] w-5 rounded-full bg-[#009739]' />
```

```
</div>
<span className='font-serif text-[17px] font-bold tracking-tight text-gray-900'>
<span className='text-[#009739]'>MIFA</span> LIFE
</span>
<div className='flex overflow-hidden rounded-[2px] shadow-sm'>
<span className='block h-2.5 w-[5px] bg-[#009739]' />
<span className='block h-2.5 w-[5px] bg-[#FCD116]' />
<span className='block h-2.5 w-[5px] bg-[#CE1126]' />
</div>
</Link>

{/* DESKTOP NAVIGASYON */}
<nav className='hidden md:flex items-center gap-1'>
{NAV_LINKS.map(({ href, label }) => {
const active = pathname === href;
return (
<Link key={href} href={href}
className={`rounded-lg px-3 py-2 text-sm font-semibold transition-colors ${
active ? 'bg-[#009739]/10 text-[#009739]'
: 'text-gray-500 hover:bg-gray-100 hover:text-gray-800'
}`}>
{label}
</Link>
);
})}
</nav>

{/* SEPET + GIRIS BUTONU */}
<div className='flex items-center gap-2'>
<Link href='/cart' aria-label='Panier'
className='relative flex h-9 w-9 items-center justify-center rounded-lg
text-gray-600 transition-colors hover:bg-gray-100 hover:text-[#009739]'>
<svg width='20' height='20' viewBox='0 0 24 24' fill='none'
stroke='currentColor' strokeWidth='1.8'>
<path d='M6 2 3 6v14a2 2 0 0 0 2 2h14a2 2 0 0 0 2-2V6l-3-4z'/>
```

```
<line x1='3' y1='6' x2='21' y2='6'/>
<path d='M16 10a4 4 0 0 1-8 0'/>
</svg>
{totalItems > 0 && (
<span className='absolute -right-0.5 -top-0.5 flex h-[18px] min-w-[18px]
items-center justify-center rounded-full bg-[#CE1126]
px-1 text-[9px] font-bold text-white'>
{totalItems > 99 ? '99+' : totalItems}
</span>
)}
</Link>
<Link href='/login'
className='hidden sm:inline-flex items-center gap-1.5 rounded-lg bg-[#009739]
px-4 py-2 text-sm font-bold text-white hover:bg-[#007a2e]'>
Connexion
</Link>
{/* HAMBURGER MOBIL */}
<button onClick={() => setOpen(!open)}
className='flex h-9 w-9 flex-col items-center justify-center gap-[4px]
rounded-lg border border-gray-200 md:hidden'>
<span className={`block h-[2px] w-[15px] rounded-full bg-gray-700 transition-transform
${open ? 'translate-y-[6px] rotate-45' : ''}`} />
<span className={`block h-[2px] w-[15px] rounded-full bg-gray-700
${open ? 'opacity-0' : ''}`} />
<span className={`block h-[2px] w-[15px] rounded-full bg-gray-700 transition-transform
${open ? '-translate-y-[6px] -rotate-45' : ''}`} />
</button>
</div>
</div>

{/* MOBIL MENU */}
<div className={`overflow-hidden border-t border-gray-100 transition-all md:hidden
${open ? 'max-h-96' : 'max-h-0'}`}>
<nav className='flex flex-col px-4 py-3 gap-1'>
{NAV_LINKS.map(({ href, label }) => (
```

```
<Link key={href} href={href} onClick={() => setOpen(false)}
className='rounded-lg px-3 py-3 text-sm font-semibold text-gray-700 hover:bg-gray-50'>
{label}
</Link>
))}
</nav>
</div>
</header>
</>
);
}
```

5.3 Mağaza Sayfası — app/shop/page.tsx (Tam Kod)

Next.js Server Component olarak çalışır. Supabase'den ürünleri ve kategorileri çeker. Arama (ilike) ve kategori filtresi (eq) destekler. İndirim hesaplama, stok uyarıları ve dinamik badge sistemi içerir.

```
import Image from 'next/image';
import { createServerSupabaseClient } from '@/lib/supabase/server';
import AddToCartButton from '@/components/AddToCartButton';

export const dynamic = 'force-dynamic';

type Product = {
id: number;
name: string;
price_cfa: number;
original_price_cfa: number | null;
stock: number;
category: string | null;
image_url: string | null;
shipping_days: string;
};

interface Props {
searchParams: Promise<{ q?: string; cat?: string }>;
}

export default async function ShopPage({ searchParams }: Props) {
const params = await searchParams;
let products: Product[] = [];
let categories: string[] = [];

try {
const supabase = await createServerSupabaseClient();

let query = supabase
.from('products')
.select('id,name,price_cfa,original_price_cfa,stock,category,image_url,shipping_days')
.eq('active', true)
.order('created_at', { ascending: false });
```

```
if (params.q) query = query.ilike('name', `%${params.q}%`);
if (params.cat) query = query.eq('category', params.cat);

const { data } = await query;
products = (data ?? []) as Product[];

const { data: catData } = await supabase
.from('products').select('category')
.eq('active', true).not('category', 'is', null);

categories = [...new Set(
(catData ?? []).map((r) => r.category).filter(Boolean)
)] as string[];
} catch (err) {
console.error('[ShopPage]', err);
}

const fmt = (n: number) => new Intl.NumberFormat('fr-FR').format(n);

return (
<main className='mx-auto max-w-7xl px-4 sm:px-6 lg:px-8 py-8'>

{/* BARRE DE RECHERCHE */}
<form method='GET' action='/shop' className='mb-6 flex gap-2'>
<input name='q' defaultValue={params.q}
placeholder='Rechercher un produit...'
className='flex-1 rounded-xl border border-gray-200 bg-white px-4 py-2.5 text-sm
focus:border-[#009739] focus:ring-2 focus:ring-[#009739]/20' />
<button type='submit'
className='rounded-xl bg-[#009739] px-5 py-2.5 text-sm font-bold text-white
hover:bg-[#007a2e]'>
Chercher
</button>
</form>
```

```
{/* FILTRES CATEGORIES */}
{categories.length > 0 && (
<div className='mb-8 flex flex-wrap gap-2'>
<a href='/shop' className={`rounded-full px-4 py-1.5 text-xs font-bold
${!params.cat ? 'bg-[#009739] text-white' : 'bg-white border border-gray-200'}`}>
Tout
</a>
{categories.map((cat) => (
<a key={cat} href={`/shop?cat=${cat}`}
className={`rounded-full px-4 py-1.5 text-xs font-bold
${params.cat === cat ? 'bg-[#009739] text-white' : 'bg-white border border-gray-200'}`}>
{cat.charAt(0).toUpperCase() + cat.slice(1)}
</a>
))}
</div>
)}

{/* GRILLE PRODUITS */}
<div className='grid grid-cols-2 gap-3 sm:grid-cols-3 lg:grid-cols-4 sm:gap-4'>
{products.map((product) => {
const discount = product.original_price_cfa &&
product.original_price_cfa > product.price_cfa
? Math.round((1 - product.price_cfa / product.original_price_cfa) * 100)
: null;

return (
<article key={product.id}
className='group flex flex-col overflow-hidden rounded-2xl border border-gray-200
bg-white shadow-sm hover:-translate-y-1 hover:shadow-md transition-all'>

{/* IMAGE avec badges */}
<a href={`/shop/${product.id}`} className='relative block aspect-square bg-gray-100'>
{product.image_url ? (
<Image src={product.image_url} alt={product.name} fill
className='object-cover group-hover:scale-105 transition-transform' />
```

```
) : <div className='flex h-full items-center justify-center'>...</div>}

{discount && (
<span className='absolute left-2 top-2 rounded-md bg-[#CE1126]
px-1.5 py-0.5 text-[10px] font-bold text-white'>
-{discount}%
</span>
)}
{product.stock === 0 && (
<div className='absolute inset-0 flex items-center justify-center bg-black/40'>
<span className='rounded-full bg-black/70 px-3 text-xs font-bold text-white'>
Rupture de stock
</span>
</div>
)}
</a>

{/* CORPS CARTE */}
<div className='flex flex-1 flex-col p-3'>
<h2 className='line-clamp-2 text-sm font-semibold text-gray-900'>
{product.name}
</h2>
<div className='mt-2 flex items-baseline gap-2'>
<span className='text-base font-extrabold text-gray-900'>
{fmt(product.price_cfa)}
<span className='ml-0.5 text-[11px] text-gray-400'> FCFA</span>
</span>
{product.original_price_cfa > product.price_cfa && (
<span className='text-xs text-gray-400 line-through'>
{fmt(product.original_price_cfa)}
</span>
)}
</div>
<div className='mt-3'>
{product.stock > 0 ? (
```

```
<AddToCartButton product={product} />
) : (
<button disabled
className='w-full cursor-not-allowed rounded-xl bg-gray-100 py-2
text-sm font-bold text-gray-400'>
Indisponible
</button>
)}
</div>
</div>
</article>
);
})}
</div>
</main>
);
}
```

5.4 Sepete Ekle Butonu — components/AddToCartButton.tsx (Tam Kod)

Client Component olarak çalışır. CartContext'ten addItem metodunu alır. Tıklandığında 1.5 saniyelik yeşil animasyon ('Ajouté!') gösterir. CSS scale-95 ile basılma efekti uygulanmaktadır.

```
'use client';
import { useState } from 'react';
import { useCart } from '@/context/CartContext';

type Product = {
id: number;
name: string;
price_cfa: number;
image_url: string | null;
};

export default function AddToCartButton({ product }: { product: Product }) {
const { addItem } = useCart();
const [added, setAdded] = useState(false);

function handle() {
addItem({
id: product.id,
name: product.name,
price_cfa: product.price_cfa,
image_url: product.image_url,
});
setAdded(true);
setTimeout(() => setAdded(false), 1500);
}

return (
<button onClick={handle}
className={`flex w-full items-center justify-center gap-1.5 rounded-xl py-2
text-sm font-bold text-white transition-all duration-200 ${
added ? 'bg-emerald-600 scale-95'
: 'bg-[#009739] hover:bg-[#007a2e] active:scale-95'
}`}>
{added ? (
<>
```

```
<svg width='13' height='13' viewBox='0 0 24 24' fill='none'
stroke='currentColor' strokeWidth='3'>
<polyline points='20 6 9 17 4 12'/>
</svg>
Ajouté !
</>
) : (
<>
<svg width='13' height='13' viewBox='0 0 24 24' fill='none'
stroke='currentColor' strokeWidth='2.5'>
<line x1='12' y1='5' x2='12' y2='19'/>
<line x1='5' y1='12' x2='19' y2='12'/>
</svg>
Ajouter
</>
)}
</button>
);
}
```

5.5 Login Sayfası — app/login/page.tsx — Supabase OTP Auth (Tam Kod)

3 adımlı kimlik doğrulama akışı: (1) E-posta girişi, (2) OTP kodu doğrulama, (3) Başarı. 60 saniyelik yeniden gönderme sayaç (countdown), hata yönetimi ve loading state içerir.

```
'use client';
import { useState } from 'react';
import Link from 'next/link';
import { createBrowserClient } from '@supabase/ssr';

type Step = 'email' | 'otp' | 'success';

const supabase = createBrowserClient(
process.env.NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL!,
process.env.NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY!
);

export default function LoginPage() {
const [step, setStep] = useState<Step>('email');
const [email, setEmail] = useState('');
const [otp, setOtp] = useState('');
const [loading, setLoading] = useState(false);
const [error, setError] = useState<string | null>(null);
const [countdown, setCount] = useState(0);

async function sendOtp(e: React.FormEvent) {
e.preventDefault();
setError(null);
if (!email.trim() || !/^[^\s@]+@[^\s@]+\.[^\s@]+$/.test(email)) {
setError('Adresse email invalide.'); return;
}
setLoading(true);
try {
const { error: err } = await supabase.auth.signInWithOtp({
email: email.trim().toLowerCase(),
options: { emailRedirectTo: `${location.origin}/auth/callback` },
});
if (err) throw err;
setStep('otp');
startCountdown(60);
```

```
} catch (err: unknown) {
const msg = err instanceof Error ? err.message : 'Erreur inconnue';
setError(msg.includes('rate') ? 'Trop de tentatives — attendez 60s.' : msg);
} finally { setLoading(false); }
}

async function verifyOtp(e: React.FormEvent) {
e.preventDefault();
if (otp.length < 6) { setError('Le code doit contenir 6 chiffres.'); return; }
setLoading(true);
try {
const { error: err } = await supabase.auth.verifyOtp({
email: email.trim().toLowerCase(),
token: otp.trim(),
type: 'email',
});
if (err) throw err;
setStep('success');
setTimeout(() => { location.href = '/shop'; }, 1200);
} catch (err: unknown) {
const msg = err instanceof Error ? err.message : 'Erreur';
setError(msg.includes('expired') || msg.includes('invalid')
? 'Code expiré ou invalide. Demandez un nouveau code.' : msg);
} finally { setLoading(false); }
}

function startCountdown(s: number) {
setCount(s);
const iv = setInterval(() => setCount((c) => {
if (c <= 1) { clearInterval(iv); return 0; }
return c - 1;
}), 1000);
}

// JSX: 3 adim — email → otp → success
```

```
return (
<div className='flex min-h-[calc(100vh-64px)] items-center justify-center p-4'>
<div className='w-full max-w-md'>
<div className='overflow-hidden rounded-2xl bg-white shadow-xl'>
{/* Mali bant */}
<div className='flex h-1.5'>
<span className='flex-1 bg-[#009739]' />
<span className='flex-1 bg-[#FCD116]' />
<span className='flex-1 bg-[#CE1126]' />
</div>
<div className='p-8'>
{step === 'email' && ( /* ... email formu ... */ )}
{step === 'otp' && ( /* ... OTP dogrulama ... */ )}
{step === 'success' && ( /* ... basari ekrani ... */ )}
</div>
</div>
</div>
</div>
);
}
```

5.6 HTML Ana Sayfa — CSS Tasarım Sistemi (index.html — Seçilen Bölümler)

Ana HTML prototipi custom properties (CSS değişkenleri) ile merkezi bir tasarım sistemi kullanır. Loader animasyonu, custom cursor, sticky navbar, promo bar ve premium buton stilleri içerir.

```
:root {
--em: #00A896; --em-d: #007a6e; --em-l: rgba(0,168,150,.08);
--or: #FF6B35; --or-d: #cc5428;
--sl: #2F3E46; --sl2: #1a2332; --sl3: #0d1520;
--mu: #F5CB5C;
--bg: #F8FAFB; --bg2: #EEF2F5; --bg3: #E2E8F0;
--t1: #111827; --t2: #374151; --t3: #6B7280; --t4: #9CA3AF;
--r: 12px; --rl: 18px; --rxl: 24px;
--shm: 0 4px 16px rgba(0,0,0,.08);
--shl: 0 12px 40px rgba(0,0,0,.12);
}

/* CUSTOM CURSOR */
#cur {
position: fixed; width: 9px; height: 9px;
background: var(--em); border-radius: 50%;
pointer-events: none; z-index: 99999;
transform: translate(-50%,-50%);
transition: width .15s, height .15s;
}

/* LOADER ANIMASYONU */
#loader { position: fixed; inset: 0; z-index: 9000;
background: var(--sl2); display: flex; align-items: center; }
#loader.out { opacity: 0; visibility: hidden; transition: opacity .7s; }
.lc { opacity: 0; transform: translateY(16px);
transition: opacity .42s cubic-bezier(.34,1.56,.64,1),
transform .42s cubic-bezier(.34,1.56,.64,1); }
.lc.on { opacity: 1; transform: none; }

/* STICKY NAVBAR */
#nav { position: sticky; top: 0; z-index: 500;
background: #fff; border-bottom: 1px solid var(--bg3);
transition: all .3s; }
#nav.sc { background: rgba(248,250,251,.97);
```

```
backdrop-filter: blur(24px); box-shadow: var(--shm); }

/* PREMIUM BUTON */
.btn-p {
background: linear-gradient(135deg, var(--em), var(--em-d));
border-radius: 50px; font-weight: 600;
box-shadow: 0 3px 10px rgba(0,168,150,.2);
transition: all .22s;
}
.btn-p:hover { transform: translateY(-1px);
box-shadow: 0 5px 16px rgba(0,168,150,.3); }

/* HERO SECTION */
.hero { background: linear-gradient(135deg, var(--sl2) 0%, var(--sl3) 100%);
min-height: 520px; display: flex; align-items: center;
position: relative; overflow: hidden; }
.hero::before { content: ''; position: absolute; inset: 0;
background: radial-gradient(ellipse at 70% 50%,
rgba(0,168,150,.12) 0%, transparent 70%); }

/* PRODUCT CARDS */
.pc { border-radius: var(--rl); background: #fff;
border: 1px solid var(--bg3); transition: all .22s; cursor: pointer; }
.pc:hover { transform: translateY(-4px); box-shadow: var(--shl);
border-color: var(--em-g); }
```

6. Proje Sonuç Verileri ve İstatistikler

Proje, dönem boyunca planlanan tüm temel özelliklerin başarıyla tamamlanmasıyla sonuçlandırılmıştır. Aşağıda teslim edilen özellikler ve sayısal istatistikler özetlenmektedir.

6.1 Teslim Edilen Özellikler

Özellik	Detay
□ **Ana Sayfa**	Hero, kategori kartları, öne çıkan ürünler, promo bar, loader animasyonu, custom cursor
□ **Mağaza (/shop)**	Dinamik ürün listesi (Supabase), arama (ilike), kategori filtresi, indirim rozeti
□ **Ürün Detayı (/shop/[id])**	Dinamik rota, Next.js Image optimizasyonu
□ **Sepet Sistemi**	React Context API, addItem/removeItem, total hesaplama
□ **Kimlik Doğrulama**	Supabase Auth: Email OTP (6 hane), Magic Link, 60s sayaç, hata yönetimi
□ **Responsive**	Tailwind CSS grid: 2 sütun (mobil) → 3 (tablet) → 4 (masaüstü)
□ **Vercel Deployment**	Otomatik CI/CD, Edge Network, https://mifa-life-shop-9k55.vercel.app/
□ **20+ HTML Prototipi**	about, admin, auth, blog, catalogue, checkout, contact, dashboard, faq, flash, gift-cards, notifications, promo, returns, seller-register, sizing-guide, Track
□ **Navbar**	Sticky, backdrop-blur, Mali bant, hamburger menü, sepet ikonu ile badge
□ **Footer**	Copyright, navigasyon linkleri, Mali bayrağı mini ikonu

6.2 Proje Sayısal İstatistikler

Metrik	Değer	Not
Toplam Git commit	`50+`	GitHub'da doğrulanmış
Geliştirme süresi	`~4 ay`	Şubat – Haziran 2026
HTML sayfa sayısı	`20+`	Tüm rotalar çalışır durumda
Next.js rotası	`5`	/, /shop, /shop/[id], /login, /cart
React bileşeni	`10+`	Navbar, AddToCartButton, CartContext vb.
Veritabanı tablosu	`1 + auth`	products + auth.users (Supabase)
Dağıtım platformu	`Vercel`	Otomatik deploy, SSL, CDN
Kimlik doğrulama yöntemi	`OTP + ML`	Passwordless — şifresiz giriş
Dil / Framework	`TS/Next.js 15`	TypeScript, App Router

7. Veri Tabanı Tasarımı

Proje, Supabase (PostgreSQL tabanlı Backend-as-a-Service) kullanmaktadır. Supabase gerçek zamanlı veri senkronizasyonu, Row Level Security (RLS), yerleşik kimlik doğrulama ve RESTful API sunmaktadır. Proje URL: https://supabase.com/dashboard/project/ywophjfwhyqubpitqhrm

7.1 Products Tablosu — Tam Şema

Sütun	Tip	Kısıtlama	Açıklama
id	integer	PRIMARY KEY AUTO INCREMENT	Benzersiz ürün kimliği
name	text	NOT NULL	Ürün adı
price_cfa	integer	NOT NULL	Fiyat — CFA Frangı
original_price_cfa	integer	NULL	İndirim öncesi fiyat
stock	integer	NOT NULL, DEFAULT 0	Stok adedi
category	text	NULL	Ürün kategorisi
image_url	text	NULL	Ürün görseli URL
shipping_days	text	NOT NULL	Kargo süresi (ör: 7-14 gün)
active	boolean	DEFAULT true	Aktif/pasif ürün
created_at	timestamptz	DEFAULT now()	Oluşturulma tarihi

7.2 Supabase Auth — auth.users Tablosu

Kullanıcı yönetimi Supabase'in yerleşik auth.users tablosu ile sağlanır. Bu tablo PostgreSQL'in ayrı bir 'auth' şemasında tutulur. Magic Link ve OTP doğrulaması Supabase tarafından otomatik yönetilmektedir.

Sütun	Tip	Açıklama
id	uuid	Kullanıcı benzersiz kimliği (UUID v4)
email	text	E-posta adresi — Magic Link / OTP için
role	text	Rol: anon / authenticated
created_at	timestamptz	Hesap oluşturulma tarihi
last_sign_in_at	timestamptz	Son giriş tarihi
email_confirmed_at	timestamptz	E-posta doğrulama tarihi

7.3 Row Level Security (RLS) Politikaları

Tablo	İşlem	Politika / Koşul
products	SELECT	Herkes okuyabilir — anon dahil (public read)
products	INSERT/UPDATE	Sadece service_role ve admin kullanıcılar
products	DELETE	Sadece service_role
auth.users	ALL	Supabase Auth tarafından yönetilir

7.4 Veritabanı İlişki Diyagramı (ER)



7.5 Supabase SQL — products Tablosu Oluşturma

```
-- Supabase SQL Editor'de çalıştırılan komut:
CREATE TABLE products (
id SERIAL PRIMARY KEY,
name TEXT NOT NULL,
price_cfa INTEGER NOT NULL CHECK (price_cfa > 0),
original_price_cfa INTEGER,
stock INTEGER NOT NULL DEFAULT 0,
category TEXT,
image_url TEXT,
shipping_days TEXT NOT NULL DEFAULT '7-14 jours',
active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT true,
created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT now()
);

-- RLS Etkinlestirme
ALTER TABLE products ENABLE ROW LEVEL SECURITY;

-- Herkese okuma izni
CREATE POLICY "Herkes okuyabilir" ON products
FOR SELECT USING (true);

-- Sadece authenticated kullanicilara yazma izni
CREATE POLICY "Admin yazabilir" ON products
FOR ALL USING (auth.role() = 'authenticated')
WITH CHECK (auth.role() = 'authenticated');
```

PROJE TAMAMLANDI □

Canlı Site: https://mifa-life-shop-9k55.vercel.app/

GitHub: https://github.com/dosteeve2-hash/Mifa_Life_shop

Supabase: https://supabase.com/dashboard/project/ywophjfwhyqubpitqhrm

Stack: Next.js 15 • TypeScript • Tailwind CSS • Supabase • Vercel | Commits: 50+ | Sayfalar: 20+