Low-code, High-Impact MAUI 앱 개발 N8N으로 끝내 기

흑우마스터 jojangwon@kakao.com



# 오늘의 주제











Hangfire Dashboard

Jobs (724) 18

Retries (1)


Batches 9

Recurring Jobs (6)

0

Servers (3)

**□** Back to site



### Queues

Queue	Length	Fetched	Next jobs			
default	804	20	ld	State	Job	Enqueued
			132446b8	Enqueued	IEmailService.SendCampaignEmailAsync	a minute ago
			13b75b83	Enqueued	IEmailService.SendCampaignEmailAsync	a minute ago
			13be5477	Enqueued	IEmailService.SendCampaignEmailAsync	a minute ago
			13e27438	Enqueued	IEmailService.SendCampaignEmailAsync	a minute ago
			14f8aba1	Enqueued	IEmailService.SendCampaignEmailAsync	a minute ago

No jobs queued.









critical



어? 너희 설마 다 프론트니?





## 앱 개발자들이 겪는 어려움

■ 백엔드 개발자가 바쁘거나 그 개발자도 나인 경우

■ 데이터 처리 및 자동화의 높은 비용

■ 변경 지점이 생길 때마다 다시 개발해야 되는 어려움

# 로우 코드의 장점

- 효율성 증대
- 코드 유지보수 감소
- 빠른 프로토타이핑
- 확장성

## .NET MAUI와 로우코드가 만나면

■ 복잡한 백엔드 작업 단순화


■ 반복 작업 자동화로 개발 시간 단축

■ 다양한 서비스와 쉬운 통합 (AI, Redis, Google, DB)

## N8N

- 로우 코드 자동화 툴
- 다양한 API와 데이터베이스와의 손쉬운 통합
- 셀프 호스팅 가능(무료)
- 백엔드 작업 감소
- 워크플로우 설계 간소화





## N8N 가격

### 스타터

n8n의 시작과 그 힘을 확인하는 데 적합합니다.

# **20**유로/월

2.5k 워크플로 실행 무제한 단계

활성 워크플로

그리고 무제한 테스트도 가능해요

○ n8n에서 호스팅

포함 사항:

- ✔ 1개의 공유 프로젝트
- ✓ 5개 동시 실행
- ✔ 무제한 사용자
- ✔ 포럼 지원

### 프로

더 많은 워크플로를 실행하기 위해 협업하는 팀에 최적입니다.

# **50**유로/월

Ok 워크플로 실행 무제한 단계

15 <u>활성 워크플로</u> 그리고 무제한 테스트도 가능해요

○ n8n에서 호스팅

Starter 플랜의 모든 내용과 다음이 포함됩니다.

- ✔ 3개의 공유 프로젝트
- ✔ 동시 실행 20개
- ✔ 관리자 역할
- ✔ 전역 변수
- ✔ 워크플로 기록
- ✓ 실행 검색

체험판

14일 동안 무료

셀프 호스

추천

무료

팅

## 트리거 (워크플로우의 시작점)

### **Trigger manually**

Runs the flow on clicking a button in n8n. Good for getting started quickly

### On app event

Runs the flow when something happens in an app like Telegram, Notion or Airtable

→

### On a schedule

Runs the flow every day, hour, or custom interval

On webhook call

Runs the flow on receiving an HTTP request



### On form submission

Generate webforms in n8n and pass their responses to the workflow

### When called by another workflow

Runs the flow when called by the Execute Workflow node from a different workflow

### On chat message


Runs the flow when a user sends a chat message. For use with Al nodes

 $\rightarrow$ 

### Other ways...


Runs the flow on workflow errors, file changes, etc.

## 트리거 (워크플로우의 시작점)



사용자가 직접 수동으로 클릭해서 워크플로우를 시작하는 경우


웹 주소(테스트, 프로덕션) 호출에 따라 쿼리 파라미터, 헤더, 바디 값을 받아 동작하는 경우





← 결과 값을 리턴 해야 되는 경우 같이 써야함

지정 시간 혹은 크론 값을 통해 일정 주기에 따라 워크플로우를 시작하는 경우

## 지원 외부 서비스







## AI 서비스



### **Al Agent**

Generates an action plan and executes it. Can use external tools.



### **OpenAl**

Message an assistant or GPT, analyze images, generate audio, etc.



#### **Basic LLM Chain**

A simple chain to prompt a large language model



#### **Information Extractor**

Extract information from text in a structured format



#### **Question and Answer Chain**

Answer questions about retrieved documents



### **Sentiment Analysis**

Analyze the sentiment of your text



### **Summarization Chain**

Transforms text into a concise summary



#### **Text Classifier**

Classify your text into distinct categories



### **Anthropic Chat Model**

Language Model Anthropic



### **Azure OpenAl Chat Model**

For advanced usage with an Al chain



#### **AWS Bedrock Chat Model**

Language Model AWS Bedrock



### **Google Gemini Chat Model**

Chat Model Google Gemini



### **Google Vertex Chat Model**

**Chat Model Google Vertex** 



#### **Groq Chat Model**

Language Model Groq



### Mistral Cloud Chat Model

For advanced usage with an Al chain



### **Ollama Chat Model**

Language Model Ollama



#### **OpenAl Chat Model**

For advanced usage with an Al chain



#### Cohere Model

Language Model Cohere



#### Ollama Model


Language Model Ollama



#### **Hugging Face Inference Model**

Language Model HuggingFaceInference

# N8N AI 비용 절감 방법



## DeepSeek 소개

DeepSeek-V2 and DeepSeek-Coder-V2: 236 billion MoE model. Leading performance. Ultra-affordable. Unparalleled experience.

# deepseek

### Brand new experience, redefining possibilities

### **Start Now**

Free access to DeepSeek-V2 & DeepSeek-

Coder-V2.


Ignite questions, illuminate solutions.

### Access API

128K context length.

\$0.14-\$0.28 for 1 million more.

# DeepSeek 성능



# DeepSeek 비용

MODEL <sup>(1)</sup>	CONTEXT	MAX OUTPUT TOKENS <sup>(2)</sup>	INPUT PRICE (CACHE HIT) <sup>(3)</sup>	INPUT PRICE (CACHE MISS)	OUTPUT PRICE
deepseek-chat	64K	8K	\$0.07/ 1M tokens <sup>(4)</sup> \$0.014 / 1M tokens	\$0.27/ 1M tokens <sup>(4)</sup> \$0.14 / 1M tokens	<del>\$1.10/ 1M tokens<sup>(4)</sup></del> \$0.28/1M tokens


2025년 02월 08일까지 할인 금액 적용


# DeepSeek 금액 비교


Price Type		<b>ॐ</b> DeepSeek-V3
Input Cost for processing tokens in your prompts	<b>\$2.50</b> per million tokens	<b>\$0.14</b> per million tokens
Output Cost for tokens generated by the model	<b>\$10.00</b> per million tokens	<b>\$0.28</b> per million tokens


**№** DeepSeek-V3 is roughly 29.8x cheaper compared to GPT-4o for input and output tokens.


# DeepSeek 추가 방법




















## 쿠폰 코드 입력

이 곳에 쿠폰 코드를 입력해주세요

코드 전송







부록 OneSignal 설정법



OneSignal

POST: https://api.onesignal.com/notifications

### Send Header

- Authorization : Basic {키 입력}
- Accept : application/json
- Content-Type : application/json

## **Send Body**

- Using JSON 옵션 선택

```
{ "app_id": "{앱 아이디 입력} ", "filters ": [ { "field ": "tag ", "key ": "id ", "relation ": " = ", "value ": "{푸시를 받아야 되는 아이디} "} ], "contents ": { "en ": "내용 "}, "headings ": { "en ": "타이틀"}, "app_name": "{앱 이름} ", "data ": { 파라미터 보낼 경우. 없음 제외 }}
```

## **New OneSignal App**

Set up a new OneSignal app to get sending. Need help? Read our getting started docs

OneSignal App Name


What organization should it belong to?


**Default Organization** 


Set up your first channel











> More Options

Default Organization > dotnetconf > Settings

## Google Android (FCM) Configuration

Now, let's configure your app. Read our Android documentation to learn how to complete the fields below.

Service Account JSON \* ②

Upload from your computer

Retrieve from your Firebase Console

**Need help?** Invite a team member to complete this step.

× 프로젝트 만들기

## 프로젝트 이름을 지정하여 시작하 기<sup>©</sup>

프로젝트 이름

### dotnetconf2025



Google Cloud 프로젝트가 이미 있나요? Google Cloud 프로젝트에 Firebase 추가

계속

## dotnetconf2025

Spark 요금제

# 앱에 Firebase를 추가하여 시작하기











앱을 추가하여 시작하기

### × Android 앱에 Firebase 추가



앱 등록

Android 패키지 이름 ⑦

com.honeyhead.dotnetconf

앱 닉네임(선택사항) ②


dotnetconf2025

디버그 서명 인증서 SHA-1(선택사항) ⑦

① 인증에서 동적 링크, Google 로그인, 전화번호를 지원하는 데 필요합니다. 설정에서 SHA-1을 수정하세요.

OneSignal Push Notification





<u>Default Organization</u> > dotnetconf > Settings

## **Google Android (FCM) Configuration**

Now, let's configure your app. Read our Android documentation to learn how

Service Account JSON \* ?

dotnetconf2025-firebase-adminsdk.json ×

Retrieve from your Firebase Console

**Need help?** Invite a team member to complete this step.


Save & Continue


Go Back

Default Organization > dotnetconf > Settings

## **Google Android (FCM) Configuration**

Select your target SDK. We'll take you through the steps to get your first user & send your first test notification.











**Need help?** Invite a team member to complete this step.

Default Organization > dotnetconf > Settings

## **Google Android (FCM) Configuration**

### 1. Install the SDK

Read our Xamarin documentation to learn how to install the SDK.


Your App ID: 0a10de18-bd70-4c2f-aefe-0f7238c4afe3

### 2. Test for Subscribed Users

Build and run your app. The OneSignal SDK, once set up correctly,

Check Subscribed Users

**Need help?** Invite a team member to complete this step.



```
OneSignal.Debug.LogLevel = OneSignalSDK.DotNet.Core.Debug.LogLevel.VERBOSE; OneSignal.Initialize("0a10de18-bd70-4c2f-aefe-0f7238c4afe3");
```

위에 키는 발급 받으신 키를 입력하셔야 합니

기본 조직 > dotnetconf > 설정

### Google Android(FCM) 구성

### 1. SDK 설치

우리의 것을 읽어보세요Xamarin 설명서SDK 설치 방법을 알아보세요. 플랫폼에 맞는 올바른 가이드를 따르세요!

귀하의 앱 ID: 0a10de18-bd70-4c2f-aefe-0f7238c4afe3


### 2. 구독 사용자 테스트

앱을 빌드하고 실행하세요. OneSignal SDK는 올바르게 설정되면 자동으로 기기의 알림 구독을 처리합니다.

♡ 구독 사용자 확인

이 앱에 대한 총 구독 사용자가 1명 있지만 , **Google Android(FCM)** 플랫폼에 대한 구독 사용자는 없습니다. 계속하려면 **Google Android(FCM)** 에 대한 구독 사용자가 최소 1명 필요합니다

도움이 필요하세요? 팀원을 초대하여 이 단계를 완료하세요.




### 2. 구독 사용자 테스트

앱을 빌드하고 실행하세요. OneSignal SDK는 올바르게 설정되면 자동으로 기기의 알림 구독을 처리합니다.


### ♡ 구독 사용자 확인


축하합니다! **Sdk\_gphone\_x86\_64** 에서 실행되는 첫 번째 사용자 가 성공적으로 구독되었습니다! SDK의 문제 해결이나 기능 사용자 정의에 대한 <u>설명서를</u> 꼭 확인하세요!



## OneSignal

### **Push Notification**





Default Organization > dotnetconf > Settings

## Keys & IDs

## App ID

OneSignal App ID

0a10de18-bd70-4c2f-aefe-0f7238c4afe3



### **API Keys**

**Key Security** 




▲ Treat your API key like a password.


Anyone who has your REST API key will be able to send notifications from you application code. Do not share it on GitHub or anywhere else online. Rest API

Key ID	Name	Created A
	Legacy API Key	
hobr7tddquhjmtwdywg2deyhz	apikey	2025. 1. 8


OneSignal + N8N



로우코드 자동화를 통한 푸시 발송 구현



**Push Notification** 



영화 제목 : 어바웃 타임

명대사 : 한꺼번에 모두를 행복하게 할 수는 없어. 그러나

내가 하나하나 행복하게 할 순 있어.

Q&A