Markdown Seite 1 von 4

beispiele für monlist tages-strings

ganz einfach: ein eintrag

eingabe:

8,8;12345-000

ausgabe:

• 8:00-16:00 12345-000

erläuterung:

erste zahl vor dem komma ist die startzeit, gefolgt von der anzahl der stunden und project-position

mehrere einträge

eingabe:

8,4;12345-000,4;54321-000

ausgabe:

- 8:00-12:00 12345-000
- 12:00-16:00 54321-000

erläuterung:

kommasepariert werde die einträge aneinandergereiht

teilstunden

eingabe:

8:30,4.25;12345-000,3.75;54321-000

ausgabe:

- 8:30-12:45 12345-000
- 12:45-16:30 54321-000

erläuterung:

uhrzeiten werden im format stunde:minute angegeben. stunden mit punkt getrennt

beschreibungen

Markdown Seite 2 von 4

eingabe:

8:30,4.25;12345-000(fehlerbehebung),3.75;54321-000(support)

ausgabe:

- 8:30-12:45 12345-000 fehlerbehebung
- 12:45-16:30 54321-000 support

erläuterung:

beschreibungen können pro eintrag in klammern angegeben werden

abkürzungen

konfiguration:

```
ctb => 12345-000 ktl => 54321-000(spezifikation)
```

eingabe:

8:30,4.25;ctb,3.75;ktl

ausgabe:

- 8:30-12:45 12345-000
- 12:45-16:30 54321-000 spezifikation

abkürzungen und beschreibungen

konfiguration:

- ctb => 12345-000
- ktl => 54321-000(spezifikation)

eingabe:

8:30,4.25;ctb(support),3.75;ktl(spezifikation schnittstelle)

ausgabe:

- 8:30-12:45 12345-000 support
- 12:45-16:30 54321-000 spezifikation schnittstelle

erläuterung:

abkürzungen können auch beschreibungen enthalten. wird die abkürzung mit beschreibung eingegeben wird diese angefügt oder ersetzt die beschreibung der

Markdown Seite 3 von 4

abkürzung

manuelle pause

eingabe:

8:00,4;12345-000,1!,4;12345-000

ausgabe:

- 8:00-12:00 12345-000
- 13:00-17:00 12345-000

erläuterung:

endet ein eintrag mit! dann wird die folgende stundenzahl als pause eingefügt

automatische pause

konfiguration:

- pause einfügen
- pause um 12:00
- pausenlänge 30min

eingabe:

8:00,8;12345-000

ausgabe:

- 8:00-12:00 12345-000
- 12:30-16:30 12345-000

erläuterung:

es wird automatisch ein pause um 12:00 eingefügt

endzeit statt stunden anzahl

eingabe:

8:00,-16;12345-000

ausgabe:

• 8:00-16:00 12345-000

Markdown Seite 4 von 4

erläuterung:

statt der stunden anzahl kann auch eine zeit eingegeben werden, diese muß dann mit - prefixed werden. automatische pausen werden dabei ebenfalls berücksichtigt