README.md Seite 1 von 5

# moni - der schnellere weg stunden zu erfassen


# die idee

die idee bei moni ist, dass es bei der stundenerfassung nicht so sehr auf exakte uhrzeiten ankommt, sondern auf die stunden anzahl. deshalb bietet moni eine einfache möglichkeit stundenaufwände einzugeben und trotzdem start und endzeiten aufzuzeichnen, sowie automatische pauseneinträge zu erzeugen. die eingabe besteht aus einem bestimmten format, dass unten beschrieben ist. am anfang ist es ein bisschen gewöhnungsbedüftig, aber man kann es schnell lernen.

außerdem bietet moni weitere features, die die eingabe vereinfachen:


- · wochenweise ansicht
- automatische pauseneintragung (und deaktivierung für einzelne tage)
- abkürzungen für projekte und beschreibung
- abkürzungen für ganze tage
- anzeige stunden pro projekt/abkürzung
- prognose arbeitsstunden
- keyboardnavigation

#### das interface



- 1. prognose arbeitstunden
- 2. warnung wenn nicht 8h pro tag verbraucht
- 3. automatische pauseneintragung
- 4. hervorhebung feiertage
- 5. mehrzeilige einträge
- 6. beschreibungen von abkürzungen ersetzen
- 7. beschreibungen von abkürzungen erweiteren
- 8. abkürzungen für ganze tage
- 9. hervorhebung wochenende
- 10. abkürzungen mit nutzungsstatistik, können in direkt hinzugefügt werden
- 11. editieren von abkürzungen (erscheint beim mouseover)
- ${\tt 12.}\;\;$ hervorhebung von abkürzungen für ganze tage
- 13. hitliste der abkürzuungen
- 14. link zu github
- 15. einstellungen editieren

README.md Seite 2 von 5



README.md Seite 3 von 5

#### installation

- 1. aktuelle versionen <u>hier</u> runterladen.
- 2. zip entpacken
- 3. moni.exe starten
- $\textbf{4.} \hspace{0.2cm} \text{es wird beim start ein } \textbf{data} \hspace{0.1cm} \text{verzeichnis angelegt. der ort dieses verzeichnis kann geändert werden:} \\$
- 5. ab version o.9.8.0 können die einstellungen zum teil direkt im hauptfenster geändert werden
- 6. shortcuts können seit version 0.9.7.0 direkt im interface geändert werden

# keyboad shortcuts

# navigation

- tab: in eingabefeld des vorigen tages gehen
- **shift+tab**: in eingabefeld des folgenden tages gehen
- strg+cursor\_links: vorige woche anzeigen
- strg+cursor\_rechts: nächste woche anzeigen
- escape: gehe zu heute

#### andere

# dokumentation der eingabe

# ganz einfach: ein eintrag

eingabe:

#### 8,8;12345-000

ausgabe:

• 8:00-16:00 12345-000

erläuterung:

erste zahl vor dem komma ist die startzeit, gefolgt von der anzahl der stunden und project-position

# mehrere einträge

eingabe:

#### 8,4;12345-000,4;54321-000

ausgabe:

- 8:00-12:00 12345-000
- 12:00-16:00 54321-000

erläuterung:

kommasepariert werde die einträge aneinandergereiht

### teilstunden

eingabe:

#### 8:30,4.25;12345-000,3.75;54321-000

ausgabe:

- 8:30-12:45 12345-000
- 12:45-16:30 54321-000

erläuterung:

uhrzeiten werden im format stunde:minute angegeben. stunden mit punkt getrennt

# beschreibungen

eingabe:

### 8: 30, 4.25; 12345-000 (fehler behebung), 3.75; 54321-000 (support)

ausgabe:

• 8:30-12:45 12345-000 fehlerbehebung

README.md Seite 4 von 5

• 12:45-16:30 54321-000 support

erläuterung:

beschreibungen können pro eintrag in  ${\bf klammern}$ angegeben werden

# abkürzungen

konfiguration:

ctb => 12345-000 ktl => 54321-000(spezifikation)

eingabe

8:30,4.25;ctb,3.75;ktl

ausgabe:

- 8:30-12:45 12345-000
- 12:45-16:30 54321-000 spezifikation

# abkürzungen und beschreibungen

konfiguration:

- ctb => 12345-000
- ktl => 54321-000(spezifikation)

eingabe:

8:30,4.25; ctb (support),2.75; ktl (spezifikation schnittstelle),1; ktl (+bahn)

ausgabe:

- 8:30-12:45 12345-000 support
- 12:45-15:30 54321-000 spezifikation schnittstelle
- 15:30-17:30 54321-000 spezifikation schnittstelle bahn

erläuterung:

abkürzungen können auch beschreibungen enthalten, wird die abkürzung mit beschreibung eingegeben wird diese angefügt ("(+ )") oder ersetzt ("( )") die beschreibung der abkürzung

#### abkürzungen für einen ganzen tag

konfiguration:

 $\bullet \;\; \mathbf{krank} => 8,8; \\ \mathbf{12345\text{-}000} \\ (\mathbf{krank} \; \mathbf{oder} \; \mathbf{doc}) \; \\ (\text{WholeDayExpansion} = \mathsf{true}, \\ \mathbf{siehe} \; \mathbf{settings}. \\ \mathbf{json} \; \mathbf{erl\ddot{a}uterung}) \\ \mathbf{rue} \;\; \mathbf{json} \;\; \;\; \mathbf{$ 

eingabe:

krank

ausgabe:

• 8:00-16:00 12345-000 krank oder doc

### manuelle pause

eingabe:

8:00,4;12345-000,1!,4;12345-000

ausgabe:

- 8:00-12:00 12345-000
- 13:00-17:00 12345-000

erläuterung:

endet ein eintrag mit! dann wird die folgende stundenzahl als pause eingefügt

# automatische pause

konfiguration:

- pause einfügen
- pause um 12:00
- pausenlänge 30min

README.md Seite 5 von 5

eingabe:

#### 8:00,8;12345-000

ausgabe:

- 8:00-12:00 12345-000
- 12:30-16:30 12345-000

erläuterung:

es wird automatisch ein pause um 12:00 eingefügt

# automatische pause für einen tag deaktivieren

konfiguration:

- pause einfügen
- pause um 12:00
- pausenlänge 30min

eingabe:

//8:00,8;12345-000

ausgabe:

• 8:00-16:30 12345-000

erläuterung:

mit "//" kann das einfügen einer automatischen pause für diesen tag ausgeschaltet werden

# endzeit statt stunden anzahl

eingabe:

8:00,-16;12345-000

ausgabe:

• 8:00-16:00 12345-000

erläuterung:

 $statt \ der \ stunden \ anzahl \ kann \ auch \ eine \ zeit \ eingegeben \ werden, \ diese \ muß \ dann \ mit - prefixed \ werden. \ automatische \ pausen \ werden \ dabei \ ebenfalls \ ber \ ücksichtigt$