

# TRABAJO PRÁCTICO 01

Ejercicios:

1. Definir si son correctas las siguientes asignaciones. (Ejercicio1.cpp)
2. `Int n1,n2;`
3. `unsigned int nn1,nn2;`
4. `double d1,d2;`
5. `char c1;`
6. `bool b1;`

| ASIGNACIÓN                  | RESULTADO                                                     | CONVERSIÓN CORRECTA                                                                                                                                                                                                                                         | CONVERSIÓN INCORRECTA                                                                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>n1=2147483645;</code> | <code>n1=2147483645;</code><br><code>n2=0 ;</code>            | La asignación <code>n1=2147483645</code> es correcta, ya que el valor 2147483645 está dentro del rango de un int.                                                                                                                                           |                                                                                                                                                             |
| <code>nn1=n1+3;</code>      | <code>nn1 = n1 + 3 ;</code><br><code>nn1 = 2147483645;</code> | La asignación <code>nn1=n1+3</code> depende del valor de la variable <code>n1</code> , Si <code>n1</code> es de tipo <code>unsigned int</code> , la asignación es correcta siempre que <code>n1+3</code> no exceda el rango de un <code>unsigned int</code> |                                                                                                                                                             |
| <code>d1=c1+n1;</code>      | <code>d1=c1+n1;</code><br>error                               |                                                                                                                                                                                                                                                             | La asignación <code>d1=c1+n1</code> depende del valor y el tipo de las variables <code>c1</code> y <code>n1</code> , que no se especifican en el enunciado. |

|           |                   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|-------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                   |  | <p>Si c1 es de tipo char y n1 es de tipo int, se produce una conversión implícita de ambos tipos a double,</p> <p>lo que puede causar una pérdida de información o una alteración del valor original</p>                                                                                                              |
| c1=n1+2;  | c1=n1+2;<br>error |  | <p>La asignación c1=n1+2 es incorrecta, ya que el valor n1+2 excede el rango de un char. Si n1 es 2147483645, entonces n1+2 es 2147483647, que es mayor que 127.</p>                                                                                                                                                  |
| B1=-1000; | B1=-1000;         |  | <p>La asignación B1=-1000 no es correcta, ya que el tipo de dato bool solo puede almacenar dos valores posibles:</p> <p>true o false. El valor -1000 no es un valor booleano, sino un valor entero. Para asignar un valor a una variable de tipo bool, se debe usar una expresión que devuelva un valor booleano,</p> |

|  |  |  |                                                                                          |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | como una<br>comparación, una<br>operación lógica o<br>una función que<br>retorne un bool |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|

7. Realizar un MENÚ para que realice las siguientes tareas. Ejercicio2.cpp

MENÚ TP01

Alumno: NOMBRE APELLIDO

(1)...Multiplicación con 2 números (2)...División

con 2 números

(3)...Multiplicación con 3 números

(4)...Mayor de 3 números

(S)...Salir

#### **ENTREGABLES:**

- En un documento PDF con la tabla y sus resultados de la salidas del punto 2. Ej: Tp01.PDF

- Archivos de CPP Ej: Ejercicio1.cpp Ejercicio2.cpp