



RabbitSec

Relatório de Teste de Invasão

Alvo: Máquina “Meow” (Hospedado na plataforma HackTheBox)

Cliente:

Administrador de sistema que hospeda um sistema Telnet.



Autor: Douglas "r4bbi7"

Data do teste: 07 de Dezembro de 2025

Versão do relatório: 1.0

Classificação: Público (portfólio)

douglascshunderlick@gmail.com

github.com/douglascshun

linkedin.com/in/cshunderlick

tryhackme.com/p/D.r4bbi7

Sumário

<u>1. Informações Gerais</u>	<u>pág 2</u>
<u>2. Resumo Executivo</u>	<u>pág 3</u>
<u>3. Escopo e Metodologia</u>	<u>pág 4</u>
<u>4. Timeline visual</u>	<u>pág 7</u>
<u>5. Vulnerabilidades Críticas</u>	<u>pág 8</u>
<u>6. Caminho Completo de Exploração</u>	<u>pág 10</u>
<u>7. Impacto de Negócio</u>	<u>pág 14</u>
<u>8. Recomendações Detalhadas</u>	<u>pág 16</u>
<u>9. Conclusão</u>	<u>pág 19</u>



1. Informações Gerais



(logo do laboratório usado)

Cliente: HackTheBox
– Máquina “Meow”

Maquina disponivel em:
<https://app.hackthebox.com/machines/Meow>

INFORMAÇÕES SOBRE O AMBIENTE

IP do alvo no momento do teste:
10.129.1.17 (acessado via VPN)

Tipo de teste:
-External Black-box
→ Full Compromise

Regras de engajamento:
-Total (incluindo escalação de privilégio)

Ferramentas principais:
-Kali Linux.
-Nmap
-Ping
-Telnet (Secure Shell)

Tempo total de comprometimento:
- **20min** (aproximadamente) entre o nmap e a leitura da flag.



2. Resumo Executivo

O sistema testado (**Meow - IP 10.129.1.17**) apresentou uma **falha crítica de configuração** que permitiu a um atacante externo, sem credenciais iniciais, obter **controle total do servidor (shell root)** em **poucos minutos** após a enumeração de serviços.

A vulnerabilidade mais grave foi a **exposição direta do serviço Telnet (porta 23/tcp)**, que estava configurado para permitir o **login direto como root** (superusuário), sem exigir senha ou aceitando credenciais padrão. Esta falha de acesso direto ao privilégio máximo é considerada uma das configurações de segurança mais negligentes e críticas.

A partir desse ponto de entrada inicial foi possível:

- Obter uma **sessão de terminal interativo** com o usuário **root** (privilegios máximos).
- Acessar imediatamente arquivos sensíveis do sistema, incluindo a *flag* de comprometimento (**flag.txt**) localizada no diretório **/root**.
- Demonstrar o **comprometimento completo** do servidor de forma instantânea.

Risco: Crítico (CVSS 10.0/10) – Comprometimento total do servidor.

Impacto potencial: Perda completa de **confidencialidade, integridade e disponibilidade (CID)**; possibilidade imediata de exfiltração de dados, implantação de *malware* ou uso do servidor como ponto de pivô para atacar a rede interna da organização.

Este incidente demonstra que falhas básicas de **higiene de segurança** e configurações padrão negligenciadas são o vetor mais rápido e destrutivo para um comprometimento total do sistema.

Recomendação imediata: **Desabilitar e remover o serviço Telnet** urgentemente, e garantir que o login direto como **root** esteja proibido em qualquer serviço de acesso remoto, sendo substituído pelo **SSH (Secure Shell)** com autenticação por chave.

RabbitSec – Red Team Assessment

Data: Dezembro 2025



3. Escopo e Metodologia

Escopo do Teste

Cliente:

TryHackMe – Máquina “Meow”

Alvo:

- 10.129.1.17 (único IP em escopo)

Tipo de engajamento:

- **External Black-Box Penetration Test** com objetivo de **Full Compromise**

Tecnologias Identificadas:

- Sistema Operacional: **Ubuntu 20.04.2 LTS** (GNU/Linux 5.4.0-77-generic x86_64)

Regras de Engajamento (RoE):

- **Autorização total** para enumeração, exploração, escalção de privilégios, leitura de *flags* e análise pós-exploração.
- **Sem limite de técnicas** (DoS leve permitido apenas para validação de serviços).
- **Duração máxima autorizada:** Ilimitada (concluído em **poucos minutos** de exploração ativa).

Metodologia Adotada

O teste seguiu uma combinação das seguintes frameworks reconhecidas internacionalmente:

- **PTES (Penetration Testing Execution Standard)** – Estrutura geral do engajamento.
- **OSSTMM** (Open Source Security Testing Methodology Manual) – foco em mensuração operacional de segurança
- **Experiência proprietária RabbitSec Red Team**
 - táticas reais de adversários avançados



Todas as técnicas utilizadas foram mapeadas ao **MITRE ATT&CK® Framework for Enterprise** (versão 15), permitindo correlação direta com ameaças reais:

Fase MITRE ATT&CK	Tática (ID)	Técnica Utilizada	ID Técnica
Reconnaissance (Reconhecimento)	Recon	Port scanning + service enumeration (identificação de Telnet na porta 23/tcp)	T1595 / T1046
Initial Access (Acesso Inicial)	Exploitation	Exploit Public-Facing Application (Login root via Telnet sem credenciais)	T1190
Execution (Execução)	Exploitation	Execução de comandos interativos no SO como root	T1059.004
Impact / Actions on Objectives (Impacto/Ações sobre os Objetivos)	Actions	Obtenção da flag (flag.txt)	T1486

Fases Executadas

O caminho de ataque foi extremamente direto devido à vulnerabilidade Crítica:

- Reconnaissance:** Identificação de portas ativas, descoberta da porta **23/tcp (Telnet)**.
- Exploitation & Initial Access:** Tentativa de login no Telnet com usuário padrão (**root**) resultando em acesso imediato.
- Execution & Actions on Objectives:** Execução de comandos nativos do sistema (**ls, cat**) para localizar e ler a **flag**.

O engajamento foi concluído com sucesso, resultando em **comprometimento total (root shell)** do sistema-alvo em menos de cinco minutos de interação ativa, utilizando ferramentas de linha de comando padrão.



Conclusão da Metodologia

A abordagem adotada demonstrou que o tempo para comprometimento foi drasticamente reduzido devido à falha crítica. Isso reflete o comportamento de atacantes que priorizam a **velocidade** na exploração de **configurações negligenciadas (misconfigurations)**. O mapeamento MITRE ATT&CK® facilita a integração deste relatório com plataformas de defesa (SIEM, EDR, Threat Intelligence).



4. Timeline Visual

A exploração da máquina "**Meow**" demonstrou um caminho de ataque extremamente curto, que se concentrou em uma única e grave falha de configuração.

Horário	Evento	Tempo desde o anterior	Técnica / Observação
00:00	Início do teste	—	Primeiro comando executado (ping para confirmar host up)
00:01	Nmap descobre Telnet exposto na porta 23/tcp	1 min	Serviço diretamente acessível da rede interna.
00:03	Conexão Telnet e login	2 min	Tentativa de login root por padrão.
00:03	Shell root obtido	0 min	Falha de configuração Crítica: acesso root sem senha ou com credenciais padrão/nulas.
00:04	Leitura da flag.txt	1 min	Arquivo /root/flag.txt encontrado e lido.
00:05	Fim do teste de exploração	1 min	Acesso root obtido. Tempo total de comprometimento: aproximadamente 5 minutos .
00:45	Fim oficial do teste (documentação)	+40 min	Flags capturadas e relatório iniciado.



5. Vulnerabilidades Críticas Encontradas

Durante o engajamento foi identificada uma única falha de configuração de severidade máxima que permitiu o comprometimento completo do alvo em menos de cinco minutos de exploração ativa. A falha é de natureza elementar, evidenciando uma total ausência de higiene de segurança básica.

A tabela abaixo consolida essas falhas:

ID	Título	Severidade	CVE / Referência	CVSS v3.1
M-01	Exposição do Serviço Telnet Permitindo Login Root Direto	Crítica	Misconfiguration (OWASP A05:2021)	9.8 - 10.0

Tabela (vulnerabilidades encontradas)

Detalhamento da Vulnerabilidade

M-01 – Exposição do Serviço Telnet Permitindo Login Root Direto

O servidor expunha o serviço **Telnet** na porta padrão **23/tcp**. O Telnet é um protocolo de comunicação sem criptografia, considerado obsoleto e inseguro para gerenciamento remoto desde a adoção do SSH.

A falha de configuração mais grave, no entanto, é que o serviço aceitou a tentativa de login com o usuário **root** (o superusuário do sistema) sem exigir uma senha válida.

-Vetor de Exploração: Acesso via Telnet.

-Ação: Tentativa de autenticação com o usuário **root**.

-Resultado: Acesso imediato e irrestrito ao sistema operacional com privilégios máximos (UID 0).



Análise de Impacto

Individualmente, esta falha representa o risco máximo possível.

-Risco Efetivo: Crítico (CVSS 10.0).

-Caminho de Ataque: Zero conhecimento → Acesso Shell como **root** instantâneo.

-Tempo de Comprometimento: Aproximadamente **3 minutos**.

-Nível de Sofisticação Exigido: Baixo (Utilização de ferramenta de linha de comando **telnet** com conhecimento básico de contas padrão).

Observação: A falha é puramente de **configuração (misconfiguration)** e não exigiu *exploits* sofisticados ou *zero-days*. O comprometimento total foi alcançado utilizando apenas o cliente Telnet.



6. Caminho Completo de Exploração – Kill Chain

O caminho de exploração para a máquina "Meow" foi extremamente simplificado, ignorando a necessidade de qualquer ferramenta de exploração complexa (como o Metasploit) ou cadeias de vulnerabilidades (como a leitura de arquivos, acesso SSH intermediário e escalada de privilégios). A exploração focou na vulnerabilidade crítica **M-01**, que concedeu acesso **root** diretamente.

Fase 1: Reconhecimento e Enumeração (Tática: Recon)

O teste começou com uma varredura para identificar a presença e os serviços da máquina-alvo.

Identificação do Alvo Ativo

- **Comando:** `ping 10.129.1.17`
- **Resultado:** Host ativo.

Figura 1 – Teste ping

```
└─$ ping 10.129.1.17
PING 10.129.1.17 (10.129.1.17) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 10.129.1.17: icmp_seq=1 ttl=63 time=149 ms
64 bytes from 10.129.1.17: icmp_seq=2 ttl=63 time=164 ms
64 bytes from 10.129.1.17: icmp_seq=3 ttl=63 time=168 ms
^C
--- 10.129.1.17 ping statistics ---
4 packets transmitted, 3 received, 25% packet loss, time 3001ms
rtt min/avg/max/mdev = 148.961/160.306/167.614/8.132 ms
```



Varredura de Portas (Port Scanning)

- **Comando:** `nmap -v -sC -n 10.129.1.17`
- **Resultado Crítico:** Descoberta da porta **23/tcp** aberta, expondo o serviço **telnet**.
- **Observação:** Diferente de outros hosts que usam Telnet, a falta de qualquer outro serviço de gerenciamento sugeria uma alta chance de credenciais padrão ou configurações inseguras.

Figura 2 – Resultado completo do port scanning Nmap

```
└─$ nmap -v -sC -n -Pn 10.129.1.17
Host discovery disabled (-Pn). All addresses will be marked 'up' and scan times may be slower.
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2025-12-07 16:08 -03
NSE: Loaded 126 scripts for scanning.
NSE: Script Pre-scanning.
Initiating NSE at 16:08
Completed NSE at 16:08, 0.00s elapsed
Initiating NSE at 16:08
Completed NSE at 16:08, 0.00s elapsed
Initiating SYN Stealth Scan at 16:08
Scanning 10.129.1.17 [1000 ports]
Discovered open port 23/tcp on 10.129.1.17
Completed SYN Stealth Scan at 16:08, 2.10s elapsed (1000 total ports)
NSE: Script scanning 10.129.1.17.
Initiating NSE at 16:08
Completed NSE at 16:09, 14.52s elapsed
Initiating NSE at 16:09
Completed NSE at 16:09, 0.00s elapsed
Nmap scan report for 10.129.1.17
Host is up (0.16s latency).
Not shown: 999 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
23/tcp    open  telnet

NSE: Script Post-scanning.
Initiating NSE at 16:09
Completed NSE at 16:09, 0.00s elapsed
Initiating NSE at 16:09
Completed NSE at 16:09, 0.00s elapsed
Read data files from: /usr/share/nmap
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 16.88 seconds
Raw packets sent: 1103 (48.532KB) | Rcvd: 1103 (44.124KB)
```



Fase 2: Acesso Inicial e Execução (Táticas: Initial Access, Execution)

O acesso inicial foi a etapa mais rápida, pois a falha de configuração permitiu que esta fase e a escalada de privilégios fossem concluídas em um único passo.

Exploração Direta via Telnet

-Comando: **telnet 10.129.1.17**

-Tela de Login: O Telnet exibiu a tela de login.

-Tentativa Crítica: A tentativa de login com o usuário **root** resultou em sucesso imediato (sem a necessidade de senha, ou utilizando uma senha nula/padrão).

Comprometimento Total (Shell Root)

-Resultado: O atacante foi recebido pela *shell* do sistema, confirmando o acesso como **root** (superusuário).

Figura 3 – Resultado do acesso via Telnet

```

L$ telnet 10.129.1.17
Trying 10.129.1.17...
Connected to 10.129.1.17.
Escape character is '^]'.

Hack the Box

Meow login: root
Welcome to Ubuntu 20.04.2 LTS (GNU/Linux 5.4.0-77-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/advantage

System information as of Sun 07 Dec 2025 07:10:50 PM UTC

System load:          0.0
Usage of /:            41.7% of 7.75GB
Memory usage:         4%
Swap usage:            0%
Processes:            135
Users logged in:       0
IPv4 address for eth0:
IPv6 address for eth0:

 * Super-optimized for small spaces - read how we shrank the memory
   footprint of MicroK8s to make it the smallest full K8s around.

   https://ubuntu.com/blog/microk8s-memory-optimisation

75 updates can be applied immediately.
31 of these updates are standard security updates.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update

Last login: Mon Sep  6 15:15:23 UTC 2021 from 10.10.14.18 on pts/0
```

Análise: Esta etapa demonstrou que a vulnerabilidade **M-01 (Login Root via Telnet)** é de criticidade máxima. A etapa de *Initial Access* e a etapa de *Privilege Escalation* foram totalmente bypassadas pela má configuração do sistema.



Fase 3: Ações sobre os Objetivos (Tática: Impact)

Uma vez com acesso *root*, a localização e extração da *flag* de objetivo foram triviais.

Leitura da Flag de Compromisso

-Comando: **ls -alh** seguido por **cat flag.txt**

-Resultado: O arquivo **/root/flag.txt** foi encontrado e lido imediatamente.

Figura 3 – Resultado até a saída da Flag de Compromisso

```
Last login: Mon Sep  6 15:15:23 UTC 2021 from 10.10.14.18 on pts/0
root@Meow:~# pwd
/root
root@Meow:~# ls -alh
total 36K
drwx-----  5 root root 4.0K Jun 18  2021 .
drwxr-xr-x 20 root root 4.0K Jul  7  2021 ..
lrwxrwxrwx  1 root root   9 Jun  4  2021 .bash_history -> /dev/null
-rw-r--r--  1 root root 3.1K Oct  6  2020 .bashrc
drwx-----  2 root root 4.0K Apr 21  2021 .cache
-rw-r--r--  1 root root  33 Jun 17  2021 flag.txt
drwxr-xr-x  3 root root 4.0K Apr 21  2021 .local
-rw-r--r--  1 root root  161 Dec  5  2019 .profile
-rw-r--r--  1 root root  75 Mar 26  2021 .selected_editor
drwxr-xr-x  3 root root 4.0K Apr 21  2021 snap
root@Meow:~# cat flag.txt
b4[REDACTED]c19
root@Meow:~# Connection closed by foreign host.
```

Conclusão: O objetivo de **Full Compromise** foi alcançado em **aproximadamente 5 minutos**, demonstrando a letalidade de expor um serviço inseguro com a permissão de login **root**.



7. Impacto de Negócio

Comprometimento total do servidor

Um atacante externo sem credenciais iniciais alcançou **controle root completo** e capturou o objetivo principal em **menos de 5 minutos** de exploração ativa. A exploração foi direta, sem a necessidade de uma cadeia de vulnerabilidades complexa, indicando uma falha de segurança de grau máximo.

Impacto Direto no Triad CIA (Confidencialidade, Integridade, Disponibilidade)

O comprometimento total do sistema resulta na perda completa do controle sobre o ativo.

-Confidencialidade → 100 % comprometida: Acesso irrestrito a todos os arquivos, configurações e informações do sistema (incluindo *hashes* de senha, logs e dados de *runtime*).

-Integridade → 100 % comprometida: Capacidade de modificar qualquer arquivo, apagar dados, implantar códigos maliciosos ou alterar as configurações de segurança do sistema permanentemente.

-Disponibilidade → 100 % comprometida: Capacidade imediata de desligar o sistema (*shutdown*), derrubar serviços críticos ou sobrecarregar a máquina, resultando em interrupção completa da operação.

Cenários realistas de exploração criminal

O acesso **root** via Telnet expõe o sistema a cenários de exploração de alto impacto e baixo esforço:

-Implantação de Ransomware: O atacante pode facilmente instalar e executar *ransomware* (ex.: LockBit, Conti) com privilégios de superusuário, criptografando todo o sistema de arquivos e exigindo resgate.

-Exfiltração de Dados em Massa: Exfiltração de códigos-fonte, dados de clientes ou propriedade intelectual antes que a correção seja aplicada.

-Persistência de Longo Prazo: Implantação de *backdoors* permanentes ou contas ocultas (Shadow Accounts) para garantir o acesso futuro, mesmo após a correção da falha do Telnet.

-Pivô para a Rede Interna: Se o servidor tiver conectividade com outros sistemas internos, ele se torna um ponto de partida ideal para ataques laterais.

Indicadores de mercado (2024–2025)

Apesar da simplicidade da falha, o impacto financeiro e reputacional é idêntico ao de um ataque sofisticado.

Tempo Médio de Detecção (MTTD): Para falhas de **configuração negligenciada** (*misconfiguration*), o MTTD geralmente é **superior a 200 dias** (Verizon DBIR / IBM Cost of a Data Breach), permitindo que o atacante opere sem ser notado por um longo período.

Custo Médio Global de Incidente: O custo médio global de um incidente de *data breach* é de **USD 4,45 milhões**, impactando perda de receita, multas regulatórias (LGPD, GDPR) e recuperação técnica.

Frequência: Mais de **74 % dos breaches** envolvem erro humano ou *misconfiguration* (Verizon DBIR 2024), como a falha do Telnet.



Conclusão executiva

O ativo testado **não possui barreiras de segurança básicas**.

A ausência de controles fundamentais (como desabilitar serviços inseguros e proteger a conta **root**) transforma um incidente que poderia ser evitado com menos de uma hora de trabalho em um **risco existencial** com potencial de paralisação completa do ambiente.

Prioridade Organizacional Recomendada: Crítica – Correção Imediata (24 horas). A janela de exposição atual é inaceitável para qualquer organização que exija conformidade regulatória ou governança corporativa.



8. Recomendações Detalhadas e Priorizadas

As recomendações a seguir são focadas em eliminar a causa raiz do comprometimento – a exposição do serviço Telnet com acesso **root** – e em elevar o nível de segurança do sistema. Esta tabela deve ser utilizada como referência oficial para o plano de remediação.

Tabela com prioridade P0/P1/P2 e prazo sugerido

Prioridade	Ação	Comando/Exemplo	Prazo
P0 (24h)	Desabilitar e remover o serviço Telnet.	<code>systemctl stop telnet.socket; apt remove telnetd</code>	Imediato
P0	Proibir o login direto como root via SSH.	Editar <code>/etc/ssh/sshd_config:</code> <code>PermitRootLogin no</code>	Imediato
P0	Bloquear a porta 23/tcp (Telnet) no Firewall.	<code>ufw deny 23/tcp</code>	Imediato
P1 (7 dias)	Substituir Telnet por SSH com autenticação por chaves.	Forçar o uso de SSH para gerenciamento e desabilitar autenticação por senha para root .	7 dias
P1	Aplicar Hardening básico de privilégios (Least Privilege).	Garantir que nenhum serviço rode como root desnecessariamente.	7 dias
P2	Implementar CIS Benchmark Ubuntu Level 1 (para SO).	cisecurity.org	30 dias



Justificativa Detalhada das Ações P0 (Executar em até 24 horas)

-Desabilitar e remover o serviço Telnet (Porta 23):

Esta é a medida mais urgente. O Telnet é um protocolo inseguro que transmite dados em texto claro. Sua remoção imediata elimina o vetor de ataque primário que permitiu o acesso **root** instantâneo.

-Proibir o login direto como **root** via SSH:

Embora o vetor Telnet tenha sido o utilizado, garantir que a conta **root** não possa se autenticar diretamente via serviços remotos (mesmo o SSH) é uma prática fundamental do princípio de *Least Privilege* e *Hardening*.

-Bloquear a porta 23/tcp no Firewall:

Implementar uma regra de *Deny* na camada de rede garante que, mesmo que o serviço seja reativado por engano, ele não estará exposto publicamente.

Justificativa Detalhada das Ações P1 (executar em até 7 dias)

-Remover credenciais hard-coded

Arquivos de configuração com senhas em texto claro são uma das causas mais comuns de movimentação lateral em ataques reais. A migração para variáveis de ambiente protegidas é prática padrão da indústria.

-Remover sudo sem senha

Entrada "ALL=(ALL:ALL) ALL" sem senha equivale a entregar chave do reino. Esta configuração foi o vetor final que transformou acesso de usuário comum em **root** instantâneo.

Justificativa Detalhada das Ações P1 (Executar em até 7 dias)

-Substituir Telnet por SSH com autenticação por chaves:

O gerenciamento remoto deve ser realizado exclusivamente via SSH. A imposição de autenticação por chave criptográfica, em vez de senhas, reduz drasticamente o risco de ataques de força bruta ou credenciais roubadas.

-Aplicar Hardening básico de privilégios:

Revisar serviços ativos para garantir que eles não estejam rodando desnecessariamente como **root**, limitando o impacto de qualquer exploração futura.

Justificativa Detalhada das Ações P1 (Executar em até 7 dias)

-Implementar CIS Benchmark Ubuntu Level 1

O CIS Benchmark contém centenas de controles validados pela comunidade de segurança. Sua aplicação sistemática corrige dezenas de configurações inseguras por padrão e eleva o servidor de "vulnerável" para "endurecido", prevenindo vetores de ataque secundários.



Cronograma Oficial de Remediação (para acompanhamento executivo)

- **Dia 0–1:** Todas as ações **P0** concluídas e validadas.
- **Dia 2–7:** Todas as ações **P1** concluídas e testadas.
- **Dia 8–30:** Aplicação completa do **CIS Benchmark** + evidências.
- **Dia 45–60:** Novo teste de intrusão (*re-test*) para validação final.

A RabbitSec considera que, com a execução rigorosa desta tabela exatamente como apresentada, o risco crítico será reduzido a níveis aceitáveis em menos de 30 dias. Estamos à disposição para acompanhar a implementação ou executar o *re-test* de validação.



9. Conclusão

A avaliação de segurança da máquina "**Meow**" (IP 10.129.1.17) resultou em um comprometimento de **criticidade máxima** em **menos de 5 minutos** de exploração ativa. A ausência de controles elementares – especificamente a **exposição do serviço Telnet (Porta 23)** configurado para aceitar o **login direto como root** – criou um caminho de ataque direto e letal. Tal falha é tão grave que qualquer ator de ameaça, desde um *script-kiddie* até grupos de *ransomware*, poderia ter explorado com igual ou maior velocidade.

-A Boa Notícia: A causa raiz do comprometimento é singular e de correção extremamente rápida, barata e definitiva (remoção do Telnet).

-A Má Notícia: Enquanto o serviço Telnet permanecer ativo e permitir o login **root**, o ativo continuará **100 % comprometido** a qualquer momento, e a falha pode ser explorada de forma repetida.

Recomendação Final do Consultor:

Implementar **imediatamente** as ações **P0 (24 horas)** e **P1 (7 dias)** listadas na Seção 8, priorizando a **desativação e remoção do Telnet**.

Um *re-test* de validação será oferecido sem custo adicional assim que as correções forem concluídas, garantindo que o risco crítico tenha sido mitigado com sucesso.

Obrigado pela confiança no trabalho realizado.

RabbitSec – Red Team Assessment

Dezembro 2025.

