

Programação em Microinformática

Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Profa. Dra. Elaine Parra Affonso

Link – Bookmarks (âncora)

- *Bookmarks* são usados para permitir que o leitor possa saltar para partes específicas de uma página web.
- *Bookmarks* são práticos se o seu site tem páginas longas.
- Para fazer um marcador, você deve primeiro criar o marcador, e em seguida, adicione um link para ele.
- Quando o link é clicado, a página será deslocada para a posição com o marcador.

Exemplo Bookmark

- Primeiro, crie um bookmark com o **id** do atributo
 - `<h2 id="tipo">Dicas úteis </h2>`
- Então, adicione um link para o *bookmark* (“Dicas úteis), para a mesma página
 - `dicas úteis para o turista`

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<body>
```

```
<h2 id="topo">Sumário</h2>
```

```
<p><a href="#C4">Ir para o capítulo 4 </a></p>
```

```
<p><a href="#C5">Ir para o capítulo 5 </a></p>
```

```
<p><a href="#C6">Ir para o capítulo 6 </a></p>
```

```
<h2>Capítulo 1</h2>
```

```
<p>Este capítulo descreve....</p>
```

```
<h2>Capítulo 2</h2>
```

```
<p>Este capítulo descreve....</p>
```

```
<h2>Capítulo 3</h2>
```

```
<p>Este capítulo descreve....</p>
```

```
<h2 id="C4">Capítulo 4</h2>
```

```
<p>Este capítulo descreve....</p>
```

```
<p><a href="#topo">Ir para o topo </a></p>
```

```
<h2 id="C5">Capítulo 5</h2>
```

```
<p>Este capítulo descreve....</p>
```

```
<p><a href="#topo">Ir para o topo </a></p>
```

```
<h2 id="C6">Capítulo 6</h2>
```

```
<p>Este capítulo descreve....</p>
```

```
<p><a href="#topo">Ir para o topo </a></p>
```

```
<h2>Capítulo 7</h2>
```

```
<p>Este capítulo descreve....</p>
```

```
<p><a href="#topo">Ir para o topo </a></p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Bookmark para outra página

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <Title> Exemplo link </Title>
</head>
<body>
<a href="ancoras.html#C4">capítulo 4</a>
</body>
</html>
```

Referências

- https://www.w3schools.com/html/html_links.asp