



Linux

•

Ubuntu

Sistemas Operacionais II

Análise e

Desenvolvimento de
Sistemas

Fatec de Praia Grande

Prof. Fábio Pessoa de Sá

RESUMO

- Gerenciamento de Pacotes com o **APT**

APT

Atividade:

execute o **Update** via linha de comando para atualizar as fontes

- **APT** (*Advanced Packaging Tool*, em português Ferramenta de Empacotamento Avançada) é um gerenciador de pacotes para o Sistema Operacional GNU/Linux D
- `apt-get update` Atualiza sua lista de fontes. Execute este comando se você mudou **`etc/apt/sources.list`** ou **`/etc/apt/preferences`**.
- Também execute-o periodicamente para ter a certeza que sua lista de fontes fique sempre atualizada.

Atividade:

abra o arquivo *sources.list* e descubra o que significa o seu conteúdo.

Obs.: Utilize o programa **Gedit** a partir do terminal

APT

- `apt-get upgrade` **Atualiza todos os pacotes instalados**
- Também execute-o periodicamente para ter a certeza que sua lista de pacotes fique sempre atualizado.

Tarefa:

execute o **Upgrade** via linha de comando para atualizar os pacotes

- `export http_proxy=http://servidor_proxy:porta_proxy`
utiliza um proxy imediatamente antes do comando **APT**

APT

O **Synaptic** é uma interface gráfica para o *apt-get*. Ele combina a simplicidade da interface gráfica com o poder do *apt-get*.

Características:

- Instalar, remover, configurar ou atualizar pacotes de software;
- Navegar, classificar e procurar a lista de pacotes de software disponíveis;
- Controlar os repositórios ou atualizar o sistema inteiro;
- Enfileirar uma certa quantidade destas ações para serem executadas de uma só vez.
- O Synaptic informará sobre as **dependências** (pacotes adicionais necessários para o pacote do software que você escolheu), bem como sobre os conflitos com outros pacotes que já estão instalados em no sistema.

Tarefa:
instalar o Gerenciador de Pacotes Synaptic pela **Loja** ou no site

<http://www.baixaki.com.br/linux/download/synaptic.htm>

APT

Arquivo Editar Pacote Configurações Ajuda

Recarregar Marcar todas as atualizações Aplicar Propriedades

Filtro rápido

Pesquisa

Meta-pacotes (universe)
Multi-plataforma
Multi-plataforma (multiverse)
Multi-plataforma (universe)
Multimídia
Multimídia (multiverse)
Multimídia (universe)
Processamento de texto
Processamento de texto (multiverse)
Processamento de texto (universe)
Publicação em TeX
Publicação em TeX (multiverse)
Publicação em TeX (universe)

Seções

Status

Origem

Filtros personalizados

Resultados da pesquisa

Architecture

E	Pacote	Versão instalada	Última versão	Descrição
	foomatic-db-compressed-pp	20120322-0ubuntu1	20120322-0ubuntu1	OpenPrinting printer su
	foomatic-db-engine	4.0.8-2ubuntu1	4.0.8-2ubuntu1	OpenPrinting printer su
	foomatic-filters	4.0.16-0ubuntu0.2	4.0.16-0ubuntu0.2	OpenPrinting printer su
	fop		1:1.0.dfsg2-6	XML formatter driven b
	ghostscript	9.05~dfsg-0ubuntu1	9.05~dfsg-0ubuntu1	interpreter for the Post
	ghostscript-cups	9.05~dfsg-0ubuntu1	9.05~dfsg-0ubuntu1	interpreter for the Post
	ghostscript-doc		9.05~dfsg-0ubuntu1	interpreter for the Post
	ghostscript-x	9.05~dfsg-0ubuntu1	9.05~dfsg-0ubuntu1	interpreter for the Post
	groff		1.21-7	GNU troff text-formatti
	groff-base	1.21-7	1.21-7	Sistema de formatação
	gs-cjk-resource	1.20100103-3	1.20100103-3	Resource files for gscjk
	gsfonts	1:8.11+urwcyr1.0.7	1:8.11+urwcyr1.0.7	Fontes para o(s) interpr
	hpijs		3.12.2-1ubuntu3.1	transitional dummy pac
	hspell		1.1-2	verificador ortográfico
	hunspell		1.3.2-4	verificador ortográfico
	hunspell-an		0.2-1	Aragonese dictionary fe
	hunspell-ar		3.1-1	Arabic dictionary for hunspell
	hunspell-da		1:3.3.0-2ubuntu3	Danish dictionary for hunspell
	hunspell-de-at		20110609-1	Austrian (German) dictionary for hunspell

Nenhum pacote selecionado.

Legenda de ícones

Os seguintes ícones são utilizados para indicar o estado atual de um pacote:

-  Marcado para instalação
-  Marcado para reinstalação
-  Marcado para atualização
-  Marcado para desatualização
-  Marcado para remoção
-  Marcado para remoção completa
-  Não instalado
-  Não instalado (trancado)
-  Instalado
-  Instalado (atualizável)
-  Instalado (trancado na versão atual)
-  Quebrado
-  Não instalado (novo no repositório)
-  O pacote é suportado

Fechar

APT

■ `apt-get install nome_do_pacote` **Instala um novo pacote**

Tarefa:

instalar 05 programas incluído no seu Ubuntu pelo Terminal.

Obs.: Feche o *Synaptic* antes de utilizar o Terminal

APT

- `apt-get dist-upgrade` **Atualiza todo o sistema (atenção para o tempo)**

APT

- `apt-get autoclean` Remove os arquivos .deb dos programas que não estão mais instalados no seu computador (executar periodicamente)
- `apt-get clean` Remove os arquivos .deb mesmo dos pacotes já instalados no seu computador (libera maior quantidade de espaço)

Atividade:
executar *auto clean* e *clean*

TAREFA *SYNAPTIC PACKAGE*

Em grupos de no máximo 03 alunos executar a seguinte Tarefa:

Instalar um ou mais pacotes, utilizando o *Synaptic*, diferentes do exemplo dado em aula;

Acrescentar *Prints* do processo de instalação que pode incluir:

- a) ícone do pacote “não instalado”;
- b) ícone do pacote “instalado”;
- c) tela do aplicativo aberto;

Enviar Relatório em PDF

Email: fabio@fatecpg.edu.br

Assunto: Trabalho de SO II

Acrescentar os nomes completos dos participantes no corpo do e-mail

RESUMO

- Definição de Snap
- Utilização

SNAP - DEFINIÇÃO

- Snap (também conhecido como Snappy) é um sistema de implantação de software e gerenciamento de pacotes construído pela Canonical.
- Os pacotes geralmente são chamados de 'snaps' e a ferramenta para usá-los é chamada de 'snapd', que funciona em uma variedade de distribuições Linux e, portanto, permite a implantação de software *distro-agnóstico*.

SNAP - DEFINIÇÃO

- Os pacotes de aplicativos "Snap" de software são independentes e funcionam em todas as distribuições Linux;
- A mesma coisa que o comando *apt-get* mas de maneira diferente;
- *Snapd* é um gerenciador de pacotes *Snap*. Os usuários podem interagir com ele usando o *Snap client*, que faz parte do mesmo pacote.

USANDO SNAP

- Pesquisando *snaps* (apps/packages):

```
snap find <search_text>
```

- Instalando *snaps* apps

```
sudo snap install <package>
```

- Listando *snaps* apps instalados

```
snap list
```

- Rodando *snaps* apps

```
<package>
```

USANDO SNAP

- Atualizando *snaps* (apps/packages):

```
snap refresh <package>
```

- Removendo *snaps* apps

```
sudo snap remove <package>
```

TAREFA SNAP

Em grupos de no máximo 03 alunos executar a seguinte Tarefa:

Instalar um ou mais SNAPS, utilizando a **interface de linha de comando**;

Acrescentar *Prints* do processo de instalação acima que deve incluir:

- a) prints do *prompt* com comandos SNAP utilizados na atividade;
- b) ícone do aplicativo instalado;
- c) tela do aplicativo aberto;

Enviar Relatório em PDF

Email: fabio@fatecpg.edu.br

Assunto: Trabalho de SO II

Acrescentar os nomes completos dos participantes no corpo do e-mail