## Implementação de Banco de Dados

# Aula 4: LINGUAGEM SQL – SELECT – PARTE 2


# Apresentação

Na última aula, você começou o seu estudo do comando Select vendo a cláusula Select e From. Nesta aula, aprenderá a filtrar as linhas das tabelas utilizando a cláusula Where.

## Objetivos

- Analisar a Cláusula Where;
- Formular Consultas.

Nesta aula, continuaremos utilizando o Banco de Dados da Empresa para os exemplos de Modelo Lógico.



As tabelas possuem os seguintes dados:

regiao meric (7)	nome character varying (40)
1	Norte
2	Sul
	1

4	id numeric (7)	nome character varying (40)	id_regiao numeric (7)
1	10	Administrativo	1
2	20	Vendas	1
3	30	Compras	2

Departamento

4	id numeric (7)	ult_nome character varying (20)	prim_nome character varying (20)	cargo character varying (30)	salario numeric (7,2)	dt_admissao date	cpf character (11)	id_depto numeric (7)	id_gerente numeric (7)
1	1	Velasques	Carmen	Presidente	29500.00	2009-05-05	34567890125	10	[null]
2	2	Neves	Lauro	Diretor de Compras	19500.00	2009-03-03	23456789012	30	1
3	3	Nogueira	Ernane	Diretor de Vendas	18000.00	2010-04-07	34567890123	20	1
4	4	Queiroz	Mark	Gerente de Compras	8000.00	2010-11-11	12345432123	30	2
5	5	Rodrigues	Alberto	Vendedor	4000.00	2008-10-10	87965432123	20	3
6	6	Ugarte	Marlene	Vendedor	3500.00	2009-03-03	87654345678	20	3

Empregado

4	id numeric (7)	nome character varying (40)	vendedor numeric (7)
1	110	Ponto Quente	5
2	120	Casa Supimpa	6
3	130	Coisas e Tralhas	5
4	140	Casa Desconto	[null]

O Cliente

## Comentário

Foi escolhido como base o PostgreSql, por ser um SGBD mais leve e fácil de instalar, porém, se for possível usar o SqlServer ou o Oracle quando houver diferença entre os SGBD's, você será informado.

## Gerando restrições às consultas

Até agora, todos os comandos que demos retornaram todas as linhas da tabela. Mas e se você desejar filtrar as tabelas e retornar apenas as linhas que atendam a uma condição?

Nesse caso, você deve acrescentar a cláusula Where ao comando de Select.

#### Saiba mais


A cláusula Where estabelece uma condição que a linha deverá obedecer para que faça parte do conjunto resposta da consulta. No caso, apenas retornam as linhas cujo teste da condição dê como resposta verdadeiro.

Ao selecionar os dados para visualização ou outra necessidade, podemos, além de ordená-los, restringir o espectro de visualização utilizando a cláusula Where.



Repare que, das seis linhas que a tabela possui "empregado com ID de 1 até 6", somente retornam as três que possuem ID maior que 3 (4,5 e 6).

Na construção das condições, você pode utilizar os seguintes operadores relacionais:



Um cuidado que você deve tomar é com o tipo de dado que está utilizando para filtrar. No caso anterior, era um dado numérico (ID) e bastava escrevê-lo. Mas e se fosse um texto?

Veja os dados da tabela CLIENTE.

4	id numeric (7)	nome character varying (40)	vendedor numeric (7)
1	110	Ponto Quente	5
2	120	Casa Supimpa	6
3	130	Coisas e Tralhas	5
4	140	Casa Desconto	[null]



Você deseja o ID do cliente Ponto Quente, cujo valor é 110. O Comando seria então:

- SELECT ID
- FROM CLIENTE
- WHERE NOME = 'PONTO QUENTE'

Veja o retorno.

#### Retorno do Comando.

Por que não voltou o ID do cliente, já que existe esse nome na tabela? Veja o mesmo comando no Oracle e no SqlServer.

#### Retorno do Comando

Repare que, no SqlServer, retornou o valor 110 e no Oracle, não. O que está acontecendo?

Alguns SGBD são case sensitive para os dados, ou seja, fazem diferenciação entre letra maiúscula e letra minúscula. Dessa forma, temos que respeitar isso, ou a consulta poderá não retornar as linhas.

No caso do nosso banco de dados, o nome do Cliente está com a primeira letra de cada palavra em maiúsculo, portanto, temos que escrever dessa forma no comando.

- SELECT ID
- FROM CLIENTE
- WHERE NOME = 'Ponto Quente'

Você pode estar pensando:

Significa, então, que eu tenho que saber como está escrito no Banco de Dados?

E se eu não souber?

E se em uma linha estiver tudo maiúsculo e na outra, tudo minúsculo? E se o banco não tiver um padrão?

Neste caso, você deve padronizar a consulta utilizando uma função que leve o valor existente no banco de dados para maiúsculo ou para minúsculo antes de fazer a comparação.

Veja os exemplos a seguir.

Retorno do Comando

Repare que:

- Nos comandos PONTO QUENTE, está em maiúsculo e foi utilizada a função UPPER para levar o conteúdo da coluna
   NOME para maiúsculo antes da comparação;
- UPPER atua apenas na comparação, não altera o valor do existente no banco de dados.

Veja o exemplo abaixo, onde, ao pedirmos para retornar também o nome, ele vem como está no banco de dados.

Retorno do Comando

Dois cuidados que você deve tomar ao trabalhar com string:

- A string deve vir entre apóstrofes 'PONTO QUENTE';
- Se o SGBD for case sensitive, você deve escrever o comando como os dados que estão no banco ou utilizar uma função para padronizar a forma de comparação.

### Trabalhando com Datas

Ao trabalhar com datas, devemos colocá-las entre aspas simples, no formato dd/mm/aaaa, onde "dd" é o dia em dois dígitos, "mm" o mês em dois dígitos e "aaaa" é o ano em quatro digitos.

Exemplo

Mostrar sobrenome e senha dos empregados admitidos em 3/3/2009. • SELECT ULT\_NOME, DT\_ADMISSAO • FROM EMPREGADO • WHERE DT\_ADMISSAO = '3/3/2009'; Retorno do Comando Teste também os seguintes comandos: SELECT ULT\_NOME, DT\_ADMISSAO FROM EMPREGADO WHERE DT\_ADMISSAO = '3/MAR/2009' OU SELECT ULT\_NOME, DT\_ADMISSAO FROM EMPREGADO WHERE DT\_ADMISSAO = '3/MARÇO/2009' SELECT ULT\_NOME, DT\_ADMISSAO FROM EMPREGADO WHERE DT\_ADMISSAO = '3/MAR/09'

### Saiba mais

Estes formatos também são aceitos, mas, no PostgreSql, deve-se ter um cuidado: o nome/abreviatura dos meses devem ser em inglês:

Março - March

Abr - Apr

Já o Oracle e o SqlServer dão suporte aos nomes em português.

# Consultando dados com várias condições

Você pode especificar critérios complexos combinando várias condições de pesquisa.

A utilização dos operadores lógicos AND e OR permite montar expressões lógicas para filtrar as linhas. Como toda expressão lógica, o operador AND somente retorna Verdadeiro (TRUE) se ambas as condições forem verdadeiras, enquanto o operador OR somente retorna FALSO (FALSE) se as duas condições forem falsas.

Veja a tabela EMPREGADO.

Vamos supor que você deseja mostrar os empregados que tenham sido contratados após primeiro de janeiro de 2010 e que tenham salário maior que R\$10.000.

O comando e o resultado estão na figura a seguir.

Comando e Retorno

Repare que a utilização do AND obriga que as duas condições sejam verdadeiras para que a linha retorne. Se tivéssemos utilizado OR, bastaria uma ser verdadeira para que a linha retornasse.

Comando e Retorno

## Atividade

1. Utilizando o nosso banco de dados de exemplo para fazer alguns exercícios.

Mostrar primeiro nome e sobrenome dos empregados lotados no departamento, cuja identificação é 20. O retorno esperado é exibido na figura.

Retorno do comando

2. Utilizando o nosso banco de dados de exemplo para fazer alguns exercícios.
Mostrar sobrenome e cargo dos empregados admitidos após 3/3/2009. O retorno esperado é exibido na figura.
Retorno do comando
3. Utilizando o nosso banco de dados de exemplo para fazer alguns exercícios.
Mostrar sobrenome, cargo e salário dos empregados que não sejam Vendedores. O retorno esperado é exibido na figura.
Retorno do comando
4. Utilizando o nosso banco de dados de exemplo para fazer alguns exercícios.
Mostrar sobrenome, cargo e salário dos empregados que ganham menos que R\$18.000 e que não sejam vendedores. O retorno esperado é exibido na figura.
Retorno do comando
5. Utilizando o nosso banco de dados de exemplo para fazer alguns exercícios.
Mostrar sobrenome, cargo e salário dos empregados que são vendedores ou que ganham pelo menos R\$18.000. O retorno esperado é exibido na figura.
Retorno do comando
6. Utilizando o nosso banco de dados de exemplo para fazer alguns exercícios.
Altere o comando:
SELECT ULT_NOME, CARGO, SALARIO
FROM EMPREGADO
WHERE UPPER(CARGO) = 'VENDEDOR' OR SALARIO >= 18000
Para mostrar sobrenome, cargo e salário dos empregados que ganham menos que R\$18.000 e que não sejam vendedores. Essa alteração deverá ser feita pelo acréscimo do operador lógico NOT e de parênteses onde for o caso. O retorno esperado é exibido na figura.
Retorno do comando

utilizando operadores lógicos). O retorno esperado é exibido na figura.	
Retorno do comando	
Operadores da Linguagem SQL	
A linguagem SQL possui um conjunto próprio de operadores para testar c	condições.
Esses operadores são:	
IN CONTIDO EM (LISTA)	BETWEEN ENTRE VALORES
IN CONTIDO EM (EISTA)	DET VILLIVE VALORES
LIKE STRING SEMELHANTE	IS NULL Testa valores nulos
Vamos agora estudá-los mais detalhadamente.	
Operador IN	
O operador IN permite comparar o valor da coluna com uma lista de valor	res e retorna verdadeiro se, em uma determinada linha,

Mostrar todos os dados dos empregados contratados que trabalham no departamento 10 ou no departamento 30 (resolver

7. Utilizando o nosso banco de dados de exemplo para fazer alguns exercícios.

o valor da coluna for igual a um dos valores da lista.

# Exemplo

Desejamos listar os empregados que trabalham no departamento 10 ou no departamento 30. Como ficaria o comando? SELECT *
FROM EMPREGADO
WHERE ID_DEPTO IN (10,30)
Observe o retorno na figura.
Agora, para ver os empregados que NÃO trabalham nestes departamentos, basta acrescentar NOT ao comando:
SELECT *
FROM EMPREGADO

Retorno do comando

WHERE ID\_DEPTO NOT IN (10,30)

Observe o retorno na figura.

## Atividade

8. Utilizando o nosso banco de dados de exemplo para fazer alguns exercícios.

Mostrar sobrenome, cargo e código do departamento dos empregados que NÃO são Gerentes de Vendas ou Vendedores (resolver utilizando IN). O retorno esperado é exibido na figura.

Retorno do comando

### Operador Between

O operador Between And permite verificar se o valor de um campo está contido em uma faixa de valores. Por exemplo, desejamos retornar o id ult\_nome e cargo dos empregados com salários entre R\$8.000 e R\$19.500 inclusive.

O comando seria:

SELECT \*

FROM EMPREGADO

WHERE SALARIO BETWEEN 8000 AND 19500

Observe o retorno na figura.

### Retorno do comando.

Repare que retornam os empregados com salários de R\$8.000 e de R\$19.500. Isso mostra que o Between cria um intervalo fechado, ou seja, os limites fazem parte dos valores aceitáveis.

Para fazer a condição inversa, basta utilizarmos Not Between.

SELECT \*

FROM EMPREGADO

WHERE SALARIO BETWEEN 8000 AND 19500

Observe o retorno na figura.

Retorno do comando

Por exemplo, desejamos os empregados contratados em 2009.
O comando seria:
SELECT *
FROM EMPREGADO
WHERE DT_ADMISSAO BETWEEN '1/1/2009' AND '31/12/2009'
Observe o retorno na figura.
Retorno do comando
Atividade
9. Mostrar Ult_nome, data de admissão e salário dos empregados contratados no ano de 2010 (resolver utilizando Between). O retorno esperado é exibido na figura.
Retorno do comando
10. Mostrar Ult_nome, data de admissão e salário dos empregados que ganham menos que R\$8.000 ou mais que R\$18.000 (resolver utilizando Between). O retorno esperado é exibido na figura.  Retorno do comando
Operador Like  O operador Like é utilizado para fazer casamento de padrão, ou seja, procurar um conjunto de caracteres que existe em uma string.
Esta operação de comparação, para poder ser eficiente, necessita do uso de caracteres coringa, que no caso do SQL são dois:
% - Curinga para representar uma quantidade arbitrária de caracteres (inclusive nenhum);
Curinga para indicar a existência obrigatória de um caracter naquela posição.
Exemplo

Podemos utilizar Between com Datas.

O comando seria:
SELECT *
FROM EMPREGADO
WHERE UPPER(ULT_NOME) LIKE 'N%'
Observe o retorno na figura.
Retorno do comando.
Observações
Repare o uso da função UPPER. Esta função leva a string para maiúsculo
antes de fazer a comparação, sendo muito útil para contornar a limitação
do Oracle e do Postgresql, por seremCase Sensitive. Uma outra função
possível de ser utilizada é lower, que leva o texto todo para minúsculo.
<ul> <li>No SqlServer, você deve eliminar UPPER, já que ele não é Case Sensitive.</li> </ul>
The equelives, voce deve chilinial of the Ett, ja que ele fluo e euse defisitive.
• Note o % depois do N informando que, após essa letra, pode existir uma
quantidade arbitrária de caracteres.
Outro exemplo.
Exemplo
Desejamos saber os dados dos empregados com o ult_nome terminado com S.
O comando seria:
SELECT *

Desejamos saber os dados dos empregados com o ult\_nome começado com N.

FROM EMPREGADO

Observe o retorno na figura.

Retorno do comando

WHERE UPPER(ULT\_NOME) LIKE '%S'

E se você quiser retornar os PRIMEIROS NOMES dos empregados que possuem E em qualquer lugar do nome? Como seria o comando? O retorno esperado é exibido na figura.

Retorno do comando.

O Solução.

Repare no retorno. Temos Carmen com E no meio, mas temos também Ernane que possui E no início e no final, pois o % autoriza a ter uma quantidade arbitrária de caracteres, inclusive nenhum.

Se você desejasse retornar os sobrenomes que possuem E como segunda letra, não adiantaria utilizar %. Para isso temos que informar que OBRIGATORIAMENTE deve existir uma letra antes do E, utilizando nosso outro curinga, o '\_'.

O comando seria então:

SELECT ULT\_NOME

FROM EMPREGADO

WHERE UPPER(ULT\_NOME) LIKE '\_E%'

Observe o retorno na figura.

Retorno do comando.

Note que temos que ter um \_ no antes do E para informar que o E é a segunda letra e que, após ela, podemos ter uma quantidade qualquer de caracteres.

Alguns cuidados:

O '\_' deve estar colado no 'E'. Não pode haver espaço entre eles;

Você deve colocar um '\_' para cada caractere. Por exemplo, para L na terceira, o comando seria o da figura abaixo.

Comando e retorno.


Agora, quando você deseja quem não tem R no nome, deve acrescentar o NOT antes do LIKE. Veja a figura.

Comando e retorno.

## ILIKE

Devido ao fato do PostgreSql ser Case Sensitive, nos comandos utilizamos o UPPER, porém este SGBD possui um operador de LIKE proprietário que permite que façamos o teste sem o uso da função UPPER. É o ILIKE, ou seja, Insensitive-LIKE.

Quando o utilizamos, não precisamos nos preocupar com maiúsculas ou minúsculas. Veja a figura.



# Operador Is Null

O operador Is Null visa determinar se, no campo, existe valor ou não (o campo é nulo).
Um valor nulo é um valor que está indisponível, não foi atribuído, é desconhecido ou inaplicável, tornando inviável usar '=' no teste. Como nulo não é valor, mas sim ausência de valor, ele não pode ser igual ou diferente de qualquer outro valor. Considere a tabela CLIENTE.
Se você desejasse retornar todos os dados dos CLIENTES que não são atendidos por um vendedor, o comando seria:
SELECT *
FROM CLIENTE
WHERE VENDEDOR IS NULL
Observe o retorno na figura.
Retorno do comando.
Caso contrário, se você quisesse os que são atendidos por vendedor, utilizaria IS NOT NULL. Veja o comando e o retorno na figura.
Comando e retorno.

### Atividade

15.Utilizando o banco de dados da seguradora, emita os comandos abaixo utilizando operadores relacionais e lógicos.

- a. Selecione todos os dados dos proprietários que têm código maior que 10816.
- b. Selecione todos os dados dos modelos cujos nomes vêm alfabeticamente depois de 'ka'.
- c. Selecione todos os dados dos veículos cujo ano de fabricação é diferente do ano do modelo.
- d. Selecione todos os dados dos veículos cujo valor segurado seja menor de R\$30.000.
- e. Selecione todos os dados dos veículos do modelo 104.
- f. Selecione a placa dos veículos do proprietário 10.823.
- g. Selecione a placa, o proprietário e a cor dos veículos pretos ou do proprietário 10.812.
- h. Selecione a placa, a cor e o modelo dos veículos pretos do modelo 105.
- 16. Utilizando o banco de dados da seguradora, emita os comandos abaixo utilizando operadores do SQL.
  - a. Selecione o código do proprietário que não possui CPF cadastrado.
  - b. Selecione todos os dados dos modelos cujo nome inicie por 'P'.
  - c. Selecione todos os dados dos veículos cujo ano de fabricação esteja entre 2010 e 2013.
  - d. Selecione todos os dados dos veículos que não são dos modelos 102 ou 105.
  - e. Selecione todos os dados dos modelos cujo nome não esteja entre Gol e Palio inclusive.
  - f. Selecione a placa e o código dos proprietários dos veículos pertencentes aos proprietários 10.823 ou 10.812.
  - g. Selecione todos os dados dos proprietários cujo CPF não tenha a sequência '33'.
  - h. Selecione todos os dados dos modelos cuja segunda letra seja 'A'.

### **Notas**

### Case sensitive

Você deve considerar que o SqlServer, a princípio, não faz distinção entre maiúsculas e minúsculas, enquanto o Oracle e o PostGreSql fazem. Na realidade, o SqlServer pode ou não fazer. É uma configuração que o DBA faz no servidor, mas o padrão é não fazer tal distinção.

### Referências

DATE, C. J. **Introdução a sistemas de banco de dados**. 7. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2000.

ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. Sistemas de banco de dados. 7. ed. São Paulo: Pearson Addison Wesley, 2015.

SILBERSCHATZ, A.; KORTH, H. F.; SUDARSHAN, S. Sistemas de banco de dados. 5. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2006.

## Próxima aula

- Ordenamento do resultado de consulta;
- Funções de grupo.

## Explore mais

• <u>Tipos de dados no Postgresql e Sql Server</u>