

tbVoo(<u>ID_voo:inteiro</u>, destino_voo:caracter(100), data_voo:data, duração_voo:time, numSerie_aviao:inteiro)

numSerie_aviao referencia tbAviao(numSerie_aviao)

tbAviao(<u>numSerie_aviao:inteiro</u>, nome_aviao:caracter(100), compania_aviao:caracter(100), qntdPassageiro_aviao:inteiro, CNPJ_baseManutencao:numeric(14))

CNPJ_baseManutencao referencia tbBaseManutencao(CNPJ_baseManutencao)

tbBaseManutencao(<u>CNPJ_baseManutencao:numeric(14)</u>, nome_baseManutencao:caracter(100), nomeRua_baseManutencao:caracter(100), numRua_baseManutencao:inteiro, complemento_baseManutencao:caracter(100))

tbBasePeca(ID peca:inteiro, CNPJ baseManutencao)

ID_peca referencia tbPeca(ID_peca)

```
CNPJ_baseManutencao referencia tbBaseManutencao(CNPJ_baseManutencao)
```

tbPeca(<u>ID_peca:inteiro</u>, nome_peca:caracter(100), numSerie_aviao:inteiro, CNPJ_fornecedor:numeric(14))

CNPJ_fornecedor referencia tbFornecedor(CNPJ_forncedor)

tbFornecedor(CNPJ_fornecedor:numeric(14), nome_fornecedor:caracter(100), email_fornecedor:caracter(100)

tbFuncionario(<u>CPF_funcionario:numeric(14)</u>, nome_funcionario:caracter(100), email_funcionario:caracter(100), ID_voo:inteiro)

ID_voo referencia tbVoo(ID_voo)

tbPiloto(canac piloto:inteiro, CPF_funcionario:numeric(14))

CPF_funcionario referencia tbFuncionario(CPF_funcionario)

 $tb Comissario de Bordo (\underline{CPF\ funcionario:numeric (14)}, canac_piloto:inteiro, \\ nome Rua_Comissario de Bordo:caracter (100), num Rua_Comissario de Bordo:inteiro, \\ complemento_Comissario de Bordo:caracter (100))$

canac_piloto referencia tbPiloto(canac_piloto)