# Shortcuts



Xcode Keyboard Shortcuts and Gestures
<a href="https://developer.apple.com/library/content/documentation/IDEs/Conceptual/xcode\_help-command\_shortcuts/MenuCommands/MenuCommands014.html">https://developer.apple.com/library/content/documentation/IDEs/Conceptual/xcode\_help-command\_shortcuts/MenuCommands/MenuCommands014.html</a>

# **Symbols**

Command #

Control ^

Option \

Shift 企

Enter ←

ESC 🖔

# **Basic**

<b>光 + 企 + 0</b>	개발자 문서
<b>#</b> + ,	설정
<b>১</b>	자동 완성 리스트
<b>ж + L</b>	지정 라인으로 이동
<b>ж + Z</b>	되돌리기 (Undo)
器 + 企 + Z	다시하기 (Redo)
^ + I	들여쓰기 조정
<b>ж</b> + N	새 파일 만들기
器 + ☆ + N	새 프로젝트 만들기
<b>ж + Q</b>	Xcode 종료
₩ + /	주석 처리 / 해제

# **Assistant / Version Editor**

<b>%</b> + ∠ + ↔	보조 에디터 열기
<b>%</b> + \(\tau + \(\phi\)	버전 에디터 열기
<b>%</b> + ₩	기본 에디터 모드 (보조 / 버전 에디터 닫기)
ж + 쇼 + O 이후 굿 + ↔	지정 파일 보조 에디터로 열기
^ + `	다음 에디터로 포커스 이동
<b>^</b> + 企 + `	이전 에디터로 포커스 이동
₩ + J	에디터 포커스 이동 선택 화면

# Tap / Window

₩ + T	새 탭
<b>ж + w</b>	탭 닫기
<b>光 + </b>	탭 좌우로 이동
₩ + む + T	새 윈도우
₩ + � + W	윈도우 닫기
<b>%</b> + ^ + ← / →	이전 / 이후에 사용했던 파일로 이동
<b>%</b> + ^ + ↑ / ↓	Counterpart 로 이동

# <u>Delete</u>

<b>%</b> + <b>≪</b>	커서 위치부터 행의 시작까지 삭제
<b>ж</b> + fn + ≪	커서 위치부터 행의 끝까지 삭제
^ + K	커서 위치부터 단락(Paragrahp)의 끝까지 삭제
<b>\( + \( \infty \)</b>	뒤쪽 방향으로 단어 단위 삭제
∵ + fn + ≪	앞쪽 방향으로 단어 단위 삭제
^ + 🖾	뒤쪽 방향으로 subword 단위 삭제 (대소문자로 구분)
^ + fn + ≪	앞쪽 방향으로 subword 단위 삭제 (대소문자로 구분)

# **Appearance**

<b>%</b> + <b>0</b>	Navigator Show / Hide
<b>0</b> + ✓ + <b>3</b>	Utilities Show / Hide
<b>ж</b> + <b>4 Y</b>	Debug Area Show / Hide
<b>x</b> + <b>√</b> + <b>x</b>	Tool Bar Show / Hide
<b>%</b> + \tau + \tau / →	코드 접기 / 펼치기
<b>#</b> + + / -	폰트 크기 + / -
<b># + ^ + 0</b>	폰트 크기 기본값
<b># + [ / ]</b>	들여쓰기 좌 / 우로 조정
^ + L	커서가 있는 라인을 화면 가운데로 이동
<b>%</b> + \(\tau\) + <b>2</b>	Show Quick Help Inspector

#### **Text**

<b>ж</b> + <b>F</b>	현재 파일 내 검색
ж + む + F	지정 범위 내 검색 (기본값 : 프로젝트 전체)
<b>#</b> + \tau + <b>F</b>	현재 파일 내 치환
# + \tau + \frac{1}{2} + \frac{1}{2}	지정 범위 내 치환 (기본값 : 프로젝트 전체)
<b>%</b> + <b>∠</b> + <b>[</b> / <b>]</b>	위 / 아래 방향 라인 스위칭
<b>ж + E</b>	현재 선택된 텍스트 블럭을 검색용 텍스트로 지정 (郑 + F
<b>ж</b> + <b>G</b>	현재 파일에서 검색용 텍스트와 일치하는 다음 문자열로 이동
器 + ☆ + G	현재 파일에서 검색용 텍스트와 일치하는 이전 문자열로 이동
<b>%</b> + ^ + E	범위 내 동일 키워드(변수 등) 치환 (Edit All in Scope)
^ + /	다음 플레이스홀더로 이동
^ + ?	이전 플레이스홀더로 이동

# **Product Build**

₩ + R	Build and Run
<b>₩ + U</b>	Build and Test
<b>₩ + I</b>	Build and Run with Instruments
₩ + � + B	Build with static analyzer
<b>ж</b> + <b>Δ</b> + <b>K</b>	Clean
₩ + .	작업 중지

# Debugging

<b># + ' / "</b>	다음 / 이전 이슈로 이동
<b>#</b> + \ \ + <b>F</b>	수정 가능한 모든 이슈 자동 수정
<b>ж + K</b>	콘솔창 텍스트 Clear
<b>#</b> + \	브레이크 포인트 설정 / 해제
<b>ж + Y</b>	브레이크 포인트 전체 활성화 / 비활성화
₩ + ^ + Y	Pause / Continue
F6	Step Over (다음 라인으로 이동, 메서드 무시)
F7	Step Into (다음 라인으로 이동, 메서드가 있을 경우 내부로 진입)
F8	Step Out (진입한 메서드에서 빠져나옴)

## **ETC**

<b>%</b> + <b>\</b> + <b>/</b>	마크업 문서 주석
<b>N</b> + ✓ + <b>N</b>	Build and Test
<b>A</b> + ✓ + <b>&amp;</b>	파일 추가
<b>ж + ^ + Space</b>	이모지 & 기호
<b>器 + 企 + 1</b>	Xcode Launch

# Storyboard

₩ + <b>D</b>	오브젝트 복제
∵ + Drag	오브젝트 복제
오브젝트 배치 시 寒	현재 뷰 계층 유지
^ + Drag	IBOutlet / IBAction / Constraint 연결
^ + Drag 이후 쇼 + Click	Constraint 다중 적용
҈ + R Click / ҈ + ^ + L Click	중첩되어 있는 뷰 전체 표시
<b>₹</b> + Mouse-Wheel	줌 인, 줌 아웃

# Simulator

器 + 企 + H	홈키
<b>ж + L</b>	화면 락 (전원 버튼)
<b>ж + S</b>	스크린샷 저장
<b>ж + w</b>	지정 시뮬레이터 종료
<b>ж + K</b>	키보드 토글
ж + ҈ + <b>K</b>	하드웨어 키보드 연결
<b>%</b> + ← / →	디바이스 방향 회전
<b>ж</b> + ↑ / ↓	Volume 조절
<b>%</b> + <b>1</b>	Physical Size

#### 정리

- Option (飞) 키는 사용자를 위해 비워두었으니 커스텀 단축키로 사용할 것!
- 모든 단축키를 외울 필요는 없지만 자주 쓰는 기능은 단축키로 활용하자.
- 마우스, 트랙패드 활용빈도를 줄이자.

