

# Appliquer des filtres aux requêtes SQL

## Description du projet

La direction de mon organisation m'a demandé d'enquêter sur la gestion potentielle des problèmes de sécurité et la mise à jour des ordinateurs des employés selon les besoins. En tant qu'administrateur Linux, j'utilisais SQL avec des filtres à effectuer liés à la sécurité.

## Récupérer les heures d'ouverture : échec de connexion à un vide

Il y avait des activités suspectes. L'incident s'est produit après les heures ouvrables (après 18 h 00). Toutes les connexions après les heures ouvrables sont vides. Que échoué doivent être enquête .

J'ai créé une requête SQL sur MariaDB pour filtrer les tentatives de connexion infructueuses. Que l'incident s'est produit après les heures de bureau.

```
MariaDB [organization]> SELECT * FROM log_in_attempts WHERE login_time > '18:00' AND success = 'FALSE';
```

event_id	username	login_date	login_time	country	ip_address	success
2	apatel	2022-05-10	20:27:27	CAN	192.168.205.12	0
18	pwashing	2022-05-11	19:28:50	US	192.168.66.142	0
20	tshah	2022-05-12	18:56:36	MEXICO	192.168.109.50	0
28	aestrada	2022-05-09	19:28:12	MEXICO	192.168.27.57	0
34	drosas	2022-05-11	21:02:04	US	192.168.45.93	0
42	cgriffin	2022-05-09	23:04:05	US	192.168.4.157	0
52	cjackson	2022-05-10	22:07:07	CAN	192.168.58.57	0
69	wjaffrey	2022-05-11	19:55:15	USA	192.168.100.17	0
82	abernard	2022-05-12	23:38:46	MEX	192.168.234.49	0
87	apatel	2022-05-08	22:38:31	CANADA	192.168.132.153	0
96	ivelasco	2022-05-09	22:36:36	CAN	192.168.84.194	0
104	asundara	2022-05-11	18:39:07	US	192.168.96.200	0
107	bisles	2022-05-12	20:25:57	USA	192.168.116.187	0
111	aestrada	2022-05-10	22:00:26	MEXICO	192.168.76.27	0
127	abellmas	2022-05-09	21:20:51	CANADA	192.168.70.122	0
131	bisles	2022-05-09	20:03:55	US	192.168.113.171	0
155	cgriffin	2022-05-12	22:18:42	USA	192.168.236.176	0
160	jclark	2022-05-10	20:49:00	CANADA	192.168.214.49	0
199	yappiah	2022-05-11	19:34:48	MEXICO	192.168.44.232	0

```
19 rows in set, 1 warning (0.116 sec)
```

Le résultat est basé sur les `log_in_attempts` tableau où se trouve l'heure de connexion (colonne est 18 h 00) et les tentatives de connexion ont échoué (0). Le filtre « `SELECT *` » signifie sélectionner tout (toutes les colonnes) et `FROM log_in_attempts` c'est-à-dire qu'il est à partir des `log_in_attempts` tableau. Le succès indique l'état de la connexion. Si c'est zéro, il est un échec alors que si c'est un, il est un succès. Par conséquent, il y a eu 19 échecs de connexion après 18 h 00.

## Récupérer les identifiants de connexion à des dates spécifiques

Un suspect événement : l'incident s'est produit le 09/05/2022. Toute activité de connexion que l'événement s'est produit le 9 mai 2022 ou ce jour-là avant doit être. J'ai mené l'enquête. Par conséquent, j'ai créé une requête SQL pour filtrer les connexions vides. Que survenu à des dates précises.

```
MariaDB [organization]> SELECT *
->
-> FROM log_in_attempts
->
-> WHERE login_date = '2022-05-09' OR login_date = '2022-05-08';
```

event_id	username	login_date	login_time	country	ip_address	success
1	jrafael	2022-05-09	04:56:27	CAN	192.168.243.140	1
3	dkot	2022-05-09	06:47:41	USA	192.168.151.162	1
4	dkot	2022-05-08	02:00:39	USA	192.168.178.71	0
8	bisles	2022-05-08	01:30:17	US	192.168.119.173	0
12	dkot	2022-05-08	09:11:34	USA	192.168.100.158	1
15	lyamamot	2022-05-09	17:17:26	USA	192.168.183.51	0
24	arusso	2022-05-09	06:49:39	MEXICO	192.168.171.192	1
25	sbaelish	2022-05-09	07:04:02	US	192.168.33.137	1
26	apatel	2022-05-08	17:27:00	CANADA	192.168.123.105	1
28	aestrada	2022-05-09	19:28:12	MEXICO	192.168.27.57	0
30	yappiah	2022-05-09	03:22:22	MEX	192.168.124.48	1
32	acook	2022-05-09	02:52:02	CANADA	192.168.142.239	0
36	asundara	2022-05-08	09:00:42	US	192.168.78.151	1
38	sbaelish	2022-05-09	14:40:01	USA	192.168.60.42	1
39	yappiah	2022-05-09	07:56:40	MEXICO	192.168.57.115	1
42	cgriffin	2022-05-09	23:04:05	US	192.168.4.157	0
43	mcouliba	2022-05-08	02:35:34	CANADA	192.168.16.208	0
44	daquino	2022-05-08	07:02:35	CANADA	192.168.168.144	0
47	dkot	2022-05-08	05:06:45	US	192.168.233.24	1
49	asundara	2022-05-08	14:00:01	US	192.168.173.213	0
53	nmason	2022-05-08	11:51:38	CAN	192.168.133.188	1
56	acook	2022-05-08	04:56:30	CAN	192.168.209.130	1
58	ivelasco	2022-05-09	17:20:54	CAN	192.168.57.162	0
61	dtanaka	2022-05-09	09:45:18	USA	192.168.98.221	1
65	aalonso	2022-05-09	23:42:12	MEX	192.168.52.37	1
66	aestrada	2022-05-08	21:58:32	MEX	192.168.67.223	1
67	abernard	2022-05-09	11:53:41	MEX	192.168.118.29	1
68	mrah	2022-05-08	17:16:13	US	192.168.42.248	1
70	tmitchel	2022-05-09	10:55:17	MEXICO	192.168.87.199	1
71	mcouliba	2022-05-09	06:57:42	CAN	192.168.55.169	0
72	alevitsk	2022-05-08	12:09:10	CANADA	192.168.139.176	1
79	abernard	2022-05-09	11:41:15	MEX	192.168.158.170	0
80	cjackson	2022-05-08	02:18:10	CANADA	192.168.33.140	1
83	lrodriqu	2022-05-08	08:10:23	USA	192.168.67.69	1
87	apatel	2022-05-08	22:38:31	CANADA	192.168.132.153	0
90	gesparza	2022-05-09	00:49:05	CANADA	192.168.87.201	0
92	pwashing	2022-05-08	00:36:12	US	192.168.247.219	0
96	ivelasco	2022-05-09	22:36:36	CAN	192.168.84.194	0
97	irocklow	2022-05-08	02:48:22	MEXICO	192.168.22.221	1

169	alevitsk	2022-05-08	08:10:43	CANADA	192.168.210.228	0
170	sbaelish	2022-05-09	16:43:18	USA	192.168.65.113	0
172	mabadi	2022-05-08	08:06:50	US	192.168.180.41	1
178	sgilmore	2022-05-08	12:27:22	CAN	192.168.52.216	0
184	alevitsk	2022-05-08	03:09:48	CAN	192.168.33.70	0
186	bisles	2022-05-09	04:29:17	USA	192.168.40.72	0
187	arusso	2022-05-09	00:36:26	MEX	192.168.77.137	0
189	nmason	2022-05-08	05:37:24	CANADA	192.168.168.117	1
190	jsoto	2022-05-09	05:09:21	USA	192.168.25.60	0
191	cjackson	2022-05-08	06:46:07	CANADA	192.168.7.187	0
193	lrodriqu	2022-05-08	07:11:29	US	192.168.125.240	0
197	jsoto	2022-05-08	09:05:09	US	192.168.36.21	0

75 rows in set (0.001 sec)

J'ai sélectionné les `log_in_attempts` table et utilisé la clause `WHERE` et l'opérateur `OR` pour filtrer mon résultat afin d'afficher uniquement lors de la connexion à un compte vide que l'incident s'est produit le 5 ou le 8 mai 2022. Par conséquent, il y a eu 75 connexions vides dans ces deux jours.

## Récupérer les identifiants de connexion vides en dehors du Mexique

Après avoir analysé les données et suivi la tendance, il y a une forte indication que la connexion à un compte vide en dehors du Mexique devrait faire l'objet d'une enquête.

J'ai créé une requête SQL pour filtrer les connexions vides. Qui s'est produit hors du Mexique.

```
MariaDB [organization]> SELECT *
->
-> FROM log_in_attempts
->
-> WHERE NOT country LIKE 'MEX%';
```

event_id	username	login_date	login_time	country	ip_address	success
1	jrafael	2022-05-09	04:56:27	CAN	192.168.243.140	1
2	apatel	2022-05-10	20:27:27	CAN	192.168.205.12	0
3	dkot	2022-05-09	06:47:41	USA	192.168.151.162	1
4	dkot	2022-05-08	02:00:39	USA	192.168.178.71	0
5	jrafael	2022-05-11	03:05:59	CANADA	192.168.86.232	0
7	eraab	2022-05-11	01:45:14	CAN	192.168.170.243	1
8	bisles	2022-05-08	01:30:17	US	192.168.119.173	0
10	jrafael	2022-05-12	09:33:19	CANADA	192.168.228.221	0
11	sgilmore	2022-05-11	10:16:29	CANADA	192.168.140.81	0
12	dkot	2022-05-08	09:11:34	USA	192.168.100.158	1
13	mrah	2022-05-11	09:29:34	USA	192.168.246.135	1
14	sbaelish	2022-05-10	10:20:18	US	192.168.16.99	1
15	lrodriqu	2022-05-08	07:11:29	US	192.168.125.240	0



183	nmason	2022-05-11	05:29:36	CANADA	192.168.137.147	0
184	alevitsk	2022-05-08	03:09:48	CAN	192.168.33.70	0
185	jsoto	2022-05-10	13:34:58	USA	192.168.151.91	0
186	bisles	2022-05-09	04:29:17	USA	192.168.40.72	0
188	jsoto	2022-05-11	00:39:09	USA	192.168.21.88	0
189	nmason	2022-05-08	05:37:24	CANADA	192.168.168.117	1
190	jsoto	2022-05-09	05:09:21	USA	192.168.25.60	0
191	cjackson	2022-05-08	06:46:07	CANADA	192.168.7.187	0
192	bisles	2022-05-10	08:32:03	USA	192.168.201.40	1
193	lrodrigu	2022-05-08	07:11:29	US	192.168.125.240	0
194	jclark	2022-05-12	14:11:04	CAN	192.168.197.247	0
195	alevitsk	2022-05-11	06:59:13	CANADA	192.168.236.78	1
196	acook	2022-05-10	09:56:48	CAN	192.168.52.90	0
197	jsoto	2022-05-08	09:05:09	US	192.168.36.21	0
200	jclark	2022-05-12	01:11:45	CANADA	192.168.91.103	1

144 rows in set (0.001 sec)

J'ai utilisé la clause `WHERE` et l'opérateur `NOT` pour filtrer les résultats et obtenir les identifiants de connexion vides. En dehors du Mexique. Cependant, le mot « Mexique » pourrait être « Mex », « MEX », etc. Pour simplifier, j'ai donc choisi `LIKE` avec `MEX%` comme modèle pour faire correspondre `MEX` et `MEXICO`. Le signe % indique n'importe lequel non spécifié de personnages quand utilisé avec `LIKE`. Par conséquent, il y a eu 144 connexions vides hors du Mexique.

## Récupérer employés en marketing

Mon équipe souhaite mettre à jour certains ordinateurs sur l'ensemble du réseau. J'ai créé une requête SQL pour filtrer les ordinateurs des employés. Employés du département marketing du bâtiment Est.

```
MariaDB [organization]> SELECT *
->
-> FROM employees;
```

employee_id	device_id	username	department	office
1000	a320b137c219	elarson	Marketing	East-170
1001	b239c825d303	bmoreno	Marketing	Central-276
1002	c116d593e558	tshah	Human Resources	North-434
1003	d394e816f943	sgilmore	Finance	South-153
1004	e218f877g788	eraab	Human Resources	South-127
1005	f551g340h864	gesparza	Human Resources	South-366
1006	g329h357i597	alevitsk	Information Technology	East-320
1007	h174i497j413	wjaffrey	Finance	North-406
1008	i858j583k571	abernard	Finance	South-170
1009	NULL	lrodrigu	Sales	South-134
1010	k242l212m542	jlsansky	Finance	South-109
1011	l748m120n401	drosga	Sales	South-292

```

MariaDB [organization]> SELECT *
->
-> FROM employees
->
-> WHERE department = 'Marketing' AND office LIKE 'East%';
+-----+-----+-----+-----+-----+
| employee_id | device_id | username | department | office |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1000 | a320b137c219 | elarson | Marketing | East-170 |
| 1052 | a192b174c940 | jdarosa | Marketing | East-195 |
| 1075 | x573y883z772 | fbautist | Marketing | East-267 |
| 1088 | k865l965m233 | rgosh | Marketing | East-157 |
| 1103 | NULL | randers | Marketing | East-460 |
| 1156 | a184b775c707 | dellery | Marketing | East-417 |
| 1163 | h679i515j339 | cwilliam | Marketing | East-216 |
+-----+-----+-----+-----+-----+
7 rows in set (0.001 sec)

```

Je suis le premier : toutes les données de `employee` ont été sélectionnées table et utilisé la clause `WHERE` pour filtrer les employés qui font partie de l'équipe marketing et résident dans le bâtiment, et en utilisant `AND office LIKE 'Est%'`; par conséquent, il y a sept employés qui correspondent aux critères.

## Récupérer des employés en finance ou en vente

À travers les départements, de nombreuses données sur les employés doivent être mises à jour : j'ai créé une requête SQL pour filtrer les ordinateurs des employés. Employés des services financiers ou commerciaux.

```

MariaDB [organization]> SELECT *
->
-> FROM employees
->
-> WHERE department = 'Finance' OR department = 'Sales';

```

employee_id	device_id	username	department	office
1003	d394e816f943	sgilmore	Finance	South-153
1007	h174i497j413	wjaffrey	Finance	North-406
1008	i858j583k571	abernard	Finance	South-170
1009	NULL	lrodriqu	Sales	South-134
1010	k242l212m542	jlansky	Finance	South-109
1011	l748m120n401	drosas	Sales	South-292
1015	p611q262r945	jsoto	Finance	North-271
1017	r550s824t230	jclark	Finance	North-188
1018	s310t540u653	abellmas	Finance	North-403
1022	w237x430y567	arusso	Finance	West-465
1024	y976z753a267	iuduike	Sales	South-215
1025	z381a365b233	jhill	Sales	North-115
1029	d336e475f676	ivelasco	Finance	East-156
1035	j236k303l245	bisles	Sales	South-171
1147	r454s225t299	tvega	Finance	West-177
1148	s328t505u907	dharvey	Finance	South-181
1159	d881e710f732	jshen	Finance	East-193
1164	i682j513k442	fsmeltz	Finance	North-163
1169	NULL	mmitchel	Sales	Central-250
1174	s371t911u987	eortiz	Finance	North-428
1175	t959u687v394	jclark2	Finance	North-194
1176	u849v569w521	nliu	Sales	West-220
1181	z803a233b718	sesssa	Finance	South-207
1185	d790e839f461	revens	Sales	North-330
1186	e281f433g404	sacosta	Sales	North-460
1187	f963g637h851	bbode	Finance	East-351
1188	g164h566i795	noshiro	Finance	West-252
1195	n516o853p957	orainier	Finance	East-346

```

71 rows in set (0.001 sec)

```

J'ai sélectionné le département Finance et le département Ventes. En utilisant la clause **WHERE** et l'opérateur **OU** j'ai filtré les résultats pour m'assurer que tous les employés étaient inclus. Qui sont membres des deux. Les départements sont répertoriés. Par conséquent, il y a 71 personnes qui se trouvent être membres des deux départements.



Récupérez tous les employés qui ne travaillent pas dans le service informatique.

J'ai créé une requête SQL pour filtrer les machines des employés à partir des employés qui ne travaillent pas dans le secteur des technologies de l'information.

```
MariaDB [organization]> SELECT *  
->  
-> FROM employees  
->  
-> WHERE NOT department = 'Information Technology';
```

employee_id	device_id	username	department	office
1000	a320b137c219	elarson	Marketing	East-170
1001	b239c825d303	bmoreno	Marketing	Central-276
1002	c116d593e558	tshah	Human Resources	North-434
1003	d394e816f943	sgilmore	Finance	South-153
1004	e218f877g788	eraab	Human Resources	South-127
1005	f551g340h864	gesparza	Human Resources	South-366
1007	h174i497j413	wjaffrey	Finance	North-406
1008	i858j583k571	abernard	Finance	South-170
1180	y131z211a378	medwards	Human Resources	Central-340
1181	z803a233b718	sessa	Finance	South-207
1183	b566c710d544	lquraish	Human Resources	East-400
1184	c986d200e170	ptsosie	Human Resources	Central-247
1185	d790e839f461	revens	Sales	North-330
1186	e281f433g404	sacosta	Sales	North-460
1187	f963g637h851	bbode	Finance	East-351
1188	g164h566i795	noshiro	Finance	West-252
1189	h784i120j837	slefkowi	Human Resources	West-342
1190	NULL	kcarter	Marketing	Central-270
1191	NULL	shakimi	Marketing	Central-366
1194	m340n287o441	zwarren	Human Resources	West-212
1195	n516o853p957	orainier	Finance	East-346
1198	q308r573s459	jmartine	Marketing	South-117
1199	r520s571t459	areyes	Human Resources	East-100

161 rows in set (0.001 sec)

J'ai commencé par sélectionner toutes les données de `employee` tableau. Ensuite, j'ai utilisé une clause `WHERE` avec `NOT` filtrer pour les employés qui ne font pas partie du département informatique.

## Résumé

J'ai postulé des filtres pour les requêtes SQL afin d'obtenir des informations spécifiques sur `employee` et `log_in_attempts`. J'ai utilisé les opérateurs `AND`, `OU`, `NOT` pour filtrer les informations spécifiques et j'ai utilisé `LIKE` et le signe (%) filtre pour les parents.