



GUIA DE INTEGRAÇÃO API SPINE

06-2026

i Sumário

1	Visão geral	9	Retornos e formatos padrão
2	Segurança & acesso	10	Métodos das APIs
3	Solicitar / renovar o token	11	Permissões de acesso
4	Conexão — ambiente e teste	12	Boas práticas operacionais
5	Padrões da API	13	Diagnóstico rápido
6	Paginação	14	Suporte
7	Mapa de endpoints	15	Checklist de go-live
8	Exemplos práticos		

1 Visão geral

- **O que é:** API para integrar dados operacionais — leads, clientes, agenda, tratamentos, financeiro e BI.
- **Escopo por unidade:** cada unidade acessa apenas os próprios dados; tudo é automaticamente escopado pela empresa do token (`idCompany`).
- **Formato:** HTTP + JSON, autenticação via **Bearer Token**.

2 Segurança & acesso

- Token exclusivo por unidade — **pessoal e intransferível**.
- Envie o token somente no header `Authorization` .
- Nunca exponha o token em apps públicos, repositórios ou prints.
- Em caso de suspeita de vazamento, solicite revogação/substituição imediata.

Headers obrigatórios

```
Authorization: Bearer SEU_TOKEN_AQUI
Content-Type: application/json
```

Boas práticas

Armazene o token em variáveis de ambiente / secret manager · solicite revogação/substituição ao Suporte em caso de suspeita de vazamento · prefira integrações *server-to-server*.

3 Como solicitar / renovar o token

Sobre o token

O token é um **JWT** emitido para um *API Client* da unidade, validado contra o registro ativo de token e de client. A **emissão e a rotação são feitas pela equipe administrativa do Spine** — não há geração de token pelo frontend.

Solicite o token (e o conjunto de permissões necessárias) à equipe de suporte. Modelo de mensagem:

```
Olá, sou da unidade <NOME/IDENTIFICAÇÃO>. Solicito Token de Integração.  
Responsável: <NOME>  
E-mail: <EMAIL@EXEMPLO.COM>  
Ferramenta que irá integrar: <NOME DA FERRAMENTA/PLATAFORMA>
```

Token (solicitação/renovação) WhatsApp do Suporte
Dúvidas técnicas suporte@doutorhernia.com.br

4 Conexão — ambiente e teste rápido

Base URL (produção) <https://app-api-prod.doutorhernia.com.br>
Base URL (homologação) <https://app-api-hom.doutorhernia.com.br>

Exemplo mínimo (cURL)

```
curl -X POST \  
  https://app-api-hom.doutorhernia.com.br/api/clients/search \  
  -H "Authorization: Bearer SEU_TOKEN_AQUI" \  
  -H "Content-Type: application/json" \  
  -d '{"pagination": { "page": 1, "rowsPerPage": 50 } }'
```

Passo a passo (Postman / Insomnia)

1. Crie uma requisição **POST** para `/api/clients/search`.
2. Em *Headers*, adicione `Authorization: Bearer SEU_TOKEN_AQUI` e `Content-Type: application/json`.
3. Em *Body* (raw/JSON), envie `{ "pagination": { "page": 1, "rowsPerPage": 50 } }`.
4. Envie e valide a resposta (HTTP 200 com JSON). Se 401, revise o token.

5 Padrões da API

- **Protocolo:** HTTPS · **Formato:** JSON · **Autenticação:** Bearer Token no header.
- **Status comuns:** 200 (ok), 400 (inválido), 401 (não autenticado), 403 (sem permissão), 404 (não encontrado), 5xx (erro interno).
- Status e payloads podem variar por recurso — sempre valide as mensagens de erro retornadas.

6 Paginação

Endpoints de busca usam paginação via objeto `pagination` no corpo da requisição:

```
{
  "pagination": { "page": 1, "rowsPerPage": 50 }
}
```

Valores padrão de `rowsPerPage`

O padrão varia por recurso. O máximo é sempre **100**.

Recurso	Padrão de <code>rowsPerPage</code>	Máximo
Clientes & Leads	100	100
Agendamentos, Tratamentos e Finanças	50	100

- `page` começa em **1**.
- Ordenação fixa: `created DESC` (mais recentes primeiro).
- Sempre pague consultas grandes — evita timeouts e uso excessivo de rede.

7 Mapa de endpoints

Todos os paths são relativos à Base URL. Comece validando Clientes e Leads; avance para Agendamentos e Finanças conforme a necessidade.

Grupo	Base	Endpoints
Clientes	<code>/api/clients</code>	search · insert · batch-insert · get by id
Leads	<code>/api/leads</code>	search · insert · batch-insert · convert
Agendamentos	<code>/api/schedules</code>	search · insert · cancel (DELETE) · confirm
Tratamentos	<code>/api/treatments</code>	search · insert
Finanças	<code>/api/finance</code>	contas a receber/pagar · insert / update / delete
Dados Gerais	<code>/api/general</code>	listagens de configuração
Business Intelligence	<code>/api/bi</code>	leads/sources · clients/gender · treatments/categories

8 Exemplos práticos

8.1 — Node.js (Axios)

```
const axios = require('axios');
const api = axios.create({
  baseURL: 'https://app-api-prod.doutorhernia.com.br',
  headers: {
    Authorization: `Bearer ${token}`,
    'Content-Type': 'application/json'
  }
});

// Buscar clientes
const res = await api.post('/api/clients/search', {
  name: 'João Silva',
  pagination: { page: 1, rowsPerPage: 50 }
});
```

8.2 — Python (requests)

```
import requests

def buscar_clientes(token):
    url = 'https://app-api-prod.doutorhernia.com.br/api/clients/search'
    headers = {
        'Authorization': f'Bearer {token}',
        'Content-Type': 'application/json'
    }
    payload = { 'pagination': { 'page': 1, 'rowsPerPage': 50 } }
    r = requests.post(url, json=payload, headers=headers, timeout=30)
    r.raise_for_status()
    return r.json()
```

9 Retornos e formatos padrão

9.1 — Tratamento de erros

Código	Significado	Corpo
400	Parâmetros inválidos	{ "error": "...", "errors": [...] }
401	Token inválido / ausente / expirado	{ "error": "..." }
403	Sem permissão para o recurso	{ "error": "..." }
404	Recurso não encontrado	{ "error": "..." }
500	Erro interno	{ "error": "..." }

Endpoints de validação podem retornar uma lista `errors` (array de mensagens) no 400.

9.2 — Formatos de data

Data YYYY-MM-DD (ex.: 2024-01-31)

Data/Hora ISO 8601 — YYYY-MM-DDTHH:mm:ss
Timezone retornadas em UTC — converta ao fuso local

9.3 — Validações comuns

Formato de WhatsApp no envio

No envio (criação de clientes/leads e conversão), o WhatsApp deve usar o formato internacional `+55DDNNNNNNNN`. Nas respostas, o valor pode vir apenas com dígitos (ex.: `5541999999999`).

- **WhatsApp (envio):** `+55DDNNNNNNNN`
- **E-mail:** formato válido, máximo 255 caracteres.
- **Nome:** mínimo 2, máximo 255 caracteres.
- **Buscas de texto:** mínimo 2 caracteres, case-insensitive, parcial (LIKE).
- **Intervalo de datas (BI / buscas com período):** máximo 100 dias.

10 Métodos das APIs

10.1 — Clientes `/api/clients`

POST `/api/clients/search`

Busca clientes da unidade conforme os filtros informados.

Filtros aceitos

Aceita `name`, `idClient` e `idStatus`. Não há filtro por `email`, `data`, `idCategory`, `cidade/UF` ou `idSource`.

name <code>opc</code>	Nome do cliente — mínimo 2 caracteres, parcial e case-insensitive.
idClient <code>opc</code>	ID de um cliente específico.
idStatus <code>opc</code>	ID do status do cliente.
pagination <code>opc</code>	Paginação — <code>rowsPerPage</code> padrão 100, máximo 100.

Resposta (campos principais)

```
{
  "success": true,
  "data": [{
    "idClient": 123, "idCompany": 1, "idSource": 1, "idStatus": 1,
    "name": "João Silva", "email": "joao@email.com", "whatsapp": "5541999999999",
    "addressCity": "Curitiba", "addressUf": "PR",
    "sourceName": "Site", "statusName": "Ativo", "created": "2024-01-15T10:30:00Z"
  }],
  "total": 1, "page": 1, "rowsPerPage": 50, "totalPages": 1
}
```

POST /api/clients

Cria um novo cliente.

Obrigatórios

`idSource` + `name` . `idProfession` é opcional (se omitido, usa `NOT_SPECIFIED`).

<code>idSource</code> obrig	ID da origem.
<code>name</code> obrig	Nome completo — mínimo 2 caracteres.
<code>idProfession</code> opc	ID da profissão.
<code>whatsapp</code> · <code>email</code> · <code>cpf</code> opc	WhatsApp <code>+55...</code> ; CPF <code>000.000.000-00</code> .
<code>birthdate</code> · <code>gender</code> opc	YYYY-MM-DD ; gênero <code>M</code> / <code>F</code> .
<code>endereço</code> opc	<code>addressZip</code> , <code>address</code> , <code>addressNumber</code> , <code>addressDistrict</code> , <code>addressComp</code> , <code>addressCity</code> , <code>addressUf</code> .

```
{
  "idSource": 1, "name": "João Silva", "whatsapp": "+5541999999999",
  "email": "joao@email.com", "cpf": "123.456.789-00",
  "birthdate": "1990-05-15", "gender": "M", "addressCity": "Curitiba", "addressUf": "PR"
}
// Resposta: { "success": true, "idClient": 123 }
```

POST /api/clients/batch-insert

Cria clientes em lote — array de objetos com as mesmas propriedades da criação individual (`idSource` + `name` obrigatórios em cada item).

Resposta

O retorno traz o array `clients` com os IDs criados: `{ "success": true, "clients": [ { "idClient": 123 }, { "idClient": 124 } ] }` .

GET /api/clients/{idClient}

Consulta um cliente pelo identificador único. Não encontrado → `{ "success": false, "data": null }` .

10.2 — Leads /api/leads

POST /api/leads/search

Busca leads por filtros. Lead é diferente de cliente.

<code>name</code> · <code>email</code> opc	Mínimo 2 caracteres.
<code>initialDate</code> · <code>endDate</code> opc	YYYY-MM-DD — filtro por data de criação. Intervalo máximo de 100 dias.

idCategory · **idSource** opc IDs de categoria e origem.

addressCity · **addressUf** opc Mínimo 2 caracteres.

pagination opc rowsPerPage padrão 100, máximo 100.

POST /api/leads

Cria um novo lead. Status inicial: **LEAD_FRANCHISE_NEW**.

idSource **obrigatório**

idSource é obrigatório. Há também os campos **addressCity** / **addressUf**.

name obrig Nome do lead.

description obrig Descrição do lead.

idLeadsCategory obrig ID da categoria do lead.

idSource obrig ID da origem.

whatsapp · **email** · **endereço** WhatsApp +55...; cidade/UF.
opc

POST /api/leads/batch-insert

Cria leads em lote. Cada item é validado individualmente; status inicial **LEAD_FRANCHISE_NEW**.

Limite por requisição

Máximo de **50 leads** por requisição; acima disso, retorna **400**.

POST /api/leads/convert

Converte um lead em cliente — pré-requisito para agendamentos e demais rotinas.

Obrigatórios

Apenas **idLead** + **name** são obrigatórios. Os demais (incl. **idSource**, **whatsapp**, **email**) são opcionais — se **idSource** for omitido, usa-se a origem do lead.

10.3 — Agendamentos **/api/schedules**

POST /api/schedules/search

Consulta a agenda da unidade — retorna agendamentos de todos os status.

name opc Nome do cliente — mínimo 2 caracteres.

initialDate · **endDate** opc **YYYY-MM-DD** — filtro por data de criação.

idCategory opc ID da categoria.

pagination opc rowsPerPage padrão 50, máximo 100.

POST /api/schedules

Cria um agendamento. Horários em intervalos de 30 minutos; a data deve ser futura (datas seguem a convenção UTC — ver §9.2).

idStaff opcional

idStaff é **opcional**; se não informado, o sistema usa o primeiro profissional disponível.

idClient oblig ID do cliente (deve existir).

dateAttendance oblig Data/hora ISO 8601, futura.

idCategory oblig ID da categoria.

idStaff opc ID do profissional.

DELETE /api/schedules

Cancela um agendamento — define o status como **DELETED**. Obrigatório: **idSchedule**. Retorno: `{ "success": true, "idSchedule": 1 }`.

PATCH /api/schedules/confirm

Confirma um agendamento — define **SCHEDULE_CONFIRMED**, marca a notificação como confirmada e registra **notificationAt**. Obrigatório: **idSchedule**.

10.4 — Tratamentos /api/treatments

POST /api/treatments/search

Busca tratamentos da unidade. Filtros combináveis: **name**, **initialCreatedDate**, **endCreatedDate**, **initialBirthdate**, **endBirthdate**, **idStaff**, **idCategory**, **idLocal**, **idDegree**, **idType**, **idStatus**, **id**, **gender**; **pagination** (padrão 50, máximo 100).

Filtro padrão

Se nenhuma data de criação for informada, o endpoint aplica automaticamente o **mês corrente** (do primeiro ao último dia) como filtro.

POST /api/treatments

Cria um tratamento para um cliente. Preço sempre **0** na criação; status inicial **TREATMENT_PENDING (44)**.

idClient oblig ID do cliente.

idCategory obrig	2 = Fisioterapia · 4 = Cirurgia.
idStaff obrig	ID do profissional.
idLocal · idType · idDegree condicional	Exigidos conforme a categoria (ver regras abaixo). idLocal é exigido nas duas categorias.
idScheduleCategory opc	Obrigatório se schedules for informado.
schedules opc	Array de datas/horários ISO — cria agendamentos automaticamente (intervalos de 30 min; conflitos validados).

Obrigatórios condicionais por categoria

Sempre obrigatórios: **idClient**, **idCategory** e **idStaff**. Os demais dependem da categoria:

Categoria 2 (Fisioterapia): exige **idLocal** + **idType**; **idDegree** é tratado como 0.

Categoria 4 (Cirurgia): exige **idLocal** + **idDegree**; **idType** é tratado como 0.

```
{
  "idClient": 123, "idCategory": 2, "idLocal": 1, "idType": 1,
  "idDegree": 0, "idStaff": 456, "idScheduleCategory": 1,
  "schedules": [ "2024-10-15T14:30:00Z", "2024-10-17T14:30:00Z" ]
}
// Resposta inclui: "idTreatment": 789, "idStatus": 44, "price": 0, "message": "..."
```

10.5 — Finanças /api/finance

POST /api/finance/accounts-receivable/search

Busca contas a receber. Filtros: **id**, **idClient**, **idStatus**, **idStaff**, **idCategory**, **idFormPayment** (0 = todas/todos), **initialDueDate**, **endDueDate**, **clientName**; **pagination** (padrão 50, máximo 100).

POST /api/finance/accounts-payable/search

Busca contas a pagar.

Filtros aceitos

id, **idStatus**, **initialDueDate**, **endDueDate**, **providerName**; **pagination** (padrão 50, máximo 100).

Não há filtro por **idCategory** nem **idFormPayment**.

POST /api/finance/accounts-payable

Inclui uma conta a pagar. Status inicial **32** (Pendente).

Obrigatórios

price + **dueDate**. Não existe o parâmetro **installments**.

price obrig Valor (number).

dueDate **obrig** Vencimento `YYYY-MM-DD` .

idAccount · **idCategory** · **idProvider** · **description** **opc** Portador, categoria, fornecedor e descrição.

Resposta: `{ "success": true, "idBillsPaid": 1 }` .

PATCH **/api/finance/accounts-payable**

Altera uma conta a pagar. Obrigatórios: `idBillsPaid` , `price` , `dueDate` . Opcionais: `idAccount` , `idCategory` , `description` , `paidDate` .

DELETE **/api/finance/accounts-payable**

Exclui uma conta a pagar — define status `3` (Excluído) e remove a data de pagamento. Obrigatório: `idBillsPaid` .

10.6 — Dados Gerais `/api/general`

Endpoints `GET` de configuração (sem parâmetros), escopados pela empresa do token e ordenados por nome. Requer a permissão de leitura do módulo Dados Gerais.

Nome do campo de ID

Cada listagem usa um nome de ID específico (ex.: `idAccount` , `idProfession` , `idSource`) — **não** um genérico `id` .

Endpoint <code>GET /api/general/...</code>	Retorno
<code>accounts</code>	<code>{ idAccount, name }</code>
<code>accounts-payable/categories</code>	<code>{ idCategory, name }</code>
<code>accounts-payable/status</code>	<code>{ idStatus, name }</code>
<code>forms-payments</code>	<code>{ idFormPayment, name }</code>
<code>leads/categories</code>	<code>{ idCategory, name }</code>
<code>professions</code>	<code>{ idProfession, name }</code>
<code>providers</code>	<code>{ idProvider, name }</code>
<code>schedules/categories</code>	<code>{ idCategory, name }</code>
<code>sources</code>	<code>{ idSource, name }</code>
<code>treatments/categories</code>	<code>{ idCategory, name }</code>
<code>treatments/degrees</code>	<code>{ idDegree, name }</code>
<code>treatments/locals</code>	<code>{ idLocal, name }</code>
<code>treatments/status</code>	<code>{ idStatus, name }</code>
<code>treatments/types</code>	<code>{ idType, name }</code>

10.7 — Business Intelligence `/api/bi`

Atenção

Recomenda-se consultar os endpoints de BI 1 a 2 vezes por dia (evite consultas minuto a minuto). Intervalo de datas máximo: **100 dias**.

Formato de resposta

Todos os BI retornam um **objeto agrupado** dentro de `data` (não um array simples). `initialDate` e `endDate` são **obrigatórios**.

POST `/api/bi/leads/sources`

```
{ "success": true, "data": {  
  "sources": [ { "sourceName": "Site", "total": 12 } ], "total": 17 } }
```

POST `/api/bi/clients/gender`

```
{ "success": true, "data": {  
  "genders": [ { "gender": "M", "genderName": "Masculino", "total": 30 } ],  
  "total": 78, "averageAge": 41.2 } }
```

POST `/api/bi/treatments/categories`

```
{ "success": true, "data": {  
  "categories": [ { "categoryName": "Fisioterapia", "total": 60 } ], "total": 78 } }
```

10.8 — Monitoramento

Respostas

`GET /check` → `{ "api": "ok" }` · `GET /version` → `{ "version": "1.9.3" }` .

11 Permissões de acesso

O acesso é concedido por módulo e ação. Ao solicitar o token ao Suporte, informe apenas os módulos e as ações que sua integração vai usar — eles serão habilitados no token da sua unidade. Sem a permissão correspondente, o endpoint retorna **403**.

Módulo	Ações que podem ser solicitadas
Clientes	Consultar · Consultar por ID · Cadastrar · Cadastrar em lote
Leads	Consultar · Cadastrar · Cadastrar em lote · Converter em cliente

Agendamentos	Consultar · Criar · Cancelar · Confirmar
Tratamentos	Consultar · Criar
Finanças	Consultar contas a receber · Consultar contas a pagar · Incluir conta a pagar · Alterar conta a pagar · Excluir conta a pagar
Dados Gerais	Consultar listagens de configuração
Business Intelligence	Leads por origem · Clientes por gênero · Tratamentos por categoria

Como solicitar

Exemplo: "preciso de Clientes (consultar e cadastrar), Agendamentos (criar e cancelar) e BI (leads por origem)".
O Suporte habilita exatamente essas permissões no seu token.

12 Boas práticas operacionais

- **Timeout:** o servidor aplica timeout de **30s** por requisição; configure timeout no cliente.
- **Paginação:** sempre pague listas grandes (recomendado até 50 por página).
- **Filtros:** aplique filtros (especialmente de data/status) no servidor para reduzir payloads.
- **Lotes:** clientes e leads suportam inserção em lote — **leads limitados a 50 por requisição**.
- **Retentativas:** em 5xx ou falhas transitórias, reenvie com *backoff* exponencial.
- **Observabilidade:** registre `request_id`, status e latência das chamadas.
- **Segurança:** nunca exponha o token no frontend; use HTTPS; aplique o menor privilégio; em caso de suspeita de vazamento, acione o Suporte para revogar/substituir.
- **BI / Dashboards:** atualize 1–2x ao dia (evite *polling* minuto a minuto).

13 Diagnóstico rápido (troubleshooting)

Sintoma	Causa provável e ação
401 Unauthorized	Token ausente, expirado ou incorreto. Revise o header Authorization.
403 Forbidden	O token não tem a permissão necessária para o recurso ou o dado está fora do escopo da unidade.
404 Not Found	Path ou recurso inexistente — confira o endpoint e o método HTTP.
429 Too Many Requests	Orientação preventiva — a API hoje não impõe limite explícito de taxa. Ainda assim, evite excesso de chamadas; em caso de bloqueio por infraestrutura, reduza a frequência e use fila com <i>backoff</i> .
5xx	Tente novamente; se persistir, contate o suporte com logs e horários.

14 Suporte

15 Checklist de go-live

- ☐ Token seguro (secret manager / variável de ambiente)
- ☐ Permissões necessárias habilitadas no token (solicitadas ao Suporte)
- ☐ Conexão testada em `/api/clients/search`
- ☐ Paginação implementada (com os padrões corretos por recurso)
- ☐ WhatsApp enviado no formato `+55DDNNNNNNNN`
- ☐ Logs e alertas configurados (request_id, status, latência)
- ☐ Dashboards de BI com atualização 1–2x/dia
- ☐ Procedimento conhecido para solicitar revogação/substituição do token ao Suporte