

## Reporte ejercicio

### **¿Qué agentes lograron salir con el oro en tu mapa y cuáles no?**

El único agente que no logro salir con el oro fue *simple\_reflex\_agent*, los demás agentes lograron salir con el oro con diferente puntuación.

*Learning\_agent* fue el que obtuvo el oro con menos y pasos, y obtuvo un score de 991.

### **¿Por qué el agente de reflejo simple falla (o tiene suerte) en tu diseño?**

Debido a su regla “si hay brisa -> gira a la derecha”, por lo que evita entrar en casillas potencialmente letales, por eso nunca explora la casilla con el oro.

En mi mapa, el oro esta en [2,2] y tengo un pit en [3,2], esa posición provoca brisa en casillas adyacentes, el agente al moverse desde [1,1] llega a una casilla que percibe brisa, gira a la derecha y evita avanzar hacia la casilla que contiene el oro. Como no tiene memoria ni estrategia de búsqueda, termina recorriendo en bucle y no llega al oro.

### **¿Cómo cambia el resultado del agente basado en modelo si acercas o alejas un pit de la casilla inicial?**

Al acercar un pit a la casilla inicial [2,1], no se alcanza el oro, steps=200 y score=-200.

Al alejar los pits de tal manera que no quede ninguna adyacente, si se llega a alcanzar el oro.