

Estructura de datos

La estructura de datos elegida será la de un objeto con claves, que, a su vez, esa clave será otro objeto donde se almacenarán los datos de la celda cada vez que el usuario ingrese un valor en la celda elegida. Se eligió debido a la experiencia previa con la P.O.O en la practica del catálogo de productos.

Además, las dependencias entre celdas están representadas como arreglos dentro de los atributos de la clase Celda.

La clase del objeto Tabla y Celda están estructurados de la siguiente forma:

```
export class Celda {
  constructor(celdaElegida, textoIngresado, formulaIngresada) {
    this.clave = celdaElegida;
    this.datosIngresados = textoIngresado;
    this.resultadoFormula = formulaIngresada;
    this.celdasDepende = [];
    this.celdasDependen = []
  };
};

export class Tabla {
  constructor() {
    this.celdas = {}
  }

  ObtenerDatosCelda(){

  }

  ActualizarValoresCelda(){

  }
}

export const TablaCalculo = new Tabla()
```

Ejemplo de cómo quedaría con datos:

```
Tabla : {  
  A10: {  
    datosIngresados : "=50+B5"  
    resultadoFormula :56  
    celdasDepende : ["B5"]  
    celdasDependen : ["A1" ]  
  }  
  
  A10: {  
    datosIngresados : "Hola mundo"  
    resultadoFormula :null  
    celdasDepende : []  
    celdasDependen : []  
  }  
}
```