

# 对外文档

## 赚客企业对接文档

### 跟单链接

`https://cps.kaola.com/cps/zhuankeLogin?unionId=&tc1=&tc2=&showWapBanner=0&targetUrl=`

unionId:赚客 ID, 由赚客平台提供

tc1: 自定义跟踪参数 1, 订单查询接口会原样返回(trackingCode1), 128 长度限制

tc2: 自定义跟踪参数 2, 订单查询接口会原样返回(trackingCode2), 128 长度限制

targetUrl: 最终用户展示的页面, 可以是商品页, 活动页, 首页等, 需要 urlencode

ps:有开发能力的企业可以自行拼接链接。

### 接口基础

请求地址: <https://cps.kaola.com/zhuanke/api>

请求限制 : post

参数传输: 拼接在 url 后面

返回格式 : json

header : 【 Accept application/json; charset=UTF-8】

### 公用参数

#### Request

参数名称	类型	是否必须	解释
timestamp	String	Y	时间戳, 格式为 yyyy-MM-dd HH:mm:ss, 例如:

			2013-05-06 13:52:03。考拉 API 服务端允许客 户端请求时间误 差为 6 分钟
v	String	Y	API 协议版本，可 选值:1.0。
sign	String	Y	对 API 调用参数 (除 sign 外)进 行 md5 加密获 得。
signMethod	String	Y	参数的加密方法 选择，可选值是： md5
unionId	String	Y	赚客 ID 例：zhuanke_5464
method	String	Y	调用方法

### 签名获取

调用查询 API 时需要对请求参数进行签名验证，考拉服务器也会对该请求参数进行验证是否合法的。

方法如下：

2.1 根据参数名称（除签名和图片）将所有请求参数按照字母先后顺序排序:key + value .... key + value 例如:将 foo=1,bar=2,baz=3 排序为 bar=2,baz=3,foo=1, 参数名和参数值链接后，得到拼装字符串 bar2baz3foo1

2.2 系统同时支持 MD5 加密方式: md5: 将 secretKey(考拉提供) 拼接到参数字符串头、尾进行 md5 加密后，再转化成大写， 格式是：

```
byte2hex(md5(secretKeykey1value1key2value2...secretKey))
```

### 3. 签名 api 使用说明

考拉提供签名生成 api 的 jar 包，联盟拿到后调用即可。

```
<dependency>
<groupId>com.netease.haitao</groupId>
<artifactId>haitao-thirdpart-sdk</artifactId>
<version>1.0.0</version>
</dependency>
```

调用 APIUtil createSign(String secretKey, TreeMap parameterMap)即可生成  
签名

### Response

参数名称	类型	是否必须	解释
code	Integer	Y	返回码 200 正常
msg	String	Y	描述 SUCCESS
data	object	Y	具体内容

## 获取推荐商品列表

每页 1000

### Method

kaola.zhuanke.api.queryRecommendGoodsList

### Request

参数名称	类型	是否必须	解释
categoryId	Long	N	类目 ID 支持两级类目
sortType	Integer	Y	1: 按佣金比例排

			序 默认 2:按佣金排序 3:按黑卡价格排序 4:按普通价格排序 5:按 30 天黑卡用户销量排序 6:按黑卡价差进行排序
desc	Integer	N	0 倒序 默认 1 升序
pageIndex	Integer	Y	1 页码
pageSize	Integer	N	每页数量 默认 1000（最大值） 最小 20
self	Integer	N	0 全部 1 自营 2 非自营

## Response

参数名称	类型	是否必须	解释
code	Integer	Y	返回码 200 正常
msg	String	Y	描述 SUCCESS
data	List<Long>	Y	商品 ID 列表

## 示例

返回：

```
{
  "code": 200,
  "msg": "SUCCESS",
  "data": [4648,
    5365,
    4754675]
}
```

考拉一级类目 ID 表：

一级类目 ID	一级类目名称
110022	宠物
9691	服装鞋靴
381	个人洗护
836	环球美食
372	家居生活
437	美容彩妆
438	母婴
8096	汽车用品
8115	生鲜
1092	手表配饰
440	数码家电
1025	箱包
837	医药健康
7578	运动户外

## 获取精选商品列表

## Method

kaola.zhuanke.api.querySelectedGoods

## Request

参数名称	类型	是否必须	解释
poolName	String	Y	精选商品池名称 1-每日平价商品 2-高佣必推商品 3-新人专享商品 4-会员专属商品 5-低价包邮商品 6-考拉自营爆款 7-考拉商家爆款 8-黑卡用户最爱买商品 9-美妆个护热销品 10-食品保健热销品 11-母婴热销品 12-时尚热销品 13-家居宠物热销品 14-每日秒杀商品 15-黑卡好价商品 16-高转化好物商品 17-开卡一单省回商品

			18-会员专属促销 选品池
pageNo	Integer	N	页码
pageSize	Integer	N	每页数量 默认 200（最大值） 最小 20

## Response

参数名称	类型	是否必须	解释
code	Integer	Y	返回码 200 正 常
msg	String	Y	描述 SUCCESS
data	SelectedGoods	Y	商品 ID 列表

### SelectedGoods

参数名称	类型	是否必须	解释
totalRecord	Integer	Y	总记录数
pageNo	Integer	Y	页码
pageSize	Integer	Y	每页数量
goodsIdList	List<Long>	N	商品 Id

## 根据商品 ID 查询商品信息

## Method

kaola.zhuanke.api.queryGoodsInfo

## Request

参数名称	类型	是否必须	解释
goodsIds	String	Y	商品 ID 列表，多个 ID 用英文逗号分隔，每次限制 20
trackingCode1	String	N	渠道参数 1
trackingCode2	String	N	渠道参数 2
type	int	N	0 按照 goodsIds 维度（默认） 1 按照 goodsUrl
goodsUrl	String	N	解析出 url 中商品 ID，每次只能传一个
needShortLink	String	N	是否需要短链接 N: 不需要（响应速度快） 其他：需要
needGroupBuyInfo	String	N	是否需要拼团信息 N: 不需要 其他：需要



## Response

参数名称	类型	是否必须	解释
code	Integer	Y	返回码 200 正常
msg	String	Y	描述 SUCCESS
data	List<GoodInfo>	Y	商品信息列表

### GoodInfo

goodsId	Long	Y	商品 ID
baseInfo	BaseInfo	Y	基础信息
categoryInfo	List<CategoryInfo>	Y	类目信息
priceInfo	PriceInfo	Y	价格信息
activityInfo	ActivityInfo	Y	活动信息
commissionInfo	CommissionInfo	Y	佣金信息
linkInfo	LinkInfo	Y	跟踪链接

### BaseInfo

goodsTitle	String	Y	商品名称
goodsSubTitle	String	Y	商品副标题
imageList	List<String>	Y	商品图片地址
self	Integer	Y	是否自营 0 否 1 是

brandName	String	Y	品牌名
brandCountryName	String	Y	品牌国简称
groupBuyGoods	Integer	Y	是否拼团商品 0 否 1 是
onlineStatus	Integer	Y	上架状态 1 上架，0 下架
interPurch	Integer	Y	是否内购 1 是 0 否
store	Integer	Y	是否有库存 0 否 1 是
detailImgList	List<String>	Y	页面图文详情中的图片
importType	Integer	Y	贸易类型 0 直邮 1 保税 2 海淘 3 国内贸易 4 个人清关

#### CategoryInfo

categoryId	Long	Y	类目 id
categoryName	String	Y	类目名
level	Integer	Y	层级

#### PriceInfo

currentPrice	BigDecimal	Y	当前价格(普通会员享受的价格)
newUserPrice	BigDecimal	N	新用户促销价格
memberCurrentPrice	BigDecimal	N	黑卡会员专享价
groupBuyPrice	BigDecimal	N	拼团价格（如果是拼团商品）
marketPrice	BigDecimal	N	市场价
memberPriceSpread	BigDecimal	N	黑卡会员与 p 普通会员价差 (currentPrice-memberCurrentPrice)
discountLabel	String	N	折扣 (暂无)

#### ActivityInfo

noPostage	Integer	Y	是否包邮 0 否 1 是
activityLable	String	Y	活动标签（多个标签逗号分隔）
singleTaxReduction	Integer	Y	是否单品减税 0 否 1 是 (暂无)
singleTaxRate	BigDecimal	N	单品减税比例 (暂无)
fullTaxReduction	Integer	Y	是否满额减税

			0 否 1 是 (暂无)
FullTaxMoney	BigDecimal	N	满减需达到额度 (暂无)
FullTaxRate	BigDecimal	N	满额减税比例 (暂无)

#### CommissionInfo

commissionRate	BigDecimal	Y	一般佣金比例
groupBuyCommissionRate	BigDecimal	N	拼团佣金比例 (如果是拼团商品)
expireType	Integer	Y	一般佣金有效期 1 长期有效 0 时间段有效
startTime	String	N	一般佣金开始时间 yyyy-mm-dd HH:mm:ss
endTime	String	N	一般佣金结束时间 yyyy-mm-dd HH:mm:ss
groupBuyExpireType	Integer	Y	拼团佣金有效期 1 长期有效 0 时间段有效
groupBuyStartTime	String	N	拼团佣金开始时间

			yyyy-mm-dd HH:mm:ss
groupBuyEndTime	String	N	拼团佣金结束时间 yyyy-mm-dd HH:mm:ss

#### LinkInfo

shareUrl	String	Y	分享链接
shortShareUrl	String	Y	分享短连接
goodsDetailUrl	String	Y	商品详情页
groupBuyShareUrl	String	N	拼团分享链接。 如果是拼团商品
groupBuyShortShareUrl	String	N	拼团分享短链。 如果是拼团商品
groupBuyGoodsDetailUrl	String	N	拼团商详页。如 果是拼团商品
goodsPCUrl	String	Y	pc 端地址
miniShareUrl	String	Y	微信小程序唤醒 二维码链接

## 示例

### 商品返回

```
{
  "code": 200,
  "msg": "SUCCESS",
  "data": [
    {
      "activityInfo": {
```

```
        "noPostage": 0
    },
    "baseInfo": {
        "brandCountryName": "MAC",
        "brandName": "品牌名称",
        "goodsTitle": "商品标题",
        "groupBuyGoods": 0,
        "imageList": [
            "http://haita
o.nosdn1.127.net/iipktflg97_800_800.jpg"
        ],
        "self": 1,
        "store": 1
    },
    "categoryInfo": [
        {
            "categoryId":
3961,
            "categoryName":
"category refactoring test update",
            "level": 2
        }
    ],
    "commissionInfo": {
        "commissionRate": 10.0,
        "expireType": 1
    },
    "linkInfo": {
        "goodsDetailUrl":
"https://m-goods.kaola.com/product/9890.html",
        "shareUrl":
"https://cps.kaola.com/cps/zhuankeLogin?unionId=zhuanke_33333335001&tc"
```

```
l=2_3&tc2=3_4&showWapBanner=0&targetUrl=https%3A%2F%2Fm-goods.kaola.com%2Fproduct%2F9890.html",
    "shortShareUrl":
    "http://163.lu/xBdC33",
    " goodsPCUrl ": "
https://goods.kaola.com/product/2226079.html "
  },
  "priceInfo": {
    "currentPrice": 200
  }
}
]
```

## 查询订单信息

如果按时间段查询，时间段不得大于一小时

### Method

kaola.zhuanke.api.queryOrderInfo

### Request

参数名称	类型	是否必须	解释
type	Integer	Y	1: 根据下单时间段查询 2: 根据订单号查询 3: 根据更新时间

			查询
startDate	Long	N	毫秒数，查询开始时间 Type 为 1，3 必填
endDate	Long	N	毫秒数，查询结束时间 Type 为 1，3 必填
orderId	String	N	订单号 Type 为 2 必填

## Response

参数名称	类型	是否必须	解释
code	Integer	Y	返回码 200 正常
msg	String	Y	描述 SUCCESS
data	List<OrderInfo>	Y	订单信息列表

### OrderInfo

orderId	String	Y	订单号
parentOrderId	String	Y	大订单号（整体下单单号，不能做查询依据）
trackingCode1	String	Y	渠道参数 1
trackingCode2	String	Y	渠道参数 2
orderTime	String	Y	下单时间



payTime	String	N	支付时间
lastUpdateTime	String	Y	最后更新时间
orderStatus	Integer	Y	订单状态 1 已支付 2 已发货 3 交易成功 4 交易失败
hasAfterSale	Integer	Y	是否售后退款 0 否 1 是
payAmount	BigDecimal	Y	支付金额
actualPayAmount	BigDecimal	Y	计算佣金金额
commissionAmount	BigDecimal	Y	佣金
settleStatus	Integer	Y	结算状态 0 未结算 1 已结算 2 已失效
noCommissionReason	String	Y	订单佣金失效原因
newAccount	Integer	Y	是否新客首单 0 否 1 是
appType	Integer	N	设备类型 10 web 20 wap 31 ios 32 android

			41 小程序 ios 42 小程序 android 43 小程序礼物精选 android 44 小程序礼物精选 ios
deposit	Integer	Y	1 预付订单 0 普通订单  type = 2 返回
vipOrder	Integer	Y	1 会员用户订单 0 普通订单  type = 2 返回
goodItemList	List<GoodItem>	Y	订单商品信息

#### GoodItem

itemId	String	Y	itemId （唯一性保证）
goodsId	Long	Y	商品 ID（不唯一）
goodsName	String	Y	商品名称
buyCount	Integer	Y	购买件数
commissionRate	BigDecimal	Y	佣金比例
categoryId	Long	Y	一级类目 id
categoryName	String	Y	一级类目名称

unitPrice	BigDecimal	Y	商品单价（纯计算佣金的单价）
commissionAmount	BigDecimal	Y	该商品佣金
refundAmount	BigDecimal	N	退款金额
categoryInfoList	List<CategoryInfo>	N	商品所有类目信息，同商品信息返回对象中的类目信息  type = 2 返回

## 示例

返回：

```
{
  "code": 200,
  "msg": "SUCCESS",
  "data": [
    {
      "actualPayAmount": 499,
      "commissionAmount": 69.86,
      "goodItemList": [
        {
          "buyCount": 1,
          "categoryId": 3951,
          "categoryName": "美容彩妆",
          "commissionAmount": 69.86,
          "commissionRate": 0.14,
          "goodsId": 51828546,
          "goodsName": "普通商品"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

-auto-20161103162539473",

```
        "unitPrice": 499
      }
    ],
    "hasAfterSale": 0,
    "lastUpdateTime": "2018-10-17 14:25:51",
    "newAccount": 0,
    "orderId": "2018101711500001333527161",
    "orderStatus": 1,
    "orderTime": "2018-10-17 11:50:26",
    "payAmount": 499,
    "payTime": "2018-10-17 11:52:49",
    "settleStatus": 1,
    "trackingCode1": "2_1",
    "trackingCode2": "2_2"
  }
]
}
```

## 查询全量商品 ID

发送邮件 [caixi.cx@alibaba-inc.com](mailto:caixi.cx@alibaba-inc.com) 至申请权限

每次返回 2000，依次查询，不要并发

### Request

参数名称	类型	是否必须	解释
flag	Long	Y	0 : 从头开始 传递上一次

			response 中返回的 flag，如果返回的 flag 为-1，表示已经到尾部
--	--	--	---

## Response

参数名称	类型	是否必须	解释
code	Integer	Y	返回码 200 正常
msg	String	Y	描述 SUCCESS
data	AllGoodsIdsDetail	Y	商品列表

### AllGoodsIdDetail

flag	Long	Y	最后一个商品 ID，下次调用时传参，如果所有商品返回完毕，则返回-1。
goodsIds	List<Long>	N	商品 ID 列表

## 示例

返回：

```
{
  "code": 200,
  "msg": "SUCCESS",
```

```
{
  "data": {
    "flag": 556213,
    "goodsIds": [
      556213,
      556215
    ]
  }
}
```

## 批量转链接口

每次最多 10 个链接

### Method

kaola.zhuanke.api.queryShareLink

### Request

参数名称	类型	是否必须	解释
trackingCode1	String	N	渠道参数 1
trackingCode2	String	N	渠道参数 2
linkList	String	Y	需要转链的链接，必须是考拉链接。 List<String> 转 JSON 传输

### Response

参数名称	类型	是否必须	解释
code	Integer	Y	返回码 200 正常
msg	String	Y	描述 SUCCESS
data	List<LinkInfo>	Y	转链列表

#### LinkInfo

originalLink	String	Y	原始链接
shareLink	String	Y	分享链接（原始长链）
shortLink	String	Y	分享短链

## 商品搜索接口

### Method

kaola.zhuanke.api.searchGoods

### Request

参数名称	类型	是否必须	解释
trackingCode1	String	N	渠道参数 1
trackingCode2	String	N	渠道参数 2
keyWord	String	Y	搜索关键字
type	Integer	N	排序方式

			0 综合排序 1 价格排序 2 销量排序 10 佣金比例排序  默认 0 排序方式
desc	BOOLEAN	N	是否降序，只对价格排序方式有效，默认降序  true 降序 false 升序
pageNo	Integer	N	页码 默认第一页
pageSize	Integer	N	每次查询数量 默认 20
skipNoCommission	BOOLEAN	N	是否跳过没有佣金的商品 默认跳过  true 跳过 false 不跳过

## Response

参数名称	类型	是否必须	解释
code	Integer	Y	返回码 200 正常
msg	String	Y	描述 SUCCESS



data	List<LinkInfo>	Y	转链列表
------	----------------	---	------

#### LinkInfo

pageNo	INTEGER	Y	页码
pageSize	INTEGER	Y	页数
total	INTEGER	Y	总数
dataList	List<GoodInfo>	N	搜索结果

#### GoodInfo

goodsId	Long	Y	商品 ID
baseInfo	BaseInfo	Y	基础信息
categoryInfo	List<CategoryInfo>	Y	类目信息
priceInfo	PriceInfo	Y	价格信息
activityInfo	ActivityInfo	Y	活动信息
commissionInfo	CommissionInfo	Y	佣金信息
linkInfo	LinkInfo	Y	跟踪链接

#### BaseInfo

goodsTitle	String	Y	商品名称
goodsSubTitle	String	Y	商品副标题
imageList	List<String>	Y	商品图片地址
self	Integer	Y	是否自营 0 否

			1 是
brandName	String	Y	品牌名
brandCountryName	String	Y	品牌国简称
groupBuyGoods	Integer	Y	是否拼团商品 0 否 1 是
onlineStatus	Integer	Y	上架状态 1 上架, 0 下架
interPurch	Integer	Y	是否内购 1 是 0 否
store	Integer	Y	是否有库存 0 否 1 是
detailImgList	List<String>	Y	页面图文详情中的图片
importType	Integer	Y	贸易类型 0 直邮 1 保税 2 海淘 3 国内贸易 4 个人清关

#### CategoryInfo

categoryId	Long	Y	类目 id
categoryName	String	Y	类目名
level	Integer	Y	层级

## PriceInfo

currentPrice	BigDecimal	Y	当前价格(普通会员享受的价格)
newUserPrice	BigDecimal	N	新用户促销价格
memberCurrentPrice	BigDecimal	N	黑卡会员专享价
groupBuyPrice	BigDecimal	N	拼团价格(如果是拼团商品)
marketPrice	BigDecimal	N	市场价
discountLabel	String	N	折扣 (暂无)

## ActivityInfo

noPostage	Integer	Y	是否包邮 0 否 1 是
activityLable	String	Y	活动标签(多个标签逗号分隔)
singleTaxReduction	Integer	Y	是否单品减税 0 否 1 是 (暂无)
singleTaxRate	BigDecimal	N	单品减税比例 (暂无)

fullTaxReduction	Integer	Y	是否满额减税 0 否 1 是 (暂无)
FullTaxMoney	BigDecimal	N	满减需达到额度 (暂无)
FullTaxRate	BigDecimal	N	满额减税比例 (暂无)

#### CommissionInfo

commissionRate	BigDecimal	Y	一般佣金比例
groupBuyCommissionRate	BigDecimal	N	拼团佣金比例 (如果是拼团商品)
expireType	Integer	Y	一般佣金有效期 1 长期有效 0 时间段有效
startTime	String	N	一般佣金开始时间 yyyy-mm-dd HH:mm:ss
endTime	String	N	一般佣金结束时间 yyyy-mm-dd HH:mm:ss
groupBuyExpireType	Integer	Y	拼团佣金有效期 1 长期有效 0 时间段有效
groupBuyStartTime	String	N	拼团佣金开始时

			间 yyyy-mm-dd HH:mm:ss
groupBuyEndTime	String	N	拼团佣金结束时间 yyyy-mm-dd HH:mm:ss

#### LinkInfo

shareUrl	String	Y	分享链接
shortShareUrl	String	Y	分享短连接（此接口不返回）
goodsDetailUrl	String	Y	商品详情页
groupBuyShareUrl	String	N	拼团分享链接。如果是拼团商品（此接口不返回）
groupBuyShortShareUrl	String	N	拼团分享短链。如果是拼团商品（此接口不返回）
groupBuyGoodsDetailUrl	String	N	拼团商详页。如果是拼团商品（此接口不返回）
goodsPCUrl	String	Y	pc 端地址
miniShareUrl	String	Y	微信小程序链接，需要企业自己生成二维码。

## 示例

返回

```
{
  "code": 200,
  "data": {
    "dataList": [
      {
        "activityInfo": {
          "activityLable": "每满 220 减 20, 券满 20 减 5",
          "noPostage": 0
        },
        "baseInfo": {
          "brandCountryName": "MAC",
          "brandName": "相宜本草",
          "detailImgList": [
            "http://kaola-haitao.oss.kaolacdn.com/testiey6ncxk10007.
            jpeg",
            "http://kaola-haitao.oss.kaolacdn.com/testiey6ndrs10008.
            jpg",
            "http://kaola-haitao.oss.kaolacdn.com/testiey6nevv10009.
            jpg",
            "http://kaola-haitao.oss.kaolacdn.com/testiey6nfw210010.
            jpg",
            "http://kaola-haitao.oss.kaolacdn.com/testiey6ng8f10011.
            jpg",
            "http://kaola-haitao.oss.kaolacdn.com/testiey6ngww10012.
            jpg",
            "http://kaola-haitao.oss.kaolacdn.com/testiey6nh3w10013.
            jpg",
            "http://kaola-haitao.oss.kaolacdn.com/testiey6nhbs10014.
            jpg"
          ]
        }
      }
    ],
  }
```

```
    "goodsTitle": "多类目-牛奶+奶粉+眼霜",
    "groupBuyGoods": 0,
    "imageList": [
        "http://kaola-haitao.oss.kaolacdn.com/testiey6mzv910006.
jpg"
    ],
    "importType": 1,
    "interPurch": 0,
    "onlineStatus": 1,
    "self": 1,
    "store": 1
},
"categoryInfo": [
    {
        "categoryId": 372,
        "categoryName": "买买买",
        "level": 2
    },
    {
        "categoryId": 375,
        "categoryName": "化妆品_1",
        "level": 3
    },
    {
        "categoryId": 379,
        "categoryName": "眼霜_1",
        "level": 4
    }
],
"commissionInfo": {
    "commissionRate": 0
},
"goodsId": 8066,
```

```
    "linkInfo": {
      "goodsDetailUrl":
"https://m-goods.kaola.com/product/8066.html",
      "goodsPCUrl": "https://goods.kaola.com/product/8066.html",
      "shareUrl":
"https://cps.kaola.com/cps/zhuankeLogin?unionId=zhuanke_33333335001&tc
1=1&tc2=2&showWapBanner=0&targetUrl=https%3A%2F%2Fm-goods.kaola.com%2F
product%2F8066.html"
    },
    "priceInfo": {
      "currentPrice": 3000,
      "marketPrice": 3300
    }
  }
],
  "pageNo": 1,
  "pageSize": 1,
  "total": 18
},
"msg": "SUCCESS"
}
```

## 活动信息查询接口

### Method

kaola.zhuanke.api.queryActivityInfo

### Request



参数名称	类型	是否必须	解释
activityType	String	N	活动类型 不传表示所有活动 邀请会员活动： ZHUANKE_INVITE_VIP 出单奖励活动 ORDER_NUM_REWARD

## Response

参数名称	类型	是否必须	解释
code	Integer	Y	返回码 200 正常
msg	String	Y	描述 SUCCESS
data	List<ActivityInfo>	Y	活动列表

### ActivityInfo

activityId	Integer	Y	活动 id
activityName	String	Y	活动名称
activityType	String	Y	活动类型
relateNum	Integer	Y	出单奖励活动：有效订单数量 邀请会员活动：有效实付会员数量
afterPayNum	Integer	N	邀请会员活动：有

			效轻会员数量
startTime	Long	Y	开始时间
endTime	Long	Y	结束时间
settleStatus	Integer	Y	结算状态 * 1 未结算 * 2 已结算
rewardAmount	BigDecimal	N	奖励金额

## 示例

```
{
  "code": 200,
  "msg": "SUCCESS",
  "data": [
    {
      "activityId": 790383907,
      "activityName": "赚客 8 月下旬开黑奖励活动",
      "activityType": "ZHUANKE_INVITE_VIP",
      "afterPayNum": 0,
      "endTime": 1598889599000,
      "relateNum": 8,
      "rewardAmount": 240,
      "settleStatus": 1,
      "startTime": 1597939200000
    },
    {
      "activityId": 212252951,
      "activityName": "考拉年黑卡会员 821 推广",
```

```
        "activityType": "ORDER_NUM_REWARD",
        "afterPayNum": 0,
        "endTime": 1598198399000,
        "relateNum": 32,
        "rewardAmount": 1920,
        "settleStatus": 1,
        "startTime": 1597804200000
    }
]
}
```

## 活动订单查询接口

### Method

kaola.zhuanke.api.queryActivityOrder

### Request

参数名称	类型	是否必须	解释
activityId	Integer	Y	活动 Id
pageNo	Integer	N	页码
pageSize	Integer	N	每页数量 最大 500
startTime	Long	N	订单开始时间
endTime	Long	N	订单结束时间

## Response

参数名称	类型	是否必须	解释
code	Integer	Y	返回码 200 正常
msg	String	Y	描述 SUCCESS
data	List<ActivityOrder>	Y	订单列表

### ActivityInfo

orderTime	Long	Y	下单时间
orderId	String	Y	订单号
tc1	String	N	tc1
tc2	String	N	tc2
cardType	Integer	N	如果是黑卡订单 实付卡 : 1 轻会员 : 2
settleStatus	Integer	Y	结算状态 0 未结算 1 已结算 2 已失效

## 示例

```
{  
  "code": 200,  
  "msg": "SUCCESS",  
  "data": [  
    {  
      "orderId": "123456789",  
      "orderTime": 1516953600000,  
      "tc1": "123456789",  
      "tc2": "123456789",  
      "cardType": 1,  
      "settleStatus": 0  
    }  
  ]  
}
```

```
{
  "cardType": 1,
  "orderId": "POP_2bbe629f4225b2a82f209c48bd8a6587",
  "orderTime": 1598194391000,
  "settleStatus": 0,
  "tcl": "640_0_184__fee64f40bbfa1ccb"
},
{
  "cardType": 1,
  "orderId": "POP_6b6591e33bd76aaf37631c91b1f5a65e",
  "orderTime": 1598190194000,
  "settleStatus": 0,
  "tcl": "640_0_184__a3c4f7d4c014db15"
},
{
  "cardType": 1,
  "orderId": "202008231010VORDER80483300",
  "orderTime": 1598148655000,
  "settleStatus": 0,
  "tcl": "640_0_184__3f541978893b93cb"
},
{
  "cardType": 1,
  "orderId": "202008231005VORDER80392918",
  "orderTime": 1598148342000,
  "settleStatus": 0,
  "tcl": "640_0_184__47bff8d7d25300f3"
},
{
  "cardType": 1,
  "orderId": "202008230850VORDER80614886",
  "orderTime": 1598143894000,
  "settleStatus": 0,
```

```
        "tcl": "640_0_184__f90e5a43e648728a"
    },
    {
        "cardType": 1,
        "orderId": "202008221843VORDER78901720",
        "orderTime": 1598093046000,
        "settleStatus": 0,
        "tcl": "640_0_184__ae3e9e640f2112cb"
    },
    {
        "cardType": 1,
        "orderId": "202008221415VORDER78118649",
        "orderTime": 1598076935000,
        "settleStatus": 0,
        "tcl": "640_0_184__95eeb72b8d718b64"
    },
    {
        "cardType": 1,
        "orderId": "202008220011VORDER76640792",
        "orderTime": 1598026325000,
        "settleStatus": 2,
        "tcl": "640_0_184__2c8736ffb8a99701"
    },
    {
        "cardType": 1,
        "orderId": "POP_ad3dbb3043da52dacce504944fe57eb4",
        "orderTime": 1598022144000,
        "settleStatus": 0,
        "tcl": "640_0_184__636de0e920174ba4"
    }
}
]
```

# 订单推送

发送邮件 `caixi.cx@alibaba-inc.com` 至申请，邮件内容需要携带赚客 ID 和推送地址

需要配置推送接口,大致同订单查询接口

POST

HEADER:

("Content-Type", "application/json");

("Accept", "application/json");

messageId	String	Y	唯一 ID
messageType	String	Y	推送类型 <i>PAYSUCCESS</i> : 支付 <i>ORDERSENDED</i> : 发货 <i>TRADESUCCESS</i> : 交易成功 <i>TRADEFAILURE</i> : 交易失败 <i>SETTLED</i> : 结算
orderId	String	Y	订单号
parentOrderId	String	Y	大订单号
trackingCode1	String	Y	渠道参数 1
trackingCode2	String	Y	渠道参数 2
orderTime	String	Y	下单时间
payTime	String	N	支付时间

lastUpdateTime	String	Y	最后更新时间
orderStatus	Integer	Y	订单状态 1 已支付 2 已发货 3 交易成功 4 交易失败
hasAfterSale	Integer	Y	是否售后退款 0 否 1 是
payAmount	BigDecimal	Y	支付金额
actualPayAmount	BigDecimal	Y	计算佣金金额
commissionAmount	BigDecimal	Y	佣金
settleStatus	Integer	Y	结算状态 0 未结算 1 已结算 2 已失效
noCommissionReason	String	Y	订单佣金失效原因
newAccount	Integer	Y	是否新客首单 0 否 1 是
goodItemList	List<GoodItem>	Y	订单商品信息

#### GoodItem

itemId	String	Y	itemId, 唯一
--------	--------	---	------------



goodsId	Long	Y	商品 ID，一个订单下不唯一，可能分 sku
goodsName	String	Y	商品名称
buyCount	Integer	Y	购买件数
commissionRate	BigDecimal	Y	佣金比例
categoryId	Long	Y	一级类目 id
categoryName	String	Y	一级类目名称
unitPrice	BigDecimal	Y	商品单价（纯计算佣金的单价）
commissionAmount	BigDecimal	Y	该商品佣金
refundAmount	BigDecimal	N	退款金额

## 批量推送更新商品 ID

每五分钟推送上五分钟有更新的商品信息，包含上架/下架/信息变动等

POST

HEADER:

("Content-Type", "application/json");

("Accept", "application/json");

messageId	String	唯一 ID
changeGoodsIds	List<Long>	变更的商品列表

## 返回码

300	参数错误
400	内部错误

## Sign 生成

v=1.0

timestamp=2018-07-04 21:45:48

signMethod=md5

unionId=zhuanke\_54464

method=kaola.zhuanke.api.queryOrderInfo

type=2

orderId=2018070421320000212272760

secretKey 为 ihgjbfhhjkyybnjkk

最终连接串：

ihgjbfhhjkyybnjkkmethodkaola.zhuanke.api.queryOrderInfoorderId20180704  
21320000212272760signMethodmd5timestamp2018-07-04  
21:45:48type2unionIdzhuanke\_54464v1.0ihgjbfhhjkyybnjkk

sign 为 ACAFBCF0C6FE376095C4297F8649D0A2