Spis treści

1.Informacje ogólne 2
2.Lista zmian 2
2.1.Zmiany w wersji 1.01 2
2.2.Zmiany w wersji 1.02 2
2.3.Zmiany w wersji 1.03 2
2.4.Zmiany w wersji 1.04 2
3.Opis metod 3
3.1.Testowanie usługi 3
3.2.Dodawanie zamówień 3
3.3.Pobieranie statusu zamówienia 3
3.4.Pobieranie statusu zamówienia z użyciem numeru referencyjnego 4
4.Opis struktur 4
4.1.Parametry wejściowe 4
4.1.1.Order 4
4.1.2.OrderedItem 5
4.2.Parametry wyjściowe 5
4.2.1.AddOrderResponse 5
4.2.2.Shortage 5
4.2.3.OrderItemResponse 6
4.2.4.OrderStatus 6
4.2.5.Document 6
4.2.6.Article 6
4.3.Wyliczeniowe 7
4.3.1.Country 7
4.3.2.ShippingMethod 7
4.3.3.PaymentMethod 7
5.Opis kodów zwracanych przez usługę 7
6.Przykładowe wywołania usługi 8
6.1.PHP 8
6.2.C# (Visual Studio) 9
7.FAQ 10

1. Informacje ogólne

Dokument opisujący usługę za pomocą języka WSDL jest udostępniony pod następującym adresem:

https://api.kontri.pl:8866/KontriAPIservice.svc?wsdl

2. Lista zmian

2.1.Zmiany w wersji 1.01

- dodanie struktury **OrderItemResponse**
- struktura **AddOrderResponse** została uzupełniona o pola: **ShipmentPayment, ShipmentCost, OrderItemResponse** oraz **TotalOrderValue**
- dodanie struktury **Shortage**
- zmiana typu pola **Shortages** w strukturze **AddOrderResponse** z **int[]** na **Shortage[]**

2.2. Zmiany w wersji 1.02

- struktura **Order** została uzupełniona o pole: **ShipmentPostcode**

2.3. Zmiany w wersji 1.03

- Dodanie metody **GetOrderStatus**
- Dodanie struktur **OrderStatus, Document** oraz **Article**

2.4. Zmiany w wersji 1.04

- Struktura **Order** została uzupełniona o pole: **RefNumber**
- Dodanie metody **GetOrderStatusByRefNumber**

3. Opis metod

3.1. Testowanie usługi

`string` **`CheckStatus`**`()`

	Nazwa	Typ	Opis
Metoda	**CheckStatus**	-	Pozwala na sprawdzenie czy możliwe jest nawiązanie połączenia z usługą i wywoływanie metod
Parametr wyjściowy	-	**string**	Poprawne wykonanie metody powinno zwrócić ciąg znaków o treści **„OK”**

3.2. Dodawanie zamówień

`AddOrderResponse` **`AddOrder`**`(Order Order)`

	Nazwa	Typ	Opis
Metoda	**AddOrder**	-	Pozwala na dodanie nowego zamówienia do systemu
Parametr wejściowy	**Order**	**Order**	Struktura zawierająca dane potrzebne do utworzenia nowego zamówienia
Parametr wyjściowy	-	**AddOrderResponse**	Struktura zwracana przez usługę zawierająca informację o rezultacie przetworzenia żądania

3.3. Pobieranie statusu zamówienia

`OrderStatus` **`GetOrderStatus`**`(int AltumOrderID)`

	Nazwa	Typ	Opis
Metoda	**GetOrderStatus**	-	Pozwala na pobranie statusu wcześniej utworzonego zamówienia
Parametr wejściowy	**AltumOrderID**	**int**	Identyfikator zamówienia w Altum
Parametr wyjściowy	-	**OrderStatus**	Struktura zwracana przez usługę zawierająca informację o rezultacie przetworzenia żądania

3.4. Pobieranie statusu zamówienia z użyciem numeru referencyjnego

```
OrderStatus GetOrderStatusByRefNumber(string RefNumber)
```

	Nazwa	Typ	Opis
Metoda	**GetOrderStatus ByRefNumber**	-	Pozwala na pobranie statusu wcześniej utworzonego zamówienia przy użyciu numeru referencyjnego
Parametr wejściowy	**RefNumber**	**string**	Numer referencyjny, który został podany przez klienta podczas dodawania zamówienia
Parametr wyjściowy	-	**OrderStatus**	Struktura zwracana przez usługę zawierająca informację o rezultacie przetworzenia żądania

4. Opis struktur

4.1. Parametry wejściowe

4.1.1. Order

Nazwa pola	Typ	Wymagane	Opis
Segregation	**bool**	**Tak**	Decyduje czy Kontri ma segregować zamówienie
Comments	**string**	**Nie**	Uwagi dodatkowe
NotifyWhenReadyToShip	**bool**	**Tak**	Wysłanie powiadomienia o skompletowaniu zamówienia przed jego wysyłką
ShipmentRecipientName	**string**	**Tak**	Adres – pełna nazwa odbiorcy
ShipmentStreetname	**string**	**Tak**	Adres – nazwa ulicy
ShipmentHouseNumber	**string**	**Nie**	Adres – numer budynku
ShipmentFlatNumber	**string**	**Nie**	Adres – numer lokalu
ShipmentCity	**string**	**Tak**	Adres – miasto
ShipmentPostcode	**string**	**Tak**	Adres – kod pocztowy
ShipmentCountry	**Country**	**Tak**	Adres – kraj
AddOrderIfShortagesInStock	**bool**	**Tak**	Decyduje czy zamówienie ma zostać dodane nawet pomimo braków magazynowych
ShippingMethod	**ShippingMethod**	**Tak**	Sposób wysyłki
PaymentMethod	**PaymentMethod**	**Tak**	Sposób zapłaty
OrderedItems	**OrderedItem[]**	**Tak**	Zbiór pozycji wchodzących w skład dodawanego zamówienia
RefNumber	**string**	**Nie**	Numer referencyjny tworzony przez klienta, który pozwala na późniejszą identyfikację dodanego zamówienia

4.1.2. OrderedItem

Nazwa pola	Typ	Wymagane	Opis
AltumArticleId	**int**	**Tak**	Identyfikator pozycji
Amount	**decimal**	**Tak**	Ilość
ClientOrderNumber	**string**	**Nie**	Numer zamówienia z systemu klienta. Pole jest wymagane jeżeli wartość pola **Segregation** w obiekcie **Order** ustawiono na **true**

4.2. Parametry wyjściowe

4.2.1. AddOrderResponse

Nazwa pola	Typ	Opis
Code	**int**	Kod rezultatu wywołania usługi. Opisy poszczególnych kodów można znaleźć w rozdziale 5. poniższej dokumentacji
Message	**string**	Wiadomość opisująca rezultat wywołania usługi
OrderNumber	**string**	Numer zamówienia, jeżeli zamówienie zostało dodane lub zrealizowane
Shortages	**Shortage[]**	Braki produktowe w przypadku zrealizowanego zamówienia. Pole to przyjmuje wartość **null**, jeżeli odpowiedź nie dotyczy zamówienia, które zostało już zrealizowane
AltumOrderID	**int**	Identyfikator zamówienia w Altum, jeżeli zamówienie zostało dodane lub zrealizowane
OrderItemResponse	**OrderItemResponse[]**	Szczegóły zrealizowanego zamówienia. Pole to przyjmuje wartość **null**, jeżeli odpowiedź nie dotyczy zamówienia, które zostało już zrealizowane
TotalOrderValue	**decimal**	Cena całkowita zrealizowanego zamówienia wraz z kosztem wysyłki
ShipmentPayment	**string**	Zwraca wybrane sposoby wysyłki i zapłaty, jeżeli zamówienie zostało dodane lub zrealizowane
ShipmentCost	**decimal**	Koszt wysyłki, jeżeli zamówienie zostało dodane lub zrealizowane

4.2.2. Shortage

Nazwa pola	Typ	Opis
AltumArticleID	**int**	Identyfikator produktu w Altum
Quantity	**decimal**	Braki produktowe, czyli różnica w ilości produktu pomiędzy zamówieniem dodanym a zrealizowanym

4.2.3. `OrderItemResponse`

Nazwa pola	Typ	Opis
AltumArticleID	**int**	Identyfikator produktu w Altum
Price	**decimal**	Cena jednostkowa produktu
Quantity	**decimal**	Ilość produktu, którą zawiera zrealizowane zamówienie. W przypadku braków może różnić się od ilości produktu w dodanym zamówieniu

4.2.4. `OrderStatus`

Nazwa pola	Typ	Opis
AltumOrderID	**int**	Identyfikator zamówienia w Altum
AltumOrderNumber	**string**	Numer zamówienia w Altum
NetValue	**decimal**	Wartość netto
GrossValue	**decimal**	Wartość brutto
Status	**string**	Status
PackageTrackingNumber	**string**	Numer śledzenia przesyłki
Documents	**Document[]**	Dokumenty
Articles	**Article[]**	Produkty

4.2.5. `Document`

Nazwa pola	Typ	Opis
Number	**string**	Numer dokumentu
Date	**DateTime**	Data dokumentu
NetValue	**decimal**	Wartość netto
GrossValue	**decimal**	Wartość brutto

4.2.6. `Article`

Nazwa pola	Typ	Opis
AltumArticleID	**int**	Identyfikator produktu w Altum
Code	**string**	Kod produktu
Quantity	**decimal**	Ilość
NetPrice	**decimal**	Cena netto
TotalNetPrice	**decimal**	Łączna cena netto
TotalGrossPrice	**decimal**	Łączna cena brutto
VATRate	**decimal**	Stawka VAT

4.3. Wyliczeniowe

4.3.1. Country

Wartość	Opis
XX	Dwuliterowy kod kraju według standardu **ISO 3166-1 alfa-2**, na przykład **PL**, **DE**, **IT**, itd.

4.3.2. ShippingMethod

Wartość	Opis
DPD	DPD
PP	Poczta Polska

4.3.3. PaymentMethod

Wartość	Opis
CashOnDelivery	Wysyłka za pobraniem
Prepayment	Przedpłata

5. Opis kodów zwracanych przez usługę

Kod	Opis
0	Serwer nie może połączyć się z bazą danych. Należy spróbować ponowić żądanie w późniejszym terminie
1	Błąd serwera. Nie udało się dodać zamówienia do bazy danych
2	Przesłano pusty obiekt
10	Konto zablokowane. Należy skontaktować się z administratorem
11	Nie upłynęło wystarczająco dużo czasu od ostatniego żądania wykonanego przez klienta
20	Serwer nie był w stanie pobrać adresu IP klienta
21	Adres IP nie został zweryfikowany jako poprawny dla klienta
30	Wystąpił błąd podczas walidacji danych
40	Błąd serwera. Należy spróbować ponowić żądanie w późniejszym terminie
50	Wybrane sposoby wysyłki i zapłaty nie są dostępne dla klienta

51	Przekroczona maksymalna liczba rezerwacji produktów dla klienta
60	Klient nie utworzył zamówienia o podanym identyfikatorze w Altum
70	Nie wszystkie produkty z zamówienia mają przypisane ceny w bazie danych dla danego klienta
80	Zamówienie nie zostało dodane z powodu braków magazynowych
90	Dodawanie zamówienia jest procesowane. W celu pobrania danych zamówienia proszę uruchomić metodę AddOrder za kilka minut. Metoda AddOrder powinna **zawierać identyczne parametry.**
99	Identyczne zamówienie istnieje już w bazie danych i jest przetwarzane. Po upływie kilkudziesięciu minut można spróbować pobrać identyfikator i numer zamówienia Altum
100	Pomyślne dodanie nowego zamówienia
101	Identyczne zamówienie istnieje już w bazie danych i zostało przetworzone. Zostają zwrócone identyfikator i numer zamówienia Altum
110	Numer referencyjny jest już przypisany do innego zamówienia dodanego przez klienta
111	Brak podanego numeru referencyjnego
112	Numer referencyjny jest za długi. Maksymalna długość numeru to 16 znaków
200	Pomyślne pobranie danych o zamówieniu

6. Przykładowe wywołania usługi

6.1. PHP

Wywołanie metody w kodzie:

```
ini_set('soap.wsdl_cache_enabled', 0);
ini_set('default_socket_timeout', 30);

$soap_client = new SoapClient("https://api.kontri.pl/KontriAPIservice.svc?wsdl",array(
       'login'=>'Login',
       'password'=>'Password'
));

var_dump($soap_client->CheckStatus());
```

6.2. C# (Visual Studio)

Ustawienie sposobu uwierzytelniania klienta w pliku **app.config**:

```
<basicHttpBinding>
    <binding name="basicEndpoint">
        <security mode="Transport">
            <transport clientCredentialType="Basic" />
        </security>
    </binding>
</basicHttpBinding>
```

Wywołanie metody w kodzie:

```
ServiceReference1.OrdersClient KontriService = new ServiceReference1.OrdersClient();
KontriService.ClientCredentials.UserName.UserName = "Login";
KontriService.ClientCredentials.UserName.Password = "Password";

MessageBox.Show(KontriService.CheckStatus());
```

7. FAQ

- W jaki sposób uzyskać dane logowania do bramki API?

  Aby uzyskać dane logowania do bramki API, klient powinien skontaktować się z działem IT pod adresem it@kontri.pl. Należy też podać adresy IP które będą mogły wywoływać bramkę dla tego klienta. Zostanie aktywowane konto testowe dla tego klienta

- W jaki sposób można przetestować działanie bramki API?

  Na czas pracy nad integracją konto klienta jest aktywowane w trybie testowym. Oznacza to, że żadne zamówienia nie zostaną dodane do działającego produkcyjnie systemu hurtowni Kontri, a stany magazynowe produktów nie są pilnowane ani rezerwowane. Aby umożliwić przetestowanie możliwie największej liczby scenariuszy, przyjęto założenie że w przypadku gdy w wywołaniu testowym ilość konkretnego produktu wyniesie więcej niż 3 sztuki, nie zostaną one dodane, a bramka zwróci informacje o niedoborze stanów magazynowych.

- Co oznacza kod 90? Kiedy jest zwracany?

  Kod 90 może pojawić się w przypadku, gdy próba dodania zamówienia do systemu ERP hurtowni Kontri trwa dłużej niż 60 sekund. Może to nastąpić np. w momencie większego niż zazwyczaj

obciążenia systemu. W takim przypadku zamówienie zostanie zakolejkowane i dodane w ciągu najbliższych kilkudziesięciu minut.

- Co oznacza kod 99? Kiedy jest zwracany?

  Kod 99 zwracany jest w przypadku, gdy klient próbuje dodać takie samo zamówienie jak wcześniej, ale zamówienie jest w tej chwili w kolejce.

- Co oznacza kod 101 i kiedy jest zwracany?

  Kod 101 zwracany jest w przypadku, gdy klient próbuje dodać po raz kolejny takie samo zamówienie. Odpowiedź zawiera również id oraz numer zamówienia z systemu Kontri.

- Co to jest numer referencyjny zamówienia?

  Numer referencyjny to parametr który może zostać podany przy wywołaniu metody AddOrder. Powinien on zawierać unikalny numer po którym klient będzie w stanie zidentyfikować dodane zamówienie. Klient może wywołać metodę GetOrderStatusByRefNumber podając numer referencyjny aby pobrać dane o złożonym zamówieniu.

- W jaki sposób pobrać dane o zamówieniu które przy pierwszej próbie zostało zakolejkowane?

  Podczas dodawania zamówienia bramka API zwraca wszystkie istotne dane dla klienta. W przypadku gdy zamówienie zostało zakolejkowane, dane nie mogą być pobrane i zwracany jest kod 99. Aby pobrać dane zamówienia konieczne jest wywołanie (po odczekaniu co najmniej kilkunastu-kilkudziesięciu minut):

  - Ponowny raz **identycznego** zapytania. System w takim przypadku zidentyfikuje dodane zamówienie oraz zwróci komunikat z kodem 101 zawierający dane zamówienia. Jeśli zamówienie jest nadal w kolejce zostanie zwrócony kod 99.
  - Metody GetOrderByRefNumber z podanym w parametrze numerem referencyjnym zamówienia klienta. Jeśli zamówienie znajduje się już w systemie ERP zostaną zwrócone wszystkie jego dane.

- Jakie statusy zamówień może zwrócić metoda GetOrder oraz GetOrderByRefNumber?

  Zamówienie może przyjmować następujące statusy w naszym systemie ERP: 'Nowe', 'Zatwierdzone' ,'Do agregacji', 'Kompletowane', 'Przygotowane do wysylki', 'Rozliczone', 'Anulowane/zagregowane', 'Wyslane'

- Dlaczego nie widzę złożonego zamówienia na www.hurtowniaonline.pl/www.kontri.biz?

  Zamówienia złożone przez bramkę API wpadają bezpośrednio do systemu ERP Kontri z pominięciem stron internetowych. Dzięki temu stany magazynowe są bezpośrednio rezerwowane w naszym systemie.

- W jaki sposób mogę sprawdzić czy zamówienie zostało poprawnie złożone, jaki jest jego status, ceny? W jaki sposób mogę śledzić paczkę?

Bramka API zwraca wszystkie istotne informacje o zamówieniu takie jak jego status, ceny, informacje o tym które produkty się dodały, a które posiadały braki, numer nadania do śledzenia przesyłki itp. Informacje te mogą być np. wyświetlone w dogodnej formie w panelu administracyjnym sklepu internetowego klienta.