


6 Spring Boot 整合 JDBC

- 1 配置文件,jdbc参数.
- 2 实体类->dao service->控制器

 demo10.zip
93.97KB



- 1 配置文件:

server.port=8080

#mysql 配置信息

spring.datasource.url=jdbc:mysql://192.168.1.129:3001/beandb

spring.datasource.username=bean

spring.datasource.password=111111

spring.datasource.driver-class-name=com.mysql.jdbc.Driver

2 dao service

@Service

public class PersonService {

@Autowired

private JdbcTemplate jdbcTpl; //idea2016bug:需要修改idea.properties,添加:idea.spring.boot.filter.autoconfig=false

public List<Person> getPersonList() {

return jdbcTpl.query("select * from person", new RowMapper<Person>() {

@Override

public Person mapRow(ResultSet res, int i) throws SQLException {

Person person = new Person();

person.setId(res.getString("id"));

person.setName(res.getString("name"));

person.setPasswd(res.getString("passwd"));

person.setRegtime(res.getString("regtime"));

return person;

```

    }
    });
}

public List<Person> getPerson(int id) {
    return jdbcTpl.query("select * from person where id = ?", new RowMapper<Person>() {
        @Override
        public Person mapRow(ResultSet res, int i) throws SQLException {
            Person person = new Person();
            person.setId(res.getString("id"));
            person.setName(res.getString("name"));
            person.setPasswd(res.getString("passwd"));
            person.setRegtime(res.getString("regtime"));
            return person;
        }
    }, id);
}

```

3 控制器:

```

@RestController
public class PersonController {

    @Autowired
    private PersonService persev;

    @RequestMapping("/persons")
    public List<Person> getPeronsList(){
        List<Person> ps = persev.getPersonList();
        return ps;
    }

    //用get把id传进去
    @RequestMapping(value = "/person/{id}", method = RequestMethod.GET)
    public List<Person> getPeron(@PathVariable int id){
        List<Person> ps = persev.getPerson(id);

        return ps;
    }
}

```