```
//Sayfa başı uyarı veren kod
alert("Merhaba Dünya");



//Sayfa başı uyarı veren kod
window.alert("Merhaba Dünya!");


//Ekrana çıktı yapar ( komutu, dokümana bilgi yazdırmak için kullanılır)
document.write("Merhaba Dünya :) ");
```

```
   <div id="isim">Ben JavaScript Kullanıyorum</div>


    <script>

    //Tarayıcının konsoluna değer atar
     console.log("Selam");


    //İnnerHtml : HTML dökümanı içinde bulunan HTML elementine etki eder. Veri gönderir,
veri değişimi yapar.
document.getElementById("isim").innerHTML = "Ben java falan filan yapıyom işte ";



    </script>
```

```
  Basit veri türleri:
    String veri türü:"JavaScript"
    Number veri türü:var sayi = 5;
    Boolean (mantıksal bir veri türüdür): ya 0'dır ya da 1'dir.
    örn: 5>4 = 1 = true
         5<4 =0 = False
```

Bileşik veri türleri:
Array (dizi):
örn:
var renkler = ["Kırmızı","Beyaz","Mavi"]

&& = ve operatörü
sayimiz < 10 && sayimiz > 5

kodumu çalıştır.

|| = veya operatörü:
sayimiz == 10 || sayi == 100 || sayi == 120
kodumu çalıştır

! bu ünlem işareti değil işareti

sayi != 10 (bunun anlamı sayım 10 değil ise kodumu çalıştır demek)

== (bunun anlamı sayi eşit ise)
sayi == 10 (bunun anlamı sayım 10'a eşit ise)

===(bunun anlamı sayım denk ise)
sayi ===10 (sayi 10'a denk ise)

% mod al işaretidir bu
örneğin

10%3 nedir?
10'un 3'e bölümünden kalanı ver.

** bunun anlamı üs al demek

++ (bunun anlamı sayıyı 1 arttır demek)
örnek:
sayi = 5;
sayi++;

-- (bunun anlamı sayıyı bir eksilt demek)

+ : bu artının toplama dışında bir görevi daha var o da birleştirme olarak kullanma görevidir. Örneğin string bir ifade ile numerik ifadenin yazılması.
örneğin:
var yil = 2020;
document.write("JavaScript" + yil)

// typeof(); Değişken veri türünü geriye döndürür.

// length (); --> Değişken içerisindeki karakter sayısını verir.
//boşluklarda karakter diye geçer.

var yazi = "Merhaba";

document.write(yazi + " yazı içerisinde " + yazi.length + " tane karakter vardır.")

// trim(); --> Değişken içeriğinde varsa başında ve sonundaki boşlukları temizleyerek geri döndürür.

örnek:

var yazi = "Yüksek Üniversitesi";

var isle = yazi.slice(7,19);

document.write(isle);

 // substring(); -->   Verilen başlangıç konumuna ve uzunluğa göre bir dizenin bir kısmını döndürür

örnek:

var yazi = "Javascript falan filan falan filan"

var isle = yazi.substring(11,25)

document.write(isle);

// concat(); --> Değişkene parametrik olarak verilen değişken veya değişkenleri dahil ederek yeni bir içerik oluşturur (kısaca: dize değerlerini birleştirmek için kullanılır.)

```
var isim = "Özge";

var soyIsim = " Demir";

var okul = " YİÜ";

var islemYap = isim.concat(soyIsim,okul)

document.write(islemYap);
```

// repeat(); --> orijinal dizeyi belirli sayıda yinelemeye kadar çoğaltarak yeni bir dize oluşturmaya yardımcı olur.

```
var yazi = "Javascript falan filan,";

var islemYap = yazi.repeat(3);

document.write(islemYap);
```

örnek;
Javascript falan filan,Javascript falan filan,Javascript falan filan,

---

// toString(); --> JavaScript'te toString() metodu, bir değeri string (metin) türüne çevirmek için kullanılır. toString() → sadece çağrıldığı değişken üzerinde çalışır.

```
var sayi = 5;



var islemYap = sayi.toString();
```

```
document.write(islemYap);


var goster = typeof(islemYap);
document.write(goster);
```

// valueOf(); --> Üzerinde çalışılan değişken değerini tam anlamıyla aktarımını sağlayarak yeni bir içerik oluşturur ve bu değeri geri döndürür.

```
var deger1 = "54";
var deger2 = 54;

var sonuc1 = deger1.valueOf();
var sonuc2 = deger2.valueOf();


var goster1 = typeof(sonuc1);
var goster2 = typeof(sonuc2);


document.write(sonuc1 +""+ goster1 + "<br>");
```

// indexOf(); --> Değişken içerisinde parametrik olarak verilen değeri arar ve ilk eşleşmeyi sağlayan dğeişken içeriinin index numarsını geriye döndürür.

```
var yazi = "javascript öğrenmek";

var goster = yazi.indexOf("s");

document.write(goster);
```

//unutma index değerleri sıfırdan başlar J harfini sıfırıncı olarak saydı o yüzden s harfi dördüncü karakter oldu

---

// lastIndexOf(); --> Değişken içinde parametrik olarak verilen değeri arar ve son eşleşmeyi sağlayan değişken içeriğinin index değerini geriye döndürür.

```
var metin = "Javascript öğrenmek";

document.write(metin.lastIndexOf("a")) ;
```

// includes(); --> Kendisine parametre olarak verilen değer doğrultusunda değişken içeriğini kontrol ederek Boolean - mantıksal veri türünden sonucu geriye döndürür.

```
 var metin = "Javascript öğrenmek";

//Büyük-Küçük harf duyarlıdır. bir harfini dahi yanlış yazsan bulamaz yani

 var islemYap = metin.includes("öğrenmek");

 document.write(islemYap);
```

// startsWith(); --> Kendisine parametre olarak verilen değer doğrultusunda değişken içeriğinin başlangıç değerini kontrol ederek Boolean-mantıksal veri türünde sonucu geriye döndürür.

```
var okul = "Ankara Üniversitesi 2025";

var islemYap = okul.startsWith("Ankara");

document.write(islemYap);
```

// endsWith(); --> Kendisine verilen parametre doğrultusunda değişken içeriğinin bitiş değerini kontrol ederek boolean-mantıksal veri türünde sonucunu geriye döndürür

```
var metin = "Ankara Üniversitesi 2025";

var islemYap = metin.endsWith("2025");

document.write(islemYap);
```

// replace(); --> Kendisine verilecek parametreler doğrultusunda değişken içierğini kontrol eder, eşleşen değerin değişimini sağlayarak yeni bir içerik oluşturur. Oluşturulan içeriği geriye döndürür.

```
var fikra = "nasreddin hoca göle maya çalıyordu."

document.write(fikra + "<br/>");

var islemYap = fikra.replace("nasreddin","Özge");

document.write(islemYap);
```

örnek:

nasreddin hoca göle maya çalıyordu.
Özge hoca göle maya çalıyordu.

// split(); --> Kendisine parametre olarak tanımlanan değer doğrultusunda değişken içeriğini bölümleyerek yeni bir dizi oluşturur. Oluşan değeri geriye döndürür.

```
var meyveler = "elma armut kiraz erik muz";

var islemYap = meyveler.split(" ",5);

document.write(islemYap);
```

örnek;

elma,armut,kiraz,erik,muz

// charAt(); --> Kendisine parametre olarak verilen değer doğrultusunda değer içeriğindeki karşılığı olan karakteri bularak geriye döndürür.

var icerik = "Özge DEMİR";

var islemYap = icerik.charAt(2);

document.write(islemYap);

örnek:

g

// toUpperCase(); --> Değişken içerisindekii metnin tamamını büyük harf yaparak değeri geriye döndürür

var metin = "merhaba javascript işte";

document.write(metin + "<br>");

var islemYap = metin.toUpperCase();

document.write(islemYap);

örnek:

merhaba javascript işte MERHABA JAVASCRIPT İŞTE

// toLowerCase(); --> Değişken içerisindeki metni tamamını küçük harfe dönüştürür.

var metin = "ANKARA ÜNİVERSİTESİ";

document.write(metin + "<br>");

var islemYap = metin.toLocaleLowerCase();

document.write(islemYap);

örnek;

ANKARA ÜNİVERSİTESİ
ankara üniversitesi

```
// sub(); --> Değişken içerisindeki metni alt simge metni yapar.

document.write("H2O"+ "<br>");

var iki = "2";

var isleIki = iki.sub();

document.write("H"+isleIki+"O");
```

```
// sup(); --> Değişken içindeki metni üst simge metni yapar


var iki = "2";
var isle = iki.sup();

document.write("a" +isle);
```

```
// big(); --> Değişken içerisindeki metni büyük fontlu metne dönüştürür.

 var yaziBig = "Bu yazıyı büyük fontlu yapacağım.";

 document.write(yaziBig + "<br>");

 var isleBig = yaziBig.big();
 document.write(isleBig);
```

```
//small(); --> Değişken içindeki metni küçük fontlu yapar.

var small = "bu yazı küçük fontlu olacak" + "<br>";

document.write(small);

var islesmall = small.small();

document.write(islesmall);



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

// bold(); --> Değişken içerisindeki metni kalın fontlu metne dönüştürür.

var font = "bu yazi kalın fontlu olacak";
  document.write(font);

  var isleFont = font.bold();
  document.write(isleFont);

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

// ilatics(); --> Değişken içerisindeki metni italik yapar

var yaziItalics = "bu yazı şu anda italik olacak";
document.write(yaziItalics);

var isleItalics = yaziItalics.italics();
document.write(isleItalics);


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

// strike(); --> Değişken içerisindeki tanımlı metni üzeri çizili yapar.

var yazi = "Bu yazının şu anda üstü çizilecek";
document.write(yazi);

var isleyazi = yazi.strike();
document.write(isleyazi);


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--
```

// fixed(); --> Değişken içerisindeki metni daktilo fontlu metne dönüştürür.

```
var yazi = "bu yazı daktilo gibi olacak"
document.write(yazi);

var isleYazi = yazi.fixed();
document.write(isleYazi);
```

// fontcolor(); --> Kendisine parametre olarak verilen değer doğrultusunda değişken içeriğini renklendirerek değeri değiştirir.

```
var isim = "Özge";
document.write(isim);

var renklendir = isim.fontcolor("pink");
document.write(renklendir);
```

// fontsize(); --> Kendisine verilen parametre olarak belirtilen değer doğrultusunda değişken içerisindeki metnin font boyutunu değiştirir.

```
var isim = "Özge";
document.write(isim);

var font = isim.fontsize("7");    // not: en fazla alabileceği değer 7dir.
document.write(font);
```

// link(); --> Değişkene çapa tanımlaması yapar çapaya köprü değeri atar.

```
var isim = "GOOGLE----->>>";

var isle = isim.link("http://www.google.com");

document.write(isle);
```

```
// if - else if - else

 var sayi = 50;

 if(sayi > 60) {

document.write(sayi + "Büyüktür 60")

 }

 else if (sayi < 0){

document.write(sayi+ "Negatif bir sayıdır")

 }

else if (sayi == 0) {

    document.write("Girdiğiniz sayı 0'dır.")
}

else if (sayi == 50){

    document.write("Sayi 50'dir")

}

else {

document.write("Girdiğiniz hiçbir koşul doğru değildir.")

}
```

// Switch case --> birden fazla koşullu ifadeye sahip olduğumuzda, doğru koşul geldiği zaman gerçekleşecek etlemi kullanıcıya aktaran ifade bütünüdür.

```
var yazi = "Ankara";

var karakterSay = yazi.length;

switch(karakterSay) {

case 1:
   document.write("1");
break;

case 2:
    document.write("2");
break;

case 3:
    document.write("3");
break;

case 4:
    document.write("4");
break;

case 5:
   document.write("5");
break;

case 6:
    document.write("6");
break;


default:
   document.write("koşullar sağlanmadı");


}
```

//While döngüsü

```
var baslangicDegeri = 0;
while(baslangicDegeri<100) {

document.write("Ankara Üniversitesi <br>")
baslangicDegeri++;

}
```


//Do while döngüsü

//JavaScript'teki do-while döngüsü, while döngüsüne benzer; ancak bu kontrol yapısında, koşul doğru veya yanlış olsun, kod en az bir kez yürütülür. Bundan sonra, koşul doğru kaldığı sürece kod yürütülür.

```
var baslangicDegeri = 0;

do{

    document.write("Özge");
    baslangicDegeri++;

}
 while(baslangicDegeri<5);
```


//For döngüsü --> JavaScript for Döngüsü Kullanımı Bir for döngüsü, belirtilen koşul doğru olduğu sürece komutların çalıştırılmasını sağlar. Koşul sağlanmazsa döngü çalışmayı durdurur.

```
for (var baslangicDegeri=0;baslangicDegeri<10;baslangicDegeri++) {
```

```
        document.write("ÖZGE <br>");

    }
```


```
//for in döngüsü;

   var meyveler = ["Elma", "Armut", "Kiraz", "Erik", "Muz", "Kivi"]

    var baslangic ;

    for (baslangic in meyveler) {

    document.write(meyveler[baslangic] + "<br>")

  }
```


```
//Döngülerde break kullanımı;

   var sayac = 0;

   while(sayac<10){

  document.write(sayac)
  if(sayac == 7) {

      break;
  }

 sayac++;

}
```

örnek; 01234567 (burada anlatılan şey break yani kodda diyor ki 7 olunca kodu kır orada dur break bu işe yarıyor.)

FONKSİYONLAR
//Fonksiyon tanımlama ve çağırma
//Fonksiyon isimlendirme kuralları
//1- İsim anlamlı olmalıdır
//2-Rakam ile başlamaz
//3-Büyük küçük harf duyarlıdır

```
//Fonksiyon Örnek;

function topla() {

    var toplam = 5+49;
    document.write(toplam);
}

topla();
```


```
//Fonksiyon örnek 2


function selamla(isim) {

document.write(isim + " selam nasılsın?");


}


selamla("Özge");
```

örnek;

Özge selam nasılsın?


```
//Değişken içinde fonksiyon tanımlama ve çağırma.

var selamVer = function() {

document.write("Selam");


}

selamVer();
```

örnek:
Selam (ekranda selam yazar)


```
//return ifadesinin kullanımı;

function deneme(){

var isim = "Özge";
return isim;

}
 document.write(deneme());



</script>
```


```
//Otomatik çalışan fonksiyon oluşturrma

(function deneme(){

document.write("Merhaba");


}) ();
```


//Fonksiyondaki parametreye varsayılan değer ataması

```
function onIleCarp(sayi1,sayi2=10) {

var toplam = sayi1*sayi2;
document.write(toplam);
}

onIleCarp(7,10);
```


// Fonksiyonda tanımlanan parametre sayısı değerini geriye döndürür (length)

```
function parametreSay(isim,soyIsim,yas,sehir,ülke){
var say = parametreSay.length;
document.write(say);

}

parametreSay();
```

örnek;
5 (ekranda 5 yazacak çünkü o dizide 5 tane kelime var length fonksiyonlarda bu işe yarar.)

//Fonksiyona herhangi bir parametre tanımlamadan bile gelebilecek tüm parametre değerlerinin alınmasını sağlar. (arguments)

```
function deneme() {

for (var baslangic = 0;baslangic< arguments.length;baslangic++) {

    document.write(arguments[baslangic]);
}
```

```
}

deneme("Özge", "Osman", "Ankara", "2003", "22");
```


//Diziler ve kullanımı; Bir değişken içerisinde toplanmış içerisinde her türden bilgiyi ve veriyi depolamak için kullanılan sıralı veri gruplarıdır.

```
var diziOrnek = ["Özge", "Osman", "Necmettin","Recep","Hüsamettin","Erkan"];

document.write(diziOrnek);
```


//Diziyi bir başka değişkene aktarma

```
var renkler = ["Kırmızı","Beyaz","Siyah","Mavi"];

var degerAl = renkler;

document.write(degerAl);
```


//Tek bir ifade ile birden fazla dizi oluşturulması;

```
var dizi1 = [1,2,3,4,5], dizi2 = [6,7,8,9,10], dizi3 = [11,12,13,14,15]

document.write(dizi1,dizi2,dizi3);
```

örnek;
1,2,3,4,56,7,8,9,1011,12,13,14,15 (ekranda böyle yazacak)

//Dizinin değişkenini önceden tanımlayıp verilerini sonradan diziye eklemek.

```
var isimler;

isimler = ["Osman","Özge","Fatma","Deniz"];
```

```
isimler[0]="Ahmet";

document.write(isimler);
```

Not: Bu örnekte anlatılmak istenen sıfırıncı indexinde Osman yazıyordu git onu Ahmet yap öyle Ahmet,Özge,Fatma,Deniz yazsın ekranda demektir

---

```
//Değişkenler şeklinde dizi oluşturmak.

var aylar = new Array ();

aylar[0] = "Ocak";
aylar[1] = "Şubat";
aylar[3] = "Mart";
aylar[4] = "Nisan";
aylar[5] = "Mayıs";
aylar[6] = "Haziran";
aylar[7] = "Temmuz";
aylar[8] = "Ağustos";
aylar[9] = "Eylül";
aylar[10] = "Ekim";
aylar[11] = "Kasım";
aylar[12] = "Aralık";

document.write(aylar);
```

örnek;
Ocak,Şubat,,Mart,Nisan,Mayıs,Haziran,Temmuz,Ağustos,Eylül,Ekim,Kasım,Aralık (Ekranda böyle gözükecek.)


```
//İç içe çok boyutlu dizi;

  var isimler =["Deniz","Özge",["Yaren","Sümeyye"],"Gökçe"]

  document.write(isimler[2]);
```

örnek;
Yaren,Sümeyye (ekranda böyle gözükecek çünkü 2. indexini çağırdık)

//Birden fazla diziyi başka bir değişkene çok boyutlu diziler halinde aktarmak.

```
var renkler = ["Kırmızı", "Beyaz","Siyah","Mavi"];

var isimler = ["Ahmet", "Mehmet","Serhat","Can"];

var islem = [renkler,isimler];
document.write(islem[1][1]);
```

örnek;

Mehmet

//Değişken içeriğinin dizi olup olmadığını kontrol etmek;
//isArray(); --> Bir değişkenin dizi olup olmadığını kontrol eden metod;

```
var yazi = "Özge Demir Ankara";
var renkler = ["Kırmızı", "Sarı"];

var yaziSonuc = Array.isArray(yazi);
document.write(yaziSonuc + "<br>")

var renklerSonuc = Array.isArray(renkler);
document.write(renklerSonuc);
```

örnek
false --> False dedi çünkü yazi kısmındakiler bir dizi değil isArray komutu dizi olup olmadığını kontrol eder.
true --> True dedi çünkü renkler kısmındakiler bir dize isArray komutu dizi olup olmadığını kontrol eder.

//Dizilerde length(); metodu kullanımı
//legth(); metodu dizide ne işe yarar?
//Dizi içeriğinin eleman sayısını ve dizi elemanının karakter sayısını söyler.

```
var sehirler = ["Ankara", "Çorum", "İzmit", "Bursa","Kastamonu"];

var islemYap = sehirler.length;

document.write(islemYap);
```


//Dizilerde delete(); metodu kullanımı;
//delete(); -->Dizi içindeki belirtilen indis numaralı elemanı siler

```
var günler = ["Pazartesi","Salı","Çarşamba","Perşembe"];

delete(günler[1]);

document.write(günler);
```

örnek;
Pazartesi,,Çarşamba,Perşembe (Ekranda böyle görünür. Çünkü köşeli parantez içine 1 yazdık.)

//Dizilerde shift(); metodu kullanımı
//shift(); --> Dizi içerisindeki ilk elemanı siler ve geriye döndürür.

//Dizilerde pop(); metodunun kullanımı;
//pop(); --> Dizi içerisindeki en son elemanı siler ve sildiği elemanının değerini geriye döndürür.

```
var isimler = ["Özge", "Ahmet", "Nil"];
```

```
document.write(isimler + "<br>");

var islemYap = isimler.pop();

document.write("dizinin en sonundan sildiğim eleman:" + islemYap + "<br>");

document.write(isimler + "<br>");
```

örnek; (Ekranda görüntüsü)

Özge,Ahmet,Nil
dizinin en sonundan sildiğim eleman:Nil
Özge,Ahmet (Gördüğümüz gibi Nil elemanını sildi.)

```
//Dizilerde push(); metodu kullanımı;
//push(); --> Dizinin sonuna eleman ya da elemanlar ekler

var sehirler = ["Ankara", "İstanbul", "İzmir"];

document.write(sehirler + "<br>") ;

var islemYap = sehirler.push("Çorum","Antalya","Trabzon");

document.write(sehirler + "<br>");
```

örnek; (Ekranda görünümü)

Ankara,İstanbul,İzmir
Ankara,İstanbul,İzmir,Çorum,Antalya,Trabzon (Görüldüğü gibi dizinin sonuna elemanlar ekledi.)

```
//Dizilerde unshift(); Kullanımı
//unshift(); --> Dizinin başına eleman ya da elemanlar ekler.

var isimler = ["Özge", "Ahmet","Ali","Mert"];

document.write(isimler + "<br>");

var islemYap = isimler.unshift("Öykü","Çağatay","Fatma");

document.write(isimler);
```

örnek; (Ekranda görünümü)

Özge,Ahmet,Ali,Mert
Öykü,Çağatay,Fatma,Özge,Ahmet,Ali,Mert (Görüldüğü gibi dizinin başına elemanlar ekledi.)

//Dizilerde splice(); metodu kullanımı;
//splice(); --> Dİzilerden eleman veya elemanlar silinebilmesini sağlar. Sildiğim eleman ya da elemanları geriye döndürür, Ayrıca diziye eleman veya elemanlar ekler.

```
var renkler = ["Kırmızı", "Beyaz", "Siyah", "Mor"];

document.write(renkler + "<br>");

var islemYap = renkler.splice(1,1); //1. İndisten başla 1 sil demek

document.write(renkler);
```

örnek; (Ekranda görüntüsü)

Kırmızı,Beyaz,Siyah,Mor
Kırmızı,Siyah,Mor (beyaz silindi)

//Peki bu metod ile nasıl eleman ekleriz?

```
var renkler = ["Kırmızı", "Beyaz", "Siyah", "Mor"];

document.write(renkler + "<br>");

var islemYap = renkler.splice(2,0,"Pembe","Lila","Sarı");

document.write(renkler);
```

örnek; (Ekranda görünümü)

Kırmızı,Beyaz,Siyah,Mor
Kırmızı,Beyaz,Pembe,Lila,Sarı,Siyah,Mor

//Dizilerde slicde(); metodu kullanımı;
//slice(); --> Kendisine verilecek parametreler ile tanımlanmış dizi aralığında bulunan değerleri kopyalayarak yeni bir dizi oluşturur. Oluşturduğu dizinin değerini geriye döndürür.

```
var isimler = ["Serhat", "Sevilay", "Özge", "Erkan", "Hilal"];

document.write(isimler + "<br>");

var islemYap = isimler.slice(0,2); //2. indexe kadar al diyor 2. indexi dahil etmiyor unutma!!

document.write(islemYap + "<br>");
```

örnek; (ekranda görünümü)

Serhat,Sevilay,Özge,Erkan,Hilal
Serhat,Sevilay

//Dizilerde fill(); Metodu kullanımı.
//fill(); --> Kendisine verilecek olan parametreler ile tanımlanmış dizi aralığında bulunan değeri parametre ile belirtilmiş olan değer doğrultusunda dizinin elemanlarını değiştirir ve dizinin değerini geriye döndürür.
//Googledan bulduğum açıklaması: JavaScript'teki fill() metodu , bir dizinin tüm öğelerini statik bir değerle doldurmak için kullanılır. Orijinal diziyi yerinde değiştirir ve değiştirilmiş diziyi döndürür.

```
var günler = ["Pazartesi", "Salı", "Çarşamba", "Perşembe", "Cuma"];

document.write(günler + "<br>");

günler.fill("Cumartesi",0,2);

document.write(günler);
```

örnek; (ekranda görüntüsü)

Pazartesi,Salı,Çarşamba,Perşembe,Cuma
Cumartesi,Cumartesi,Çarşamba,Perşembe,Cuma