07 — Funktionen

Eigene Werkzeuge bauen mit def, Parametern und return

HTW Berlin – Wirtschaftsingenieurwesen

WiSe 2026/27

Agenda

1. Wozu Funktionen? – das DRY-Prinzip
2. `def` – eigene Funktionen definieren
3. Unter der Haube: Definition $\neq$ Ausführung
4. Parameter und Argumente
5. Unter der Haube: was beim Aufruf passiert
6. `return` – Werte zurückgeben (vs. `print`)
7. Scope: lokal vs. global
8. **Klassiker: Umrechner-Bibliothek** – live programmiert

Lernziel: Eigene Funktionen schreiben – und **verstehen**, was Python bei `def` und bei jedem Aufruf im Speicher tut.

Heute: nach jedem Konzept *Live-Demo* (ich) und *Sofort ausprobieren* (Sie, Notebook 07).

Wozu Funktionen?

Ohne Funktion

```
print(f"Eco-Sneaker kostet 89.95 EUR")
print(f"Hemp-High kostet 109.00 EUR")
print(f"Bambus-Boot kostet 135.50 EUR")
```

Mit Funktion

```
def zeige_produkt(name, preis):
    print(f"{name} kostet {preis} EUR")

zeige_produkt("Eco-Sneaker", 89.95)
```

DRY: *Don’t Repeat Yourself* – die Logik steht **einmal**. Ändert sich das Format, ändern wir **eine** Zeile. Neu ist heute: wir bauen eigene **Werkzeuge** mit eigenem Namen.

Eingebaute Funktionen kennen Sie schon

```
len(["Eco-Sneaker", "Hemp-High"])  # ergibt 2
type(89.95)                # ergibt <class 'float'>
input("Name: ")            # liest Eingabe, gibt sie her
```

- Aufruf = **Name + runde Klammern**, darin die **Argumente**
- Manche liefern einen **Wert** zurück (`len`, `type`, `input`), andere zeigen nur an (`print`)
- Heute lernen wir, solche Bausteine **selbst zu bauen**

✎ **Sofort ausprobieren** – Notebook 07, Kap. 1: drei Aufgaben mit `len`, `type`, `input`

def – Anatomie einer Funktion

```
def zeige_shop_info():
    print("Willkommen bei Veggie Soles!")
    print("Vegane Sneaker, fair produziert.")

zeige_shop_info()       # Aufruf -- beliebig oft
```

- def + **Name** (Snake-Case) + () + :
- **Einrückung** (4 Leerzeichen) markiert den Rumpf
- Definition = Rezept aufschreiben, Aufruf = kochen

▶ **Live-Demo** – 01_einfache_funktion.py

✎ **Sofort ausprobieren** – Notebook 07, Kap. 2: zeige_info, trennlinie, zeige_liste

Unter der Haube: `def` erzeugt ein Objekt

```
def netto_zu_brutto(netto):
    return netto * 1.19      # laeuft JETZT nicht!

print(type(netto_zu_brutto)) # <class 'function'>
```

Zeitpunkt	Speicher (Name → Objekt)
nach `def`	`netto_zu_brutto` → Funktionsobjekt
Rumpf schon gelaufen?	**nein** – er ist nur der Bauplan
erst `netto_zu_brutto(100)`	führt den Rumpf aus

Wie in Foliensatz 04: ein Name zeigt auf ein Objekt. Neu: dieses Objekt ist **ausführbarer Code** – die Klammern `()` starten ihn.

Parameter – die Stellschrauben

```
def zeige_produkt(name, preis):
    print(f"{name}: {preis} EUR")

zeige_produkt("Eco-Sneaker", 89.95)
zeige_produkt("Hemp-High", 109.00)
```

- **Parameter** = Platzhalter in der Definition (`name`, `preis`)
- **Argumente** = konkrete Werte beim Aufruf
- Gleiche Funktion, unterschiedliche Eingaben – das macht sie wiederverwendbar

Positional vs. benannt

Positional – Reihenfolge zählt

```
zeige_produkt("Eco-Sneaker", 89.95)      # ok
zeige_produkt(89.95, "Eco-Sneaker")      # Unfug!
```

Benannt – Reihenfolge egal

```
zeige_produkt(name="Eco-Sneaker", preis=89.95)
zeige_produkt(preis=89.95, name="Eco-Sneaker")
```


Mischung erlaubt, **aber**: erst positional, dann benannt – `zeige_produkt("Eco-Sneaker", preis=89.95)`.

Parameter – Demo & Übung

▶ **Live-Demo** – `02_funktion_mit_parametern.py`

✎ **Sofort ausprobieren** – Notebook 07, Kap. 3: `rechne_rechteck`, `zeige_produkt` (positional + benannt)

Unter der Haube: was ein Aufruf wirklich tut



Der Rumpf ist eine **eigene kleine Welt**: Argumente gehen als **neue lokale Namen** hinein, `return` bringt genau **einen Wert** heraus – danach wird die Welt abgeräumt.

Unter der Haube: der Aufruf als Trace

```
def netto_zu_brutto(netto):
    return netto * 1.19

brutto = netto_zu_brutto(89.95)
```

Schritt	Was Python tut	Speicher danach
1	`def`: Bauplan anlegen	`netto_zu_brutto` → Funktion
2	Aufruf: `netto = 89.95` (**neu, lokal**)	lokal: `netto`
3	Rumpf: `89.95 * 1.19`	Wert `107.0405`
4	`return`: Wert zurück, lokal weg	`brutto` → `107.0405`

Trace-Tabellen wie diese sind Ihr Werkzeug, um **jeden** Aufruf nachzuvollziehen – Schritt für Schritt auf Papier.

`return` – Werte zurückgeben

```python
def netto_zu_brutto(netto):
    return netto * 1.19

brutto = netto_zu_brutto(89.95)
print(f"Brutto: {brutto:.2f} EUR")   # 107.04
```

- `return` beendet den Aufruf **sofort** und liefert den Wert an die Aufrufstelle
- Der Wert ist **weiterverwendbar**: speichern, weiterrechnen, formatieren
- Ohne `return` liefert eine Funktion keinen Wert

▶ **Live-Demo** – `03_funktion_mit_return.py`

Unter der Haube: `return` vs. `print`

```python
def mit_print(netto):
    print(netto * 1.19)      # zeigt nur an

def mit_return(netto):
    return netto * 1.19      # gibt Wert zurueck
```

	`x = mit_print(100)`	`x = mit_return(100)`
Konsole zeigt	`119.0`	nichts
x ist danach	None (kein Wert)	`119.0`
weiterrechnen	unmöglich	`x * 2` usw.

`print` ist ein **Seiteneffekt** Richtung Bildschirm. `return` ist das **Ergebnis** – nur damit kann Ihr Programm weiterarbeiten.

Unter der Haube: eine Funktion, mathematisch

$$f : \text{Eingaben} \to \text{Ausgabe}, \qquad f(\text{netto}) = 1.19 \cdot \text{netto}$$

- `netto_zu_brutto` ist genau dieses f: jeder Eingabe wird **ein** Ergebnis zugeordnet
- **Determinismus** (Foliensatz 01): gleiche Eingabe $\to$ garantiert gleiche Ausgabe
- Solche rechnenden Funktionen sind leicht zu prüfen: Wertetabelle genügt – mehr dazu bei den Algorithmen (NB 13a)

✎ **Sofort ausprobieren** – Notebook 07, Kap. 4: `berechne_kreis`, `erstelle_email`

Mehrere Rückgabewerte

```python
def warenkorb_info(preise):
    return len(preise), sum(preise)

korb = [89.95, 109.00, 135.50]
n, summe = warenkorb_info(korb)
print(f"{n} Artikel, {summe:.2f} EUR")
```

- Python packt die Werte in ein **Tupel** (Foliensatz 06)
- Beim Aufruf in mehrere Variablen **entpacken**

▶ **Live-Demo** – `04_mehrere_rueckgaben.py`

✎ **Sofort ausprobieren** – Notebook 07, Kap. 4: `analysiere_wort`

Scope: wo gilt ein Name?

```
def netto_zu_brutto(netto):
    rate = 0.19                # lokal
    return netto * (1 + rate)

brutto = netto_zu_brutto(100)
print(rate)                    # NameError!
```

- `rate` und `netto` sind **lokal**: sie entstehen beim Aufruf und werden nach `return` **entsorgt** (Folie “Aufruf-Ablauf”)
- Deshalb stören sich Funktionen nie gegenseitig – jeder Aufruf hat seine eigene kleine Welt

Unter der Haube: Namensauflösung

```
MWST = 0.19          # global (Konvention: GROSS)

def netto_zu_brutto(netto):
    return netto * (1 + MWST)    # woher kommt MWST?
```

Python sucht `MWST` …	Treffer?
1. **lokal** (im laufenden Aufruf)	nein
2. **global** (oben im Programm)	ja: `0.19`
3. **eingebaut** (`print`, `len`, …)	–

Regel: **lokal** → **global** → **eingebaut**, der erste Treffer gewinnt. Nirgends gefunden? **NameError**.

Scope – Demo & Übung

▶ **Live-Demo** – `05_scope_demo.py`

✎ **Sofort ausprobieren** – Notebook 07, Trainingsmaterial Aufg. 9 (“Scope verstehen”)

Klassiker: Umrechner-Bibliothek – die Aufgabe

In Foliensatz 05 haben wir **eine** Temperatur umgerechnet – jetzt bauen wir das **Werkzeug** dazu:

- `celsius_zu_fahrenheit(c)` – Formel $F = C \cdot 9/5 + 32$
- `fahrenheit_zu_celsius(f)` – die Umkehrung
- `netto_zu_brutto(netto)` – Bruttopreis bei 19 % MwSt
- Alle drei geben Werte **zurück** (`return`, kein `print` im Rumpf) – Aufrufe mit Veggie-Soles-Werten

So soll es laufen

```
21.5 Grad C sind 70.70 Grad F
89.95 EUR netto sind 107.04 EUR brutto
```

Klassiker: Umrechner-Bibliothek – Live-Coding

▶ **Live-Coding ab leerem Editor** – Referenz: `90_klassiker_umrechner.py`
Teilziele:

1. `def celsius_zu_fahrenheit(celsius)` – `def` + Parameter
2. `return` statt `print` im Rumpf
3. Aufruf, Ergebnis in Variable, formatiert ausgeben
4. zweite Funktion nach gleichem Muster
5. Funktionen kombinieren: Rückprobe $f(g(x)) \approx x$

✎ **Zum Selberlösen** – Handout *“Klassiker 07: Umrechner-Bibliothek”* (`Klassiker/07_Klassiker_Umrechner.pdf`). Vertiefung: Notebook 07, Trainingsmaterial.

Cheat Card

Aufgabe	Syntax
Funktion definieren	`def name():`
mit Parametern	`def name(p1, p2):`
Wert zurückgeben	`return wert`
mehrere Werte	`return a, b`
Ergebnis speichern	`x = name(arg)`
benannt aufrufen	`name(p2=w2, p1=w1)`
Klassiker heute	3 × `def` + `return` + Aufrufe

Faustregel: eine Funktion = **eine** Aufgabe. Im Rumpf wird **gerechnet** (`return`) – das `print` gehört an die Aufrufstelle.

Ausblick: Notebook 08 – Operatoren

Unsere Umrechner-Bibliothek rechnet **alles** klaglos um:

```
celsius_zu_fahrenheit(-500)   # unter dem absoluten
                              # Nullpunkt!
netto_zu_brutto(-89.95)       # negativer Preis?
```

Um Eingaben zu **prüfen**, fehlen uns Werkzeuge für Bedingungen:

- Vergleiche: `==` `!=` `<` `>` `<=` `>=`
- Logik: `and` `or` `not` – als **Boolesche Algebra** mit Rechenregeln
- Zugehörigkeit: `in` / `not in` auf Listen und Dicts

Danach (NB 09) verzweigen wir damit: *wenn ungültig, dann Fehlermeldung*.

Heute geübt

- ✓ DRY-Prinzip: Logik einmal schreiben, oft aufrufen
- ✓ `def` erzeugt ein Funktionsobjekt – Definition $\neq$ Ausführung
- ✓ Aufruf-Ablauf: Argument $\rightarrow$ lokaler Parameter $\rightarrow$ Rumpf $\rightarrow$ `return`
- ✓ `return` vs. `print`: Ergebnis vs. Seiteneffekt
- ✓ Funktion als mathematisches $f(x)$: gleiche Eingabe, gleiche Ausgabe
- ✓ Scope: lokal $\rightarrow$ global $\rightarrow$ eingebaut
- ✓ **Klassiker Umrechner-Bibliothek** live gesehen

✎ **Ihre Aufgaben bis zur nächsten Woche:**

- Klassiker **Umrechner-Bibliothek** eigenständig lösen (Handout)
- “Sofort ausprobieren”-Aufgaben im Notebook 07
- Trainingsmaterial: 9 Aufgaben in drei Schwierigkeitsstufen