

SARL REN'ISOL

Villa 19 LES ECHETS

527 chemin des Varines

01700 MIRIBEL

Tél : 06.17.09.93.68

RCS Bourg en Bresse 823 499 199

Ident TVA n ° FR50823499199

Millenium assurance n°police AR/20127827JB

Devis

| | |
|------|------------|
| N° | 2017-040 |
| Date | 30/03/2017 |

POSE ET FOURNITURES DE MENUISERIES

Ce devis est valable 1 mois

| <i>Nature</i> | <i>Prix HT</i> | <i>QTE</i> |
|--|-------------------|------------|
| Coffre CTB complet avec parement Fibragglo Manoeuvre : Moteur Radio IO Hauteur tableau + hauteur seuil encastré : 2150 mm Largeur tableau : 1800 mm Enroulement vers l'extérieur / Sans entaille / Sous-face plaxée gris anthracite lisse Ral 7016 Tablier ALU double paroi (lames de 42) : Gris approchant ral 7016 Coulisses de 30mm et lame finale Gris ral 7016 Satiné Coté de manoeuvre : Droite intérieure / Commande : Smoove Origin IO Livraison colis d'accessoires | 1 240,67 € | 2 |
| Menuiserie ALU gamme Tentation coulissant bi-rails Baie coulissante 2 vantaux Pose en applique intérieure Cotes tableau, H = 2150 mm x L = 1800 mm <i>Pose sous Coffre tunnel</i> <i>Largeur entre tapées 1800 mm</i> <i>Dormant monobloc de 120</i> <i>Monocouleur : 7016S - Gris anthracite satiné</i> <i>Type de fixation : pattes équerres pour doublage de 120</i> <i>Sans seuil encastré</i> <i>Appui monobloc de 140 mm</i> <i>Sens d'ouverture : A DEFINIR</i> <i>Type de quincaillerie : Crémone</i> <i>Hauteur poignée/sol fini : 1086 mm</i> <i>Poignée intérieure : Poignée arrondie noire Chronos (OJ) + Poignée plate noire (SF)</i> <i>Entaille pour grille autoreglable 22m3 / Aération dans l'ouvrant journalier / Grille extra plate ext. fournie</i> <i>Montant renforcé sur l'ouvrant journalier</i> <i>Vitrage : 4Planitherm-18WNoirArgon-4</i> <i>Largeur de passage calculée : 796 mm</i> | 1 843,40 € | 2 |

| | | |
|---|------------|---|
| <p>Cette menuiserie bénéficie d'un classement au vent V*A2 conformément au DTA en vigueur.</p> <p>Coefficient thermique $U_w = 1,60 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$ *</p> <p>Facteur solaire S_w Hiver = 0,51</p> <p>Facteur solaire S_w Eté = 0,53</p> | | |
| <p>Coffre CTB complet avec parement Fibragglo</p> <p>Manoeuvre : Moteur Radio IO</p> <p>Hauteur tableau + hauteur seuil encastré : 1050 mm</p> <p>Largeur tableau : 1500 mm</p> <p>Enroulement vers l'extérieur / Sans entaille / Sous-face plaxée gris anthracite lisse Ral 7016</p> <p>Tablier ALU double paroi (lames de 42) : Gris approchant ral 7016</p> <p>Coulisses de 30mm et lame finale Gris ral 7016 Satiné</p> <p>Coté de manoeuvre : Droite intérieure / Commande : Smoove Origin IO</p> <p>Livraison colis d'accessoires</p> | 1 325,88 € | 3 |
| <p>Menuiserie PVC gamme Kyoto 2</p> <p>Chassis 2 vantaux OB</p> <p>Pose en applique intérieure</p> <p>Cotes tableau, H = 1050 mm x L = 1500 mm</p> <p>Pose sous Coffre tunnel</p> <p>Largeur entre tapées 1500 mm</p> <p>Hauteur d'allège : A DEFINIR</p> <p>Dormant doublage 120</p> <p>Couleur intérieure : Blanc / Couleur extérieure : Plaxé gris anthracite lisse Ral 7016</p> <p>Type de fixation : Patte équerre 115x70 (standard)</p> <p>Parcloses arrondies pour un remplissage de 28mm</p> <p>Appui monobloc de 140 / Renforts dormant 100%</p> <p>Sens d'ouverture : Droite tirant</p> <p>Avec rejet d'eau PVC</p> <p>Type de quincaillerie : Crémone</p> <p>Poignée intérieure : Poignée New York Sécustik blanche</p> <p>Fiches blanches</p> <p>Entaille pour grille autoreglable 22m3 / Aération dans l'ouvrant semifixe / Grille fournie</p> <p>Compris Houssette</p> <p>Renforts ouvrant 100%</p> <p>Vitrage : 4Planitherm-20WENoirArgon-4</p> <p>Coefficient thermique $U_w = 1,40 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$ *</p> <p>Facteur solaire S_w Hiver = 0,44</p> <p>Facteur solaire S_w Eté = 0,46</p> | 1 417,03 € | 3 |
| <p>Coffre CTB complet avec parement Fibragglo</p> <p>Manoeuvre : Moteur Radio IO</p> <p>Hauteur tableau + hauteur seuil encastré : 1050 mm</p> <p>Largeur tableau : 1300 mm</p> <p>Enroulement vers l'extérieur / Sans entaille / Sous-face plaxée gris anthracite lisse Ral 7016</p> <p>Tablier ALU double paroi (lames de 42) : Gris approchant ral 7016</p> <p>Coulisses de 30mm et lame finale Gris ral 7016 Satiné</p> | 839,93 € | 2 |

| | | |
|--|----------|---|
| Coté de manoeuvre : Droite intérieure / Commande : Smoove Origin IO Livraison colis d'accessoires | | |
| Menuiserie PVC gamme Kyoto 2 Chassis 2 vantaux OB Pose en applique intérieure Cotes tableau, H = 1050 mm x L = 1300 mm Pose sous Coffre tunnel Largeur entre tapées 1300 mm Hauteur d'allège : A DEFINIR Dormant doublage 120 Monocouleur : Plaxé gris anthracite lisse Ral 7016 Type de fixation : Patte équerre 115x70 (standard) Parcloses arrondies pour un remplissage de 28mm Appui monobloc de 140 / Renforts dormant 100% Sens d'ouverture : Droite tirant Avec rejet d'eau PVC Type de quincaillerie : Crémone Poignée intérieure : Poignée New York Sécustik noire Fiches noires Entaille pour grille autoreglable 22m3 / Aération dans l'ouvrant semifixe / Grille fournie Compris Houssette Renforts ouvrant 100% Vitrage : 4Planitherm-20WENoirArgon-4 Coefficient thermique Uw = 1,40 W/(m².K) * Facteur solaire Sw Hiver = 0,44 Facteur solaire Sw Eté = 0,46 | 986,05 € | 2 |
| Coffre CTB complet avec parement Fibragglo Manoeuvre : Moteur Radio IO Hauteur tableau + hauteur seuil encastré : 1050 mm Largeur tableau : 1300 mm Enroulement vers l'extérieur / Sans entaille / Sous-face plaxée gris anthracite lisse Ral 7016 Tablier ALU double paroi (lames de 42) : Gris approchant ral 7016 Coulisses de 30mm et lame finale Gris ral 7016 Satiné Coté de manoeuvre : Droite intérieure / Commande : Smoove Origin IO Livraison colis d'accessoires | 419,97 € | 1 |
| Menuiserie PVC gamme Kyoto 2 Chassis 2 vantaux OB Pose en applique intérieure Cotes tableau, H = 1050 mm x L = 1300 mm Pose sous Coffre tunnel Largeur entre tapées 1300 mm Hauteur d'allège : A DEFINIR Dormant doublage 120 Couleur intérieure : Blanc / Couleur extérieure : Plaxé gris anthracite lisse Ral 7016 Type de fixation : Patte équerre 115x70 (standard) | | |

| | | |
|---|----------|---|
| Parcloses arrondies pour un remplissage de 28mm Appui monobloc de 140 / Renforts dormant 100% Sens d'ouverture : Droite tirant Avec rejet d'eau PVC Type de quincaillerie : Crémone Poignée intérieure : Poignée New York Sécustik blanche Fiches blanches Entaille pour grille autoreglable 22m3 / Aération dans l'ouvrant semifixe / Grille fournie Compris Houssette Renforts ouvrant 100% Vitrage : 4Planitherm-20WENoirArgon-4 Coefficient thermique $U_w = 1,40 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ * Facteur solaire $Sw \text{ Hiver} = 0,44$ Facteur solaire $Sw \text{ Eté} = 0,46$ | 449,16 € | 1 |
| Menuiserie PVC gamme Kyoto 2 Chassis 1 vantail OB Pose en applique intérieure Cotes tableau, H = 1050 mm x L = 700 mm Pose sous Coffre tunnel Largeur entre tapées 700 mm Hauteur d'allège : A DEFINIR Dormant doublage 120 Couleur intérieure : Blanc / Couleur extérieure : Plaxé gris anthracite lisse Ral 7016 Type de fixation : Patte équerre 115x70 (standard) Parcloses arrondies pour un remplissage de 28mm Appui monobloc de 140 / Renforts dormant 100% avec Barreaudage décoratif vertical Sens d'ouverture : Droite tirant Avec rejet d'eau PVC Type de quincaillerie : Crémone Poignée intérieure : Poignée New York Sécustik blanche Fiches type OB blanches Renforts ouvrant 100% Vitrage : 4Planitherm-20WENoirArgon-4 Coefficient thermique $U_w = 1,40 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ * Facteur solaire $Sw \text{ Hiver} = 0,40$ Facteur solaire $Sw \text{ Eté} = 0,43$ | 657,80 € | 2 |
| Menuiserie PVC gamme Kyoto 2 Chassis 1 vantail OB Pose en applique intérieure Cotes tableau, H = 1050 mm x L = 700 mm Pose sous Coffre tunnel Largeur entre tapées 700 mm Hauteur d'allège : A DEFINIR Dormant doublage 120 Couleur intérieure : Blanc / Couleur extérieure : Plaxé gris anthracite lisse Ral 7016 Type de fixation : Patte équerre 115x70 (standard) | | |

| | | |
|--|------------|---|
| Parcloses arrondies pour un remplissage de 28mm Appui monobloc de 140 / Renforts dormant 100% Sens d'ouverture : Droite tirant Avec rejet d'eau PVC Type de quincaillerie : Crémone Poignée intérieure : Poignée New York Sécustik blanche Fiches type OB blanches Renforts ouvrant 100% Vitrage : 4Planitherm-20WENoirArgon-4 Coefficient thermique Uw = 1,40 W/(m².K) * Facteur solaire Sw Hiver = 0,40 Facteur solaire Sw Été = 0,43 | 276,90 € | 1 |
| Menuiserie PVC gamme Kyoto 2 Porte entrée 1 vantail Pose en applique intérieure Cotes tableau, H = 2150 mm x L = 900 mm Menuiserie sans Traverse de Volet Roulant Dormant doublage 120 Monocouleur : Plaxé gris anthracite lisse Ral 7016 Type de fixation : Patte équerre 115x70 (standard) Parcloses arrondies pour un remplissage de 32mm Seuil handicapé alu/pvc 20mm / Renforts dormant 100% Sens d'ouverture : Droite tirant Avec rejet d'eau alu porte brosse Type de quincaillerie : Serrure automatique multi-points Hauteur poignée/sol fini : 1082 mm Béquille pour porte : Ensemble New York sur rosace noir Paumelles Mixacta 3D noires / Cylindre nickelé (standard) 45x40 (85mm) Renforts ouvrant 100% Remplissage : Panneau isolant lisse Gris 7016 2F PVC 32mm Largeur de passage calculée : 797 mm | 1 036,36 € | 1 |
| Menuiserie PVC gamme Kyoto 2 Porte serrure 1 vantail Pose en applique intérieure Cotes tableau, H = 2150 mm x L = 900 mm Menuiserie sans Traverse de Volet Roulant Dormant doublage 120 Monocouleur : Plaxé gris anthracite lisse Ral 7016 Type de fixation : Patte équerre 115x70 (standard) Parcloses arrondies pour un remplissage de 32mm Seuil handicapé alu/pvc 20mm / Renforts dormant 100% Sens d'ouverture : Droite tirant Avec rejet d'eau alu porte brosse Type de quincaillerie : Serrure à relevage standard multi-points Hauteur poignée/sol fini : 1012 mm Béquille pour porte : Ensemble New York noir Fiches noires / Cylindre nickelé (standard) 45x40 (85mm) Renforts ouvrant 100% Remplissage : Panneau isolant lisse Gris 7016 2F PVC 32mm | 821,74 € | 1 |

| | | |
|--|------------|---|
| Largeur de passage calculée : 795 mm | | |
| Menuiserie PVC gamme Kyoto 2 Porte serrure 1 vantail Pose en applique intérieure Cotes tableau, H = 2150 mm x L = 900 mm Menuiserie sans Traverse de Volet Roulant Dormant doublage 120 Monocouleur : Blanc PVC Type de fixation : Patte équerre 115x70 (standard) Parcloles arrondies pour un remplissage de 32mm Seuil handicapé alu/pvc 20mm / Renforts dormant 100% Sens d'ouverture : Droite tirant Avec rejet d'eau alu porte brosse Type de quincaillerie : Serrure à relevage standard multi-points Hauteur poignée/sol fini : 1012 mm Béquille pour porte : Ensemble New York blanc Fiches blanches / Cylindre nickelé (standard) 45x40 (85mm) Renforts ouvrant 100% Remplissage : Panneau isolant lisse blanc 2F PVC 32mm Largeur de passage calculée : 795 mm | | 1 |
| PG Sect ECOTHERM à rainures M H=2125x2375 Porte sectionnelle prémontée double paroi isolante, Ecotherm 42/20 (EPU 40), rainures horizontale M, prête à poser. Compris poignée extérieure ronde synthétique noire. Ferrure Z (ressorts de traction). Huisserie : prépeinte coloris blanc (finition woodgrain). Panneau : finition extérieure woodgrain prépeint coloris blanc. SupraMaticE S3 avec 1émetteur HS 5 BS noir + rail KFS10 + 1émetteur HS 4 BS noir - EN STOCK - (HORMANN) | 1 253,20 € | 1 |
| Menuiserie ALU gamme Tentation frappe Fixe + Fixe + Fixe Pose en applique intérieure Cotes tableau, H = 1050 mm x L = 4000 mm Pose sous Coffre tunnel Largeur entre tapées 4000 mm Hauteur d'allège : A DEFINIR Dormant normal + tapée pour doublage de 120 Monocouleur : 7016S - Gris anthracite satiné Type de fixation : patte équerre pour doublage de 120 Appui rapporté de 71 Habillage int : Couvres joints de 25 Vitrages des vantaux égaux pour : FIXE / FIXE / FIXE / ----- Fixe / Hauteur : 1050 mm x Largeur : 1333 mm Vitrage : 4Planitherm-20WENoirArgon-4 (avec intercalaire Warm-Edge TGI) ----- Fixe / Hauteur : 1050 mm x Largeur : 1333 mm Vitrage : 4Planitherm-20WENoirArgon-4 (avec intercalaire Warm-Edge TGI) ----- | 648,71 € | 1 |

| | | |
|---|------------|---|
| Fixe / Hauteur : 1050 mm x Largeur : 1334 mm Vitrage : 4Planitherm-20WENoirArgon-4 (avec intercalaire Warm-Edge TGI) | | |
| Coffre Tunnel Technicof Largeur tableau : 4000 mm Coté de manoeuvre : Droite intérieure VR ALU complet pour CT Manoeuvre : Moteur Radio IO Hauteur tableau + hauteur seuil encastré : 1050 mm Largeur entre tapée : 4000 mm Enroulement vers l'extérieur / Sous-face plaxée gris anthracite lisse Ral 7016 Tablier ALU double paroi (lames de 42) : Gris approchant ral 7016 !!! Avertissement : les couleurs foncées sont fortement déconseillées pour les tabliers aluminium de grandes dimensions exposées façades sud en raison d'un risque de déformation !!! Coulisses de 30mm et lame finale Gris ral 7016 Satiné Coté de manoeuvre : Droite intérieure / Commande : Smoove Origin IO | 992,16 € | 1 |
| Menuiserie ALU gamme Tentation coulissant tri-rails Châssis coulissant tri-rails 3 vantaux Pose en applique intérieure Cotes tableau, H = 1250 mm x L = 4000 mm Pose sous Coffre tunnel Largeur entre tapées 4000 mm Hauteur d'allège : A DEFINIR Dormant normal + tapée pour doublage de 160 Monocouleur : 7016S - Gris anthracite satiné Type de fixation : pattes équerres pour doublage de 160 Appui rapporté de 71 Habillage int : Couvres joints de 25 Sens d'ouverture : A DEFINIR Type de quincaillerie : Crémone Poignée intérieure : Poignées plates noires Chronos (OJ + SF) Vitrage : 4Planitherm-18WENoirArgon-4 Cette menuiserie bénéficie d'un classement au vent V*A2 conformément au DTA en vigueur. | 1 688,83 € | 1 |
| Coffre Tunnel Technicof Largeur tableau : 4000 mm Coté de manoeuvre : Droite intérieure VR ALU complet pour CT Manoeuvre : Moteur Radio IO Hauteur tableau + hauteur seuil encastré : 1050 mm Largeur entre tapée : 4000 mm Enroulement vers l'extérieur / Sous-face plaxée gris anthracite lisse Ral 7016 Tablier ALU double paroi (lames de 42) : Gris approchant ral 7016 !!! Avertissement : les couleurs foncées sont fortement déconseillées pour les tabliers aluminium de grandes dimensions exposées façades sud en raison d'un risque de déformation !!! | 1 027,26 € | 1 |

| | | |
|--|------------------|-------------|
| Coulisses de 30mm et lame finale Gris ral 7016 Satiné Coté de manoeuvre : Droite intérieure / Commande : Smoove Origin IO | | |
| Menuiserie ALU gamme Tentation coulissant tri-rails Baie coulissante tri-rails 3 vantaux Pose en applique intérieure Cotes tableau, H = 2150 mm x L = 4000 mm Pose sous Coffre tunnel Largeur entre tapées 4000 mm Dormant normal + tapée pour doublage de 160 Monocouleur : 7016S - Gris anthracite satiné Type de fixation : pattes équerres pour doublage de 160 Sans seuil encastré Appui rapporté de 71 Habillage int : Couvres joints de 25 Sens d'ouverture : A DEFINIR Type de quincaillerie : Crémone Hauteur poignée/sol fini : 1090 mm Poignée intérieure : Poignées plates noires Chronos (OJ + SF) Montant renforcé sur l'ouvrant journalier Vitrage : 4Planitherm-16WENoirArgon-6 Cette menuiserie bénéficie d'un classement au vent V*A2 conformément au DTA en vigueur. | 2 164,77 € | 1 |
| Coffre Tunnel Technicof Largeur tableau : 4000 mm Coté de manoeuvre : Droite intérieure VR ALU complet pour CT Manoeuvre : Moteur Radio IO Hauteur tableau + hauteur seuil encastré : 1050 mm Largeur entre tapée : 4000 mm Enroulement vers l'extérieur / Sous-face plaxée gris anthracite lisse Ral 7016 Tablier ALU double paroi (lames de 42) : Gris approchant ral 7016 !!! Avertissement : les couleurs foncées sont fortement déconseillées pour les tabliers aluminium de grandes dimensions exposées façades sud en raison d'un risque de déformation !!! Coulisses de 30mm et lame finale Gris ral 7016 Satiné Coté de manoeuvre : Droite intérieure / Commande : Smoove Origin IO | 1 256,58 € | 1 |
| GRILLES DE DEFENSES | 200,00 € | 2 |
| PORTES D INTERIEUR RIGHINI PREPEINTE BLANCHE "à définir" | 1 800,00 € | 11 |
| PORTE D INTERIEUR A GALANDAGE PRE PEINTE BLANC "à définir" | 350,00 € | 1 |
| Pose de 43 éléments : menuiseries, volets, portes d'entrées et de garage Visseries, silicones, compribandes, équerres de fixation inclus | 4 000,00 € | 1 |
| | Taux TVA | 20,0% |
| | Total HT | 26 696,40 € |
| | TVA | 5 339,28 € |
| | Total TTC | 32 035,68 € |

| | | | |
|-----------------|----------|-----|--------------------|
| Bon pour accord | Fait à : | le: | Signature client : |
|-----------------|----------|-----|--------------------|

Versement de 30% à l'acceptation du devis = **euros**

Versement de 30% à la livraison = **euros**

Versement de 20% à l'avancement de chantier = **euros**

Versement de 20% le jour de fin de la prestation = euros

SOUS RESERVES DU METRAGE DEFINITIF AVEC DECHARGE DU MACON