











SOMIA**RUE DE LA TRAILLE
ZI DE LA TUILLIERE
01700 MIRIBEL****Tél. 0478552433****Fax. 0478552074****Email : somia.somia@orange.fr****Monsieur PARSONS DAVID****Réf :**

Devis n° 14302 du 15/03/2017





	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	FPEE - Menuiseries Aluminium - Gamme Sensation 2 Matière : - Les profilés sont en alliage d'aluminium qualité bâtiment (6060 T6) - Les profilés sont à rupture de pont thermique, obtenue par des barrettes de résine isolantes multi-chambres. Traitement de surface : - Thermolaquage label QUALICOAT sous numéro de licence N°545. - Thermolaquage label QUALIMARINE sous numéro de licence QM28. Profilés : - Profilés tubulaire à rupture de pont thermique réalisée par des barrettes multi-chambres en PVC de 30 mm. Photo non contractuelle Coulissant avec rupture de pont thermique 2 vantaux Haut 2150 mm x Larg 1800 mm	2	1 141,61	2 283,22	1
	. Gamme SENSATION 2 . Monocouleur ALU : Gris anthracite 7016 Fine texture . Pose en applique avec doublage . Dim. tableau hauteur et largeur . Dormant 115 . Ailes de recouvrement intégrées de 15mm . Appui de 140mm . Double vitrage standard : 4.20.4 ITR + Gaz . Vitrage Clair . Intercalaire Warm Edge noir . Sens d'ouverture à définir . Fermeture 3 points anti-soulèvement, sans manœuvre de l'extérieur . 1 fermeture encastrée Noire . 1 poignée de sécurité Secustik Noire . Performance thermique : Ug (W/K.m²)=1,1, Uw (W/K.m²)=1,5, Sw compris entre 0,38 et 0,54 . Classement A*E*V* de la menuiserie jusqu'à A*4-E*6B-V*A2				

	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	Couissant avec rupture de pont thermique 3 vantaux 3 rails Haut 2150 mm x Larg 4000 mm <ul style="list-style-type: none"> . Gamme SENSATION 2 . Monocouleur ALU : Gris anthracite 7016 Fine texture . Pose en applique avec doublage . Dim. tableau hauteur et largeur . Dormant 155 . Ailes de recouvrement intégrées de 15mm . Appui de 180mm . Double vitrage standard : 4.20.4 ITR + Gaz . Vitrage Clair . Intercalaire Warm Edge noir . Sens d'ouverture à définir . Fermeture 3 points anti-soulèvement, sans manoeuvre de l'extérieur . 1 fermeture encastrée Noire . 1 poignée de sécurité Secustik Noire . Performance thermique : Ug (W/K.m²)=1,1, Uw (W/K.m²)=1,5, Sw compris entre 0,38 et 0,54 . Classement A*E*V* de la menuiserie jusqu'à A*4-E*6B-V*A2 	1	2 112,21	2 112,21	1
	Couissant avec rupture de pont thermique 3 vantaux 3 rails Haut 1250 mm x Larg 4000 mm <ul style="list-style-type: none"> . Gamme SENSATION 2 . Monocouleur ALU : Gris anthracite 7016 Fine texture . Pose en applique avec doublage . Dim. tableau hauteur et largeur . Dormant 155 . Ailes de recouvrement intégrées de 15mm . Appui de 180mm . Double vitrage standard : 4.20.4 ITR + Gaz . Vitrage Clair . Intercalaire Warm Edge noir . Sens d'ouverture à définir . Fermeture 3 points anti-soulèvement, sans manoeuvre de l'extérieur . 1 fermeture encastrée Noire . 1 poignée de sécurité Secustik Noire . Performance thermique : Ug (W/K.m²)=1,1, Uw (W/K.m²)=1,7, Sw compris entre 0,38 et 0,54 . Classement A*E*V* de la menuiserie jusqu'à A*4-E*6B-V*A2 	1	1 626,32	1 626,32	1



	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	<p>FPEE - Menuiseries Aluminium - Gamme Sensation 2</p> <p>Matière :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les profilés sont en alliage d'aluminium qualité bâtiment (6060 T6) - Les profilés sont à rupture de pont thermique, obtenue par des barrettes de résine isolantes multi-chambres. <p>Traitement de surface :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thermolaquage label QUALICOAT sous numéro de licence N°545. - Thermolaquage label QUALIMARINE sous numéro de licence QM28. <p>Profils :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Profilés de dormants de forme tubulaire à rupture de pont thermique (RPT). - Profilés d'ouvrants tubulaires du type "ouvrant caché" en aluminium avec face intérieure moulurée ou Contemporain. - Battement central isolant de largeur réduite 75 mm équipé d'un couvre joint intérieur reprenant une poignée centrée pour fenêtre et portes fenêtres 2 vantaux. - Assemblages des profils par équerres serties et coupes d'onglet 45°. - Ouvrants avec feuillure PVC 2 chambres - 4 joints dont 2 joints centraux. <p><i>Photo non contractuelle</i></p>				
	<p>Châssis fixe avec rupture de pont thermique Haut 1050 mm x Larg 4000 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Gamme SENSATION 2 . Monocouleur ALU : Gris anthracite 7016 Fine texture . Pose en applique avec doublage . Dim. fabrication hauteur et largeur . Dormant 155 . Ailes de recouvrement intégrées de 15mm . Appui de 180mm . Double vitrage standard : 4.18.6 ITR + Gaz . Vitrage Clair . Intercalaire Warm Edge noir . 2 meneau(x) toute hauteur 	1	1 521,14	1 521,14	1
	<p>VARIANTE : Plus value pour 1 vantail oscillo battant <i>En remplacement d'un fixe</i></p>	0	296,34	0,00	1
	<p>VARIANTE : Couissant avec rupture de pont thermique 3 vantaux 3 rails Haut 1050 mm x Larg 4000 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Gamme SENSATION 2 . Monocouleur ALU : Gris anthracite 7016 Fine texture . Pose en applique avec doublage . Dim. tableau hauteur et largeur . Dormant 155 . Ailes de recouvrement intégrées de 15mm . Appui de 180mm . Double vitrage standard : 4.20.4 ITR + Gaz . Vitrage Clair . Intercalaire Warm Edge noir . Sens d'ouverture à définir . Fermeture 3 points anti-soulèvement, sans manoeuvre de l'extérieur . 1 fermeture encastrée Noire . 1 poignée de sécurité Secustik Noire . Performance thermique : Ug (W/K.m²)=1,1, Uw (W/K.m²)=1,7, Sw compris entre 0,38 et 0,54 . Classement A*E*V* de la menuiserie jusqu'à A*4-E*6B-V*A2 	0	1 522,98	0,00	1


	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	Menuiserie PVC NORALIS, gamme Emotion KBE Fenêtre 2 vantaux Haut 1050 mm x Larg 1500 mm <ul style="list-style-type: none"> . Coloris Gris anthracite RAL 7016 approchant 1 face . Dormant 120 . Dim. tableaux, pose en applique . Vitrage 4/20/4 Thermique Argon . Sens d'ouverture à définir . 1 vantail principal oscillo-battant . Renfort total . Intercalaire Warm Edge . Poignée Sécustik (incompatible avec crémonne en applique et poignée laiton) . Poignée centrée 	3	492,72	1 478,16	1
	Fenêtre 2 vantaux Haut 1050 mm x Larg 1300 mm <ul style="list-style-type: none"> . Coloris Gris anthracite RAL 7016 approchant 2 faces . Dormant 120 . Dim. tableaux, pose en applique . Vitrage 4/20/4 Thermique Argon . Sens d'ouverture à définir . 1 vantail principal oscillo-battant . Renfort total . Intercalaire Warm Edge . Poignée Sécustik (incompatible avec crémonne en applique et poignée laiton) . Poignée centrée 	2	436,73	873,46	1
	Fenêtre 2 vantaux Haut 1050 mm x Larg 1300 mm <ul style="list-style-type: none"> . Coloris Gris anthracite RAL 7016 approchant 1 face . Dormant 120 . Dim. tableaux, pose en applique . Vitrage 4/20/4 Thermique Argon . Sens d'ouverture à définir . 1 vantail principal oscillo-battant . Renfort total . Intercalaire Warm Edge . Poignée Sécustik (incompatible avec crémonne en applique et poignée laiton) . Poignée centrée 	1	436,73	436,73	1
	Fenêtre 1 vantail oscillo-battant Haut 1050 mm x Larg 700 mm <ul style="list-style-type: none"> . Coloris Gris anthracite RAL 7016 approchant 1 face . Dormant 120 . Dim. tableaux, pose en applique . Vitrage 4/20/4 Thermique Argon . Sens d'ouverture à définir . Renfort total . Intercalaire Warm Edge . Poignée Sécustik (incompatible avec crémonne en applique et poignée laiton) 	1	306,09	306,09	1
	Fenêtre 1 vantail oscillo-battant Haut 1050 mm x Larg 700 mm <ul style="list-style-type: none"> . Coloris Gris anthracite RAL 7016 approchant 1 face . Dormant 120 . Dim. tableaux, pose en applique . Vitrage 4/20/4 Thermique Imprimé GA . Sens d'ouverture à définir . Renfort total . Intercalaire Warm Edge . Poignée Sécustik (incompatible avec crémonne en applique et poignée laiton) 	1	310,06	310,06	1

	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	Fenêtre 1 vantail oscillo-battant Haut 1050 mm x Larg 700 mm <ul style="list-style-type: none"> . Coloris Gris anthracite RAL 7016 approchant 2 faces . Dormant 120 . Dim. tableaux, pose en applique . Vitrage 4/20/4 Thermique Imprimé GA . Sens d'ouverture à définir . Renfort total . Intercalaire Warm Edge . Poignée Sécustik (incompatible avec crémonne en applique et poignée laiton) 	1	310,06	310,06	1
	Mortaise + grille de ventilation HYGROREGLABLE	8	30,24	241,92	1
	Porte d'entrée BEL'M ACIER <i>Bel'm peut vous calculer le Ud de votre porte hors standard à la demande</i> <i>Fabrication française</i> <i>Illustration non contractuelle. Pour information, pour la Porte IMPALA isolation thermique selon norme NFEN14351-1, Ud = 1,3 W/(m².K). Performance d'isolation thermique de votre configuration disponible sur demande</i> Porte IMPALA Haut 2150 mm x Larg 900 mm <ul style="list-style-type: none"> . 1 vantail . Dormant ALU, ouvrant 48mm . Dim. Tableau . Pose en applique . Epaisseur dormant avant recouvrement 120mm . Couleur extérieure : Gris 7016 satiné . Couleur intérieure : idem extérieur . Sens d'ouverture à définir . Vitrage, classe P2A : Sablé . Poignée rosace Couleur Argent . Serrure 5 points à relevage + barillet standard (3 clés) . Pattes équerres de fixation (le jeu de 9) . Caches-fiches 	1	1 298,45	1 298,45	1
	VARIANTE : Porte IMPALA Haut 2150 mm x Larg 900 mm <ul style="list-style-type: none"> . 1 vantail . Dormant ALU, ouvrant 48mm . Dim. Tableau . Pose en applique . Epaisseur dormant avant recouvrement 120mm . Couleur extérieure : texturé Gris 7016 . Couleur intérieure : idem extérieur . Sens d'ouverture à définir . Vitrage, classe P2A : Sablé . Poignée rosace Couleur Argent . Serrure 5 points à relevage + barillet standard (3 clés) . Pattes équerres de fixation (le jeu de 9) . Caches-fiches 	0	1 399,51	0,00	1

	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	<p>Porte secondaire BEL'M ACIER</p> <p>Bel'm peut vous calculer le Ud de votre porte hors standard à la demande</p> <p>Fabrication française</p> <p>Illustration non contractuelle. Pour information, pour la Porte PSA1 isolation thermique selon norme NFEN14351-1, Ud = 0,88 W/(m².K). Performance d'isolation thermique de votre configuration disponible sur demande et note environnementale : 60</p> <p>Porte PSA1 Haut 2150 mm x Larg 900 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . 1 vantail . Dormant ALU, ouvrant 48mm . Dim. Tableau . Pose en applique . Couleur extérieure : Gris 7016 satiné . Couleur intérieure : idem extérieur . Sens d'ouverture à définir . Poignée rosace Couleur Argent . Serrure 5 points à relevage + barillet standard (3 clés) . Pattes équerres de fixation (le jeu de 9) . Caches-fiches 	1	785,05	785,05	1
	<p>VARIANTE : Porte PSA1 Haut 2150 mm x Larg 900 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . 1 vantail . Dormant ALU, ouvrant 48mm . Dim. Tableau . Pose en applique . Couleur extérieure : texturé Gris 7016 . Couleur intérieure : idem extérieur . Sens d'ouverture à définir . Poignée rosace Couleur Argent . Serrure 5 points à relevage + barillet standard (3 clés) . Pattes équerres de fixation (le jeu de 9) . Caches-fiches 	0	886,12	0,00	1
	<p>Porte PSA1 Haut 2150 mm x Larg 900 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . 1 vantail . Dormant ALU, ouvrant 48mm . Dim. Tableau . Pose en applique . Epaisseur dormant avant recouvrement 120mm . BLANC (finition de base porte ALU 48) . Couleur intérieure : idem extérieur . Sens d'ouverture à définir . Poignée rosace Couleur Argent . Serrure 5 points à relevage + barillet standard (3 clés) . Caches-fiches 	1	651,65	651,65	1
	<p>Porte de la gamme HORMANN</p> <p>Porte Sectionnelle STANDARD LPU 40 double paroi 42 mm Haut 2125 mm x Larg 2375 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Paroi à rainures "M" . motif "woodgrain" . Couleur : Gris anthracite RAL 7016 . Ferrure Z . Tôle d'habillage pour cadre dormant 	1	927,95	927,95	1

	D�signation	Qt�	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	VARIANTE : Porte Sectionnelle STANDARD LPU 40 double paroi 42 mm Haut 2125 mm x Larg 2375 mm . Paroi � rainures "M" . motif "sandgrain" . Couleur : Gris anthracite RAL 7016 . Ferrure Z . T�le d'habillage pour cadre dormant	0	1 039,97	0,00	1
	Motorisation de la gamme HORMANN Motorisation SupraMatic E s�rie 3 avec Rail FS10 court (K) 2 �metteurs � 5 touches HS 5 BS mat compris	1	397,99	397,99	1
	Grille de d�fense VALLOIRE STANDARD Haut 1050 mm x Larg 700 mm . Finition Pr�peint . Pose en Tableau . � sceller	2	40,44	80,88	1
	Caisson ma�onn� pour volet roulant, de marque TITAN BUBENDORFF Poids adapt� � une manipulation ne n�cessitant aucun engin de levage Assise sur jambage inf�rieure � 90mm pour le passage du chainage anti-sismique (si n�cessaire) Avis Technique CSTB Fabrication 100% fran�aise Caisson TITAN C28 � isolation thermique renforc�e, avec parement ext�rieur fibragglo - UC<0,7 W/m2.K Taille 280 mm x Larg 1500 mm Saisie internet	3	53,12	159,36	1
	Caisson TITAN C28 � isolation thermique renforc�e, avec parement ext�rieur fibragglo - UC<0,7 W/m2.K Taille 280 mm x Larg 1300 mm Saisie internet	3	53,12	159,36	1
	Caisson TITAN C28 � isolation thermique renforc�e, avec parement ext�rieur fibragglo - UC<0,7 W/m2.K Taille 280 mm x Larg 1800 mm . Option renfort pour caisson grandes largeurs . Saisie internet	2	84,32	168,64	1
	VARIANTE : Caisson TITAN C28 � isolation thermique renforc�e, avec parement ext�rieur fibragglo - UC<0,7 W/m2.K Taille 280 mm x Larg 700 mm . Option renfort pour caisson grandes largeurs . Saisie internet	1	38,79	38,79	1
	Caisson TITAN C28 � isolation thermique renforc�e, avec parement ext�rieur fibragglo - UC<0,7 W/m2.K Taille 280 mm x Larg 4000 mm . Option renfort pour caisson grandes largeurs . Saisie internet	3	147,55	442,65	1


	D�signation	Qt�	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	<p>Volet roulant TRADI ID2 de marque BUBENDORFF, � poser dans un caisson existant</p> <p>Syst�me compact auto-portant sur coulisses, sans aucune reprise en ma�onnerie</p> <p>Joues support align�es aux coulisses, ne n�cessitant aucune r�servation lat�rale</p> <p>Coulisses aluminium �quip�es de joints trait�s anti-UV et d'arr�ts bas de tablier, dim 45x26mm</p> <p>Lame finale en aluminium �quip�e d'un joint tubulaire</p> <p>Manoeuvre �lectrique, centralisable sur option</p> <p>Moteur de classe 2 (double isolation), livr� avec 1 t�l�commande radio s�curis�e</p> <p>Garantie 7 ans pi�ces, main d'oeuvre et d�placement</p> <p>Fabrication 100% fran�aise</p> <p>Certifi� NF Fermetures</p> <p>Volet roulant TRADI ID2 ORIGINAL - Lames ALU DP368 Haut (HC) 1050 mm x Larg (LA) 1500 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Enroulement ext�rieur, fixation en fond de coulisse, imp. N�3 . Tablier � lames aluminium double paroi, avec mousse isolante sans CFC, trait� anti-corrosion et �quip� d'embouts anti-frottement et de verrous automatiques anti-relevage . DeltaR=0,15 m2.K/W . Teinte tablier : 117 Gris anthracite RAL 7016 . Teinte encadrement : 117 Gris anthracite RAL 7016 . Option sous-face PVC pour caisson TITAN, sans fixations apparentes . Sous-face coloris 117 Gris anthracite RAL 7016 	3	269,81	809,43	1
	<p>Volet roulant TRADI ID2 ORIGINAL - Lames ALU DP368 Haut (HC) 1050 mm x Larg (LA) 1300 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Enroulement ext�rieur, fixation en fond de coulisse, imp. N�3 . Tablier � lames aluminium double paroi, avec mousse isolante sans CFC, trait� anti-corrosion et �quip� d'embouts anti-frottement et de verrous automatiques anti-relevage . DeltaR=0,15 m2.K/W . Teinte tablier : 117 Gris anthracite RAL 7016 . Teinte encadrement : 117 Gris anthracite RAL 7016 . Option sous-face PVC pour caisson TITAN, sans fixations apparentes . Sous-face coloris 117 Gris anthracite RAL 7016 	3	269,81	809,43	1
	<p>Volet roulant TRADI ID2 ORIGINAL - Lames ALU DP368 Haut (HC) 1050 mm x Larg (LA) 700 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Enroulement ext�rieur, fixation en fond de coulisse, imp. N�3 . Tablier � lames aluminium double paroi, avec mousse isolante sans CFC, trait� anti-corrosion et �quip� d'embouts anti-frottement et de verrous automatiques anti-relevage . DeltaR=0,15 m2.K/W . Teinte tablier : 117 Gris anthracite RAL 7016 . Teinte encadrement : 117 Gris anthracite RAL 7016 . Option sous-face PVC pour caisson TITAN, sans fixations apparentes . Sous-face coloris 117 Gris anthracite RAL 7016 	1	267,28	267,28	1
	<p>Volet roulant TRADI ID2 ORIGINAL - Lames ALU DP368 Haut (HC) 2150 mm x Larg (LA) 1800 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Enroulement ext�rieur, fixation en fond de coulisse, imp. N�3 . Tablier � lames aluminium double paroi, avec mousse isolante sans CFC, trait� anti-corrosion et �quip� d'embouts anti-frottement et de verrous automatiques anti-relevage . DeltaR=0,15 m2.K/W . Teinte tablier : 117 Gris anthracite RAL 7016 . Teinte encadrement : 117 Gris anthracite RAL 7016 . Option sous-face PVC pour caisson TITAN, sans fixations apparentes . Sous-face coloris 117 Gris anthracite RAL 7016 	2	322,08	644,16	1

	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	<p>Volet roulant TRADI DESIGN de marque BUBENDORFF, à poser dans un caisson existant Joues support alignées aux coulisses, ne nécessitant aucune réservation latérale Coulisses et lame finale en aluminium Garantie 7 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement Fabrication 100% française</p> <p>Volet roulant TRADI ID2 DESIGN - Lames ALU DP413 Haut (HC) 1050 mm x Larg (LA) 4000 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Manoeuvre électrique R, centralisable sur option . Moteur de classe 2 (double isolation), livré avec 1 télécommande radio sécurisée . Coulisses aluminium équipées de joints traités anti-UV et d'arrêts bas de tablier, dim 40x31mm . Enroulement extérieur, fixation en fond de coulisse, imp. N°3 . Tablier à lames aluminium double paroi épaisseur 13mm, avec mousse isolante sans CFC, traité anti-corrosion et équipé d'embouts anti-frottement et de verrous automatiques anti-relevage . DeltaR=0,15 m2.K/W . Teinte tablier : 117 Gris anthracite RAL 7016 . Teinte encadrement : 117 Gris anthracite RAL 7016 . Option sous-face PVC pour caisson TITAN, sans fixations apparentes . Sous-face coloris 117 Gris anthracite RAL 7016 	1	492,40	492,40	1
	<p>Volet roulant TRADI ID2 DESIGN - Lames ALU DP413 Haut (HC) 1250 mm x Larg (LA) 4000 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Manoeuvre électrique R, centralisable sur option . Moteur de classe 2 (double isolation), livré avec 1 télécommande radio sécurisée . Coulisses aluminium équipées de joints traités anti-UV et d'arrêts bas de tablier, dim 40x31mm . Enroulement extérieur, fixation en fond de coulisse, imp. N°3 . Tablier à lames aluminium double paroi épaisseur 13mm, avec mousse isolante sans CFC, traité anti-corrosion et équipé d'embouts anti-frottement et de verrous automatiques anti-relevage . DeltaR=0,15 m2.K/W . Teinte tablier : 117 Gris anthracite RAL 7016 . Teinte encadrement : 117 Gris anthracite RAL 7016 . Option sous-face PVC pour caisson TITAN, sans fixations apparentes . Sous-face coloris 117 Gris anthracite RAL 7016 	1	492,40	492,40	1
	<p>Volet roulant TRADI ID2 DESIGN - Lames ALU DP413 Haut (HC) 2150 mm x Larg (LA) 4000 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Manoeuvre électrique R, centralisable sur option . Moteur de classe 2 (double isolation), livré avec 1 télécommande radio sécurisée . Coulisses aluminium équipées de joints traités anti-UV et d'arrêts bas de tablier, dim 40x31mm . Enroulement extérieur, fixation en fond de coulisse, imp. N°3 . Tablier à lames aluminium double paroi épaisseur 13mm, avec mousse isolante sans CFC, traité anti-corrosion et équipé d'embouts anti-frottement et de verrous automatiques anti-relevage . DeltaR=0,15 m2.K/W . Teinte tablier : 117 Gris anthracite RAL 7016 . Teinte encadrement : 117 Gris anthracite RAL 7016 . Option sous-face PVC pour caisson TITAN, sans fixations apparentes . Sous-face coloris 117 Gris anthracite RAL 7016 	1	608,76	608,76	1
	<p>Emetteur supplémentaire Pour moteurs à télécommande radio</p>	1	48,06	48,06	1
	Rouleau 5,6 ml Compriband	5	11,55	57,75	1
	Rouleau 50 ml fond de joint	2	12,71	25,42	1

	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	Cartouche de mastic silicone <i>Noire</i>	36	3,35	120,60	1
	Porte JELD-WEN : Gamme Classique Moderna : Panneaux thermo-moulés prépeints blanc avec reliefs prépeints, épaisseur 40mm Bloc-Porte Moderna Horizon 1 vantail Haut 2040 mm x Larg 830 mm <ul style="list-style-type: none"> . Chant à recouvrement . Droite poussant . Âme alvéolaire . Serrure PDDT (fourniture et pose axe à 40) . Huisserie résineux PEFC prépeint PERF+ 86 x 54 . 3 fiches bichromatées 	11	111,74	1 229,14	1
	Porte Moderna Horizon 1 vantail Haut 2040 mm x Larg 830 mm <ul style="list-style-type: none"> . Porte nue . Chant droit . Âme alvéolaire . Cuvette + trou de doigt (pour châssis coulissant non fourni) . Rainure basse (pour châssis coulissant non fourni) 	1	93,72	93,72	1
	Scigno Gold Base - Plaque de plâtre Simple Haut 2030 mm x Larg 800 mm <ul style="list-style-type: none"> . Cloison finie 100mm . Vide interne 54mm . Kit de finition Tanganika à peindre . Kit couvre joint universels en Tanganika à peindre 	1	494,34	494,34	1
	Garniture pour porte simple sans serrure Chromé satiné	1	36,04	36,04	1
	Poignée SAN DIEGO petite plaque ton argent condamnation	4	12,50	50,00	1

Rèf :

Devis n° 14302 du 15/03/2017

	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	Poignée SAN DIEGO petite plaque ton argent cle L	7	5,73	40,11	1

Règlement : .

Total TVA 1 (20,00) = 4 585,84 €

Nos prix sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de la remise de l'offre. Toute variation ultérieure de ces taux, imposés par la loi, sera répercutée sur ces prix.

Total HT : 22 929,18 €

Total TVA : 4 585,84 €

Total TTC : 27 515,02 €

Ce devis est valable 3 mois

Bon pour accord

Fait à :

le :

Signature :

SOMIA - RUE DE LA TRAILLE ZI DE LA TUILLIERE - 01700 MIRIBEL - FRANCE

Tél. : 0478552433 - Fax : 0478552074 - E-mail : somia.somia@orange.fr -

S.A.R.L. au capital de 7622.45 Euros - 330 542 010 - APE 515 E - TVA FR 86 330 542 010