

BPI

735 rue des Barronnières

01700 BEYNOST

Tél. 04 78 06 95 81

Fax.

Email : infos@bpi01.fr

Votre contact : Mickaël Poret

Certificat QUALIBAT-RGE n° E92089 valable jusqu'au 31/03/2017

Mr David Parsons

34 rue du Luizet


69100 VILLEURBANNE




Délai : 7 semaines

Livraison : Mr David Parsons - Lotissement "Ô Clos Laurie" - Rue de Peller - Lieu dit Terre de la Cour - 01700 MIRIBEL






Rèf : Mr Parsons menuiserie

Devis n° D170303522 du 15/03/2017





	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	Menuiserie Aluminium KALORY AA765, DTA 6/15-2234, Profils Dormant et Ouvrant à rupture de pont thermique - Fabrication Française CASTES INDUSTRIES - Conforme au crédit d'impôt $U_w \leq 1,3 \text{ W/m}^2.K$ et $S_w \geq 0,30$ ou $U_w \leq 1,7 \text{ W/m}^2.K$ et $S_w \geq 0,36$ avec vitrage standard $U_g \leq 1,1$ et intercalaire TGI - Certificat NF/ACOTHERM n°4799-164-144 Ensemble composé Haut 1050 mm x Larg 4000 mm - Châssis fixe KALORY : Haut 1050 mm x Larg 1333 mm . Vitrage 4/20/4 Peu Emissif Argon ($U_g=1,1$) . Intercalaire alu noir . Couleur RAL standard : Gris anthracite Pictural (RAL 7016P) . Dormant 120 mm . Dimensions tableaux - Châssis fixe KALORY : Haut 1050 mm x Larg 1334 mm . Vitrage 4/20/4 Peu Emissif Argon ($U_g=1,1$) . Intercalaire alu noir . Couleur RAL standard : Gris anthracite Pictural (RAL 7016P) . Dormant 120 mm . Dimensions tableaux - Châssis fixe KALORY : Haut 1050 mm x Larg 1333 mm . Vitrage 4/20/4 Peu Emissif Argon ($U_g=1,1$) . Intercalaire alu noir . Couleur RAL standard : Gris anthracite Pictural (RAL 7016P) . Dormant 120 mm . Dimensions tableaux	1	938,58	938,58	1
	Menuiserie Aluminium KASTING AA3765, DTA 6/13-2161, Profils Dormant et Ouvrant à rupture de pont thermique - Fabrication Française CASTES INDUSTRIES - Conforme au crédit d'impôt $U_w \leq 1,3 \text{ W/m}^2.K$ et $S_w \geq 0,30$ ou $U_w \leq 1,7 \text{ W/m}^2.K$ et $S_w \geq 0,36$ avec vitrage standard $U_g \leq 1,1$ et intercalaire TGI - Certificat NF n°4798-164-171				

	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	Ensemble composé Haut 1050 mm x Larg 4000 mm - Option Couissant 2 vantaux ouvrants KASTING : Haut 1050 mm x Larg 2666 mm <ul style="list-style-type: none"> . Gamme 52 . Fenêtre . Vitrage 4/20/4 Peu Emissif Argon (Ug=1,1) . Intercalaire alu noir . Ouvrant à droite (vue intérieure) . Couleur RAL standard : Gris anthracite Pictural (RAL 7016P) . Dormant 120 mm . Dimensions tableaux . Vantail principal : 1 poignée Slide Confort . Vantail Semi-fixe : 1 poignée Solena - Option Châssis fixe KALORY : Haut 1050 mm x Larg 1334 mm <ul style="list-style-type: none"> . Vitrage 4/20/4 Peu Emissif Argon (Ug=1,1) . Intercalaire alu noir . Couleur RAL standard : Gris anthracite Pictural (RAL 7016P) . Dormant 120 mm . Dimensions tableaux 	0	1 151,52	0,00	1
	Ensemble composé Haut 1050 mm x Larg 4000 mm - Option Châssis abattant KALORY : Haut 1050 mm x Larg 1333 mm <ul style="list-style-type: none"> . Vitrage 4/20/4 Peu Emissif Argon (Ug=1,1) . Intercalaire alu noir . Couleur RAL standard : Gris anthracite Pictural (RAL 7016P) . Dormant 120 mm . Dimensions tableaux - Option Châssis fixe KALORY : Haut 1050 mm x Larg 1334 mm <ul style="list-style-type: none"> . Vitrage 4/20/4 Peu Emissif Argon (Ug=1,1) . Intercalaire alu noir . Couleur RAL standard : Gris anthracite Pictural (RAL 7016P) . Dormant 120 mm . Dimensions tableaux - Option Châssis fixe KALORY : Haut 1050 mm x Larg 1333 mm <ul style="list-style-type: none"> . Vitrage 4/20/4 Peu Emissif Argon (Ug=1,1) . Intercalaire alu noir . Couleur RAL standard : Gris anthracite Pictural (RAL 7016P) . Dormant 120 mm . Dimensions tableaux 	0	1 195,74	0,00	1
	Menuiserie Aluminium KASTING AA3765, DTA 6/13-2161, Profils Dormant et Ouvrant à rupture de pont thermique - Fabrication Française CASTES INDUSTRIES - Conforme au crédit d'impôt $U_w \leq 1,3 \text{ W/m}^2.K$ et $S_w \geq 0,30$ ou $U_w \leq 1,7$ $\text{W/m}^2.K$ et $S_w \geq 0,36$ avec vitrage standard $U_g \leq 1,1$ et intercalaire TGI - Certificat NF n°4798-164-171 Couissant 3 vantaux 3 rails KASTING Haut 1250 mm x Larg 4000 mm <ul style="list-style-type: none"> . Gamme 52 . Fenêtre . Vitrage 4/20/4 Peu Emissif Argon (Ug=1,1) . Intercalaire alu noir . Ouvrant à droite (vue intérieure) . Couleur RAL standard : Gris anthracite Pictural (RAL 7016P) . Dormant 120 mm . Dimensions tableaux . Vantail principal : 1 poignée Slide Confort . Vantail Semi-fixe : 1 poignée Solena 	1	1 469,29	1 469,29	1








	D�signation	Qt�	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	Coulissant 3 vantaux 3 rails KASTING Haut 2150 mm x Larg 4000 mm <ul style="list-style-type: none"> . Gamme 52 . Porte-fen�tre . Vitrage 4/18/6 Peu Emissif Argon (Ug=1,1) . Intercalaire alu noir . Ouvrant � droite (vue int�rieure) . Couleur RAL standard : Gris anthracite Pictural (RAL 7016P) . Dormant 120 mm . Dimensions tableaux . Vantail principal : 1 poign�e Slide Confort . Vantail Semi-fixe : 1 poign�e Solena 	1	1 827,19	1 827,19	1
	Coulissant 2 vantaux ouvrants KASTING Haut 2150 mm x Larg 1800 mm <ul style="list-style-type: none"> . Gamme 52 . Porte-fen�tre . Vitrage 4/18/6 Peu Emissif Argon (Ug=1,1) . Intercalaire alu noir . Ouvrant � droite (vue int�rieure) . Couleur RAL standard : Gris anthracite Pictural (RAL 7016P) . Dormant 120 mm . Dimensions tout compris . Vantail principal : 1 poign�e Slide Confort . Vantail Semi-fixe : 1 poign�e Solena 	2	895,17	1 790,34	1
	Menuiseries en PVC sans plomb - Gamme PERFORMANCE 72mm PROFIALIS - N� DTA 6/12-2031 - Renforcement Acier sur ouvrant suivant dimensions - Fabrication Fran�aise CASTES INDUSTRIES - Conforme au cr�dit d'imp�t $U_w \leq 1,3 \text{ W/m}^2.K$ et $S_w \geq 0,30$ ou $U_w \leq 1,7 \text{ W/m}^2.K$ et $S_w \geq 0,36$ avec vitrage standard $U_g \leq 1,1$ et intercalaire Alu - Certificat NF/ACOTHERM n�4800-164-135 Fen�tre 2 vantaux Haut 1050 mm x Larg 1500 mm <ul style="list-style-type: none"> . Pack Design . PVC Blanc int�rieur / Gris 7016 vein� ext�rieur . Dormant pour doublage de 120 . Dimensions tableaux . Vitrage Peu Emissif Argon 4.20.4 (Ug = 1,1) . Intercalaire alu noir . Droite tirant (vue int�rieure) . 1 vantail oscillo-battant 	3	450,03	1 350,09	1
	Fen�tre 2 vantaux Haut 1050 mm x Larg 1300 mm <ul style="list-style-type: none"> . Pack Design . PVC Blanc int�rieur / Gris 7016 vein� ext�rieur . Dormant pour doublage de 120 . Dimensions tableaux . Vitrage Peu Emissif Argon 4.20.4 (Ug = 1,1) . Intercalaire alu noir . Droite tirant (vue int�rieure) . 1 vantail oscillo-battant 	2	430,53	861,06	1
	Fen�tre 2 vantaux Haut 1050 mm x Larg 1300 mm <ul style="list-style-type: none"> . Pack Design . PVC Blanc int�rieur / Gris 7016 vein� ext�rieur . Dormant pour doublage de 120 . Dimensions tableaux . Vitrage Peu Emissif Argon 4.20.4 (Ug = 1,1) . Intercalaire alu noir . Droite tirant (vue int�rieure) . 1 vantail oscillo-battant 	1	430,53	430,53	1





	D�signation	Qt�	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	Fen�tre 1 vantail Haut 1050 mm x Larg 700 mm <ul style="list-style-type: none"> . Pack Design . PVC Blanc int�rieur / Gris 7016 vein� ext�rieur . Dormant pour doublage de 120 . Dimensions tableaux . Vitrage Peu Emissif Argon 4.20.4 (Ug = 1,1) . Intercalaire alu noir . Droite tirant (vue int�rieure) . 1 vantail oscillo-battant 	1	274,56	274,56	1
	Fen�tre 1 vantail Haut 1050 mm x Larg 700 mm <ul style="list-style-type: none"> . Pack Design . PVC Blanc int�rieur / Gris 7016 vein� ext�rieur . Dormant pour doublage de 120 . Dimensions tableaux . Vitrage Peu Emissif Argon 4.20.4 (Ug = 1,1) . Intercalaire alu noir . Droite tirant (vue int�rieure) . 1 vantail oscillo-battant 	1	274,56	274,56	1
	Fen�tre 1 vantail Haut 1050 mm x Larg 700 mm <ul style="list-style-type: none"> . Pack Design . PVC Blanc int�rieur / Gris 7016 vein� ext�rieur . Dormant pour doublage de 120 . Dimensions tableaux . Vitrage Peu Emissif Argon 4.20.4 (Ug = 1,1) . Intercalaire alu noir . Droite tirant (vue int�rieure) . 1 vantail oscillo-battant 	1	274,56	274,56	1
	Porte d'entr�e BEL'M ACIER <i>Bel'm peut vous calculer le Ud de votre porte hors standard � la demande</i> <i>Fabrication fran�aise</i> <i>Illustration non contractuelle. Pour information, pour la Porte EQUATION isolation thermique selon norme NFEN14351-1, Ud = 0,99 W/(m�.K). Performance d'isolation thermique de votre configuration disponible sur demande</i> Porte EQUATION Haut 2150 mm x Larg 900 mm <ul style="list-style-type: none"> . 1 vantail . Dormant ALU, ouvrant 48mm . Dim. Tableau . Pose en applique . Epaisseur dormant avant recouvrement 120mm . Couleur ext�rieure : Gris 7016 satin� . Couleur int�rieure : idem ext�rieur . Droite poussant . Poign�e rosace Couleur Argent . Serrure 5 points � relevage + barillet standard (3 cl�s) . Caches-fiches 	1	863,01	863,01	1
	Porte d'entr�e BEL'M Aluminium <i>Bel'm peut vous calculer le Ud de votre porte hors standard � la demande</i> <i>Fabrication fran�aise</i> <i>Illustration non contractuelle. Pour information, pour la Porte ALINEA isolation thermique selon norme NFEN14351-1, Ud = 0,89 W/(m�.K). Performance d'isolation thermique de votre configuration disponible sur demande</i>				

	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	Option Porte ALINEA Haut 2150 mm x Larg 900 mm <ul style="list-style-type: none"> . Gamme ALU 80 . 1 vantail . Dim. Tableau . Pose en applique . Dormant de base . Couleur extérieure Gris 7016 satiné . Couleur intérieure Gris 7016 satiné . Droite poussant . Poignée rosace contemporaine Gris Déco Bel'm . Serrure SA2C2R multipoints automatique + barillet de sécurité BEL'M (4 clés + carte d'approvisionnement) 	0	2 728,70	0,00	1
	Porte-fenêtre 1 vantail Haut 2150 mm x Larg 900 mm <ul style="list-style-type: none"> . Pack Design . PVC Plaxé gris 7016 granulé 2 faces . Dormant pour doublage de 120 . Dimensions tableaux . Panneau Sandwich (Epaisseur 28mm) . Droite tirant (vue intérieure) . Serrure sur ouvrant principal . Dormant PVC 4 côtés 	1	557,73	557,73	1
	Porte-fenêtre 1 vantail Haut 2150 mm x Larg 900 mm <ul style="list-style-type: none"> . Pack Performance . Teinte PVC : BLANC . Dormant pour doublage de 120 . Dimensions tableaux . Panneau Sandwich (Epaisseur 28mm) . Droite tirant (vue intérieure) . Serrure sur ouvrant principal . Dormant PVC 4 côtés 	1	447,62	447,62	1
	<p>Porte sectionnelle TECHPRO RESID Rainures. Panneaux de 40 mm d'épaisseur en acier galvanisé isolé, avec mousse polyuréthane sans CFC. Profil anti pincement. Etanchéité maximum avec joint sur 4 côtés. Retombée de linteau mini 200, mécanisme avant. Retombée de linteau mini 120, mécanisme arrière. Ecoîçons mini 80mm. Parachutes ressorts, Câbles type aviation. Doubles galets en nylon avec roulement à billes, Charnières laquées blanches. Coefficient transmission : K = 0,51 W/m 2K. Norme CE.</p> <p>Précisions : La hauteur des panneaux dépend de la hauteur de la porte. Nous nous réservons le droit de modifier le calpinage du tablier sans préavis suivant hauteur, panneaux variables, 500 ou 610 mm. Tout refus ou modification de celui-ci entraînera automatiquement une plus value.</p> <p>Aucune réclamation ne sera retenue concernant des défauts d'aspect ou de laquage s'ils ne sont pas visibles à une distance d'au moins 2 mètres face à la porte (intérieur ou extérieur).</p> <p>Toutes les données sont vues de l'intérieur. Les illustrations sont présentes seulement à titre indicatif. Portes fabriquées en Auvergne. Garantie 5 ans (suivant conditions)</p>				



	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	<p>Moteur Somfy garantie 5 ans, sauf modèle Eco 3 ans et rails et accessoires 2 ans. Pour visualiser et créer votre porte : www.techpro.fr Porte motif RAINURES - pas variable de 250 - 300 Haut 2130 mm x Larg 2370 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Rainure lisse 250 gris7016 Polygrain N° 24 L/P . Manoeuvre manuelle . Sans verrou ni serrure . Sans hublots . Retombée de linteau : 200 mm . Ecoinçon gauche : 80 mm . Ecoinçon droit : 80 mm 	1	955,50	955,50	1
	<p>Volet roulant traditionnel à monter dans un coffre maçonnerie (tunnel), lames aluminium double paroi avec mousse de type ROL'51 HAUTE DENSITE TRADCOFFRE lame ALU ROL'51HD Haut 1050 mm x Larg 4000 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Manoeuvre électrique LT . Dimensions tableau . Couleur lame : Gris 59 (RAL 7016) . Couleur coulisses : Gris 59 (RAL 7016) . Couleur lame finale : Gris 59 (RAL 7016) . Coulisse 45x26 . Perçage tableau . Inverseur en applique . Sans sous face 	1	449,96	449,96	1
	<p>TRADCOFFRE lame ALU ROL'51HD Haut 1250 mm x Larg 4000 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Manoeuvre électrique LT . Dimensions tableau . Couleur lame : Gris 59 (RAL 7016) . Couleur coulisses : Gris 59 (RAL 7016) . Couleur lame finale : Gris 59 (RAL 7016) . Coulisse 57x26 . Sans perçage . Inverseur en applique . Sans sous face 	1	465,74	465,74	1
	<p>TRADCOFFRE lame ALU ROL'51HD Haut 2150 mm x Larg 4000 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Manoeuvre électrique LT . Dimensions tableau . Couleur lame : Gris 59 (RAL 7016) . Couleur coulisses : Gris 59 (RAL 7016) . Couleur lame finale : Gris 59 (RAL 7016) . Coulisse 57x26 . Sans perçage . Inverseur en applique . Sans sous face 	1	692,33	692,33	1
	<p>Volet roulant traditionnel à monter dans un coffre maçonnerie (tunnel), lames aluminium double paroi avec mousse de type ROL'51ST TRADCOFFRE lame ALU ROL'51ST Haut 2150 mm x Larg 1800 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Manoeuvre électrique LT . Dimensions tableau . Couleur lame : Gris 59 (RAL 7016) . Couleur coulisses : Gris 59 (RAL 7016) . Couleur lame finale : Gris 59 (RAL 7016) . Coulisse 45x26 . Perçage tableau . Inverseur en applique . Sans sous face 	2	317,77	635,54	1



Désignation		Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	TRADCOFFRE lame ALU ROL'51ST Haut 1050 mm x Larg 1500 mm . Manoeuvre électrique LT . Dimensions tableau . Couleur lame : Gris 59 (RAL 7016) . Couleur coulisses : Gris 59 (RAL 7016) . Couleur lame finale : Gris 59 (RAL 7016) . Coulisse 45x26 . Perçage tableau . Inverseur en applique . Sans sous face	3	219,49	658,47	1
	TRADCOFFRE lame ALU ROL'51ST Haut 1050 mm x Larg 1300 mm . Manoeuvre électrique LT . Dimensions tableau . Couleur lame : Gris 59 (RAL 7016) . Couleur coulisses : Gris 59 (RAL 7016) . Couleur lame finale : Gris 59 (RAL 7016) . Coulisse 45x26 . Perçage tableau . Inverseur en applique . Sans sous face	2	211,30	422,60	1
	TRADCOFFRE lame ALU ROL'51ST Haut 1050 mm x Larg 1300 mm . Manoeuvre électrique LT . Dimensions tableau . Couleur lame : Gris 59 (RAL 7016) . Couleur coulisses : Gris 59 (RAL 7016) . Couleur lame finale : Gris 59 (RAL 7016) . Coulisse 45x26 . Perçage tableau . Inverseur en applique . Sans sous face	1	211,30	211,30	1
	Pose en neuf Notre pose comprend: La fixation des châssis dans le gros oeuvre par des pattes de fixations avec étanchéité à l'air par joint compriband, étanchéité à l'eau par joint silicone extérieur et joint acrylique intérieur.	17 U	95,00	1 615,00	1
	Pose de la porte de garage sectionnelle en neuf Notre pose comprend: 1. La fixation des rails de maintien dans le gros oeuvre. 2. La mise en place des panneaux dans les coulisses. 3. L'étanchéité à l'air par de la mousse, étanchéité à l'eau par joint silicone extérieur et joint acrylique intérieur. 4. Mise en place du moteur sur le rail. 5. Test de fonctionnement. 6. Finitions et nettoyage.	1 U	195,00	195,00	1



