

Devis n° D11870e

Date : 23/06/2017

Tel. / 06.47.86.87.55

Email : daf.parsons@gmail.com

ARTEBA

Les Sept Chemins
Place du souvenir
69390 VOURLES

Tél. 04 78 59 95 54
 Fax. 04 78 68 67 96
 Email : vourles@artebea.fr
 Siret : 529 501 520 000 33

Mr et Mme David PARSONS

34 rue du Luizet

69100 VILLEURBANNE

Votre interlocuteur : Florian ROBERT (06 98 46 62 26)

Délai indicatif : 6 à 8 semaines

Adresse chantier : Mr et Mme PARSONS - Lotissement « Ô Clos Laurie » • Lot N°01 - Rue de Pelleria - Lieudit Terre de la Cour - 01700 MIRIBEL

Madame, Monsieur,

Nous vous remercions de votre demande et avons le plaisir de vous remettre nos meilleures conditions pour l'exécution des travaux demandés.


Dans l'espoir que cette proposition recueille votre agrément, nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.




Nous vous précisons que votre commande ne deviendra effective qu'après réception du devis signé, ainsi que du chèque d'acompte correspondant.




Recevez, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.



Réf : Construction neuve





Devis n° D11870e du 23/06/2017





Images et illustrations non contractuelles	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	<p>LIGNE ACCESS : <i>Coulissant aluminium à rupture de pont thermique</i> <i>Classement : A4-E6B-VA3</i> <i>Performance thermique : $U_w = 1,7W/K.m^2$ et $Sw=0,53$</i> Mezzanine : Châssis coulissant 3 vantaux 2 rails Larg 4000 mm x Haut 1050 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Ligne ACCESS . Teinte intérieure standard : Gris anthracite Fine structure 7016FS . Teinte extérieure : idem intérieure . Couleur des accessoires : teinte de la menuiserie . Couleur des joints : noir . F : Pose en applique . Cotes tableaux maçonnerie finis . Dormant pour reprise d'isolation de 120mm . Couvre joint intérieur de 30mm (PT430) : recouvrement de 30mm . Bavette extérieure 77mm (GT530) . Rails aluminium + galets polyamide réglables . Ouvrants latéraux à l'intérieur, ouvrant central à l'extérieur . Intercalaire TGI Noir . Ug vitrage 1,1 . Double vitrage standard : 4 Peu Emissif /16 Argon / 4 Clair . Fermeture 2 points (3 points non réalisables dans cette hauteur) . 2 Poignées intérieures : coquilles <p>Visuel non contractuel!!! Hauteur d'allège: 1100mm</p>	1	836,23	836,23	1

Images et illustrations non contractuelles	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	<p>SOMALU LIGNE ACCESS : Coulissant aluminium à rupture de pont thermique Classement : A4-E6B-VA3 Performance thermique : Uw jusqu'à 1,5W/K.m² et Sw jusqu'à 0,5</p> <p>Vide sur séjour : Châssis coulissant 3 vantaux 3 rails Larg 4000 mm x Haut 1250 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Ligne ACCESS . Teinte intérieure standard : Gris anthracite Fine structure 7016FS . Teinte extérieure : idem intérieure . Couleur des accessoires : teinte de la menuiserie . Couleur des joints : noir . F : Pose en applique sous coffre de volet roulant . Cotes tableaux maçonnerie finis . Dormant de 153mm pour reprise d'isolation de 160mm . Couvre joint intérieur de 30mm (PT430) : recouvrement de 30mm . Bavette extérieure 77mm (GT530) . Rails aluminium + galets polyamide réglables . Ouvrant principal à droite (vue intérieure) . Intercalaire TGI Noir . Ug vitrage 1,1 . Double vitrage standard : 4 Peu Emissif /16 Argon / 4 Clair . Fermeture 2 points (3 points non réalisables dans cette hauteur) . 2 Poignées intérieures : coquille noire <p>Visuel non contractuel!!! Hauteur d'allège: 900mm</p>	1	977,52	977,52	1
	<p>Séjour : Châssis coulissant 3 vantaux 3 rails Larg 4000 mm x Haut 2185 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Ligne ACCESS . Teinte intérieure standard : Gris anthracite Fine structure 7016FS . Teinte extérieure : idem intérieure . Couleur des accessoires : teinte de la menuiserie . Couleur des joints : noir . F : Pose en applique sous coffre de BSO . Cotes tableaux maçonnerie finis . Dormant de 153mm pour reprise d'isolation de 160mm . Couvre joint intérieur de 30mm (PT430) : recouvrement de 30mm . Bavette extérieure 77mm (GT530) . Semi-Encastrement du seuil : 35mm (compris dans la hauteur) . Rails aluminium + galets polyamide réglables . Ouvrant principal à droite (vue intérieure) . Intercalaire TGI Noir . Ug vitrage 1,1 . Double vitrage standard : 4 Peu Emissif /16 Argon / 4 Clair . Fermeture 3 points . 2 Poignées intérieures : coquille noire 	1	1 319,44	1 319,44	1
	<p>Salle à manger+Chambre1 : Châssis coulissant 2 vantaux 2 rails Larg 1800 mm x Haut 2185 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Ligne ACCESS . Teinte intérieure standard : Gris anthracite Fine structure 7016FS . Teinte extérieure : idem intérieure . Couleur des accessoires : teinte de la menuiserie . Couleur des joints : noir . F : Pose en applique sous coffre de volet roulant . Cotes tableaux maçonnerie finis . Dormant de 115mm pour reprise d'isolation de 120mm . Couvre joint intérieur de 30mm (PT430) : recouvrement de 30mm . Bavette extérieure 77mm (GT530) . Semi-Encastrement du seuil : 35mm (compris dans la hauteur) . Rails aluminium + galets polyamide réglables . Ouvrant principal à droite (vue intérieure) . Intercalaire TGI Noir . Ug vitrage 1,1 . Double vitrage standard : 4 Peu Emissif /16 Argon / 4 Clair . Fermeture 3 points . 2 Poignées intérieures : coquille noire 	2	722,87	1 445,74	1

Images et illustrations non contractuelles	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	<p>SOMALU LIGNE EXELISS : <i>Frappe ouvrant caché aluminium à rupture de pont thermique</i> Classement : A4-E9A-VC3 <i>Performance thermique : Uw jusqu'à 1,4W/K.m² et Sw jusqu'à 0,48</i> Salle à manger + Cuisine+Chambre4 : Oscillo-battant - 2 vantaux Larg 1300 mm x Haut 1050 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Ligne EXELISS : Ouvrant caché . Pareclose extérieure drainée . Teinte intérieure standard : Gris anthracite Fine structure 7016FS . Teinte extérieure : idem intérieure . Couleur des accessoires : teinte de la menuiserie . Couleur des joints : noir . F : Pose en applique sous coffre de volet roulant . Cotes tableaux maçonnerie finis . Dormant de 115mm pour reprise d'isolation de 120mm . Couvre-joint intérieur de 30mm (PT431) . Bavette extérieure 120mm (GT522) . Droite tirant (vue intérieure) . Intercalaire TGI Noir . Ug vitrage 1,0 . Double vitrage standard : 4 Peu Emissif /18 Argon / 4 Clair . Fermeture par crémone . Poignée à carré standard noire <p>Hauteur d'allège: 1100mm</p>	3	586,39	1 759,17	1
	<p>Chambres 2+3+4 : Oscillo-battant - 2 vantaux Larg 1500 mm x Haut 1050 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Ligne EXELISS : Ouvrant caché . Pareclose extérieure drainée . Teinte intérieure standard : Gris anthracite Fine structure 7016FS . Teinte extérieure : idem intérieure . Couleur des accessoires : teinte de la menuiserie . Couleur des joints : noir . F : Pose en applique sous coffre de volet roulant . Cotes tableaux maçonnerie finis . Dormant de 115mm pour reprise d'isolation de 120mm . Couvre-joint intérieur de 30mm (PT431) . Bavette extérieure 120mm (GT522) . Droite tirant (vue intérieure) . Intercalaire TGI Noir . Ug vitrage 1,0 . Double vitrage standard : 4 Peu Emissif /18 Argon / 4 Clair . Fermeture par crémone . Poignée à carré standard noire <p>Hauteur d'allège: 1100mm</p>	3	605,22	1 815,66	1
	<p>Hall entrée+SDB n°2+Dressing : Oscillo-battant - 1 vantail Larg 700 mm x Haut 1050 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Ligne EXELISS : Ouvrant caché . Pareclose extérieure drainée . Teinte intérieure standard : Gris anthracite Fine structure 7016FS . Teinte extérieure : idem intérieure . Couleur des accessoires : teinte de la menuiserie . Couleur des joints : noir . E : Pose en applique sans volet roulant . Cotes tableaux maçonnerie finis . Dormant de 115mm pour reprise d'isolation de 120mm . Couvre-joint intérieur de 30mm (PT431) . Bavette extérieure 120mm (GT522) . Droite tirant (vue intérieure) . Intercalaire alu . Ug vitrage 1,1 . Double vitrage standard : 4 Peu Emissif /18 Argon / 4 Clair . Fermeture par crémone . Poignée à carré standard noire <p>Hauteur d'allège: 1100mm</p>	3	395,44	1 186,32	1

Images et illustrations non contractuelles	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	<p>Fabrication Française Hall entrée + Dressing : Grille de défense MISTRAL sur mesure "spéciale" Larg 700 mm x Haut 1050 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Finition : Prépeint . Pose en Tableau . Encastrement . Peinture de finition hors lot menuiserie 	2	44,06	88,12	1
	<p>Porte secondaire BEL'M ACIER <i>Bel'm peut vous calculer le Ud de votre porte hors standard à la demande</i> Fabrication française</p> <p><i>Illustration non contractuelle. Pour information, pour la Porte PSA5 isolation thermique selon norme NFEN14351-1, Ud = 0,97 W/(m².K). Performance d'isolation thermique de votre configuration disponible sur demande et note environnementale : 61</i></p> <p>Porte PSA5 Larg 900 mm x Haut 2150 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . 1 vantail . Dormant ALU, ouvrant 48mm . Dim. Tableau . Pose en applique . Epaisseur dormant avant recouvrement 120mm . Couleur extérieure : Gris 7016 satiné (texturé non disponible) . Couleur intérieure : idem extérieur . Droite poussant . Double vitrage : Sablé . Poignée rosace Couleur Argent . Serrure 5 points à relevage + barillet standard (3 clés) . Caches-fiches . Frais de transport pour une porte 	1	833,44	833,44	1
	<p>Porte composée de panneaux Acier anti pince-doigts, 40 mm d'épaisseur avec mousse de polyuréthane injectée Joint périphériques et entre sections Porte avec charnières non posées (panneaux pré-percés) Compensation par Double Ressorts de TRACTION intégré de chaque côté dans les rails Verticaux Rails Verticaux et horizontaux en acier galvanisé Quincaillerie retardataire d'effraction avec rail de guidage en C fermé 1 verrou / poignée baillonnnette interieur Produit conforme à la norme CE 13241-1</p> <p>Porte sectionnelle ALUDOOR ERST plafond prééquipée panneaux Acier, SUR MESURE, POLYGRAIN surface LISSE sans motif et sans texture, isolée 40mm, charnières non posées Larg 2400 mm x Haut 2125 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . POLYGRAIN surface LISSE . 7016 Deep Mat . Kit moteur Somfy DEXXO PRO IO 800N RAIL COURROIE 2900 avec 2 émetteurs et boîtier de commande, tête fixe et rail à courroie . Charnières laquées blanches non posées . Retombée de linteau : 120 mm . Double ressorts de traction intégré de chaque côté dans les rails . Largeur totale : 2400 mm . Sans hublot 	1	944,18	944,18	1

Images et illustrations non contractuelles	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	Séjour : Brise Soleil Orientable à monter dans coffre tunnel BSO - Lames de 80 bombées Larg 4000 mm x Haut 2185 mm <ul style="list-style-type: none"> . Manoeuvre radio SOMFY IO . Télécommande SITUOV1.IO . Manoeuvre à droite . Lame : GRIS ANTHRACITE 7016 . Lame finale : GRIS ANTHRACITE 716 . Coulisses : GRIS ANTHRACITE 716 Hauteur paquet: 262mm	1	767,15	767,15	1
	Vide sur séjour : Brise Soleil Orientable à monter dans coffre tunnel BSO - Lames de 80 bombées Larg 4000 mm x Haut 1250 mm <ul style="list-style-type: none"> . Manoeuvre radio SOMFY IO . Télécommande SITUOV1.IO . Manoeuvre à droite . Lame : GRIS ANTHRACITE 7016 . Lame finale : GRIS ANTHRACITE 716 . Coulisses : GRIS ANTHRACITE 716 Hauteur paquet: 200mm	1	666,04	666,04	1
	Coffrelis BSO - Coffre tunnel pour BSO 4000mm/280 <ul style="list-style-type: none"> . Largeur Tableau 4000 (Largeur Coffre : 4150) . Coffrelis BSO 280 Pose standard Coffrelis . Cache Rail PVC 2 . Rail étanchéité coffrelis BSO 	2	227,32	454,64	1
	Conforme à la NRT 2005 sous avis technique du CSTB 16/03-464 Vide sur séjour : COFFRELIS 280 Parement fibre agglo - Coffre linteau Larg 4000 mm x Haut 280 mm <ul style="list-style-type: none"> . Sous face PVC gris anthracite . Profil PVC télescopique avec joints coextrudés 	1	172,52	172,52	1
	Salle à manger + Chambre1 : Volet roulant DUALIS - Lame ADP 42 Larg 1800 mm x Haut 2185 mm <ul style="list-style-type: none"> . Manoeuvre électrique radio . Moteur SOMFY S&SO RS100 iO double isolation . Emetteur de commande individuelle SMOOVE RS100 iO avec mode discret . Avec Coffrelis 280 Parement fibre ciment . Rail PVC télescopique . Coloris lames : Gris anthracite 80 (Ral 7016) . Sous face PVC gris anthracite . Coulisses H9 . Coloris coulisses : Gris anthracite 80 (RAL 7016) . Lame finale plate LF 37 . Coloris lame finale : Gris anthracite 80 (RAL 7016) . Enroulement extérieur . Manoeuvre à droite . Coulisses percées en tableaux - Salle à manger + Chambre 1 : Mortaise dans coffre tunnel + fourniture d'une grille de ventilation 22m3/h (non posée, à poser par le plaquiste lors de la réalisation du doublage)	2	461,44	922,88	1

Images et illustrations non contractuelles	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	<p>Chambre 2+3+4 : Volet roulant DUALIS - Lame ADP 42 Larg 1500 mm x Haut 1050 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Manoeuvre électrique radio . Moteur SOMFY S&SO RS100 iO double isolation . Emetteur de commande individuelle SMOOVE RS100 iO avec mode discret . Avec Coffrelis 280 Parement fibre ciment . Rail PVC télescopique . Coloris lames : Gris anthracite 80 (Ral 7016) . Sous face PVC gris anthracite . Coulisses H9 . Coloris coulisses : Gris anthracite 80 (RAL 7016) . Lame finale plate LF 37 . Coloris lame finale : Gris anthracite 80 (RAL 7016) . Enroulement extérieur . Manoeuvre à droite . Coulisses percées en tableaux <p>- Chambre 2+3+4 : Mortaise dans coffre tunnel + fourniture d'une grille de ventilation 22m3/h (non posée, à poser par le plaquiste lors de la réalisation du doublage</p>	3	356,41	1 069,23	1
	<p>Salle à manger + Cuisine + chambre 4 : Volet roulant DUALIS - Lame ADP 42 Larg 1300 mm x Haut 1050 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Manoeuvre électrique radio . Moteur SOMFY S&SO RS100 iO double isolation . Emetteur de commande individuelle SMOOVE RS100 iO avec mode discret . Avec Coffrelis 280 Parement fibre ciment . Rail PVC télescopique . Coloris lames : Gris anthracite 80 (Ral 7016) . Sous face PVC gris anthracite . Coulisses H9 . Coloris coulisses : Gris anthracite 80 (RAL 7016) . Lame finale plate LF 37 . Coloris lame finale : Gris anthracite 80 (RAL 7016) . Enroulement extérieur . Manoeuvre à droite . Coulisses percées en tableaux 	3	307,84	923,52	1
	<p>Porte d'entrée en aluminium K.LINE Collection Contemporaine Rupture de pont thermique complète Seuil conforme PMR sans encastrément Ouvrant monobloc de 72mm Paumelles bi-dimensionnelles</p> <p>Porte d'entrée monobloc 1 vantail modèle Jonque Larg 900 mm x Haut 2150 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Dormant 155mm . Dimensions tableau, pose en applique . Coloris Gris foncé Satiné (RAL 7016 S) . Poignée inox (int / ext) BS 1 . Serrure automatique 5 points . Barillet à clés réversibles (5 clés et carte personnalisée) . Droite tirant . Caches paumelles de la couleur de la poignée 	1	1 770,56	1 770,56	1
	<p>Inclus forfait de pose en neuf comprenant:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Garantie décennale - Approvisionnement du chantier - Mise en oeuvre des produits décrits ci-dessus - Accessoires et petites fournitures - Finitions en lien avec leur installation - Débarras total du chantier après intervention - Déplacement de notre personnel <p>QUALIBAT-RGE 3511 et 4572</p>	1	3 905,00	3 905,00	1

Bon pour accord Fait à : _____ le : _____ Signature client: _____

Page 7 sur 8

ARTEBA

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

OBJET

Les présentes conditions générales de vente régissent l'ensemble des ventes conclues entre notre société et nos clients. Toute commande de produits ou services distribués par notre société implique l'adhésion sans réserve aux présentes conditions générales de vente, lesquelles prévalent en toutes circonstances sur les éventuelles conditions générales d'achat de nos clients. Les présentes conditions générales de vente sont susceptibles d'être modifiées à tout moment sans préavis.

COMMANDES

Toute commande doit être communiquée au siège de notre société par écrit. Toutefois, la commande ne pourra être considérée comme ferme et définitive qu'après signature par le client du devis élaboré par nos soins ou du bon de commande et versement par le client d'un acompte correspondant à 40 % du montant total, cet acompte étant encaissé à réception. En tout état de cause, notre acceptation, même écrite, reste soumise à la condition que, jusqu'à la livraison de la commande ou la réalisation des travaux, il ne soit apparu aucun risque financier ou tout autre élément de nature à la remettre en cause. En cas de vente par suite de démarchage ou de vente à distance, le client non professionnel disposera, conformément au Code de la Consommation, d'un délai de rétractation de 7 jours à compter de la signature du contrat (démarchage) ou de la livraison du produit (vente à distance).

PRIX – CONDITIONS DE REGLEMENT

Le prix de nos produits est fixé sur la base du tarif en vigueur au jour de l'expédition de la commande. Nos offres de prix s'entendent "départ de nos entrepôts" et restent valables pendant un délai de 30 jours à compter de l'établissement du devis initial. Sauf conditions particulières, nos factures sont payables comme suit, par traite, chèque, virement ou carte bancaire :

- En cas de réalisation de travaux : versement d'un acompte de 40 % comptant à la signature du devis, paiement de 40 % à la livraison et du solde à la fin des travaux.

- En cas de vente de marchandises sans réalisation de travaux : versement d'un acompte de 50 % comptant à la signature du devis et paiement du solde à la livraison.

En cas d'intervention urgente (dépannage...) ne permettant pas l'établissement d'un devis préalable ou la signature d'un bon de commande, le client s'engage à nous régler l'intégralité du prix dès l'achèvement de la prestation. Tout retard de paiement, total ou partiel, entraînera à la charge du client une pénalité de retard au taux de 12 % et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 euros. Cette pénalité est calculée sur le montant hors taxes de la somme restant due et court à compter de la date d'échéance du prix, sans qu'aucune mise en demeure préalable ne soit nécessaire. Par ailleurs, le défaut de paiement d'une seule échéance entraînera la déchéance du terme de la totalité des créances en cours. Notre société exigera le règlement immédiat de toutes les échéances restant à courir et se réserve le droit de suspendre toute livraison ou prestation jusqu'au complet règlement de toutes les factures en cours. Aucun escompte ne sera consenti en cas de paiement anticipé.

LIVRAISON DE MARCHANDISES

Les délais de livraison indiqués lors de la commande ne sont donnés qu'à titre indicatif et les éventuels retards ne peuvent donner lieu à pénalités, indemnités, ni à refus de nos marchandises. Concernant les ventes sans réalisation de travaux, si le client constate des marchandises manquantes ou détériorées, il devra formuler toutes les réserves nécessaires à réception des marchandises, ces réserves devant être en outre confirmées par écrit dans un délai de 5 jours maximum suivant la livraison par voie de lettre recommandée avec AR.

EXECUTION DE TRAVAUX - RECEPTION

L'exécution des travaux réalisés par notre société interviendra dans le strict respect des normes et Documents Techniques Unifiés en vigueur au moment de la commande et reste subordonnée au fait que le maître d'ouvrage respecte l'ensemble des obligations mises à sa charge (installations conformes aux normes de sécurité...). L'ensemble des études, devis remis au client restent la propriété de notre société et ne pourront être exploités ou reproduits sans notre accord. A l'achèvement des travaux, la réception sera effectuée à la demande de notre société par le maître d'ouvrage et libérera notre société de ses obligations contractuelles autres que les garanties légales visées à l'article ci après.

GARANTIES

Selon la nature de la prestation effectuée, la garantie applicable sera soit la "garantie décennale fabricant" soit la "garantie décennale garantie et pose".

FORCE MAJEURE

La responsabilité de notre société ne pourra en tout état de cause être mise en œuvre s'il apparaît que la non exécution ou le retard d'exécution de l'une de ses obligations découlent d'un cas de force majeure. A cet égard, le client reconnaît que tout événement extérieur et imprévisible sera considéré comme un cas de force majeure au sens de l'article 1148 du Code civil.

RESPONSABILITE

Les photographies et renseignements figurant sur les catalogues et notices remis aux clients ne sont donnés qu'à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés à tout moment sans préavis. De plus, notre société sera exonérée de toute responsabilité en cas de dysfonctionnement de nos produits du fait d'un non respect par le client des préconisations d'utilisation et/ou d'entretien. Notre société déclare être assurée pour la couverture des risques susceptibles de mettre en jeu sa responsabilité et s'engage à en justifier sur demande.

C CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE

Toutes nos ventes sont conclues avec clause de réserve de propriété, conformément aux dispositions du code civil et à l'article L624-16 du code du commerce. En conséquence, le transfert de la propriété des marchandises vendues par notre société est suspendu jusqu'au paiement intégral et effectif du prix par le client, frais et accessoires. Les risques sont mis à la charge du client dès la délivrance des marchandises vendues sous réserve de propriété et il devra en assurer à ses frais, risques et périls, la conservation et l'entretien. Toute opération qui aurait pour effet de porter atteinte à la possibilité pour notre société de reprendre les marchandises vendues en l'état, ou encore de modifier la situation juridique de tout ou partie des biens vendus (transformation ou incorporation à d'autres biens, revente...) ne peut être effectuée qu'après notre accord écrit et préalable, et paiement du solde du prix restant dû sur les biens concernés. Cette clause de réserve de propriété n'exclut en rien une action éventuelle en dommages et intérêts de notre société, destinée à compenser le manque à gagner ou le préjudice qu'elle aura subi.

DROIT APPLICABLE – ATTRIBUTION DE COMPETENCE

Les présentes conditions générales de vente sont régies exclusivement par le droit français. Toute contestation relative à l'interprétation ou à l'exécution des présentes conditions générales de vente sera, à défaut de solution amiable, portée devant le Tribunal compétent du ressort du siège social de notre société.

Signature client