

SOMIA

RUE DE LA TRAILLE
ZI DE LA TUILLIERE
01700 MIRIBEL

Tél. 0478552433
Fax. 0478552074
Email : somia.somia@orange.fr


Devis n° 14302



Date : 06/12/2016
Code Client : 121
Tel. 04-78-91-01-40/
Fax.
Email : girard.construction@wanadoo.fr






SAS GIRARD ASSOCIE MAGALHAES
668 RUE DE GLETIN
01390 TRAMOYES

Réf : PARSONS SOMO





Devis n° 14302 du 06/12/2016

	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	<p>FPEE - Menuiseries Aluminium - Gamme Sensation 2 Matière : - Les profilés sont en alliage d'aluminium qualité bâtiment (6060 T6) - Les profilés sont à rupture de pont thermique, obtenue par des barrettes de résine isolantes multi-chambres. Traitement de surface : - Thermolaquage label QUALICOAT sous numéro de licence N°545. - Thermolaquage label QUALIMARINE sous numéro de licence QM28. Profils : - Profilés tubulaire à rupture de pont thermique réalisée par des barrettes multi-chambres en PVC de 30 mm. <i>Photo non contractuelle</i> Coulissant avec rupture de pont thermique 2 vantaux Haut 2150 mm x Larg 1800 mm - Gamme SENSATION 2 - Monocouleur ALU : Gris anthracite 7016 Fine texture - Pose en applique avec doublage - Dim. tableau hauteur et largeur - Dormant 115 - Ailes de recouvrement intégrées de 15mm - Appui de 140mm - Double vitrage standard : 4.20.4 ITR + Gaz - Vitrage Clair - Intercalaire Warm Edge noir - Sens d'ouverture à définir - Fermeture 3 points anti-soulèvement, sans manoeuvre de l'extérieur - 1 fermeture encastrée Noire - 1 poignée de sécurité Secustik Noire - Performance thermique : Ug (W/K.m²)=1,1, Uw (W/K.m²)=1,5, Sw compris entre 0,38 et 0,54 - Classement A*E*V* de la menuiserie jusqu'à A*4-E*6B-V*A2</p>	2	1 124,16	2 248,32	1

	D�signation	Qt�	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	Coulissant avec rupture de pont thermique 3 vantaux 3 rails Haut 2150 mm x Larg 4000 mm <ul style="list-style-type: none"> . Gamme SENSATION 2 . Monocouleur ALU : Gris anthracite 7016 Fine texture . Pose en applique avec doublage . Dim. tableau hauteur et largeur . Dormant 155 . Ailes de recouvrement int�gr�es de 15mm . Appui de 180mm . Double vitrage standard : 4.20.4 ITR + Gaz . Vitrage Clair . Intercalaire Warm Edge noir . Sens d'ouverture � d�finir . Fermeture 3 points anti-soul�vement, sans manoeuvre de l'ext�rieur . 1 fermeture encastr�e Noire . 1 poign�e de s�curit� Secustik Noire . Performance thermique : Ug (W/K.m�)=1,1, Uw (W/K.m�)=1,5, Sw compris entre 0,38 et 0,54 . Classement A*E*V* de la menuiserie jusqu'� A*4-E*6B-V*A2 	1	2 080,88	2 080,88	1
	FPEE - Menuiseries Aluminium - Gamme Sensation 2 Mati�re : <ul style="list-style-type: none"> - Les profil�s sont en alliage d'aluminium qualit� b�timent (6060 T6) - Les profil�s sont � rupture de pont thermique, obtenue par des barrettes de r�sine isolantes multi-chambres. Traitement de surface : <ul style="list-style-type: none"> - Thermolaquage label QUALICOAT sous num�ro de licence N�545. - Thermolaquage label QUALIMARINE sous num�ro de licence QM28. Profil�s : <ul style="list-style-type: none"> - Profil�s de dormants de forme tubulaire � rupture de pont thermique (RPT). - Profil�s d'ouvrants tubulaires du type "ouvrant cach�" en aluminium avec face int�rieure moulur�e ou Contemporain. - Battement central isolant de largeur r�duite 75 mm �quip� d'un couvre joint int�rieur reprenant une poign�e centr�e pour fen�tre et portes fen�tres 2 vantaux. - Assemblages des profil�s par �querres serties et coupes d'onglet 45�. - Ouvrants avec feuillure PVC 2 chambres - 4 joints dont 2 joints centraux. Photo non contractuelle				
	Ch�ssis fixe avec rupture de pont thermique Haut 1050 mm x Larg 2500 mm <ul style="list-style-type: none"> . Gamme SENSATION 2 . Monocouleur ALU : Gris anthracite 7016 Fine texture . Pose en applique avec doublage . Dim. fabrication hauteur et largeur . Dormant 155 . Ailes de recouvrement int�gr�es de 15mm . Appui de 180mm . Double vitrage standard : 4.18.6 ITR + Gaz . Vitrage Clair . Intercalaire Warm Edge noir . 2 meneau(x) toute hauteur . Performance thermique : Ug (W/K.m�)=1,1, Uw (W/K.m�)=1,3, Sw compris entre 0,38 et 0,54 . Classement A*E*V* de la menuiserie jusqu'� A*4-E*7B-V*A2 	2	1 501,44	3 002,88	1

	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	Menuiserie PVC NORALIS, gamme Emotion KBE Fenêtre 2 vantaux Haut 950 mm x Larg 1500 mm <ul style="list-style-type: none"> . Coloris Gris anthracite RAL 7016 approchant 2 faces . Dormant 120 . Dim. tableaux, pose en applique . Vitrage 4/20/4 Thermique Argon . Sens d'ouverture à définir . Renfort total . Intercalaire Warm Edge . Poignée Sécustik (incompatible avec crémonne en applique et poignée laiton) . Poignée centrée 	2	423,33	846,66	1
	Fenêtre 2 vantaux Haut 950 mm x Larg 1200 mm <ul style="list-style-type: none"> . Coloris Gris anthracite RAL 7016 approchant 2 faces . Dormant 120 . Dim. tableaux, pose en applique . Vitrage 4/20/4 Thermique Argon . Sens d'ouverture à définir . Renfort total . Intercalaire Warm Edge . Poignée Sécustik (incompatible avec crémonne en applique et poignée laiton) . Poignée centrée 	4	365,48	1 461,92	1
	Fenêtre 2 vantaux Haut 1050 mm x Larg 1200 mm <ul style="list-style-type: none"> . Coloris Gris anthracite RAL 7016 approchant 2 faces . Dormant 120 . Dim. tableaux, pose en applique . Vitrage 4/20/4 Thermique Argon . Sens d'ouverture à définir . Renfort total . Intercalaire Warm Edge . Poignée Sécustik (incompatible avec crémonne en applique et poignée laiton) . Poignée centrée 	2	379,76	759,52	1
	Fenêtre 1 vantail Haut 950 mm x Larg 600 mm <ul style="list-style-type: none"> . Coloris Gris anthracite RAL 7016 approchant 2 faces . Dormant 120 . Dim. tableaux, pose en applique . Vitrage 4/20/4 Thermique Argon . Sens d'ouverture à définir . Renfort total . Intercalaire Warm Edge . Poignée Sécustik (incompatible avec crémonne en applique et poignée laiton) 	1	217,43	217,43	1
	Fenêtre 1 vantail Haut 950 mm x Larg 600 mm <ul style="list-style-type: none"> . Coloris Gris anthracite RAL 7016 approchant 2 faces . Dormant 120 . Dim. tableaux, pose en applique . Vitrage 4/20/4 Thermique Imprimé GA . Sens d'ouverture à définir . Renfort total . Intercalaire Warm Edge . Poignée Sécustik (incompatible avec crémonne en applique et poignée laiton) 	2	220,52	441,04	1

	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	VARIANTE : Châssis fixe Haut 1050 mm x Larg 2500 mm <ul style="list-style-type: none"> . Coloris Gris anthracite RAL 7016 approchant 2 faces . Dormant 120 . Dim. tableaux, pose en applique . Vitrage 6/16/6 Thermique Gaz Argon . Renfort total . Intercalaire Warm Edge 	0	659,12	0,00	1
	VARIANTE : Châssis fixe Haut 1050 mm x Larg 2500 mm <ul style="list-style-type: none"> . Coloris Gris anthracite RAL 7016 approchant 2 faces . Dormant 120 . Dim. tableaux, pose en applique . Vitrage 6/16/6 Thermique Gaz Argon . 1 meneau (par vantail) . Renfort total . Intercalaire Warm Edge 	0	725,87	0,00	1
	Mortaise + grille de ventilation HYGROREGLABLE	8	30,37	242,96	1
	Porte d'entrée BEL'M ACIER <i>Bel'm peut vous calculer le Ud de votre porte hors standard à la demande</i> <i>Fabrication française</i> <i>Illustration non contractuelle. Pour information, pour la Porte IMPALA isolation thermique selon norme NFEN14351-1, Ud = 1,3 W/(m².K). Performance d'isolation thermique de votre configuration disponible sur demande</i> Porte IMPALA Haut 2150 mm x Larg 900 mm <ul style="list-style-type: none"> . 1 vantail . Dormant ALU, ouvrant 48mm . Dim. Tableau . Pose en applique . Epaisseur dormant avant recouvrement 120mm . Couleur extérieure : Gris 7016 satiné . Couleur intérieure : idem extérieur . Sens d'ouverture à définir . Vitrage, classe P2A : Sablé . Poignée rosace Couleur Argent . Serrure 5 points à relevage + barillet standard (3 clés) . Caches-fiches 	1	1 298,39	1 298,39	1
	VARIANTE : Porte IMPALA Haut 2150 mm x Larg 900 mm <ul style="list-style-type: none"> . 1 vantail . Dormant ALU, ouvrant 48mm . Dim. Tableau . Pose en applique . Epaisseur dormant avant recouvrement 120mm . Couleur extérieure : texturé Gris 7016 . Couleur intérieure : idem extérieur . Sens d'ouverture à définir . Vitrage, classe P2A : Sablé . Poignée rosace Couleur Argent . Serrure 5 points à relevage + barillet standard (3 clés) . Caches-fiches 	0	1 399,89	0,00	1

	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	<p>Porte secondaire BEL'M ACIER</p> <p>Bel'm peut vous calculer le Ud de votre porte hors standard à la demande</p> <p>Fabrication française</p> <p>Illustration non contractuelle. Pour information, pour la Porte PSA1 isolation thermique selon norme NFEN14351-1, Ud = 0,88 W/(m².K). Performance d'isolation thermique de votre configuration disponible sur demande et note environnementale : 60</p> <p>Porte PSA1 Haut 2150 mm x Larg 900 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . 1 vantail . Dormant ALU, ouvrant 48mm . Dim. Tableau . Pose en applique . Couleur extérieure : Gris 7016 satiné . Couleur intérieure : idem extérieur . Sens d'ouverture à définir . Poignée rosace Couleur Argent . Serrure 5 points à relevage + barillet standard (3 clés) . Pattes équerres de fixation (le jeu de 9) . Caches-fiches 	1	788,45	788,45	1
	<p>VARIANTE : Porte PSA1 Haut 2150 mm x Larg 900 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . 1 vantail . Dormant ALU, ouvrant 48mm . Dim. Tableau . Pose en applique . Couleur extérieure : texturé Gris 7016 . Couleur intérieure : idem extérieur . Sens d'ouverture à définir . Poignée rosace Couleur Argent . Serrure 5 points à relevage + barillet standard (3 clés) . Pattes équerres de fixation (le jeu de 9) . Caches-fiches 	0	889,95	0,00	1
	<p>Porte PSA1 Haut 2000 mm x Larg 900 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . 1 vantail . Dormant ALU, ouvrant 48mm . Dim. Tableau . Pose en applique . Epaisseur dormant avant recouvrement 120mm . BLANC (finition de base porte ALU 48) . Couleur intérieure : idem extérieur . Sens d'ouverture à définir . Poignée rosace Couleur Argent . Serrure 5 points à relevage + barillet standard (3 clés) . Caches-fiches 	1	654,47	654,47	1
	<p>Porte de la gamme HORMANN</p> <p>Porte Sectionnelle STANDARD LPU 40 double paroi 42 mm Haut 2125 mm x Larg 2375 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Paroi à rainures "M" . motif "woodgrain" . Couleur : Gris anthracite RAL 7016 . Ferrure Z . Tôle d'habillage pour cadre dormant 	1	925,55	925,55	1

	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	VARIANTE : Porte Sectionnelle STANDARD LPU 40 double paroi 42 mm Haut 2125 mm x Larg 2375 mm . Paroi à rainures "M" . motif "sandgrain" . Couleur : Gris anthracite RAL 7016 . Ferrure Z . Tôle d'habillage pour cadre dormant	0	1 038,99	0,00	1
	Motorisation de la gamme HORMANN Motorisation SupraMatic E série 3 avec Rail FS10 court (K) 2 émetteurs à 5 touches HS 5 BS mat compris	1	399,71	399,71	1
	Grille de défense VALLOIRE STANDARD Haut 950 mm x Larg 600 mm . Finition Prépeint . Pose en Tableau . A sceller	3	29,35	88,05	1
	Caisson maçonné pour volet roulant, de marque TITAN BUBENDORFF Poids adapté à une manipulation ne nécessitant aucun engin de levage Assise sur jambage inférieure à 90mm pour le passage du chainage anti-sismique (si nécessaire) Avis Technique CSTB Fabrication 100% française Caisson TITAN C28 à isolation thermique renforcée, avec parement extérieur fibragglo - UC<0,7 W/m2.K Taille 280 mm x Larg 1500 mm Saisie internet	2	53,35	106,70	1
	Caisson TITAN C28 à isolation thermique renforcée, avec parement extérieur fibragglo - UC<0,7 W/m2.K Taille 280 mm x Larg 1200 mm Saisie internet	6	38,95	233,70	1
	Caisson TITAN C28 à isolation thermique renforcée, avec parement extérieur fibragglo - UC<0,7 W/m2.K Taille 280 mm x Larg 1800 mm . Option renfort pour caisson grandes largeurs . Saisie internet	2	84,68	169,36	1
	VARIANTE : Caisson TITAN C28 à isolation thermique renforcée, avec parement extérieur fibragglo - UC<0,7 W/m2.K Taille 280 mm x Larg 2500 mm . Option renfort pour caisson grandes largeurs . Saisie internet	0	116,86	0,00	1
	Caisson TITAN C28 à isolation thermique renforcée, avec parement extérieur fibragglo - UC<0,7 W/m2.K Taille 280 mm x Larg 4000 mm . Option renfort pour caisson grandes largeurs . Saisie internet	3	148,19	444,57	1

	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	<p>Volet roulant TRADI ID2 de marque BUBENDORFF, à poser dans un caisson existant</p> <p>Système compact auto-portant sur coulisses, sans aucune reprise en maçonnerie</p> <p>Joues support alignées aux coulisses, ne nécessitant aucune réservation latérale</p> <p>Coulisses aluminium équipées de joints traités anti-UV et d'arrêts bas de tablier, dim 45x26mm</p> <p>Lame finale en aluminium équipée d'un joint tubulaire</p> <p>Manoeuvre électrique, centralisable sur option</p> <p>Moteur de classe 2 (double isolation), livré avec 1 télécommande radio sécurisée</p> <p>Garantie 7 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement</p> <p>Fabrication 100% française</p> <p>Certifié NF Fermetures</p> <p>Volet roulant TRADI ID2 ORIGINAL - Lames ALU DP368</p> <p>Haut (HC) 950 mm x Larg (LA) 1500 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Enroulement extérieur, fixation en fond de coulisse, imp. N°3 . Tablier à lames aluminium double paroi, avec mousse isolante sans CFC, traité anti-corrosion et équipé d'embouts anti-frottement et de verrous automatiques anti-relevage . DeltaR=0,15 m2.K/W . Teinte tablier : 117 Gris anthracite RAL 7016 . Teinte encadrement : 117 Gris anthracite RAL 7016 . Option sous-face PVC pour caisson TITAN, sans fixations apparentes . Sous-face coloris 117 Gris anthracite RAL 7016 	2	270,98	541,96	1
	<p>Volet roulant TRADI ID2 ORIGINAL - Lames ALU DP368</p> <p>Haut (HC) 950 mm x Larg (LA) 1200 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Enroulement extérieur, fixation en fond de coulisse, imp. N°3 . Tablier à lames aluminium double paroi, avec mousse isolante sans CFC, traité anti-corrosion et équipé d'embouts anti-frottement et de verrous automatiques anti-relevage . DeltaR=0,15 m2.K/W . Teinte tablier : 117 Gris anthracite RAL 7016 . Teinte encadrement : 117 Gris anthracite RAL 7016 . Option sous-face PVC pour caisson TITAN, sans fixations apparentes . Sous-face coloris 117 Gris anthracite RAL 7016 	4	268,44	1 073,76	1
	<p>Volet roulant TRADI ID2 ORIGINAL - Lames ALU DP368</p> <p>Haut (HC) 1050 mm x Larg (LA) 1200 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Enroulement extérieur, fixation en fond de coulisse, imp. N°3 . Tablier à lames aluminium double paroi, avec mousse isolante sans CFC, traité anti-corrosion et équipé d'embouts anti-frottement et de verrous automatiques anti-relevage . DeltaR=0,15 m2.K/W . Teinte tablier : 117 Gris anthracite RAL 7016 . Teinte encadrement : 117 Gris anthracite RAL 7016 . Option sous-face PVC pour caisson TITAN, sans fixations apparentes . Sous-face coloris 117 Gris anthracite RAL 7016 	2	268,44	536,88	1
	<p>Volet roulant TRADI ID2 ORIGINAL - Lames ALU DP368</p> <p>Haut (HC) 2150 mm x Larg (LA) 1800 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Enroulement extérieur, fixation en fond de coulisse, imp. N°3 . Tablier à lames aluminium double paroi, avec mousse isolante sans CFC, traité anti-corrosion et équipé d'embouts anti-frottement et de verrous automatiques anti-relevage . DeltaR=0,15 m2.K/W . Teinte tablier : 117 Gris anthracite RAL 7016 . Teinte encadrement : 117 Gris anthracite RAL 7016 . Option sous-face PVC pour caisson TITAN, sans fixations apparentes . Sous-face coloris 117 Gris anthracite RAL 7016 	2	323,48	646,96	1

	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	VARIANTE : Volet roulant TRADI ID2 ORIGINAL - Lames ALU DP368 Haut (HC) 1050 mm x Larg (LA) 2500 mm . Enroulement extérieur, fixation en fond de coulisse, imp. N°3 . Tablier à lames aluminium double paroi, avec mousse isolante sans CFC, traité anti-corrosion et équipé d'embouts anti-frottement et de verrous automatiques anti-relevage . DeltaR=0,15 m2.K/W . Teinte tablier : 117 Gris anthracite RAL 7016 . Teinte encadrement : 117 Gris anthracite RAL 7016 . Option sous-face PVC pour caisson TITAN, sans fixations apparentes . Sous-face coloris 117 Gris anthracite RAL 7016	0	321,78	0,00	1
	Volet roulant TRADI DESIGN de marque BUBENDORFF, à poser dans un caisson existant Joues support alignées aux coulisses, ne nécessitant aucune réservation latérale Coulisses et lame finale en aluminium Garantie 7 ans pièces, main d'œuvre et déplacement Fabrication 100% française Volet roulant TRADI ID2 DESIGN - Lames ALU DP413 Haut (HC) 1050 mm x Larg (LA) 4000 mm . Manoeuvre électrique R, centralisable sur option . Moteur de classe 2 (double isolation), livré avec 1 télécommande radio sécurisée . Coulisses aluminium équipées de joints traités anti-UV et d'arrêts bas de tablier, dim 40x31mm . Enroulement extérieur, fixation en fond de coulisse, imp. N°3 . Tablier à lames aluminium double paroi épaisseur 13mm, avec mousse isolante sans CFC, traité anti-corrosion et équipé d'embouts anti-frottement et de verrous automatiques anti-relevage . DeltaR=0,15 m2.K/W . Teinte tablier : 117 Gris anthracite RAL 7016 . Teinte encadrement : 117 Gris anthracite RAL 7016 . Option sous-face PVC pour caisson TITAN, sans fixations apparentes . Sous-face coloris 117 Gris anthracite RAL 7016	2	494,53	989,06	1
	Volet roulant TRADI ID2 DESIGN - Lames ALU DP413 Haut (HC) 2150 mm x Larg (LA) 4000 mm . Manoeuvre électrique R, centralisable sur option . Moteur de classe 2 (double isolation), livré avec 1 télécommande radio sécurisée . Coulisses aluminium équipées de joints traités anti-UV et d'arrêts bas de tablier, dim 40x31mm . Enroulement extérieur, fixation en fond de coulisse, imp. N°3 . Tablier à lames aluminium double paroi épaisseur 13mm, avec mousse isolante sans CFC, traité anti-corrosion et équipé d'embouts anti-frottement et de verrous automatiques anti-relevage . DeltaR=0,15 m2.K/W . Teinte tablier : 117 Gris anthracite RAL 7016 . Teinte encadrement : 117 Gris anthracite RAL 7016 . Option sous-face PVC pour caisson TITAN, sans fixations apparentes . Sous-face coloris 117 Gris anthracite RAL 7016	1	611,39	611,39	1
	Emetteur supplémentaire Pour moteurs à télécommande radio	1	48,27	48,27	1
	Rouleau 5,6 ml Compriband	5	11,60	58,00	1
	Rouleau 50 ml fond de joint	2	12,76	25,52	1
	Cartouche de mastic silicone Noire	36	3,36	120,96	1

	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	Porte JELD-WEN : Gamme Classique Moderna : Panneaux thermo-moulés prépeints blanc avec reliefs prépeints, épaisseur 40mm Bloc-Porte Moderna Horizon 1 vantail Haut 2040 mm x Larg 830 mm <ul style="list-style-type: none"> . Chant à recouvrement . Droite poussant . Âme alvéolaire . Serrure PDDT (fourniture et pose axe à 40) . Huisserie résineux PEFC prépeint PERF+ 86 x 54 . 3 fiches bichromatées 	9	112,22	1 009,98	1
	Porte Moderna Horizon 1 vantail Haut 2040 mm x Larg 830 mm <ul style="list-style-type: none"> . Porte nue . Chant droit . Âme alvéolaire . Cuvette + trou de doigt (pour châssis coulissant non fourni) . Rainure basse (pour châssis coulissant non fourni) 	1	94,12	94,12	1
	Scrigno Gold Base - Plaque de plâtre Simple Haut 2030 mm x Larg 800 mm <ul style="list-style-type: none"> . Cloison finie 100mm . Vide interne 54mm . Kit de finition Tanganika à peindre . Kit couvre joint universels en Tanganika à peindre 	1	496,48	496,48	1
	Garniture pour porte simple sans serrure Chromé satiné	1	36,19	36,19	1
	Poignée SAN DIEGO petite plaque ton argent condamnation	4	12,55	50,20	1

Réglement : .		Total HT :	22 779,04 €
Total TVA 1 (20,00) = 4 555,81 €		Total TVA :	4 555,81 €
Nos prix sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de la remise de l'offre. Toute variation ultérieure de ces taux, imposés par la loi, sera répercutée sur ces prix.		Total TTC :	27 334,85 €
Ce devis est valable 3 mois			
Bon pour accord	Fait à :	le :	Signature :