









**SOMIA****RUE DE LA TRAILLE  
ZI DE LA TUILLIERE  
01700 MIRIBEL****Tél. 0478552433****Fax. 0478552074****Email : somia.somia@orange.fr****Mr et Mme PARSONS DAVID****34 RUE DU LUIZET****69100 VILLEURBANNE****Réf :**



Devis n° 14302 du 15/06/2017






	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	<b>FPEE - Menuiseries Aluminium - Gamme Sensation 2</b> <b>Matière :</b> - Les profilés sont en alliage d'aluminium qualité bâtiment (6060 T6) - Les profilés sont à rupture de pont thermique, obtenue par des barrettes de résine isolantes multi-chambres. <b>Traitement de surface :</b> - Thermolaquage label QUALICOAT sous numéro de licence N°545. - Thermolaquage label QUALIMARINE sous numéro de licence QM28. <b>Profils :</b> - Profilés tubulaire à rupture de pont thermique réalisée par des barrettes multi-chambres en PVC de 30 mm. <b>Photo non contractuelle</b> <b>Coulissant avec rupture de pont thermique 2 vantaux</b> <b>Haut 2150 mm x Larg 1800 mm</b>	<b>2</b>	<b>1 051,81</b>	<b>2 103,62</b>	<b>1</b>
	. Gamme SENSATION 2 . Monocouleur ALU : Gris anthracite 7016 Fine texture . Pose en applique avec doublage . Dim. tableau hauteur et largeur . Dormant 115 . Ailes de recouvrement intégrées de 15mm . Appui de 140mm . Double vitrage standard : 4.20.4 ITR + Gaz . Vitrage Clair . Intercalaire Warm Edge noir . Sens d'ouverture à définir . Fermeture 3 points anti-soulèvement, sans manoeuvre de l'extérieur . 1 fermeture encastrée Noire . 1 poignée de sécurité Secustik Noire . Performance thermique : Ug (W/K.m²)=1,1, Uw (W/K.m²)=1,5, Sw compris entre 0,38 et 0,54 . Classement A*E*V* de la menuiserie jusqu'à A*4-E*6B-V*A2				

	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	<b>VARIANTE : Coulissant avec rupture de pont thermique 2 vantaux</b> <b>Haut 2185 mm x Larg 1800 mm</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Gamme SENSATION 2</li> <li>. Monocouleur ALU : Gris anthracite 7016 Fine texture</li> <li>. Pose en applique avec doublage</li> <li>. Dim. tableau hauteur et largeur</li> <li>. Dormant 115</li> <li>. Ailes de recouvrement intégrées de 15mm</li> <li>. Appui de 140mm</li> <li>. Double vitrage standard : 4.20.4 ITR + Gaz</li> <li>. Vitrage Clair</li> <li>. Intercalaire Warm Edge noir</li> <li>. Sens d'ouverture à définir</li> <li>. Fermeture 3 points anti-soulèvement, sans manoeuvre de l'extérieur</li> <li>. 1 fermeture encastrée Noire</li> <li>. 1 poignée de sécurité Secustik Noire</li> <li>. Performance thermique : Ug (W/K.m²)=1,1, Uw (W/K.m²)=1,5, Sw compris entre 0,38 et 0,54</li> <li>. Classement A*E*V* de la menuiserie jusqu'à A*4-E*6B-V*A2</li> </ul>	0	1 093,59	0,00	1
	<b>Coulissant avec rupture de pont thermique 3 vantaux 3 rails</b> <b>Haut 2150 mm x Larg 4000 mm</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Gamme SENSATION 2</li> <li>. Monocouleur ALU : Gris anthracite 7016 Fine texture</li> <li>. Pose en applique avec doublage</li> <li>. Dim. tableau hauteur et largeur</li> <li>. Dormant 155</li> <li>. Ailes de recouvrement intégrées de 15mm</li> <li>. Appui de 180mm</li> <li>. Double vitrage standard : 4.20.4 ITR + Gaz</li> <li>. Vitrage Clair</li> <li>. Intercalaire Warm Edge noir</li> <li>. Sens d'ouverture à définir</li> <li>. Fermeture 3 points anti-soulèvement, sans manoeuvre de l'extérieur</li> <li>. 1 fermeture encastrée Noire</li> <li>. 1 poignée de sécurité Secustik Noire</li> <li>. Performance thermique : Ug (W/K.m²)=1,1, Uw (W/K.m²)=1,5, Sw compris entre 0,38 et 0,54</li> <li>. Classement A*E*V* de la menuiserie jusqu'à A*4-E*6B-V*A2</li> </ul>	1	1 946,05	1 946,05	1
	<b>VARIANTE : Coulissant avec rupture de pont thermique 3 vantaux 3 rails</b> <b>Haut 2185 mm x Larg 4000 mm</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Gamme SENSATION 2</li> <li>. Monocouleur ALU : Gris anthracite 7016 Fine texture</li> <li>. Pose en applique avec doublage</li> <li>. Dim. tableau hauteur et largeur</li> <li>. Dormant 155</li> <li>. Ailes de recouvrement intégrées de 15mm</li> <li>. Appui de 180mm</li> <li>. Double vitrage standard : 4.20.4 ITR + Gaz</li> <li>. Vitrage Clair</li> <li>. Intercalaire Warm Edge noir</li> <li>. Sens d'ouverture à définir</li> <li>. Fermeture 3 points anti-soulèvement, sans manoeuvre de l'extérieur</li> <li>. 1 fermeture encastrée Noire</li> <li>. 1 poignée de sécurité Secustik Noire</li> <li>. Performance thermique : Ug (W/K.m²)=1,1, Uw (W/K.m²)=1,5, Sw compris entre 0,38 et 0,54</li> <li>. Classement A*E*V* de la menuiserie jusqu'à A*4-E*6B-V*A2</li> </ul>	0	2 020,50	0,00	1




	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	<b>Coulissant avec rupture de pont thermique 3 vantaux 3 rails</b> <b>Haut 1250 mm x Larg 4000 mm</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Gamme SENSATION 2</li> <li>. Monocouleur ALU : Gris anthracite 7016 Fine texture</li> <li>. Pose en applique avec doublage</li> <li>. Dim. tableau hauteur et largeur</li> <li>. Dormant 155</li> <li>. Ailes de recouvrement intégrées de 15mm</li> <li>. Appui de 180mm</li> <li>. Double vitrage standard : 4.20.4 ITR + Gaz</li> <li>. Vitrage Clair</li> <li>. Intercalaire Warm Edge noir</li> <li>. Sens d'ouverture à définir</li> <li>. Fermeture 3 points anti-soulèvement, sans manoeuvre de l'extérieur</li> <li>. 1 fermeture encastrée Noire</li> <li>. 1 poignée de sécurité Secustik Noire</li> <li>. Performance thermique : Ug (W/K.m²)=1,1, Uw (W/K.m²)=1,7, Sw compris entre 0,38 et 0,54</li> <li>. Classement A*E*V* de la menuiserie jusqu'à A*4-E*6B-V*A2</li> </ul>	1	1 498,38	1 498,38	1
	<b>Coulissant avec rupture de pont thermique 3 vantaux sur 2 rails</b> <b>Haut 1050 mm x Larg 4000 mm</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Gamme SENSATION 2</li> <li>. Monocouleur ALU : Gris anthracite 7016 Fine texture</li> <li>. Pose en applique avec doublage</li> <li>. Dim. tableau hauteur et largeur</li> <li>. Dormant 115</li> <li>. Ailes de recouvrement intégrées de 15mm</li> <li>. Appui de 140mm</li> <li>. Double vitrage standard : 4.20.4 ITR + Gaz</li> <li>. Vitrage Clair</li> <li>. Intercalaire Warm Edge noir</li> <li>. Fermeture 3 points anti-soulèvement, sans manoeuvre de l'extérieur</li> <li>. 2 fermetures encastrées Noire</li> <li>. 1 poignée de sécurité Secustik Noire</li> <li>. Performance thermique : Ug (W/K.m²)=1,1, Uw (W/K.m²)=1,7, Sw compris entre 0,38 et 0,54</li> <li>. Classement A*E*V* de la menuiserie jusqu'à A*4-E*6B-V*A2</li> </ul>	1	1 387,93	1 387,93	1
	<p><i>Gamme A70 N ELEGANCE éligible au crédit d'impôt.</i></p> <p><i>Double vitrage 4Fe / 20 gaz / 4 avec intercalaire bord chaud - Uw 1,3 Sw 0,42 - Classement AEV : A*4 E*8A V*A2 (option V*A3 suivant dimensions)</i></p> <p><i>Dormant et ouvrant de 70mm mulichambres - Poignée centrée - Ferrage Métallique - Pareclose à pente</i></p> <b>Fenêtre 2 vantaux</b> <b>Haut 1050 mm x Larg 1500 mm</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Teinte PVC : Plaxage 1 face gris foncé</li> <li>. Dormant Neuf monobloc 120mm</li> <li>. Sous coffre tunnel avec tapée 51/51 en traverse haute</li> <li>. Cotes tableau</li> <li>. 1 vantail oscillo-battant</li> <li>. 4th / 20Ga / 4</li> <li>. Intercalaire Bord chaud TN</li> <li>. Hauteur d'allège à préciser</li> <li>. Poignée(s) secustik noire (attention fiche reste grise)</li> <li>. Poignée centrée</li> <li>. Option Cote entre-tapée = Cote tableau</li> </ul>	3	438,94	1 316,82	1

	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	<b>Fenêtre 2 vantaux</b> <b>Haut 1050 mm x Larg 1300 mm</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Teinte PVC : Plaxage 2 faces Gris foncé</li> <li>. Dormant Neuf monobloc 120mm</li> <li>. Sous coffre tunnel avec tapée 51/51 en traverse haute</li> <li>. Cotes tableau</li> <li>. 1 vantail oscillo-battant</li> <li>. 4th / 20Ga / 4</li> <li>. Intercalaire Bord chaud TN</li> <li>. Hauteur d'allège à préciser</li> <li>. Poignée(s) sécustik noire (attention fiche reste grise)</li> <li>. Poignée centrée</li> <li>. Option Cote entre-tapée = Cote tableau</li> </ul>	2	386,73	773,46	1
	<b>Fenêtre 2 vantaux</b> <b>Haut 1050 mm x Larg 1300 mm</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Teinte PVC : Plaxage 1 face gris foncé</li> <li>. Dormant Neuf monobloc 120mm</li> <li>. Sous coffre tunnel avec tapée 51/51 en traverse haute</li> <li>. Cotes tableau</li> <li>. 1 vantail oscillo-battant</li> <li>. 4th / 20Ga / 4</li> <li>. Intercalaire Bord chaud TN</li> <li>. Hauteur d'allège à préciser</li> <li>. Poignée(s) sécustik noire (attention fiche reste grise)</li> <li>. Poignée centrée</li> <li>. Option Cote entre-tapée = Cote tableau</li> </ul>	1	386,73	386,73	1
	<b>Fenêtre 1 vantail</b> <b>Haut 1050 mm x Larg 700 mm</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Teinte PVC : Plaxage 1 face gris foncé</li> <li>. Dormant Neuf monobloc 120mm</li> <li>. Pose en applique</li> <li>. Cotes tableau</li> <li>. Sens d'ouverture à définir</li> <li>. 1 vantail oscillo-battant</li> <li>. 4th / 20Ga / 4</li> <li>. Intercalaire Bord chaud TN</li> <li>. Hauteur d'allège à préciser</li> <li>. Poignée(s) sécustik noire (attention fiche reste grise)</li> <li>. Option Cote entre-tapée = Cote tableau</li> </ul>	1	271,23	271,23	1
	<b>Fenêtre 1 vantail</b> <b>Haut 1050 mm x Larg 700 mm</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Teinte PVC : Plaxage 1 face gris foncé</li> <li>. Dormant Neuf monobloc 120mm</li> <li>. Pose en applique</li> <li>. Cotes tableau</li> <li>. Sens d'ouverture à définir</li> <li>. 1 vantail oscillo-battant</li> <li>. 4th / 20Ga / 4 imp</li> <li>. Intercalaire Bord chaud TN</li> <li>. Hauteur d'allège à préciser</li> <li>. Poignée(s) sécustik noire (attention fiche reste grise)</li> <li>. Option Cote entre-tapée = Cote tableau</li> </ul>	1	274,31	274,31	1
	<b>Fenêtre 1 vantail</b> <b>Haut 1050 mm x Larg 700 mm</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Teinte PVC : Plaxage 2 faces Gris foncé</li> <li>. Dormant Neuf monobloc 120mm</li> <li>. Pose en applique</li> <li>. Cotes tableau</li> <li>. Sens d'ouverture à définir</li> <li>. 1 vantail oscillo-battant</li> <li>. 4th / 20Ga / 4 imp</li> <li>. Intercalaire Bord chaud TN</li> <li>. Hauteur d'allège à préciser</li> <li>. Poignée(s) sécustik noire (attention fiche reste grise)</li> <li>. Option Cote entre-tapée = Cote tableau</li> </ul>	1	274,31	274,31	1

	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	<b>Mortaise + grille de ventilation HYGROREGLABLE</b>	7	27,48	192,36	1
	<p><i>Porte d'entrée BEL'M Aluminium</i>  <i>Bel'm peut vous calculer le Ud de votre porte hors standard à la demande</i>  <i>Fabrication française</i></p> <p><i>Illustration non contractuelle. Pour information, pour la Porte APOLLO isolation thermique selon norme NFEN14351-1, Ud = 1,2 W/(m².K). Performance d'isolation thermique de votre configuration disponible sur demande</i></p> <p><b>Porte APOLLO</b>  <b>Haut 2150 mm x Larg 900 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Gamme ALU 68</li> <li>. 1 vantail</li> <li>. Dim. Tableau</li> <li>. Pose en applique</li> <li>. Epaisseur dormant avant recouvrement 160mm</li> <li>. Couleur extérieure Gris 7016 texturé</li> <li>. Couleur intérieure Gris 7016 texturé</li> <li>. Sens d'ouverture à définir</li> <li>. Porte avec triple vitrage classe P2A sablé</li> <li>. Poignée rosace contemporaine Gris Déco Bel'm</li> <li>. Serrure SA2C2R multipoints automatique + barillet standard (3 clés)</li> </ul>	1	1 683,14	1 683,14	1
	<p><i>Illustration non contractuelle. Pour information, pour la Porte ALCYONE isolation thermique selon norme NFEN14351-1, Ud = 1,1 W/(m².K). Performance d'isolation thermique de votre configuration disponible sur demande</i></p> <p><b>VARIANTE : Porte ALCYONE</b>  <b>Haut 2150 mm x Larg 900 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Gamme ALU 68</li> <li>. 1 vantail</li> <li>. Dim. Tableau</li> <li>. Pose en applique</li> <li>. Epaisseur dormant avant recouvrement 160mm</li> <li>. Couleur extérieure Gris 7016 texturé</li> <li>. Couleur intérieure Gris 7016 texturé</li> <li>. Sens d'ouverture à définir</li> <li>. Porte avec triple vitrage classe P2A sablé</li> <li>. Poignée rosace contemporaine Gris Déco Bel'm</li> <li>. Serrure SA2C2R multipoints automatique + barillet standard (3 clés)</li> </ul>	0	1 540,99	0,00	1
	<p><i>Porte secondaire BEL'M ACIER</i>  <i>Bel'm peut vous calculer le Ud de votre porte hors standard à la demande</i>  <i>Fabrication française</i></p> <p><i>Illustration non contractuelle. Pour information, pour la Porte PSA5 isolation thermique selon norme NFEN14351-1, Ud = 0,97 W/(m².K). Performance d'isolation thermique de votre configuration disponible sur demande et note environnementale : 61</i></p> <p><b>Porte PSA5</b>  <b>Haut 2150 mm x Larg 900 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. 1 vantail</li> <li>. Dormant ALU, ouvrant 48mm</li> <li>. Dim. Tableau</li> <li>. Pose en applique</li> <li>. Epaisseur dormant avant recouvrement 120mm</li> <li>. Couleur extérieure : texturé Gris 7016</li> <li>. Couleur intérieure : idem extérieur</li> <li>. Sens d'ouverture à définir</li> <li>. Double vitrage : Sablé</li> <li>. Poignée rosace Couleur Argent</li> <li>. Serrure 5 points à relevage + barillet standard (3 clés)</li> <li>. Pattes équerres de fixation (le jeu de 9)</li> <li>. Caches-fiches</li> </ul>	1	952,83	952,83	1

	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	<b>Porte de la gamme HORMANN</b> <b>Porte Sectionnelle STANDARD LPU 40 double paroi 42 mm</b> <b>Haut 2125 mm x Larg 2375 mm</b> . Paroi à rainures "M" . motif "sandgrain" . Couleur : Gris anthracite RAL 7016 . Ferrure Z . Tôle d'habillage pour cadre dormant	1	975,04	975,04	1
	<b>Motorisation de la gamme HORMANN</b> <b>Motorisation SupraMatic E série 3 avec Rail FS10 court (K)</b> 2 émetteurs à 5 touches HS 5 BS mat compris	1	365,53	365,53	1
	<b>Grille de défense VALLOIRE STANDARD</b> <b>Haut 1050 mm x Larg 700 mm</b> . Finition Prépeint . Pose en Tableau . A sceller	3	37,53	112,59	1
	<b>Caisson maçonné pour volet roulant, de marque TITAN BUBENDORFF</b> Poids adapté à une manipulation ne nécessitant aucun engin de levage Assise sur jambage inférieure à 90mm pour le passage du chaînage anti-sismique (si nécessaire) Avis Technique CSTB Fabrication 100% française <b>Caisson TITAN C28 à isolation thermique renforcée, avec parement extérieur fibragglo - UC&lt;0,7 W/m2.K</b> <b>Taille 280 mm x Larg 1500 mm</b> Saisie internet	3	49,30	147,90	1
	<b>Caisson TITAN C28 à isolation thermique renforcée, avec parement extérieur fibragglo - UC&lt;0,7 W/m2.K</b> <b>Taille 280 mm x Larg 1300 mm</b> Saisie internet	3	49,30	147,90	1
	<b>Caisson TITAN C28 à isolation thermique renforcée, avec parement extérieur fibragglo - UC&lt;0,7 W/m2.K</b> <b>Taille 280 mm x Larg 1800 mm</b> . Option renfort pour caisson grandes largeurs . Saisie internet	2	78,25	156,50	1
	<b>Caisson TITAN C28 à isolation thermique renforcée, avec parement extérieur fibragglo - UC&lt;0,7 W/m2.K</b> <b>Taille 280 mm x Larg 4000 mm</b> . Option renfort pour caisson grandes largeurs . Saisie internet	3	136,93	410,79	1










	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	<p>Volet roulant TRADI ID2 de marque BUBENDORFF, à poser dans un caisson existant</p> <p>Système compact auto-portant sur coulisses, sans aucune reprise en maçonnerie</p> <p>Joues support alignées aux coulisses, ne nécessitant aucune réservation latérale</p> <p>Coulisses aluminium équipées de joints traités anti-UV et d'arrêts bas de tablier, dim 45x26mm</p> <p>Lame finale en aluminium équipée d'un joint tubulaire</p> <p>Manoeuvre électrique, centralisable sur option</p> <p>Moteur de classe 2 (double isolation), livré avec 1 télécommande radio sécurisée</p> <p>Garantie 7 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement</p> <p>Fabrication 100% française</p> <p>Certifié NF Fermetures</p> <p><b>Volet roulant TRADI ID2 ORIGINAL - Lames ALU DP368</b></p> <p><b>Haut (HC) 1050 mm x Larg (LA) 1500 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Enroulement extérieur, fixation en fond de coulisse, imp. N°3</li> <li>. Tablier à lames aluminium double paroi, avec mousse isolante sans CFC, traité anti-corrosion et équipé d'embouts anti-frottement et de verrous automatiques anti-relevage</li> <li>. DeltaR=0,15 m2.K/W</li> <li>. Teinte tablier : 117 Gris anthracite RAL 7016</li> <li>. Teinte encadrement : 117 Gris anthracite RAL 7016</li> <li>. Option sous-face PVC pour caisson TITAN, sans fixations apparentes</li> <li>. Sous-face coloris 117 Gris anthracite RAL 7016</li> </ul>	3	250,38	751,14	1
	<p><b>Volet roulant TRADI ID2 ORIGINAL - Lames ALU DP368</b></p> <p><b>Haut (HC) 1050 mm x Larg (LA) 1300 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Enroulement extérieur, fixation en fond de coulisse, imp. N°3</li> <li>. Tablier à lames aluminium double paroi, avec mousse isolante sans CFC, traité anti-corrosion et équipé d'embouts anti-frottement et de verrous automatiques anti-relevage</li> <li>. DeltaR=0,15 m2.K/W</li> <li>. Teinte tablier : 117 Gris anthracite RAL 7016</li> <li>. Teinte encadrement : 117 Gris anthracite RAL 7016</li> <li>. Option sous-face PVC pour caisson TITAN, sans fixations apparentes</li> <li>. Sous-face coloris 117 Gris anthracite RAL 7016</li> </ul>	3	250,38	751,14	1
	<p><b>Volet roulant TRADI ID2 ORIGINAL - Lames ALU DP368</b></p> <p><b>Haut (HC) 2150 mm x Larg (LA) 1800 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Enroulement extérieur, fixation en fond de coulisse, imp. N°3</li> <li>. Tablier à lames aluminium double paroi, avec mousse isolante sans CFC, traité anti-corrosion et équipé d'embouts anti-frottement et de verrous automatiques anti-relevage</li> <li>. DeltaR=0,15 m2.K/W</li> <li>. Teinte tablier : 117 Gris anthracite RAL 7016</li> <li>. Teinte encadrement : 117 Gris anthracite RAL 7016</li> <li>. Option sous-face PVC pour caisson TITAN, sans fixations apparentes</li> <li>. Sous-face coloris 117 Gris anthracite RAL 7016</li> </ul>	2	298,89	597,78	1

	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	<p>Volet roulant TRADI DESIGN de marque BUBENDORFF, à poser dans un caisson existant Joues support alignées aux coulisses, ne nécessitant aucune réservation latérale Coulisses et lame finale en aluminium Garantie 7 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement Fabrication 100% française</p> <p><b>Volet roulant TRADI ID2 DESIGN - Lames ALU DP413</b> <b>Haut (HC) 1250 mm x Larg (LA) 4000 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Manoeuvre électrique R, centralisable sur option</li> <li>. Moteur de classe 2 (double isolation), livré avec 1 télécommande radio sécurisée</li> <li>. Coulisses aluminium équipées de joints traités anti-UV et d'arrêts bas de tablier, dim 40x31mm</li> <li>. Enroulement extérieur, fixation en fond de coulisse, imp. N°3</li> <li>. Tablier à lames aluminium double paroi épaisseur 13mm, avec mousse isolante sans CFC, traité anti-corrosion et équipé d'embouts anti-frottement et de verrous automatiques anti-relevage</li> <li>. DeltaR=0,15 m2.K/W</li> <li>. Teinte tablier : 117 Gris anthracite RAL 7016</li> <li>. Teinte encadrement : 117 Gris anthracite RAL 7016</li> <li>. Option sous-face PVC pour caisson TITAN, sans fixations apparentes</li> <li>. Sous-face coloris 117 Gris anthracite RAL 7016</li> </ul>	1	456,95	456,95	1
	<p><b>VARIANTE : Brise soleil orientable BSO 80 - Lames ourlées de 80mm - Guidage par coulisses</b> <b>Haut 1550 mm x Larg 4000 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Coloris des lames : RAL 7016 Gris anthracite</li> <li>. Coloris de la barre de charge : identique au coloris des lames</li> <li>. Montage en niche</li> <li>. Manoeuvre électrique radio IO (récepteur pour variation SOMFY) avec émetteur</li> <li>. Côté de manoeuvre à définir</li> <li>. Coulisses Type 1</li> <li>. Coulisses à Droite et à Gauche</li> <li>. Coloris des coulisses : RAL 7016 Gris anthracite</li> <li>. 2 Câbles de protection supplémentaires contre le vent</li> </ul>	0	1 037,49	0,00	1
	<p><b>Volet roulant TRADI ID2 DESIGN - Lames ALU DP413</b> <b>Haut (HC) 2150 mm x Larg (LA) 4000 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Manoeuvre électrique R, centralisable sur option</li> <li>. Moteur de classe 2 (double isolation), livré avec 1 télécommande radio sécurisée</li> <li>. Coulisses aluminium équipées de joints traités anti-UV et d'arrêts bas de tablier, dim 40x31mm</li> <li>. Enroulement extérieur, fixation en fond de coulisse, imp. N°3</li> <li>. Tablier à lames aluminium double paroi épaisseur 13mm, avec mousse isolante sans CFC, traité anti-corrosion et équipé d'embouts anti-frottement et de verrous automatiques anti-relevage</li> <li>. DeltaR=0,15 m2.K/W</li> <li>. Teinte tablier : 117 Gris anthracite RAL 7016</li> <li>. Teinte encadrement : 117 Gris anthracite RAL 7016</li> <li>. Option sous-face PVC pour caisson TITAN, sans fixations apparentes</li> <li>. Sous-face coloris 117 Gris anthracite RAL 7016</li> </ul>	1	564,93	564,93	1
	<p><b>VARIANTE : Brise soleil orientable BSO 80 - Lames ourlées de 80mm - Guidage par coulisses</b> <b>Haut 2450 mm x Larg 4000 mm</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Coloris des lames : RAL 7016 Gris anthracite</li> <li>. Coloris de la barre de charge : identique au coloris des lames</li> <li>. Montage en niche</li> <li>. Manoeuvre électrique radio IO (récepteur pour variation SOMFY) avec émetteur</li> <li>. Côté de manoeuvre à définir</li> <li>. Coulisses Type 1</li> <li>. Coulisses à Droite et à Gauche</li> <li>. Coloris des coulisses : RAL 7016 Gris anthracite</li> <li>. 2 Câbles de protection supplémentaires contre le vent</li> </ul>	0	1 171,43	0,00	1



	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	<b>Sous face pvc de 4000</b>	<b>1</b>	<b>38,90</b>	<b>38,90</b>	<b>1</b>
	<b>Emetteur supplémentaire</b> <i>Pour moteurs à télécommande radio</i>	<b>1</b>	<b>44,60</b>	<b>44,60</b>	<b>1</b>
	<b>VARIANTE : Emetteur 5 canaux</b> <i>Pour moteurs à télécommande radio</i>	<b>0</b>	<b>85,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>
	<b>VARIANTE : Horloge radio</b> <i>Pour moteurs à télécommande radio</i>	<b>0</b>	<b>160,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>
	<b>Rouleau 5,6 ml Compriband</b>	<b>5</b>	<b>10,50</b>	<b>52,50</b>	<b>1</b>
	<b>Rouleau 50 ml fond de joint</b>	<b>2</b>	<b>11,55</b>	<b>23,10</b>	<b>1</b>
	<b>Cartouche de mastic silicone</b> <i>Noire</i>	<b>36</b>	<b>3,05</b>	<b>109,80</b>	<b>1</b>
	<b>Porte JELD-WEN : Gamme Classique Postformée : Panneaux postformés prépeints, épaisseur 40mm</b> <b>Bloc-Porte Postformé Moderna Horizon 1 vantail</b> <b>Haut 2040 mm x Larg 830 mm</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Chant à recouvrement</li> <li>. Droite poussant</li> <li>. Âme alvéolaire</li> <li>. Porte prépeinte</li> <li>. Serrure PDDT (fourniture et pose axe à 40)</li> <li>. Huisserie résineux PEFC prépeint PERF+ 86 x 54</li> <li>. 3 fiches bichromatées</li> </ul>	<b>6</b>	<b>101,55</b>	<b>609,30</b>	<b>1</b>
	<b>VARIANTE : Bloc-Porte Groove Linéa 1 vantail</b> <b>Haut 2040 mm x Larg 830 mm</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Chant à recouvrement</li> <li>. Droite poussant</li> <li>. Âme pleine tubulaire</li> <li>. Porte prépeinte</li> <li>. Serrure PDDT (fourniture et pose axe à 40)</li> <li>. Huisserie résineux PEFC prépeint PERF+ 86 x 54</li> <li>. 3 fiches bichromatées</li> <li>. Joint d'étanchéité 3 cotés</li> </ul>	<b>0</b>	<b>135,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>
	<b>Bloc-Porte Postformé Moderna Horizon 1 vantail</b> <b>Haut 2040 mm x Larg 730 mm</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Chant à recouvrement</li> <li>. Droite poussant</li> <li>. Âme alvéolaire</li> <li>. Porte prépeinte</li> <li>. Serrure PDDT (fourniture et pose axe à 40)</li> <li>. Huisserie résineux PEFC prépeint PERF+ 86 x 54</li> <li>. 3 fiches bichromatées</li> </ul>	<b>6</b>	<b>98,92</b>	<b>593,52</b>	<b>1</b>

	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	<b>VARIANTE : Bloc-Porte Groove Linéa 1 vantail</b> <b>Haut 2040 mm x Larg 730 mm</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Chant à recouvrement</li> <li>. Droite poussant</li> <li>. Âme pleine tubulaire</li> <li>. Porte prépeinte</li> <li>. Serrure PDDT (fourniture et pose axe à 40)</li> <li>. Huisserie résineux PEFC prépeint PERF+ 86 x 54</li> <li>. 3 fiches bichromatées</li> <li>. Joint d'étanchéité 3 cotés</li> </ul>	0	131,89	0,00	1
	<b>Bloc-Porte Postformé Moderna Horizon 1 vantail</b> <b>Haut 2040 mm x Larg 830 mm</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Chant à recouvrement</li> <li>. Droite poussant</li> <li>. Âme isolante Climat B Classe 2</li> <li>. Porte prépeinte</li> <li>. Serrure automatique 3 points 1 coffre JELD-WEN (fourniture et pose sans cylindre axe à 50)</li> <li>. Huisserie résineux PEFC prépeint PERF+ 117 x 54</li> <li>. 3 fiches bichromatées</li> <li>. Seuil à la Suisse aluminium</li> <li>. Joint d'étanchéité 3 cotés</li> </ul>	1	362,24	362,24	1
	<b>VARIANTE : Bloc-Porte Groove Linéa 1 vantail</b> <b>Haut 2040 mm x Larg 830 mm</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Chant à recouvrement</li> <li>. Droite poussant</li> <li>. Âme isolante Climat B Classe 2</li> <li>. Porte prépeinte</li> <li>. Serrure automatique 3 points 1 coffre JELD-WEN (fourniture et pose sans cylindre axe à 50)</li> <li>. Huisserie résineux PEFC prépeint PERF+ 117 x 54</li> <li>. 3 fiches bichromatées</li> <li>. Seuil à la Suisse aluminium</li> <li>. Joint d'étanchéité 3 cotés</li> <li>. Coefficient Up HB = 1,2 / Up HM = 1,6</li> </ul>	0	354,26	0,00	1
	<b>Porte Postformée Moderna Horizon 1 vantail</b> <b>Haut 2040 mm x Larg 730 mm</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Porte nue</li> <li>. Chant droit</li> <li>. Âme alvéolaire</li> <li>. Porte prépeinte</li> <li>. Cuvette + trou de doigt (pour châssis coulissant non fourni)</li> <li>. Rainure basse (pour châssis coulissant non fourni)</li> </ul>	1	83,36	83,36	1
	<b>VARIANTE : Porte Groove Linéa 1 vantail</b> <b>Haut 2040 mm x Larg 730 mm</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Porte nue</li> <li>. Chant droit</li> <li>. Âme pleine tubulaire</li> <li>. Porte prépeinte</li> <li>. Cuvette + trou de doigt (pour châssis coulissant non fourni)</li> <li>. Rainure basse (pour châssis coulissant non fourni)</li> </ul>	0	100,70	0,00	1
	<b>Scrigno Gold Base - Plaque de plâtre Simple</b> <b>Haut 2030 mm x Larg 700 mm</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Cloison finie 100mm</li> <li>. Vide interne 54mm</li> <li>. Kit de finition Tanganika à peindre</li> <li>. Kit couvre joint universels en Tanganika à peindre</li> </ul>	1	428,30	428,30	1

	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	Garniture pour porte simple avec serrure Chromé satiné	1	68,57	68,57	1
	Poignée SAN DIEGO petite plaque ton argent condamnation	4	11,36	45,44	1
	Poignée SAN DIEGO petite plaque ton argent cle I avec cylindre	1	23,69	23,69	1
	Poignée SAN DIEGO petite plaque ton argent cle L	8	5,21	41,68	1

<b>Règlement : .</b>		Total HT :	21 024,36 €
Total TVA 1 (20,00) = 4 204,87 €		Total TVA :	4 204,87 €
<small>Nos prix sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de la remise de l'offre. Toute variation ultérieure de ces taux, imposés par la loi, sera répercutée sur ces prix.</small>		<b>Total TTC :</b>	<b>25 229,23 €</b>
<b>Ce devis est valable 3 mois</b>			
<b>Bon pour accord</b>	Fait à :	le :	Signature :