

Date : 23/05/2017

Code Client : DIV42809653159


Tel. /06-47-86-87-55



Fax.



Email : daf.parsons@gmail.com





SOMIA**RUE DE LA TRAILLE
ZI DE LA TUILLIERE
01700 MIRIBEL****Tél. 0478552433****Fax. 0478552074****Email : somia.somia@orange.fr****Mr et Mme PARSONS DAVID****34 RUE DU LUIZET****69100 VILLEURBANNE****Réf :**




Devis n° 14302 du 23/05/2017






	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	FPEE - Menuiseries Aluminium - Gamme Sensation 2 Matière : - Les profilés sont en alliage d'aluminium qualité bâtiment (6060 T6) - Les profilés sont à rupture de pont thermique, obtenue par des barrettes de résine isolantes multi-chambres. Traitement de surface : - Thermolaquage label QUALICOAT sous numéro de licence N°545. - Thermolaquage label QUALIMARINE sous numéro de licence QM28. Profils : - Profilés tubulaire à rupture de pont thermique réalisée par des barrettes multi-chambres en PVC de 30 mm. Photo non contractuelle Coulissant avec rupture de pont thermique 2 vantaux Haut 2150 mm x Larg 1800 mm	2	1 051,81	2 103,62	1
	. Gamme SENSATION 2 . Monocouleur ALU : Gris anthracite 7016 Fine texture . Pose en applique avec doublage . Dim. tableau hauteur et largeur . Dormant 115 . Ailes de recouvrement intégrées de 15mm . Appui de 140mm . Double vitrage standard : 4.20.4 ITR + Gaz . Vitrage Clair . Intercalaire Warm Edge noir . Sens d'ouverture à définir . Fermeture 3 points anti-soulèvement, sans manœuvre de l'extérieur . 1 fermeture encastrée Noire . 1 poignée de sécurité Secustik Noire . Performance thermique : Ug (W/K.m²)=1,1, Uw (W/K.m²)=1,5, Sw compris entre 0,38 et 0,54 . Classement A*E*V* de la menuiserie jusqu'à A*4-E*6B-V*A2				

	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	Coulissant avec rupture de pont thermique 3 vantaux 3 rails Haut 2150 mm x Larg 4000 mm <ul style="list-style-type: none"> . Gamme SENSATION 2 . Monocouleur ALU : Gris anthracite 7016 Fine texture . Pose en applique avec doublage . Dim. tableau hauteur et largeur . Dormant 155 . Ailes de recouvrement intégrées de 15mm . Appui de 180mm . Double vitrage standard : 4.20.4 ITR + Gaz . Vitrage Clair . Intercalaire Warm Edge noir . Sens d'ouverture à définir . Fermeture 3 points anti-soulèvement, sans manoeuvre de l'extérieur . 1 fermeture encastrée Noire . 1 poignée de sécurité Secustik Noire . Performance thermique : Ug (W/K.m²)=1,1, Uw (W/K.m²)=1,5, Sw compris entre 0,38 et 0,54 . Classement A*E*V* de la menuiserie jusqu'à A*4-E*6B-V*A2 	1	1 946,05	1 946,05	1
	Coulissant avec rupture de pont thermique 3 vantaux 3 rails Haut 1250 mm x Larg 4000 mm <ul style="list-style-type: none"> . Gamme SENSATION 2 . Monocouleur ALU : Gris anthracite 7016 Fine texture . Pose en applique avec doublage . Dim. tableau hauteur et largeur . Dormant 155 . Ailes de recouvrement intégrées de 15mm . Appui de 180mm . Double vitrage standard : 4.20.4 ITR + Gaz . Vitrage Clair . Intercalaire Warm Edge noir . Sens d'ouverture à définir . Fermeture 3 points anti-soulèvement, sans manoeuvre de l'extérieur . 1 fermeture encastrée Noire . 1 poignée de sécurité Secustik Noire . Performance thermique : Ug (W/K.m²)=1,1, Uw (W/K.m²)=1,7, Sw compris entre 0,38 et 0,54 . Classement A*E*V* de la menuiserie jusqu'à A*4-E*6B-V*A2 	1	1 498,38	1 498,38	1


	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	<p>FPEE - Menuiseries Aluminium - Gamme Sensation 2</p> <p>Matière :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les profilés sont en alliage d'aluminium qualité bâtiment (6060 T6) - Les profilés sont à rupture de pont thermique, obtenue par des barrettes de résine isolantes multi-chambres. <p>Traitement de surface :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thermolaquage label QUALICOAT sous numéro de licence N°545. - Thermolaquage label QUALIMARINE sous numéro de licence QM28. <p>Profils :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Profilés de dormants de forme tubulaire à rupture de pont thermique (RPT). - Profilés d'ouvrants tubulaires du type "ouvrant caché" en aluminium avec face intérieure moulurée ou Contemporain. - Battement central isolant de largeur réduite 75 mm équipé d'un couvre joint intérieur reprenant une poignée centrée pour fenêtre et portes fenêtres 2 vantaux. - Assemblages des profils par équerres serties et coupes d'onglet 45°. - Ouvrants avec feuillure PVC 2 chambres - 4 joints dont 2 joints centraux. <p><i>Photo non contractuelle</i></p>				
	<p>Châssis fixe avec rupture de pont thermique Haut 1050 mm x Larg 4000 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Gamme SENSATION 2 . Monocouleur ALU : Gris anthracite 7016 Fine texture . Pose en applique avec doublage . Dim. fabrication hauteur et largeur . Dormant 155 . Ailes de recouvrement intégrées de 15mm . Appui de 180mm . Double vitrage standard : 4.18.6 ITR + Gaz . Vitrage Clair . Intercalaire Warm Edge noir . 2 meneau(x) toute hauteur 	1	1 364,68	1 364,68	1
	<p>VARIANTE : Plus value pour 1 vantail oscillo battant <i>En remplacement d'un fixe</i></p>	0	283,51	0,00	1
	<p>VARIANTE : Coulissant avec rupture de pont thermique 3 vantaux sur 2 rails Haut 1050 mm x Larg 4000 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Gamme SENSATION 2 . Monocouleur ALU : Gris anthracite 7016 Fine texture . Pose en applique avec doublage . Dim. tableau hauteur et largeur . Dormant 115 . Ailes de recouvrement intégrées de 15mm . Appui de 140mm . Double vitrage standard : 4.20.4 ITR + Gaz . Vitrage Clair . Intercalaire Warm Edge noir . Fermeture 3 points anti-soulèvement, sans manœuvre de l'extérieur . 2 fermetures encastrées Noire . 1 poignée de sécurité Secustik Noire . Performance thermique : Ug (W/K.m²)=1,1, Uw (W/K.m²)=1,7, Sw compris entre 0,38 et 0,54 . Classement A*E*V* de la menuiserie jusqu'à A*4-E*6B-V*A2 	0	1 387,93	0,00	1

	D�signation	Qt�	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	Menuiserie PVC NORALIS, gamme Emotion KBE Fen�tre 2 vantaux Haut 1050 mm x Larg 1500 mm <ul style="list-style-type: none"> . Coloris Gris anthracite RAL 7016 approchant 1 face . Dormant 120 . Dim. tableaux, pose en applique . Vitrage 4/20/4 Thermique Argon . Sens d'ouverture � d�finir . 1 vantail principal oscillo-battant . Renfort total . Intercalaire Warm Edge . Poign�e S�custik (incompatible avec cr�mone en applique et poign�e laiton) . Poign�e centr�e 	3	441,12	1 323,36	1
	Fen�tre 2 vantaux Haut 1050 mm x Larg 1300 mm <ul style="list-style-type: none"> . Coloris Gris anthracite RAL 7016 approchant 2 faces . Dormant 120 . Dim. tableaux, pose en applique . Vitrage 4/20/4 Thermique Argon . Sens d'ouverture � d�finir . 1 vantail principal oscillo-battant . Renfort total . Intercalaire Warm Edge . Poign�e S�custik (incompatible avec cr�mone en applique et poign�e laiton) . Poign�e centr�e 	2	390,98	781,96	1
	Fen�tre 2 vantaux Haut 1050 mm x Larg 1300 mm <ul style="list-style-type: none"> . Coloris Gris anthracite RAL 7016 approchant 1 face . Dormant 120 . Dim. tableaux, pose en applique . Vitrage 4/20/4 Thermique Argon . Sens d'ouverture � d�finir . 1 vantail principal oscillo-battant . Renfort total . Intercalaire Warm Edge . Poign�e S�custik (incompatible avec cr�mone en applique et poign�e laiton) . Poign�e centr�e 	1	390,98	390,98	1
	Fen�tre 1 vantail oscillo-battant Haut 1050 mm x Larg 700 mm <ul style="list-style-type: none"> . Coloris Gris anthracite RAL 7016 approchant 1 face . Dormant 120 . Dim. tableaux, pose en applique . Vitrage 4/20/4 Thermique Argon . Sens d'ouverture � d�finir . Renfort total . Intercalaire Warm Edge . Poign�e S�custik (incompatible avec cr�mone en applique et poign�e laiton) 	1	274,03	274,03	1
	Fen�tre 1 vantail oscillo-battant Haut 1050 mm x Larg 700 mm <ul style="list-style-type: none"> . Coloris Gris anthracite RAL 7016 approchant 1 face . Dormant 120 . Dim. tableaux, pose en applique . Vitrage 4/20/4 Thermique Imprim� GA . Sens d'ouverture � d�finir . Renfort total . Intercalaire Warm Edge . Poign�e S�custik (incompatible avec cr�mone en applique et poign�e laiton) 	1	277,59	277,59	1

	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	Fenêtre 1 vantail oscillo-battant Haut 1050 mm x Larg 700 mm <ul style="list-style-type: none"> . Coloris Gris anthracite RAL 7016 approchant 2 faces . Dormant 120 . Dim. tableaux, pose en applique . Vitrage 4/20/4 Thermique Imprimé GA . Sens d'ouverture à définir . Renfort total . Intercalaire Warm Edge . Poignée Sécustik (incompatible avec crémone en applique et poignée laiton) 	1	277,59	277,59	1
	Mortaise + grille de ventilation HYGROREGLABLE	8	27,48	219,84	1
	Porte d'entrée BEL'M ACIER <i>Bel'm peut vous calculer le Ud de votre porte hors standard à la demande</i> <i>Fabrication française</i> <i>Illustration non contractuelle. Pour information, pour la Porte EQUATION isolation thermique selon norme NFEN14351-1, Ud = 0,99 W/(m².K). Performance d'isolation thermique de votre configuration disponible sur demande</i> Porte EQUATION Haut 2150 mm x Larg 900 mm <ul style="list-style-type: none"> . 1 vantail . Dormant ALU, ouvrant 48mm . Dim. Tableau . Pose en applique . Epaisseur dormant avant recouvrement 160mm . Couleur extérieure : texturé Gris 7016 . Couleur intérieure : idem extérieur . Sens d'ouverture à définir . Poignée rosace Couleur Argent . Serrure 5 points à relevage + barillet standard (3 clés) . Pattes équerres de fixation (le jeu de 9) . Caches-fiches 	1	992,01	992,01	1
	Porte secondaire BEL'M ACIER <i>Bel'm peut vous calculer le Ud de votre porte hors standard à la demande</i> <i>Fabrication française</i> <i>Illustration non contractuelle. Pour information, pour la Porte PSA1 isolation thermique selon norme NFEN14351-1, Ud = 0,88 W/(m².K). Performance d'isolation thermique de votre configuration disponible sur demande et note environnementale : 60</i> Porte PSA1 Haut 2150 mm x Larg 900 mm <ul style="list-style-type: none"> . 1 vantail . Dormant ALU, ouvrant 48mm . Dim. Tableau . Pose en applique . Couleur extérieure : texturé Gris 7016 . Couleur intérieure : idem extérieur . Sens d'ouverture à définir . Poignée rosace Couleur Argent . Serrure 5 points à relevage + barillet standard (3 clés) . Pattes équerres de fixation (le jeu de 9) . Caches-fiches 	1	729,67	729,67	1

	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	Porte PSA1 Haut 2150 mm x Larg 900 mm . 1 vantail . Dormant ALU, ouvrant 48mm . Dim. Tableau . Pose en applique . Epaisseur dormant avant recouvrement 120mm . BLANC (finition de base porte ALU 48) . Couleur intérieure : Idem extérieur . Sens d'ouverture à définir . Poignée rosace Couleur Argent . Serrure 5 points à relevage + barillet standard (3 clés) . Caches-fiches	1	596,72	596,72	1
	Porte de la gamme HORMANN Porte Sectionnelle STANDARD LPU 40 double paroi 42 mm Haut 2125 mm x Larg 2375 mm . Paroi à rainures "M" . motif "woodgrain" . Couleur : Gris anthracite RAL 7016 . Ferrure Z . Tôle d'habillage pour cadre dormant	1	870,01	870,01	1
	VARIANTE : Porte Sectionnelle STANDARD LPU 40 double paroi 42 mm Haut 2125 mm x Larg 2375 mm . Paroi à rainures "M" . motif "sandgrain" . Couleur : Gris anthracite RAL 7016 . Ferrure Z . Tôle d'habillage pour cadre dormant	0	975,04	0,00	1
	Motorisation de la gamme HORMANN Motorisation SupraMatic E série 3 avec Rail FS10 court (K) 2 émetteurs à 5 touches HS 5 BS mat compris	1	365,53	365,53	1
	Grille de défense VALLOIRE STANDARD Haut 1050 mm x Larg 700 mm . Finition Prépeint . Pose en Tableau . A sceller	3	37,53	112,59	1
	Caisson maçonné pour volet roulant, de marque TITAN BUBENDORFF Poids adapté à une manipulation ne nécessitant aucun engin de levage Assise sur jambage inférieure à 90mm pour le passage du chainage anti-sismique (si nécessaire) Avis Technique CSTB Fabrication 100% française Caisson TITAN C28 à isolation thermique renforcée, avec parement extérieur fibragglo - UC<0,7 W/m2.K Taille 280 mm x Larg 1500 mm Saisie internet	3	49,30	147,90	1
	Caisson TITAN C28 à isolation thermique renforcée, avec parement extérieur fibragglo - UC<0,7 W/m2.K Taille 280 mm x Larg 1300 mm Saisie internet	3	49,30	147,90	1

	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	Caisson TITAN C28 à isolation thermique renforcée, avec parement extérieur fibragglo - UC<0,7 W/m2.K Taille 280 mm x Larg 1800 mm . Option renfort pour caisson grandes largeurs . Saisie internet	2	78,25	156,50	1
	Caisson TITAN C28 à isolation thermique renforcée, avec parement extérieur fibragglo - UC<0,7 W/m2.K Taille 280 mm x Larg 4000 mm . Option renfort pour caisson grandes largeurs . Saisie internet	3	136,93	410,79	1
	Volet roulant TRADI ID2 de marque BUBENDORFF, à poser dans un caisson existant Système compact auto-portant sur coulisses, sans aucune reprise en maçonnerie Joues support alignées aux coulisses, ne nécessitant aucune réservation latérale Coulisses aluminium équipées de joints traités anti-UV et d'arrêts bas de tablier, dim 45x26mm Lame finale en aluminium équipée d'un joint tubulaire Manoeuvre électrique, centralisable sur option Moteur de classe 2 (double isolation), livré avec 1 télécommande radio sécurisée Garantie 7 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement Fabrication 100% française Certifié NF Fermetures Volet roulant TRADI ID2 ORIGINAL - Lames ALU DP368 Haut (HC) 1050 mm x Larg (LA) 1500 mm . Enroulement extérieur, fixation en fond de coulisse, imp. N°3 . Tablier à lames aluminium double paroi, avec mousse isolante sans CFC, traité anti-corrosion et équipé d'embouts anti-frottement et de verrous automatiques anti-relevage . DeltaR=0,15 m2.K/W . Teinte tablier : 117 Gris anthracite RAL 7016 . Teinte encadrement : 117 Gris anthracite RAL 7016 . Option sous-face PVC pour caisson TITAN, sans fixations apparentes . Sous-face coloris 117 Gris anthracite RAL 7016	3	250,38	751,14	1
	Volet roulant TRADI ID2 ORIGINAL - Lames ALU DP368 Haut (HC) 1050 mm x Larg (LA) 1300 mm . Enroulement extérieur, fixation en fond de coulisse, imp. N°3 . Tablier à lames aluminium double paroi, avec mousse isolante sans CFC, traité anti-corrosion et équipé d'embouts anti-frottement et de verrous automatiques anti-relevage . DeltaR=0,15 m2.K/W . Teinte tablier : 117 Gris anthracite RAL 7016 . Teinte encadrement : 117 Gris anthracite RAL 7016 . Option sous-face PVC pour caisson TITAN, sans fixations apparentes . Sous-face coloris 117 Gris anthracite RAL 7016	3	250,38	751,14	1
	Volet roulant TRADI ID2 ORIGINAL - Lames ALU DP368 Haut (HC) 2150 mm x Larg (LA) 1800 mm . Enroulement extérieur, fixation en fond de coulisse, imp. N°3 . Tablier à lames aluminium double paroi, avec mousse isolante sans CFC, traité anti-corrosion et équipé d'embouts anti-frottement et de verrous automatiques anti-relevage . DeltaR=0,15 m2.K/W . Teinte tablier : 117 Gris anthracite RAL 7016 . Teinte encadrement : 117 Gris anthracite RAL 7016 . Option sous-face PVC pour caisson TITAN, sans fixations apparentes . Sous-face coloris 117 Gris anthracite RAL 7016	2	298,89	597,78	1

	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	<p>Volet roulant TRADI DESIGN de marque BUBENDORFF, à poser dans un caisson existant Joues support alignées aux coulisses, ne nécessitant aucune réservation latérale Coulisses et lame finale en aluminium Garantie 7 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement Fabrication 100% française</p> <p>Volet roulant TRADI ID2 DESIGN - Lames ALU DP413 Haut (HC) 1050 mm x Larg (LA) 4000 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Manoeuvre électrique R, centralisable sur option . Moteur de classe 2 (double isolation), livré avec 1 télécommande radio sécurisée . Coulisses aluminium équipées de joints traités anti-UV et d'arrêts bas de tablier, dim 40x31mm . Enroulement extérieur, fixation en fond de coulisse, imp. N°3 . Tablier à lames aluminium double paroi épaisseur 13mm, avec mousse isolante sans CFC, traité anti-corrosion et équipé d'embouts anti-frottement et de verrous automatiques anti-relevage . DeltaR=0,15 m2.K/W . Teinte tablier : 117 Gris anthracite RAL 7016 . Teinte encadrement : 117 Gris anthracite RAL 7016 . Option sous-face PVC pour caisson TITAN, sans fixations apparentes . Sous-face coloris 117 Gris anthracite RAL 7016 	1	456,95	456,95	1
	<p>Volet roulant TRADI ID2 DESIGN - Lames ALU DP413 Haut (HC) 1250 mm x Larg (LA) 4000 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Manoeuvre électrique R, centralisable sur option . Moteur de classe 2 (double isolation), livré avec 1 télécommande radio sécurisée . Coulisses aluminium équipées de joints traités anti-UV et d'arrêts bas de tablier, dim 40x31mm . Enroulement extérieur, fixation en fond de coulisse, imp. N°3 . Tablier à lames aluminium double paroi épaisseur 13mm, avec mousse isolante sans CFC, traité anti-corrosion et équipé d'embouts anti-frottement et de verrous automatiques anti-relevage . DeltaR=0,15 m2.K/W . Teinte tablier : 117 Gris anthracite RAL 7016 . Teinte encadrement : 117 Gris anthracite RAL 7016 . Option sous-face PVC pour caisson TITAN, sans fixations apparentes . Sous-face coloris 117 Gris anthracite RAL 7016 	1	456,95	456,95	1
	<p>Volet roulant TRADI ID2 DESIGN - Lames ALU DP413 Haut (HC) 2150 mm x Larg (LA) 4000 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> . Manoeuvre électrique R, centralisable sur option . Moteur de classe 2 (double isolation), livré avec 1 télécommande radio sécurisée . Coulisses aluminium équipées de joints traités anti-UV et d'arrêts bas de tablier, dim 40x31mm . Enroulement extérieur, fixation en fond de coulisse, imp. N°3 . Tablier à lames aluminium double paroi épaisseur 13mm, avec mousse isolante sans CFC, traité anti-corrosion et équipé d'embouts anti-frottement et de verrous automatiques anti-relevage . DeltaR=0,15 m2.K/W . Teinte tablier : 117 Gris anthracite RAL 7016 . Teinte encadrement : 117 Gris anthracite RAL 7016 . Option sous-face PVC pour caisson TITAN, sans fixations apparentes . Sous-face coloris 117 Gris anthracite RAL 7016 	1	564,93	564,93	1
	<p>Emetteur supplémentaire Pour moteurs à télécommande radio</p>	1	44,60	44,60	1
	Rouleau 5,6 ml Compriband	5	10,50	52,50	1
	Rouleau 50 ml fond de joint	2	11,55	23,10	1

	Désignation	Qté	P.U.H.T.	Total H.T.	TVA
	Cartouche de mastic silicone Noire	36	3,05	109,80	1
	Porte JELD-WEN : Gamme Classique Postformée : Panneaux postformés prépeints, épaisseur 40mm Bloc-Porte Postformé Moderna Horizon 1 vantail Haut 2040 mm x Larg 830 mm <ul style="list-style-type: none"> . Chant à recouvrement . Droite poussant . Âme alvéolaire . Porte prépeinte . Serrure PDDT (fourniture et pose axe à 40) . Huisserie résineux PEFC prépeint PERF+ 86 x 54 . 3 fiches bichromatées 	12	101,55	1 218,60	1
	Porte Postformée Moderna Horizon 1 vantail Haut 2040 mm x Larg 830 mm <ul style="list-style-type: none"> . Porte nue . Chant droit . Âme alvéolaire . Porte prépeinte . Cuvette + trou de doigt (pour châssis coulissant non fourni) . Rainure basse (pour châssis coulissant non fourni) 	1	85,17	85,17	1
	Scrigno Gold Base - Plaque de plâtre Simple Haut 2030 mm x Larg 800 mm <ul style="list-style-type: none"> . Cloison finie 100mm . Vide interne 54mm . Kit de finition Tanganika à peindre . Kit couvre joint universels en Tanganika à peindre 	1	449,29	449,29	1
	Garniture pour porte simple sans serrure Chromé satiné	1	32,75	32,75	1
	Poignée SAN DIEGO petite plaque ton argent condamnation	4	11,36	45,44	1

Devis n° 14302 du 23/05/2017

Réglement : .		Total HT :	20 669,52 €
Total TVA 1 (20,00) = 4 133,90 €		Total TVA :	4 133,90 €
Nos prix sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de la remise de l'offre. Toute variation ultérieure de ces taux, imposés par la loi, sera répercutée sur ces prix.		Total TTC :	24 803,42 €
Ce devis est valable 3 mois			
Bon pour accord	Fait à :	le :	Signature :