

Funciones basicas y ejemplos:

mysql_connect

Se utiliza para conectarse con un servidor de bases de datos, se usa normalmente con 3 parametros, el dominio del servidor, nombre de usuario y password.

Ejemplo:

```
$conexion = mysql_connect("localhost", "user", "password");
```

mysql_select_db

Se utiliza para elegir la base de datos que queremos gestionar una vez que se ha realizado la conexión con mysql_connect. Habitualmente se utiliza con 2 parametros, el nombre de la base de datos y la referencia a la conexión realizada con mysql_connect().

Ejemplo:

```
$conexion = mysql_connect("localhost", "user", "password");  
mysql_database("nombre_base_datos", $conexion);
```

mysql_query

Se utiliza para hacer “queries” o peticiones a la base de datos, se utiliza con 2 parametros, la petición(escrita en lenguaje mysql) y la referencia a la conexión de la base de datos.

```
$conexion = mysql_connect("localhost", "user", "password");  
mysql_database("nombre_base_datos", $conexion);
```

```
$q = mysql_query("select * from tabla", $conexion);
```

mysql_result

Se utiliza para obtener un resultado que puede ser realizado con una query, se usa basicamente con 2 o 3 parametros, donde el primero es la “query” y el segundo y tercero son indicadores numericos que indican la posición de la variable que queremos obtener(como indices de un arreglo).

Ejemplo basico:

```
$conexion = mysql_connect("localhost", "user", "password");  
mysql_database("nombre_base_datos", $conexion);
```

```
$resultado = mysql_result(mysql_query("select * from tabla1"), 0);
```

Otra forma

```
$conexion = mysql_connect("localhost", "user", "password");  
mysql_database("nombre_base_datos", $conexion);
```

```
$query = mysql_query("select * from tabla", $conexion);
```

```
$resultado = ($query, 0);
```