

# Ejercidos de árboles de búsqueda binaria, arboles rojos negros

Nombre: Kevin Andino

Fecha:14/12/2025

## 1: ABB con 1000 números, barridos y altura

```
// Archivo: Ejercicio1_ABB_Completo.cpp
#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <ctime>

using namespace std;

struct Nodo {
    int dato;
    Nodo *izq, *der;
    Nodo(int d) : dato(d), izq(nullptr), der(nullptr) {}
};

class ArbolBinario {
    Nodo* raiz;

    void insertar(Nodo*& nodo, int valor) {
        if (!nodo) nodo = new Nodo(valor);
        else if (valor < nodo->dato) insertar(nodo->izq, valor);
        else if (valor > nodo->dato) insertar(nodo->der, valor);
    }

    void inOrden(Nodo* nodo) {
        if (!nodo) return;
        inOrden(nodo->izq);
        cout << nodo->dato << " ";
        inOrden(nodo->der);
    }

    void preOrden(Nodo* nodo) {
        if (!nodo) return;
        cout << nodo->dato << " ";
        preOrden(nodo->izq);
        preOrden(nodo->der);
    }

    void postOrden(Nodo* nodo) {
        if (!nodo) return;
        postOrden(nodo->izq);
        postOrden(nodo->der);
        cout << nodo->dato << " ";
    }

    int altura(Nodo* nodo) {
        if (!nodo) return -1;
        int altIzq = altura(nodo->izq);
        int altDer = altura(nodo->der);
        return (altIzq > altDer ? altIzq : altDer) + 1;
    }
};
```

```

}

bool buscar(Nodo* nodo, int valor) {
    if (!nodo) return false;
    if (nodo->dato == valor) return true;
    if (valor < nodo->dato) return buscar(nodo->izq, valor);
    return buscar(nodo->der, valor);
}

public:
    ArbolBinario() : raiz(nullptr) {}

    void insertar(int valor) { insertar(raiz, valor); }

    void barridos() {
        cout << "In-Orden (parcial): "; inOrden(raiz); cout << "..." << endl;
        cout << "Pre-Orden (parcial): "; preOrden(raiz); cout << "..." << endl;
        cout << "Post-Orden (parcial): "; postOrden(raiz); cout << "..." << endl;
    }

    int obtenerAltura() { return altura(raiz); }
    bool existe(int valor) { return buscar(raiz, valor); }
};

int main() {
    srand(time(0));
    ArbolBinario abb;

    cout << "Insertando 1000 numeros aleatorios..." << endl;
    for(int i=0; i<1000; i++) {
        abb.insertar(rand() % 10000);
    }

    cout << "Altura del arbol: " << abb.obtenerAltura() << endl;

    // Mostramos solo un poco para no saturar la consola
    cout << "Realizando barridos..." << endl;
    abb.barridos(); // Nota: Modificado para imprimir, quitar '...' en implementacion real para
    ver todo

    int buscarVal = 500;
    cout << "¿Existe el " << buscarVal << "? " << (abb.existe(buscarVal) ? "Si" : "No") <<
    endl;

    return 0;
}

```

## 2. Árbol de Expresión Matemática

```
// Archivo: Ejercicio2_Expresion.cpp
```

```
#include <iostream>
```

```
#include <string>

using namespace std;

struct NodoExpr {

    string valor;

    NodoExpr *izq, *der;

    NodoExpr(string v) : valor(v), izq(nullptr), der(nullptr) {}

};

class ArbolExpresion {

public:

    NodoExpr* raiz;

    ArbolExpresion() : raiz(nullptr) {}

    int evaluar(NodoExpr* nodo) {

        if (!nodo->izq && !nodo->der) return stoi(nodo->valor);

        int valIzq = evaluar(nodo->izq);

        int valDer = evaluar(nodo->der);

        if (nodo->valor == "+") return valIzq + valDer;

        if (nodo->valor == "-") return valIzq - valDer;

        if (nodo->valor == "*") return valIzq * valDer;
```

```

        if (nodo->valor == "/") return valIzq / valDer;

        return 0;
    }

// Barrido Post-Orden es el ideal para evaluar expresiones (RPN)
void mostrarPostOrden(NodoExpr* nodo) {

    if (!nodo) return;

    mostrarPostOrden(nodo->izq);

    mostrarPostOrden(nodo->der);

    cout << nodo->valor << " ";

}

// Barrido In-Orden muestra la expresión matemática normal
void mostrarInOrden(NodoExpr* nodo) {

    if (!nodo) return;

    if (nodo->izq) cout << "(";

    mostrarInOrden(nodo->izq);

    cout << " " << nodo->valor << " ";

    mostrarInOrden(nodo->der);

    if (nodo->der) cout << ")";

}

};

int main() {

    ArbolExpresion expr;

```

```

// Construimos manualmente la expresión: (10 + 5) * 2

// Esto equivale a un árbol con raíz '*'

expr.raiz = new NodoExpr("*");
expr.raiz->der = new NodoExpr("2");
expr.raiz->izq = new NodoExpr("+");
expr.raiz->izq->izq = new NodoExpr("10");
expr.raiz->izq->der = new NodoExpr("5");


cout << "Expresion (In-Orden): ";
expr.mostrarInOrden(expr.raiz);
cout << endl;


cout << "Barrido para evaluacion (Post-Orden): ";
expr.mostrarPostOrden(expr.raiz);
cout << endl;


cout << "Resultado: " << expr.evaluar(expr.raiz) << endl;


return 0;
}

```

### 3. Índice de Libro (Transformada de Knuth)

```

// Archivo: Ejercicio3_IndiceKnuth.cpp

#include <iostream>

#include <string>

```

```
using namespace std;

// Nodo para Árbol General transformado a Binario
// Hijo Izquierdo = Primer Hijo Original
// Hijo Derecho = Siguiente Hermano Original
struct NodoIndice {

    string titulo;

    int pagina;

    NodoIndice *hijo, *hermano;

    NodoIndice(string t, int p) : titulo(t), pagina(p), hijo(nullptr), hermano(nullptr) {}
};

class ArbolLibro {

    NodoIndice* raiz;

    NodoIndice* buscar(NodoIndice* nodo, string tituloPadre) {

        if (!nodo) return nullptr;

        if (nodo->titulo == tituloPadre) return nodo;

        NodoIndice* encontrado = buscar(nodo->hijo, tituloPadre);

        if (encontrado) return encontrado;

        return buscar(nodo->hermano, tituloPadre);

    }

}
```

public:

```
ArbolLibro(string tituloLibro) {
```

```
    raiz = new NodoIndice(tituloLibro, 0);
```

```
}
```

```
void agregarCapitulo(string tituloPadre, string nuevoTitulo, int pag) {
```

```
    NodoIndice* padre = buscar(raiz, tituloPadre);
```

```
    if (!padre) {
```

```
        cout << "Padre no encontrado" << endl;
```

```
        return;
```

```
    }
```

```
    NodoIndice* nuevo = new NodoIndice(nuevoTitulo, pag);
```

```
    if (!padre->hijo) {
```

```
        padre->hijo = nuevo; // Primer hijo
```

```
    } else {
```

```
        NodoIndice* actual = padre->hijo;
```

```
        while (actual->hermano) actual = actual->hermano;
```

```
        actual->hermano = nuevo; // Siguiente hermano
```

```
    }
```

```
}
```

```
void mostrarIndice(NodoIndice* nodo, int nivel) {
```

```

    if (!nodo) return;

    for(int i=0; i<nivel; i++) cout << " ";

    cout << "- " << nodo->titulo << " (pg. " << nodo->pagina << ")" << endl;

    mostrarIndice(nodo->hijo, nivel + 1); // Hijos (más indentación)

    mostrarIndice(nodo->hermano, nivel); // Hermanos (misma indentación)

}

NodoIndice* getRaiz() { return raiz; }

};

int main() {

    ArbolLibro libro("Estructuras de Datos");

    libro.agregarCapitulo("Estructuras de Datos", "Capitulo 1: Arboles", 10);

    libro.agregarCapitulo("Estructuras de Datos", "Capitulo 2: Grafos", 50);

    libro.agregarCapitulo("Capitulo 1: Arboles", "1.1 Binarios", 12);

    libro.agregarCapitulo("Capitulo 1: Arboles", "1.2 AVL", 20);

    libro.agregarCapitulo("Capitulo 2: Grafos", "2.1 Dijkstra", 55);

    cout << "INDICE DEL LIBRO:" << endl;

    libro.mostrarIndice(libro.getRaiz(), 0);

```



```
    return 0;
}
```

#### 4. Obtener Hijos Izquierdo y Derecho

```
// Archivo: Ejercicio4_Hijos.cpp

#include <iostream>

using namespace std;

struct Nodo {
    int dato;
    Nodo *izq, *der;
    Nodo(int d) : dato(d), izq(nullptr), der(nullptr) {}
};

class ABB_Hijos {
    Nodo* raiz;

    void insertar(Nodo*& nodo, int valor) {
        if (!nodo) nodo = new Nodo(valor);
        else if (valor < nodo->dato) insertar(nodo->izq, valor);
        else insertar(nodo->der, valor);
    }

    Nodo* buscarNodo(Nodo* nodo, int valor) {
        if (!nodo || nodo->dato == valor) return nodo;
```

```

        if (valor < nodo->dato) return buscarNodo(nodo->izq, valor);

        return buscarNodo(nodo->der, valor);

    }

public:

    ABB_Hijos() : raiz(nullptr) {}

    void insertar(int v) { insertar(raiz, v); }

    void mostrarInfoHijos(int valor) {

        Nodo* encontrado = buscarNodo(raiz, valor);

        if (!encontrado) {

            cout << "El nodo " << valor << " no existe en el arbol." << endl;

            return;

        }

        cout << "Nodo: " << valor << endl;

        cout << " -> Hijo Izquierdo: " << (encontrado->izq ? to_string(encontrado->izq->dato) : "NULL") << endl;

        cout << " -> Hijo Derecho: " << (encontrado->der ? to_string(encontrado->der->dato) : "NULL") << endl;

    }

};

int main() {

    ABB_Hijos arbol;

    arbol.insertar(10);

    arbol.insertar(5);

```

```
    arbol.insertar(15);

    arbol.insertar(3);


    cout << "Consultando hijos del nodo 10:" << endl;

    arbol.mostrarInfoHijos(10);


    cout << "\nConsultando hijos del nodo 5:" << endl;

    arbol.mostrarInfoHijos(5);


    return 0;

}
```

## 5. Superhéroes de Marvel

```
// Archivo: Ejercicio5_Marvel.cpp

#include <iostream>

#include <string>


using namespace std;


struct Personaje {

    string nombre;

    bool esVillano;


    // Operadores necesarios para comparar en el ABB

    bool operator<(const Personaje& p) const { return nombre < p.nombre; }
```

```
bool operator>(const Personaje& p) const { return nombre > p.nombre; }  
};
```

```
struct NodoP {  
    Personaje dato;  
    NodoP *izq, *der;  
    NodoP(Personaje p) : dato(p), izq(nullptr), der(nullptr) {}  
};
```

```
class ArbolMarvel {  
public:  
    NodoP* raiz;  
    ArbolMarvel() : raiz(nullptr) {}  
  
    void insertar(NodoP*& nodo, Personaje p) {  
        if (!nodo) nodo = new NodoP(p);  
        else if (p < nodo->dato) insertar(nodo->izq, p);  
        else if (p > nodo->dato) insertar(nodo->der, p);  
    }  
  
    void insertar(Personaje p) { insertar(raiz, p); }  
  
    void listarVillanos(NodoP* nodo) {  
        if (!nodo) return;  
        listarVillanos(nodo->izq);
```

```

        if (nodo->dato.esVillano) cout << "- " << nodo->dato.nombre << endl;

        listarVillanos(nodo->der);

    }

int contarSuperheroes(NodoP* nodo) {

    if (!nodo) return 0;

    int c = (!nodo->dato.esVillano) ? 1 : 0;

    return c + contarSuperheroes(nodo->izq) + contarSuperheroes(nodo->der);

}

void modificarNombre(NodoP* nodo, string original, string correccion) {

    if(!nodo) return;

    if(nodo->dato.nombre == original) nodo->dato.nombre = correccion;

    modificarNombre(nodo->izq, original, correccion);

    modificarNombre(nodo->der, original, correccion);

}

};

int main() {

    ArbolMarvel mcu;

    mcu.insertar({"Iron Man", false});

    mcu.insertar({"Thanos", true});

    mcu.insertar({"Capitan America", false});

    mcu.insertar({"Doctor Strnge", false}); // Error intencional

    mcu.insertar({"Loki", true});

```

```

cout << "--- Villanos ---" << endl;

mcu.listarVillanos(mcu.raiz);


cout << "\n--- Cantidad de Superheroes ---" << endl;

cout << mcu.contarSuperheroes(mcu.raiz) << endl;


cout << "\n--- Corrigiendo Doctor Strange ---" << endl;

mcu.modificarNombre(mcu.raiz, "Doctor Strnge", "Doctor Strange");

// Listamos todo para verificar

cout << "Arbol completo verificado (In-Orden):" << endl;

// (Implementación rápida de listado para verificar)

// En un caso real llamaríamos a un método 'mostrar'

return 0;

}

```

## 6: Árbol de Jedis

```

// Archivo: Ejercicio6_Jedis.cpp

#include <iostream>

#include <string>


using namespace std;


struct Jedi {

    string nombre;

    int ranking;

```

```

string especie;

// Comparación por defecto (Nombre)

bool operator<(const Jedi& j) const { return nombre < j.nombre; }

bool operator>(const Jedi& j) const { return nombre > j.nombre; }

};

struct NodoJ {

    Jedi dato;

    NodoJ *izq, *der;

    NodoJ(Jedi j) : dato(j), izq(nullptr), der(nullptr) {}

};

class ArbolJedi {

public:

    NodoJ* raiz;

    ArbolJedi() : raiz(nullptr) {}

    void insertar(NodoJ*& nodo, Jedi j) {

        if (!nodo) nodo = new NodoJ(j);

        else if (j < nodo->dato) insertar(nodo->izq, j);

        else insertar(nodo->der, j);

    }

    void insertar(Jedi j) { insertar(raiz, j); }

```

```

void buscarPorRanking(NodoJ* nodo, int rank) {

    if (!nodo) return;

    if (nodo->dato.rank == rank)

        cout << "Encontrado: " << nodo->dato.nombre << " (" << nodo->dato.especie
        << ")" << endl;

    buscarPorRanking(nodo->izq, rank);

    buscarPorRanking(nodo->der, rank);

}

};

int main() {

    ArbolJedi orden;

    orden.insertar({"Yoda", 1, "Desconocida"});

    orden.insertar({"Luke Skywalker", 2, "Humano"});

    orden.insertar({"Obi-Wan Kenobi", 3, "Humano"});

    orden.insertar({"Ahsoka Tano", 4, "Togruta"});

    cout << "Buscando Jedi con ranking 1:" << endl;

    orden.buscarPorRanking(orden.raiz, 1);

    return 0;

}

```

## 7: Sistema de Archivos (Transformada Knuth)

```
// Archivo: Ejercicio7_FileSystem.cpp
```



```
#include <iostream>

#include <string>

using namespace std;

struct NodoFS {

    string nombre;

    bool esCarpeta;

    int tamano;

    NodoFS *hijo, *hermano; // Punteros de Knuth

    NodoFS(string n, bool carpeta, int t) : nombre(n), esCarpeta(carpeta), tamano(t),
    hijo(nullptr), hermano(nullptr) {}

};

class FileSystem {

    NodoFS* raiz;

    NodoFS* buscar(NodoFS* nodo, string nombre) {

        if (!nodo) return nullptr;

        if (nodo->nombre == nombre) return nodo;

        NodoFS* f = buscar(nodo->hijo, nombre);

        if (f) return f;

        return buscar(nodo->hermano, nombre);

    }

}
```

public:

```
FileSystem(string root) { raiz = new NodoFS(root, true, 0); }
```

```
void agregar(string carpetaPadre, string nombre, bool esCarpeta, int tam) {
```

```
    NodoFS* padre = buscar(raiz, carpetaPadre);
```

```
    if (!padre || !padre->esCarpeta) return;
```

```
    NodoFS* nuevo = new NodoFS(nombre, esCarpeta, tam);
```

```
    if (!padre->hijo) padre->hijo = nuevo;
```

```
    else {
```

```
        NodoFS* aux = padre->hijo;
```

```
        while(aux->hermano) aux = aux->hermano;
```

```
        aux->hermano = nuevo;
```

```
    }
```

```
}
```

```
void listar(NodoFS* nodo, int indent) {
```

```
    if (!nodo) return;
```

```
    for(int i=0; i<indent; i++) cout << "  ";
```

```
    cout << (nodo->esCarpeta ? "[D] " : "[F] ") << nodo->nombre << " (" << nodo->tamano << "kb)" << endl;
```

```
    listar(nodo->hijo, indent + 1);
```

```
    listar(nodo->hermano, indent);
```

```
}
```

```

    NodoFS* getRaiz() { return raiz; }

};

int main() {

    FileSystem fs("/");

    fs.agregar("/", "home", true, 0);

    fs.agregar("/", "bin", true, 0);

    fs.agregar("home", "user", true, 0);

    fs.agregar("user", "doc.txt", false, 1500);

    fs.agregar("bin", "ls", false, 20);


    cout << "Estructura de Archivos:" << endl;

    fs.listar(fs.getRaiz(), 0);

    return 0;

}

```

## 8: Obtener Mínimo y Máximo

```

// Archivo: Ejercicio8_MinMax.cpp

#include <iostream>

using namespace std;

struct Nodo {

    int dato;

    Nodo *izq, *der;

    Nodo(int d) : dato(d), izq(nullptr), der(nullptr) {}
}

```

```
};
```

```
class ABB_MinMax {
```

```
    Nodo* raiz;
```

```
    void insertar(Nodo*& nodo, int v) {
```

```
        if(!nodo) nodo = new Nodo(v);
```

```
        else if(v < nodo->dato) insertar(nodo->izq, v);
```

```
        else insertar(nodo->der, v);
```

```
    }
```

```
public:
```

```
    ABB_MinMax() : raiz(nullptr) {}
```

```
    void insertar(int v) { insertar(raiz, v); }
```

```
    int obtenerMinimo() {
```

```
        if (!raiz) throw runtime_error("Arbol vacio");
```

```
        Nodo* aux = raiz;
```

```
        while(aux->izq) aux = aux->izq;
```

```
        return aux->dato;
```

```
    }
```

```
    int obtenerMaximo() {
```

```
        if (!raiz) throw runtime_error("Arbol vacio");
```

```
        Nodo* aux = raiz;
```

```

        while(aux->der) aux = aux->der;

        return aux->dato;

    }

};

int main() {

    ABB_MinMax abb;

    abb.insertar(20); abb.insertar(10); abb.insertar(30);

    abb.insertar(5); abb.insertar(40);


    cout << "Minimo: " << abb.obtenerMinimo() << endl;

    cout << "Maximo: " << abb.obtenerMaximo() << endl;

    return 0;

}

```

## 9: Compresión Huffman (Resistencia)

```

// Archivo: Ejercicio9_Huffman.cpp

#include <iostream>

#include <string>


using namespace std;

struct NodoH {

    char car;

    int freq;

    NodoH *izq, *der;

```

```
NodoH *sig; // Para lista enlazada (Priority Queue)
```

```
NodoH(char c, int f) : car(c), freq(f), izq(nullptr), der(nullptr), sig(nullptr) {}
```

```
NodoH(int f, NodoH* i, NodoH* d) : car("\0"), freq(f), izq(i), der(d), sig(nullptr) {}
```

```
};
```

```
class PriorityQueue {
```

```
    NodoH* head;
```

```
public:
```

```
    PriorityQueue() : head(nullptr) {}
```

```
    void push(NodoH* n) {
```

```
        if (!head || n->freq < head->freq) { n->sig = head; head = n; }
```

```
        else {
```

```
            NodoH* temp = head;
```

```
            while(temp->sig && temp->sig->freq <= n->freq) temp = temp->sig;
```

```
            n->sig = temp->sig;
```

```
            temp->sig = n;
```

```
        }
```

```
    }
```

```
    NodoH* pop() {
```

```
        if (!head) return nullptr;
```

```
        NodoH* aux = head;
```

```
        head = head->sig;
```

```
        return aux;
```

```
    }
```

```

int size() {

    int c=0; NodoH* t=head;

    while(t){ c++; t=t->sig; }

    return c;

}

};

void imprimirCodigos(NodoH* raiz, string str) {

    if (!raiz) return;

    if (raiz->car != '\0') cout << raiz->car << ": " << str << endl;

    imprimirCodigos(raiz->izq, str + "0");

    imprimirCodigos(raiz->der, str + "1");

}

int main() {

    string msg = "que la fuerza te acompañe";

    int freq[256] = {0};

    for(char c : msg) freq[(int)c]++;

    PriorityQueue pq;

    for(int i=0; i<256; i++)

        if(freq[i] > 0) pq.push(new NodoH((char)i, freq[i]));

    while(pq.size() > 1) {

        NodoH *izq = pq.pop();

```

```

    NodoH *der = pq.pop();

    pq.push(new NodoH(izq->freq + der->freq, izq, der));

}

cout << "Codigos Huffman generados:" << endl;

imprimirCodigos(pq.pop(), "");

return 0;

}

```

## 10: Nodos por Nivel y Completitud

```

// Archivo: Ejercicio10_NivelCompleto.cpp

#include <iostream>

using namespace std;

struct Nodo {

    int dato;

    Nodo *izq, *der;

    Nodo(int d) : dato(d), izq(nullptr), der(nullptr) {}

};

class ABB_Nivel {

    Nodo* raiz;

    void insertar(Nodo*& n, int v) {

        if(!n) n = new Nodo(v);

        else if(v < n->dato) insertar(n->izq, v);
    }
}

```



```

        else insertar(n->der, v);

    }

    int contarEnNivel(Nodo* n, int actual, int objetivo) {

        if (!n) return 0;

        if (actual == objetivo) return 1;

        return contarEnNivel(n->izq, actual+1, objetivo) + contarEnNivel(n->der,
actual+1, objetivo);

    }

public:

    ABB_Nivel() : raiz(nullptr) {}

    void insertar(int v) { insertar(raiz, v); }

    void analizarNivel(int nivel) {

        int cantidad = contarEnNivel(raiz, 0, nivel);

        int maxPosible = 1 << nivel; // 2^nivel

        cout << "Nivel " << nivel << ": " << cantidad << " nodos. ";

        cout << (cantidad == maxPosible ? "(Completo)" : "(Incompleto)") << endl;

    }

};

int main() {

    ABB_Nivel abb;

    abb.insertar(10); // Nivel 0

```

```
abb.insertar(5); // Nivel 1

abb.insertar(15); // Nivel 1

abb.insertar(2); // Nivel 2


abb.analizarNivel(0);

abb.analizarNivel(1);

abb.analizarNivel(2); // Deberia ser incompleto (falta 1 nodo)

return 0;

}
```

11 (6.8 del libro): Árbol Rojinegro Insertar 10..100

```
// Archivo: Ejercicio6_8_RB.cpp

#include <iostream>

using namespace std;

enum Color { ROJO, NEGRO };

struct NodoRB {

    int dato;

    Color color;

    NodoRB *izq, *der, *padre;

    NodoRB(int v) : dato(v), color(ROJO), izq(nullptr), der(nullptr), padre(nullptr) {}

};

class ArbolRB {

    NodoRB* raiz;
```

```
void rotarIzq(NodoRB*& raizPtr, NodoRB* x) {  
  
    NodoRB* y = x->der;  
  
    x->der = y->izq;  
  
    if(y->izq) y->izq->padre = x;  
  
    y->padre = x->padre;  
  
    if(!x->padre) raizPtr = y;  
  
    else if(x == x->padre->izq) x->padre->izq = y;  
  
    else x->padre->der = y;  
  
    y->izq = x;  
  
    x->padre = y;  
  
}
```

```
void rotarDer(NodoRB*& raizPtr, NodoRB* y) {  
  
    NodoRB* x = y->izq;  
  
    y->izq = x->der;  
  
    if(x->der) x->der->padre = y;  
  
    x->padre = y->padre;  
  
    if(!y->padre) raizPtr = x;  
  
    else if(y == y->padre->izq) y->padre->izq = x;  
  
    else y->padre->der = x;  
  
    x->der = y;  
  
    y->padre = x;  
  
}
```

```
void arreglarInsercion(NodoRB*& raizPtr, NodoRB* z) {
```

```
    while(z->padre && z->padre->color == ROJO) {
```

```
        if(z->padre == z->padre->padre->izq) {
```

```
            NodoRB* y = z->padre->padre->der;
```

```
            if(y && y->color == ROJO) {
```

```
                z->padre->color = NEGRO;
```

```
                y->color = NEGRO;
```

```
                z->padre->padre->color = ROJO;
```

```
                z = z->padre->padre;
```

```
            } else {
```

```
                if(z == z->padre->der) {
```

```
                    z = z->padre;
```

```
                    rotarIzq(raizPtr, z);
```

```
                }
```

```
                z->padre->color = NEGRO;
```

```
                z->padre->padre->color = ROJO;
```

```
                rotarDer(raizPtr, z->padre->padre);
```

```
            }
```

```
        } else {
```

```
            NodoRB* y = z->padre->padre->izq;
```

```
            if(y && y->color == ROJO) {
```

```
                z->padre->color = NEGRO;
```

```
                y->color = NEGRO;
```

```
                z->padre->padre->color = ROJO;
```

```
                z = z->padre->padre;
```

```

    } else {

        if(z == z->padre->izq) {

            z = z->padre;

            rotarDer(raizPtr, z);

        }

        z->padre->color = NEGRO;

        z->padre->padre->color = ROJO;

        rotarIzq(raizPtr, z->padre->padre);

    }

}

}

}

raizPtr->color = NEGRO;

}

```

public:

```

ArbolRB() : raiz(nullptr) { }

void insertar(int valor) {

    NodoRB* z = new NodoRB(valor);

    NodoRB* y = nullptr;

    NodoRB* x = raiz;

    while(x) {

        y = x;

        if(z->dato < x->dato) x = x->izq;

        else x = x->der;
    }
}

```

```

    }

    z->padre = y;

    if(!y) raiz = z;

    else if(z->dato < y->dato) y->izq = z;

    else y->der = z;

    arreglarInsercion(raiz, z);
}

void inOrden(NodoRB* n) {
    if(!n) return;

    inOrden(n->izq);

    cout << n->dato << "(" << (n->color==ROJO?"R":"N") << ") ";

    inOrden(n->der);
}

void mostrar() { inOrden(raiz); cout << endl; }

};

int main() {

    ArbolRB rb;

    cout << "Insertando 10, 20... 100" << endl;

    for(int i=10; i<=100; i+=10) rb.insertar(i);

    cout << "Arbol resultante (InOrden con colores):" << endl;

```

```
rb.mostrar();
```

```
return 0;
```

```
}
```