Model: 3SDS 8-95-120-1100 PUMP DC BRUSHLESS










Controller



มอเตอร์ดีซีไร้แปลงถ่าน (Motor DC Brushless)

กำลังมอเตอร์ (Power Motor)
1100 W

โชล่าเซลล์ (DC Input)
130-200 Vdc

กระแสขาเข้า (DC Current) 18 A

เส้นผ่านศูนย์กลาง (Diameter)
3 นิ้ว

ท่อน้ำออก (Outlet Size)
1.5 นั่ว

ส่งสูง (H. max)
95 เมตร

ปริมาณน้ำสูงสุด (Q. max)
8 คิว

ชนิดใบพัด (Polyethylene Impeller no.)
10 ใบพัด


ระดับป้องกัน (Ingree Protection Ratings)
IP 68


แผงโชล่าร์เชลล์ : 370W ~ 425W / 4 PCS

:500W ~ 580W / 3 PCS

Max. Flow: 130 L/min

PERFORMANCE CURVES





***เงื่อนไขการรับประกับ** เก็บใบเสร็จและเขียนใบรับประกัน

คำเตือน Warning

Max. Head: 95 m

- แรงต้นวงจรเปิดของแผงใชล่าเซลล์ต้องน้อยกว่าแรงต้นอื่นพุทสูงสุดของตัวควบคุม
- แรงดับอินพุต เวต ควรเก๋ากับแรงตับใฟฟ้าที่กำหนด
- อย่าพยายามใช้คอนไทรลเลอร์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากระบบป็น pc (ห้ามดัดแปลงการใช้งาน)
- โปรดอ่านคำแนะนำอย่างระบัดระวังก่อนดำเนินการ (ห้ามใช้งานขณะน้ำแห้ง)

Invalid Zone <90V Inefficient Zone 90V - 130V Efficient Zone 130V - 200V Dangerous Zone 200V - 225V Forbidden Zone >225V

