Model: 4SDS 13-93-170-1500AD

PUMP DC BRUSHLESS










Controller



มอเตอร์ดีซีไร้แปลงถ่าน (Motor DC Brushless)

กำลังมอเตอร์ (Power Motor)
1500 W

กระแสสลับ (AC Input)
220–240 Vac

กระแสตรง (DC Input)
160-400 Vdc

กระแสขาเข้า (DC Current)
18 A

เส้นผ่านศูนย์กลาง (Diameter)
4 นั่ว

ท่อน้ำออก (Outlet Size)
2 นั่ว

ส่งสูง (H. max)
93 เมตร


ปริมาณน้ำสูงสุด (Q. max)
13 คิว


ชนิดในพัด (Stainless steel impeller no.)
6 ในพัด

ระดับป้องกัน (Ingree Protection Ratings)
IP 68

PERFORMANCE CURVES

แผงโชล่าร์เชลล์ : 400W ~ 460W / 5 PCS : 500W ~ 580W / 4 PCS





*เงื่อนใบการรับประกับ เก็บใบเสร็จและเขียนใบรับประกัน

คำเดือน Warning

- แรงต้นวงจรเปิดของแผงใชล่าเซลล์ต้องน้อยกว่าแรงต้นอื่นพุทธลงสุดของตัวควบคุม
- แรงดับอินพุต เวต ควรเท่ากับแรงดับไฟฟ้าที่กำหนด
- อย่าพยายามใช้คอนไทรลเลอร์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากระบบปั้น pc (ห้ามดัดแปลงการใช้งาน)
- โปรดอ่านคำแนะนำอย่างระบัดระวังก่อนดำเนินการ (ห้านใช้งานขณะน้ำแห้ง)

Invalid Zone <120V Inefficient Zone 120V - 160V Efficient Zone 160V - 400V Dangerous Zone 400V - 450V Forbidden Zone >450V

