Model: 4SDS 20-77-240-2200AD

PUMP DC BRUSHLESS










Controller



มอเตอร์ดีซีไร้แปลงถ่าน (Motor DC Brushless)

กำลังมอเตอร์ (Power Motor)
2200 W

กระแสสลับ (AC Input)
220–240 Vac

กระแสตรง (DC Input)
190-400 Vdc

กระแสขาเข้า (DC Current)
18 A

เส้นผ่านศูนย์กลาง (Diameter)
4 นิ้ว

ท่อน้ำออก (Outlet Size)
2 นิ้ว

ส่งสูง (H. max)
77 เมตร

ปริมาณน้ำสูงสุด (Q. max)
20 คิว

ชนิดในพัด (Polyethylene Impeller no.)
5 ในพัด


ระดับป้องกัน (Ingree Protection Ratings)
IP 68


PERFORMANCE CURVES

แผงโชล่าร์เชลล์ : 370W ~ 425W / 7 PCS

: 430W ~ 500W / 6 PCS

: 520W ~ 600W / 5 PCS





*เงื่อนไขการรับประกับ เก็บใบเสร็จและเขียนใบรับประกัน

คำเดือน Warning

- แรงต้นวงจรเปิดของแผงใชล่าเซลล์ต้องน้อยกว่าแรงต้นฮินพุตสูงสุดของตัวควนคุม
- แรงดับอินพุต เวต ควรเก่ากับแรงดับไฟฟ้าที่กำหนด
- อย่าพยายามใช้คอนไทรลเลอร์เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากระบบปั้น pc (ห้ามดัดแปลงการใช้งาน)
- โปรดอ่านคำแนะน่าอย่างระมัดระวังก่อนตำเนินการ (ห้ามใช้งานขณะน้ำแห้ง)

Invalid Zone <150V Inefficient Zone 150V - 190V Efficient Zone 190V - 240V Dangerous Zone 240V - 270V Forbidden Zone >270V

