


Model : 3SDS 8-125-170-1500AD

PUMP DC BRUSHLESS



Controller









มอเตอร์ดีซีไร้แปรงถ่าน (Motor DC Brushless)

- กำลังมอเตอร์ (Power Motor) 1500 W
- กระแสสลับ (AC Input) 220-240 Vac
- กระแสตรง (DC Input) 160-400 Vdc
- กระแสขาเข้า (DC Current) 18 A
- เส้นผ่านศูนย์กลาง (Diameter) 3 นิ้ว
- ท่อป้อนออก (Outlet Size) 1.5 นิ้ว
- สูง (H. max) 125 เมตร
- ปริมาณน้ำสูงสุด (Q. max) 8 ลิตร
- ชนิดใบพัด (Stainless steel impeller no.) 13 ใบพัด
- ระดับป้องกัน (Ingree Protection Ratings) IP 68

PERFORMANCE CURVES

แผงโซลาร์เซลล์ : 400W ~ 460W / 5 PCS
: 500W ~ 580W / 4 PCS



 THAI POWER PUMP		 SOLAR PUMP	
TYPE : 3SDS 8-125-170-1500AD			
	DC 160 V - 400 V AC 220 V - 240 V		P ₂ 1500 W
	40 L/min – 80 L/min – 120 L/min		
	94 m – 64 m – 29 m		
Max. Head : 125 m		Max. Flow : 130 L/min	

*เงื่อนไขการรับประกัน เก็บใบเสร็จและเขียนใบรับประกัน

คำเตือน Warning

- แรงดันวงจรเปิดของแผงโซลาร์เซลล์ต้องน้อยกว่าแรงดันอินพุตสูงสุดของตัวควบคุม
- แรงดันอินพุต DC ควรเท่ากับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด
- อย่าพยายามใช้คอนโทรลเลอร์เพื่อวัดอุณหภูมิหรืออื่น ๆ นอกเหนือจากระบบปั๊ม DC (ห้ามดัดแปลงการใช้งาน)
- โปรดอ่านคำแนะนำอย่างระมัดระวังก่อนดำเนินการ (ห้ามใช้งานขณะน้ำแข็ง)

Invalid Zone
<120V

Inefficient Zone
120V - 160V

Efficient Zone
160V - 400V

Dangerous Zone
400V - 450V

Forbidden Zone
>450V