

Model : HD-SSJ3.3-23-24-300

TYPE : DC Brushless (LV-Built in)




มอเตอร์ดีซีไร้แปรงถ่าน (Permanent magnet motor)

ขดลวดมอเตอร์ทำจากทองแดง (Copper Wire) 100%

- | | |
|--|-----------|
| ● กำลังมอเตอร์ (Power Motor) | 300 W |
| ● โวลต์เซลล์ (DC Input) | 30-48 Vdc |
| ● กระแสขาเข้า (DC Current) | 0-18 A |
| ● ท่อน้ำออก (Outlet Size) | 1 นิ้ว |
| ● สูงสุด (H. max) | 23 เมตร |
| ● ปริมาณน้ำสูงสุด (Q. max) | 3.3 คิว |
| ● ใบพัดพลาสติกแข็ง (Hard Plastic Propeller) | |
| ● ระดับฉนวนกันความร้อนมอเตอร์ (Insulation Class) | Class F |
| ● ระดับป้องกัน (Ingree Protection Ratings) | IP 44 |

Line of communication



รหัสไฟสัญญาณเตือน Alarm Light Codes Number

- 1 ครั้ง ฮาร์ดแวร์ กระแสเกิน (Hardware Over current) : PO
- 2 ครั้ง การป้องกันแรงดันไฟสูง (High Voltage Protection) : P51
- 3 ครั้ง พลังงานไม่เพียงพอ (Low-Voltage Protection) : PL
- 4 ครั้ง การป้องกันเฟส (Phase Protection) : P43
- 5 ครั้ง อุณหภูมิสูงเกินไป (High Temperature Protection) : P60
- 6 ครั้ง การป้องกันการปิดกั้น (Blocking Protection) : P44
- 7 ครั้ง ป้องกันมอเตอร์ออกนอกขั้นตอน (Motor Out Of Step Protection) : P45
- 8 ครั้ง การป้องกันความเร็วเกิน (Over Speed Protection) : P47
- 9 ครั้ง การป้องกันการสูบน้ำแห้ง (Dry Pump Protection) : P48
- 10 ครั้ง การป้องกันพลังงานต่ำ (Low Power Protection) : P46
- 11 ครั้ง การป้องกันปัญหาการขาดแคลนน้ำบาดาล (Well Water Shortage Protection) : P48
- 12 ครั้ง ป้องกันน้ำเต็ม (Full Water Protection) : Full

***เงื่อนไขการรับประกัน** เก็บใบเสร็จและเขียนใบรับประกัน