

Métodos computacionales para la física estadística

Dr. David P. Sanders
Facultad de Ciencias, UNAM
`dps@fciencias.unam.mx`

Notas del curso del Posgrado en Ciencias Físicas

February 21, 2010

Capítulo 1

La física estadística computacional

La física estadística tiene como meta el establecer las propiedades a nivel *macroscópico* de un sistema compuesto por muchas partículas a nivel *microscópica*. Como se ven en los cursos básicos de esta materia, esta meta se puede lograr en ciertos casos de manera exacta, como son los gases ideales y los paramagnetos.

Pero rara vez se tratan en los cursos básicos sistemas que consisten en partículas *en interacción*. La razón por este hecho es sencillo: es, en general, *muy difícil* resolver problemas de este tipo. Sin embargo, esta clase de sistemas es exactamente donde pasan los fenómenos de interés físico, por ejemplo, las transiciones de fase, las propiedades emergentes, y las propiedades de transporte.

1.1. Métodos de Monte Carlo

Este curso se trata de otro enfoque para poder obtener información acerca de sistemas de partículas en interacción –un enfoque *computacional*.

Aún si las cantidades macroscópicas que nos interesan se pueden ver como cantidades deterministas, del punto de vista de la física estadística, están dadas por *promedios* de distintos tipos sobre cantidades microscópicas que fluctúan con cierta distribución de probabilidad.

Por lo tanto, estudiaremos principalmente métodos tipo *Monte Carlo* –así llamados por emplear muchos números aleatorios para simular al sistema¹.

1.2. Elección de idioma de programación

Los métodos tipo Monte Carlo suelen requerir la repetición de ciertas operaciones bastante sencillas millones de veces. Por lo tanto, es necesario contar con un lenguaje de programación sumamente eficiente para llevar a cabo simulaciones de este tipo.

Los dos candidatos más apropiados son Fortran 90 y C++. En este curso emplearemos C++, que cuenta con ciertos métodos más modernos de programación. Sin embargo, Fortran 90 es una buena opción también para este tipo de aplicaciones.

Unas razones por las cuales utilizamos C++ son los siguientes: es poderoso, flexible, rápido, y capaz de imponer estructura en proyectos grandes. Se pueden utilizar distintos estilos modernos de programación que permiten flexibilidad y eficiencia al mismo tiempo. Además, se está ocupando cada vez más para los proyectos de cómputo científico en todo el mundo.

Algunas desventajas de C++ son: su sintaxis puede ser algo complicada; hay que recompilar después de cualquier cambio del programa; hay mucho que aprender (porque contiene muchas posibilidades); y los mensajes de error pueden ser difíciles de entender.

¹Monte Carlo es una ciudad en el principado de Monaco, en el sur de Francia, famosa por el gran número de casinos que se encuentran ahí.

1.3. Entorno de análisis de datos

Una vez que se hayan generado datos, es necesario analizar los datos generados. Una buena opción moderna para eso es el idioma de programación interpretado Python, en conjunto con distintos paquetes y librerías de software libre que están disponibles para interactuar con Python. También ocuparemos el programa `gnuplot` para gráficas.

Todo el trabajo se llevará a cabo en un sistema operativo tipo Unix, que podría ser Linux ó BSD (la base de MacOS, por ejemplo). Los entornos tipo Unix proveen muchas herramientas de gran utilidad para el cómputo científico que no están disponibles en otros sistemas operativos. Todas las herramientas utilizadas en el curso serán de *software libre*.

1.4. Metas del curso

Las metas del curso son principalmente las siguientes dos:

- Aprender a utilizar un idioma de programación potente y moderno; y
- Desarrollar técnicas computacionales para estudiar problemas que surgen en la física estadística.

Capítulo 2

Sintaxis básica de C++

C++ es un lenguaje de programación *compilado* –es decir, para correr un programa, es necesario pasar a través de una etapa de compilación para convertirlo en código que la máquina puede utilizar. Aún si eso puede ser latoso, hace más eficiente (rápido) el procedimiento final de correr el programa.

C++ se desarrolló a partir del lenguaje C, por lo cual retiene la sintaxis básica del mismo. Sin embargo, C++ tiene conceptos de más alto nivel que C, los cuales adoptaremos desde el principio.

2.1. Primeros pasos

El primer programa clásico es el “¡Hola, mundo!”, que en C++ se podría escribir como sigue:

```
#include <iostream>

int main() {
    std::cout << "Hola, mundo!" << std::endl;
    return 0;    // Regresar un valor al mundo externo
}
```

Para correrlo, guardamos el código en el archivo `primero.cpp` y lo compilamos y corremos con¹:

```
$ g++ primero.cpp -o primero
$ ./primero
Hola, mundo!
```

Aquí, `g++` es el nombre del compilador de C++ del proyecto GNU, y `-o` indica que la salida (“output”) va a ser un ejecutable que se llama `primero`. El comando `./primero` ejecuta este programa –el punto indica que se encuentra en el directorio actual.

En el código, el `#include` es una instrucción al compilador de *incluir* un archivo de código fuente predefinido, que en este caso provee los comandos `cout` y `endl`. El primero imprime lo que sigue después del `<<`, y el segundo da una nueva línea. Los dos están adentro del *espacio de nombres* `std` (“estándar”). Como se vuelve molesto teclear `std::` todo el tiempo, es conveniente utilizar el comando `using namespace std`, que da la siguiente versión mejorada del código:

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
```

¹El signo \$ denota el “prompt” en la terminal donde se teclean los comandos

```
cout << "Hola, mundo!" << endl;
return 0;
}
```

La línea `int main()` declara una *función* (subrutina) llamada `main`. Cada programa de C++ debe contener una función con este nombre, donde la ejecución del programa empezará. Las parentesis contienen los argumentos de la función (información que se manda a la función), e `int` indica que regresa un entero, que indicará si el programa terminó con éxito (valor 0), como indica `return 0`, o no (valor no-cero).

Las llaves `{ }` encierran un *bloque* de código, que se trata como una unidad. En este caso, el bloque es el *cuerpo* de la función.

Nótese que cada instrucción, o comando, en C++, tiene que terminar con un *punto y coma*, `;` —el olvidar algún `;` llevará a un sinfín de errores al momento de compilar el programa!

Los *comentarios* se ponen después de `//`; el resto de la línea es un comentario.

El `'\n'` es un carácter especial, que también quiere decir que imprima una nueva línea; otro parecido es un “tabulador” (un espacio especial para alinear), dado por `'\t'`. (Los caracteres individuales se escriben entre apóstrofes, `'`, mientras que las cadenas de varios caracteres se escriben entre comillas, `"`.)

En el resto de este capítulo, normalmente daremos fragmentos de código. Para correrlos, es necesario incluirlos en un programa completo de este tipo.

2.2. Variables

Para llevar a cabo cálculos, necesitamos poder guardar datos en *variables*. Éstas se se tienen que *declarar*, es decir, especificar de qué tipo son, antes de utilizarse:

```
int num_particulas;      // declarar una variable a de tipo entero (integer)
double temperatura;     // declarar una variable real de doble precision
```

Una declaración reserva suficiente espacio en la memoria para guardar el valor de la variable, y le da información al compilador que puede utilizar para detectar errores, si intentamos manipular una variable de una manera que no corresponde a su tipo.

Principalmente usaremos `int` y `double`. Normalmente ya no se utilizan los números reales de precisión sencilla (`float`)², ya que las máquinas modernas están optimizadas para usar números de doble precisión.

Se asignan valores a las variables con `=`, que también se puede hacer al momento de declarar las variables:

```
num_particulas = 10;
temperatura = 1.5;

int a = 3;
double b = -1.3e5;    // notacion cientifica
```

Los valores de las variables, como la mayoría de los objetos, se pueden imprimir utilizando `cout`, como sigue. Lo que va dentro de comillas (`"`) se imprime exactamente tal cual. Los `<<` se pueden encadenar el número de veces que sea necesario (siempre respetando que el código sea legible):

```
cout << "a = " << a << "; b = " << b << endl;
```

²Eso ya ha cambiado con la actual programación de los GPUs, que están diseñados para funcionar en precisión sencilla.

Las declaraciones de variables se pueden hacer en *cualquier lugar* del programa³. El mejor estilo es el de declarar una variable lo más cercano a su primer uso.

2.3. Flujo de entrada

Para permitir al usuario que introduzca datos para guardarse en variables, se puede utilizar `cin`, de manera opuesta a `cout`:

```
int num_particulas;
cout << "Cuántas partículas? ";
cin >> num_particulas;

double temperatura, presion;
cout << "Valor de temperatura y presión? ";
cin >> temperatura >> presion;
cout << "Usando temperatura = " << temperatura
    << "; presión = " << presion << endl;
```

(Puede causar problemas el utilizar acentos dentro del código, por lo cual los evitamos.) Nótese que en este caso, si la entrada que damos es 3, 4, entonces el valor de presión está equivocada. En un programa real, habría que checar este tipo de errores.

2.4. Condicionales

Muy a menudo, es necesario comprobar si alguna condición se satisfaga o no. El caso más sencillo se implementa con `if`:

```
int a = 3;
if (a > 0) {           // NB: Las parentesis son obligatorias
    cout << "a es positivo" << endl;
}
```

Nótese que se utiliza un bloque, entre { y }, para delimitar el código que se ejecutará si la condición se satisface. Se puede agregar una alternativa que se ejecuta si la condición no se satisface:

```
else {
    cout << "a es negativo " << endl;
    cout << "Su valor absoluto es " << -a << endl;
}
```

Nótese que aquí hay dos comandos que se ejecutan como parte del bloque.

Las condiciones que se pueden probar incluyen:

igualdad	==
desigualdad	!=
AND	&&
OR	
NOT	!
mayor que	>
mayor o igual que	>=
menor que	<
menor o igual que	<=

³A diferencia de C.

Para probar más de una condición simultáneamente, se utilizan `&&` (y) y `||` (ó). Las condiciones que se juntan se ponen dentro de otra paréntesis:

```
int a = 3, b = 5;

if ( (a < 0) && (b < 0) ) {
    cout << "a y b son negativos los dos" << endl;
}

if ( (a < 0) || (b < 0) ) {
    cout << "Al menos uno de a y b es negativo" << endl;
}
```

2.5. Bucles

El poder de las computadoras para llevar a cabo cálculos proviene de su capacidad de repetir las mismas operaciones una y otra vez, a través de los *bucles*.

2.5.1. while

El bucle más sencillo, y más básico, es el **while**, que se ejecuta *mientras* una condición se satisface. Normalmente se utiliza un **while** cuando no se sabe de antemano cuantas veces hay que iterar. Las condiciones se emplean de la misma manera como para un **if**.

Por ejemplo, una manera (¡no necesariamente la mejor!) de contar la mayor potencia de 2 menor que un número dado sería:

```
int valor = 63201;
int potencia = 0;

while (valor > 1) {
    cout << "valor = " << valor << endl;
    valor /= 2;      // equivalente a: valor = valor / 2
    potencia++;
}

cout << "La mayor potencia de 2 es " << potencia+1 << endl;
```

Nótese que la aritmética con variables se lleva a cabo de manera intuitiva. Es un procedimiento muy común el actualizar a una variable, reemplazando su valor actual con un valor nuevo que se calcula mediante el valor actual.

Para este fin, C++ provee una serie de operadores muy prácticos, que combinan un operador aritmético con un `=`. Por ejemplo, `a+=b` es una abreviación de `a = a+b`. Estas combinaciones tienen la ventaja de enfatizar el hecho de que se está actualizando el valor de una variable a partir del valor actual.

Además, hay operadores especiales `++` y `--` para incrementar y decrementar, respectivamente, el valor de una variable *entera* solamente.

2.5.2. for

Normalmente se utiliza un **for** cuando se sabe de antemano cuantas veces se quiere iterar. La sintaxis es:

```
for (inicializacion; condicion; actualizacion) {
    ...
}
```

```
}

```

donde

- inicialización: lo que hace al principio del bucle;
- condición: lo que se prueba al final de cada iteración;
- actualización: el comando que se ejecuta al final de cada iteración.

Por ejemplo, para sumar los números de 1 a 10:

```
int n = 10;
int total = 0;

for (int i = 0; i < n; i++) {
    cout << i << "\t" << total << endl;    // '\t' es un caracter de tab
    total += i;
}
cout << "El total es " << total << endl;
```

Nótese que se declaró el entero *i* en el *paso de inicialización* del bucle. Por lo tanto, esta variable existe *solamente dentro del bucle*. Así se pueden reutilizar nombres de variables comunes, sin tener que inventar nuevos nombres.

2.5.3. do-while

Un bucle **do-while** es el opuesto de un **while**: la condición se evalúa al final del bucle, así que el código se ejecuta al menos una vez. Se utiliza tal vez menos que los otros dos tipos de bucle.

```
int i = 0;
do {
    cout << i << endl;
    i++;
} while (i < 10);
```

2.6. Funciones matemáticas

Algunas funciones matemáticas ya están implementadas. Para utilizarlas, se requiere incluir la librería `cmath`↔:

```
#include <cmath>

cout << "El seno de 3.5 es " << sin(3.5);
cout << "La raiz cuadrada de 700 es " << sqrt(700);
```

La librería `cmath` incluye, entre otros, `exp`, `sin`, `cos`, `tan`, `asin` (seno inverso o arcoseno), `acos`, `atan` y, `log`. También hay otras funciones evidentes, por ejemplo `log1p(x)` regresa $\log(1+x)$. Para tomar potencias existe `pow(x, y)`, que devuelve el valor de x^y .

Todas las funciones toman como argumentos números tipo **double**.

Para funciones más complicadas, por ejemplo funciones especiales, hay librerías disponibles como `software libre`. Una muy buena es el Gnu Scientific Library (GSL). Sin embargo, hay que reconocer que el interfaz de esta librería es de estilo C, no C++ propiamente.

Ejercicio: Implementa el *algoritmo Babilónico* para encontrar la raíz cuadrada de un número y , como sigue. Si a_n es un estimado de la raíz cuadrada, entonces un mejor estimado es

$$a_{n+1} := \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{1}{a_n} \right). \quad (2.1)$$

Pon esto adentro de una *iteración*, empezando desde cualquier condición inicial $a_0 \neq 0$. Compara el resultado obtenido a cada paso con el resultado exacto. Utiliza una gráfica para investigar la velocidad de convergencia del algoritmo.

2.7. Resguardo de datos

Ahora que hemos producido algunos datos, debemos procesarlos para entenderlos. La primera etapa es simplemente graficarlos para tener una idea intuitiva de la forma de los mismos.

Para poder hacerlo, hay dos maneras posibles: (i) mandar los datos a graficar directamente desde el mismo programa de C++; y (ii) guardar los datos en un archivo, que luego se graficará con otra herramienta. Posteriormente abarcaremos el inciso (i); por el momento, ocuparemos la herramienta `gnuplot` para graficar los datos.

Una opción para guardar los datos en un archivo es la de abrir un archivo dentro del programa y escribir ahí. Esta opción la veremos más adelante; por el momento, aprovecharemos un método que nos proporciona el *shell*, o *terminal* en Unix: podemos *redirigir* la salida de cualquier programa a un archivo.

Por ejemplo, para mandar la salida del programa `babilonico` a un archivo llamado `sqrt.dat`, podemos poner directamente en la línea de comandos el comando

```
$ babilonico > sqrt.dat
```

Ya no vemos la salida del programa en la pantalla, sino se guarda la misma en el archivo. En este caso, sobrescribirá el contenido del archivo. Para agregar los nuevos datos al contenido ya existente, hacemos

```
$ babilonico >> sqrt.dat
```

2.8. Ver contenido de un archivo

Para verificar que los datos se han guardado de manera adecuada, podemos copiar el contenido del archivo a la terminal con el comando

```
$ cat sqrt.dat
```

El comando `cat` tiene como fin el de “concatenar” su entrada a su salida. En este caso, la entrada es el archivo `sqrt.dat`, y la salida es la terminal.

Otro uso de `cat` es para crear un archivo, por ejemplo

```
$ cat > datos1.dat
```

creará un archivo `datos1.dat` con el contenido que se teclea en la terminal –aquí, la entrada es la terminal y la salida se ha redireccionado al archivo.

Finalmente, `cat` puede literalmente concatenar archivos, por ejemplo

```
$ cat datos1.dat datos2.dat >> datos3.dat
```

2.9. Graficamiento de datos con `gnuplot`

Ahora contamos con los datos en un archivo de texto `sqrt.dat`. Utilizaremos `gnuplot` para graficarlos.

`gnuplot` es un programa con el que podemos producir gráficas en 2 y 3 dimensiones, con calidad de publicación (¡si trabajamos un poco!) Posee una interfaz de línea de comandos, y también puede ser utilizado desde otro programa o al escribir “scripts” (programas con listas de comandos de `gnuplot`). Cuenta con gráficas interactivas, además de una gran variedad de formatos para exportar las gráficas producidas, incluyendo a Postscript y png. Hay distintas demostraciones de sus capacidades en la página <http://www.gnuplot.info/demo/>.

En la línea de comandos ejecutamos

```
$ gnuplot
```

y así entramos en el entorno del programa.

2.9.1. Gráficas de funciones

Las gráficas más sencillas son las de funciones predefinidas, como

```
$ gnuplot
gnuplot> plot sin(x)
gnuplot> plot sin(x), cos(x) # graficar dos funciones juntas
```

Para dibujar estas funciones, las evalúa en distintos puntos

```
gnuplot> plot sin(x) with points # abreviacion: w p
gnuplot> set samp 500 #aumentar el numero de puntos
gnuplot> replot # o teclear 'e' en la ventna de la grafica
```

Se pueden definir variables y funciones

```
gnuplot> a=3
gnuplot> plot sin(a*x)
gnuplot> print a
3
```

2.9.2. Dibujar datos desde archivos

Para dibujar el contenido del archivo `sqrt.dat`, ponemos

```
gnuplot> plot "sqrt.dat" # usa solo la primera (x) y segunda columna (y)
```

Por defecto, dibuja utilizando puntos.

```
gnuplot> plot "sqrt.dat" with lines # abreviacion: w l
gnuplot> plot "sqrt.dat", "" using 2:3 # abreviacion: u
```

Aquí, dibujamos dos veces el mismo archivo (al poner un nombre de archivo en vacío), y ocupamos las columnas 2 y 3 para la segunda gráfica. También se pueden mezclar datos y funciones:

```
gnuplot> plot "sqrt.dat" w points, sqrt(x) w l # abreviacion: w p
```

2.9.3. Exportación de las gráficas

gnuplot cuenta con un sistema de ayuda. Por ejemplo, podemos conocer las distintas “terminales” (formatos de salida) disponibles con

```
gnuplot> help set term
```

Para crear un archivo de Postscript (formato EPS) con la grafica, que cuente con etiquetas en los ejes, tenemos:

```
gnuplot> set xlabel "x"
gnuplot> set ylabel "sin(3x)"
gnuplot> set term post eps
gnuplot> set out "sin.eps"
gnuplot> replot
gnuplot> set out
gnuplot> !okular sin.eps      # manda un comando a la terminal
```

Un ejemplo interesante:

```
gnuplot> f(x) = sin(a*x)
gnuplot> plot a=1, f(x) title 'sin x', a=2, f(x) title 'sin 2x',
          a=3, f(x) t 'sin 3x'
```

Capítulo 3

Números aleatorios, funciones, y caminatas aleatorias

La meta de este capítulo es la de llegar a hacer una *simulación* de uno de los sistemas físicos más sencillos: una *caminata aleatoria*.

Por una simulación, nos referimos a un modelo computacional que reproduce las características principales de un sistema físico adentro de la computadora.

3.1. Caminatas aleatorias

Empecemos con el estudio de las caminatas aleatorias. En este tipo de modelo, una partícula brinca en distintas direcciones al azar. Este modelo es una aproximación, más o menos buena, del comportamiento de muchos sistemas físicos, por ejemplo el movimiento de una partícula grande “Browniana” en agua. El comportamiento “aleatorio” provee de los miles de colisiones que sufre la partícula con las moléculas a su alrededor, cuyo efecto total modelamos como impulsos aleatorios. Además, es una primera aproximación a una descripción del tipo de movimiento que ejecuta un organismo vivo, por ejemplo una célula, una hormiga, o un animal, viajando en su entorno.

Para simplicidad, consideremos inicialmente el caso donde el caminante brinca en momentos de tiempo *discretos* $n = 1, 2, \dots$, correspondiendo a momentos de tiempo $\delta t, 2\delta t$, etc., donde δt es un incremento de tiempo pequeño.

3.2. Caminata aleatoria discreta en 1 dimensión

Empecemos con una caminata aleatoria que vive en una *red* en 1 dimensión, y una partícula –un caminante– que empieza en el origen 0 al tiempo $n = 0$. En cada paso el caminante ejecuta una de tres acciones con distintas *probabilidades*

- brinca a la derecha con probabilidad p ;
- brinca a la izquierda con probabilidad q ; ó
- se queda en el mismo lugar con probabilidad $r := 1 - (p + q)$.

En el caso más sencillo, tiene que brincar, con $r = 0$. El caso más clásico es con probabilidades iguales de brincar en cualquier de las dos direcciones, es decir, $p = q = \frac{1}{2}$.

Este problema es uno de los problemas más clásicos en la física estadística, y muchos de sus propiedades se conocen de manera analítica.

3.3. Números aleatorios

Para abarcar la *simulación* de una caminata aleatoria, necesitamos poder hacer elecciones entre distintas opciones con cierta *probabilidad*. Para hacerlo, utilizaremos *números aleatorios*.

¿Cómo se pueden generar números aleatorios en una computadora? La respuesta es que ¡no se puede!, ya que una computadora puede llevar a cabo solamente operaciones deterministas. Sin embargo, podemos generar secuencias de números que se comportan “como si fueran” aleatorios; éstos se llaman números *pseudo-aleatorios*. Para hacerlo, ocuparemos secuencias generadas por iteraciones deterministas, con ciertas propiedades escogidas para dar la apariencia de aleatoriedad.

3.4. Generación de número aleatorios

Para el uso en una simulación seria, se emplearía una librería, por ejemplo el Gnu Scientific Library. (En particular, hoy en día se usa mucho el algoritmo llamado Mersenne Twister.) Sin embargo, para un uso básico, es útil saber cómo se pueden generar los números aleatorios en una computadora.

La manera más frecuente de generar números pseudo-aleatorios es a partir de una iteración $x_{n+1} = f(x_n)$, donde x_n es entero. Dependiendo de la función f se pueden obtener resultados que parezcan aleatorios.

Una de las secuencias que se solía usar era $f(x_n) = ax_n + b \pmod{m}$. Si se escogen bien la a , b y m , entonces esta iteración sencilla puede dar buenos resultados. Este método recae en el hecho de que los enteros en C++ son de un tamaño de 32 bits, entonces cualquier operación que da un resultado mayor que este tamaño se truncará.

Un ejemplo está dado por

$$a = 1664525; \quad b = 1013904223; \quad m = 2^{32}. \quad (3.1)$$

El valor de m es uno más que el máximo valor que se puede guardar en un entero de 32 bits, por lo cual se puede ejecutar de manera automática el módulo, al declarar las variables como

```
unsigned int x;
```

es decir, enteros que no pueden ser negativos.

Ejercicio: Implementa este método para generar números aleatorios enteros. ¿Cómo se puede convertir en un método para generar números aleatorios en el intervalo $[0, 1]$? ¿En el intervalo $[0, 1)$?

Ejercicio: Dibujar pares de estos números aleatorios en $[0, 1]$ en un plano para verificar que no hay ninguna correlación que se pueda detectar a ojo.

Hoy en día se usa el método de “Mersenne Twister” (algo así como el torcedor de Mersenne) que usa los números primos de Mersenne, es decir, del tipo 2^{2^n-1} . La secuencia que se genera es periódica, pero el periodo es de $2^{19937} - 1 \simeq 10^{600}$ números.

Para iniciar la secuencia de números aleatorios, se utiliza una *semilla* (“seed”), que es simplemente el valor inicial con el cual se empieza la iteración. Al utilizar otra semilla, se generará otra secuencia de números pseudo-aleatorios.

3.5. Funciones

Las *funciones* se pueden considerar como subprogramas, o subrutinas, que ejecutan una tarea reducida. Cada función debería de corresponder a una tarea dada.

Las funciones se *declaran* como es el caso de la función `main`. El caso más sencillo es:

```
void saludo() {
    cout << "Bienvenido al programa." << endl;
}
```

Aquí:

- `f` es el nombre de la función

- `()` es la lista de parámetros de la función
- el bloque `{ ... }` es el cuerpo de la función –las operaciones que la función llevará a cabo
- `void` quiere decir que la función no regresa ninguna información.

El declarar una función *no implica* que la función se utilizará. Para utilizar una función, hay que *llamarla* desde otro lado del programa. Para hacerlo, se pone el nombre de la función, seguido por paréntesis que contienen los argumentos que se enviarán a la función, por ejemplo:

```
int cuad(int a) {
    return a * a;
}

int main() {
    int a = 17;
    cout << "El cuadrado de " << a << " es " << cuad(a);
}
```

Esta función acepta un *argumento* `a`, cuyo tipo debemos especificar. También regresa un entero.

Puede haber mas que un `return` en una función.

Una función debe ser corta, tener un nombre que representa lo que hace, y ser clara. Una vez que se ha comprobado que una función hace lo que debería de hacer, se puede olvidar del contenido de la función y reutilizar la misma dentro del mismo u otros programas. Si una función crece demasiado, es necesario dividirlo en distintas funciones, cada una de las cuales hace una tarea propia. Estas sub-funciones se pueden llamar desde la función principal.

De la misma manera, la función `main` *no* debería contener todo el programa, sino llamar a distintas funciones con nombres representativos, quienes llevan al cabo las distintas tareas requeridas.

Ejercicio: Calcular e imprimir las raíces cuadradas y las raíces cuárticas de los enteros de 1 a 100 utilizando el algoritmo Babilónico.

3.6. Rutinas para números aleatorios

En C++, ya existe una función `rand()` para generar números aleatorios *enteros*, que es suficiente para un uso “casual”. Esta función está declarada en la librería `cstdlib`. Esta función regresa un número aleatorio entero entre 0 y una constante muy grande `RAND_MAX`, que normalmente está dado por $2^{31} - 1 \simeq 2 \times 10^9$. (También viene definido en `cstdlib`.)

Para generar un número real en el intervalo $[0, 1)$, uno pensaría en

```
double drand() {
    return rand() / RAND_MAX;
}
```

Sin embargo, aquí estamos dividiendo dos números enteros, lo cual da 0 (o tal vez 1 de vez en cuando), ya que operaciones entre enteros siempre regresan la parte entera de la respuesta. Por lo tanto, es necesario convertir uno de los enteros a precisión doble:

```
double drand() {
    return double(rand()) / RAND_MAX;
}
```

Esto está perfecto para números en el intervalo $[0, 1]$. Para el intervalo $[0, 1)$ (es decir, que no incluye 1), hay que usar

```
double drand() {
    return double(rand()) / (RAND_MAX+1.);
}
```

Ejercicio:

- ¿Cómo se pueden generar números reales en el intervalo $[a, b)$?
- ¿Qué tal números enteros en $[i, j)$?
- ¿Cómo se pueden generar -1 ó 1 con probabilidad $\frac{1}{2}$ cada uno?
- ¿Cómo se puede generar $0, 1, 2$ ó 3 con probabilidades $0.5, 0.25, 0.125$ y 0.125 , respectivamente?

3.7. Archivos de cabecera

Ya que tenemos el código para generar distintos tipos de números aleatorios, lo podemos colocar en un *archivo de cabecera*, llamado, por ejemplo, `alea.h`. En cada programa que utiliza este mismo código, incluimos la línea

```
#include "alea.h"
```

y entonces las funciones ahí definidas estarán disponibles. En general, los archivos de cabecera proveen código útil que se puede incluir en distintos programas para reutilizarse, sin tener que reescribirse cada vez.

Nótese que en C++, se puede ocupar el mismo nombre para dos funciones distintas, siempre y cuando sus argumentos sean distintos.

Ejercicio: ¿Cómo se podría generar “A” con $\frac{1}{3}$ ó “B” con $\frac{2}{3}$?

Ejercicio: Generar “A” con probabilidad $\frac{1}{3}$ y “B” con probabilidad $\frac{2}{3}$ un total de N veces. Contar el número de As y Bs que se obtienen realmente.

3.8. Simulación de una caminata aleatoria en una dimensión

Con las herramientas que hemos desarrollado hasta la fecha, no está difícil implementar la simulación de una caminata aleatoria en una red uni-dimensional.

La única pieza de información que el caminante requiere es su posición, que será un número entero. En cada paso, se escoge si brincar a la izquierda o a la derecha, o si se quedará en el mismo lugar, y se actualiza su posición de acuerdo con esta elección.

Ejercicio: Implementa una caminata aleatoria discreta en una dimensión en un programa llamado `caminata`. Dibujar su posición contra el tiempo.

3.9. Correr varias veces una simulación

Si tenemos una simulación de este tipo, ¿cómo podríamos correrlo varias veces y dibujar la salida de todas las corridas?

Una manera sería implementar en el mismo programa otro bucle, donde se especifica el número de veces que correrse. Pero otra manera, que puede ser más flexible, es implementar el bucle desde la línea de comandos. Utilizaremos `bash` para los ejemplos –la sintaxis cambia para distintos tipos de shell. (Para entrar en una sesión de `bash`, si se encuentra utilizando otro shell, simplemente se pone el comando `bash`.)

Muchos de los comandos que teclean en la línea de comandos son programas que `bash` corre. Uno de ellos en Linux es `seq`, que genera secuencias de números¹:

```
$ seq 1 10
```

`bash` provee una manera de captar la salida de este comando con la sintaxis

```
$ echo $(seq 1 10)
```

donde el comando `echo` simplemente imprime su argumento y `$(...)` capta la salida del comando.

Ahora podemos *iterar* sobre una lista de palabras con un **for**:

```
$ for i in $(seq 1 10); do echo "Hola"; done
```

El valor de una variable se obtiene a través de `$`:

```
$ for i in $(seq 1 10); do echo $i; done
```

Ejercicio: Compara la salida de la siguientes dos comandos:

```
$ for i in $(seq 1 10); do echo $i; done
$ for i in seq 1 10; do echo $i; done
```

Ejercicio: Corre el programa `caminata` 100 veces y captar su salida a un archivo. Grafica la posición contra el tiempo para cara corrida. Para eso, es útil saber que `gnuplot` trata bloques de líneas de datos en un archivo como corridas distintas si están separadas por dos líneas en blanco. En la versión de `gnuplot` 4.3 y mayores², se puede iterar en estos distintos bloques (llamados *índices*) del archivo con la siguiente notación:

```
plot for [j=1:100] "caminata.dat" index j # abreviacion de index: i
```

3.10. Cambiar los números aleatorios

Si volvemos a correr un programa que utiliza los números aleatorios que provee `drand()`, encontraremos que los mismos números salen en cada corrida del programa. Eso puede ser útil –por ejemplo, para identificar dónde ocurre un error.

Sin embargo, normalmente querramos generar distintos números aleatorios en cada corrida. Para hacerlo, basta con incluir la línea

```
#include <ctime>

int main() {
    srand(time(0));
}
```

La función `srand()` inicializa la *semilla* de los números aleatorios con su argumento. En este caso, utilizamos el tiempo del sistema, dado por `time(0)`, para escoger una semilla distinta cada vez³.

¹En BSD (utilizado en MacOS), el equivalente es `jot 10 1`.

²El comando `gnuplot --version` indica qué versión es.

³Esta función regresa el tiempo en segundos desde el lero de enero de 1970. Por lo tanto, dará el mismo resultado si se corre un mismo programa varias veces antes de que se haya actualizado este número de segundos.

Capítulo 4

Contenedores de datos: vectores

Muy a menudo es importante poder guardar y manipular distintas variables que están relacionadas entre sí de una u otra manera.

4.1. Caminante en dos dimensiones

¿Cómo podríamos simular una caminata aleatoria en una red cuadrada en dos dimensiones? En cada paso, el caminante debería escoger una dirección al azar, por ejemplo con igual probabilidad.

La manera más fácil de hacerlo es extendiendo el método de un caminante en una dimensión, dividiendo el intervalo $[0, 1)$ ahora en cuatro partes, cada una de las cuales corresponde a una dirección diferente, y hacer un **if** con varias opciones:

```
int x, y; # posicion de caminante en dos dimensiones
double r = drand();

if (r < 0.25) {
    x++;
}
if ( (r > 0.25) && (r < 0.5) ) {
    y++;
}
if ( (r > 0.5) && (r < 0.75) ) {
    x--;
}
if ( (r > 0.75) ) {
    y--;
}
```

Nótese que la única manera de expresar condicionales del estilo de $0.25 < x < 0.5$ en C++ es a través de una condicional de la forma **&&**.

Una manera más corta de expresar lo mismo es utilizando **else**, seguido por otro **if**:

```
if (r < 0.25) {
    x++;
}
else if (r < 0.5) {
    y++;
}
else if (r < 0.75) {
    x--;
}
```

```

}
else {
    y--;
}

```

Sin embargo, estos conjuntos de `if` y `else` son difíciles de leer, está fácil de cometer un error, y además es muy poco extensible. Por ejemplo, si ahora queremos estudiar un caminante en 3 –ó en d – dimensiones, entonces tenemos que reescribir el código por completo. Por lo tanto, necesitamos replantear el problema, para que sea fácilmente extensible a otras situaciones.

4.2. Colecciones de datos: arreglos

La posición en d dimensiones espaciales está representada por d coordenadas. La manera más sencilla de representar este vector es simplemente definiendo d variables enteras por separado, como hicimos con x y y en dos dimensiones. Sin embargo, esto no refleja la estructura matemática, y tampoco será fácil de extender a otras dimensiones.

Por lo tanto, es necesario buscar una *estructura de datos* capaz de representar a este conjunto de coordenadas. Matemáticamente, podemos pensar en un *vector* con d entradas; buscamos entonces el análogo en C++ de un vector, visto como un conjunto ordenado de números.

Este análogo es un *arreglo* –una estructura que puede contener un número dado de datos del mismo tipo con una orden dada. En C++, la manera más clásica –pero menos flexible– de declarar un arreglo de d entradas es

```
int posicion[2];
```

Aquí, `posicion` se declara como un arreglo de 2 enteros, los cuales se pueden acceder con

```

posicion[0] = 3;
posicion[1] = -17;
cout << "El vector es (" << posicion[0] << ", " << posicion[1] << ")\n"

```

Nótese que la numeración empieza en *zero* y termina en $d - 1$ en C++.

4.3. Contenedores tipo `vector`

Sin embargo, esta manera de declarar arreglos resulta demasiado rígido. Otra manera más flexible, disponible solamente en C++, es utilizando la librería `vector`, que forma parte de la biblioteca estándar de C++. `vector` es un *contenedor*, que es cualquier estructura de datos que contiene distintos datos del mismo tipo. Se declara como sigue:

```
vector<int> posicion(2);
```

lo cual declara `posicion` como un arreglo que contiene enteros, y tiene tamaño inicial 2 (el número de elementos que puede contener). La sintaxis para acceder los elementos de un vector es igual a la para acceder un arreglo: `posicion[0]`, etc.

La ventaja de un `vector` es que es un arreglo *dinámico* –su tamaño puede cambiar *mientras el programa corre*. En cualquier momento, podemos utilizar el comando `resize` para cambiar el número de entradas en el arreglo:

```

vector<int> datos;
cout << datos.size() << endl;

datos.resize(10);

```

```
datos.resize(20);
```

En la primera línea, se declaró `datos` sin un tamaño. Por lo tanto, empieza como un arreglo vacío, con cero elementos, como nos muestra el comando `datos.size()`.

Estas dos funciones son los primeros ejemplos claros que hemos visto de la *programación orientada a objetos*. Un `vector` es un objeto, que tiene *propiedades* (variables) –por ejemplo, su tamaño, y los datos que contiene– y además tiene acciones (funciones), llamadas *métodos*. Tanto las propiedades como los métodos le pertenecen al objeto, y se accesan a través del operador `'.'`. Esto tiene la ventaja de que otros objetos pueden tener variables y funciones con los mismos nombres, sin crear ningún conflicto, ya que queda claro en cada momento cuál función o variable se requiere, al especificar a qué objeto pertenece.

Otro método sumamente útil de los `vectors` es `push_back()`, lo cual agrega un elemento al final del `vector` ←. Por lo tanto, no es necesario preocuparse por el tamaño:

```
vector<int> datos;
datos.push_back(5);
cout << "datos tiene " << datos.size() << " elementos\n";
```

Nótese que el nombre `vector` es un poco confuso del punto de vista matemática, ya que actúa simplemente como un contenedor de datos –no hay ninguna operación matemática definida para este tipo de `vector`. Visto sus capacidad de cambiar de tamaño, podemos pensar en `vector` más como una lista ordenada de objetos de un tipo dado que un vector matemático.

4.4. Caminatas aleatorias en dos dimensiones

Ahora podemos regresar a implementar una caminata aleatoria en dos dimensiones. La posición será un `vector` de dos coordenadas, las dos enteros. ¿Cuál es la dinámica del caminante?

Visto en coordenadas Cartesianas, el caminante tiene un vector de desplazamiento $\Delta \mathbf{x}$ en cada paso, desplazándose de \mathbf{x} a $\mathbf{x}' = \mathbf{x} + \Delta \mathbf{x}$. En el caso más sencillo, este vector en dos dimensiones puede ser $(1, 0)$, $(-1, 0)$, $(0, 1)$ ó $(0, -1)$. De manera similar, en 5 dimensiones, tendríamos vectores de desplazamiento del tipo $(0, -1, 0, 0, 0)$. En cada caso, hay exactamente una coordenada que cambia en cada paso, y esta coordenada se incrementa o decrementa en 1.

Por lo tanto, podemos pensar que en cada paso, el caminante decide en qué dirección moverse: verticalmente u horizontalmente, en el caso de dos dimensiones. Luego decide si incrementar o decrementar la coordenada en esta dirección. Para eso, necesitamos poder escoger un entero al azar.

4.5. Más números aleatorios

Hasta ahora, hemos generado números aleatorios solamente en el intervalo $[0, 1)$. Para generar números en el intervalo $[0, c)$, para algún valor de $c > 0$, simplemente escalamos por c . De ahí podemos ver que podemos generar números en el intervalo $[a, b)$ haciendo una traslación. Por lo tanto, podemos declarar una nueva función como sigue:

```
double drand2(double a, double b) {
    return a + (b-a) * drand();
}
```

Pasamos dos variables a la función como *argumentos*, cuyos valores emplea para calcular su respuesta. Además, aprovechamos el hecho de que ya contamos con la función `drand` para no repetir código.

De hecho, C++ cuenta con un mecanismo de *sobrecarga* de funciones. Eso quiere decir simplemente que podemos dar el mismo nombre a dos funciones distintas, siempre y cuando difieren en el número de argumentos

que tienen (para que el compilador puede distinguir cuál se requiere en cada situación). Por lo tanto, podemos reescribir la declaración como

```
double drand(double a, double b) {
    return a + (b-a) * drand();
}
```

Esto tiene la ventaja de que no es necesario recordar cuál nombre hay que utilizar en cada caso.

Ahora, para generar enteros al azar, podemos asociar el intervalo $[3,4)$ con 3, el intervalo $[4,5)$ con 4, etc. Así que si generamos 3.6, regresaremos el entero 3. Esto se logra con

```
int irand(int i, int j) {
    // Regresa un entero uniforme en  $[i, j)$ 
    // NB: No incluye j como posibilidad

    return int( floor( drand(i, j) ) );
}
```

Aquí, dado dos enteros i y j , primero generamos un número aleatorio real entre i y j . Nótese que estos enteros se convierten de manera automática a **double**s al utilizarse como argumentos en la función `drand()`. Luego se encuentra el mayor entero que es menor o igual al resultado con la función `floor()`, que está definida en la librería `<cmath>`. Finalmente, se convierte el tipo de la salida de `floor()` (que regresa un **double**) a un entero. Nótese que el número j nunca se puede generar por esta función.

Ejercicio: Modifica la función `irand()` para generar un entero uniforme entre i y j que sí puede incluir j como posibilidad.

4.6. Caminante aleatorio en 2 dimensiones

Regresando al caminante aleatorio en 2 dimensiones, podemos reescribir la parte principal como sigue:

```
vector<int> posicion(2);
int d;

int direccion = irand(0,2);

double r = drand();
if (r < 0.5) {
    posicion[direccion] ++;
}
else {
    posicion[direccion] --;
}
```



Las condicionales en C++ son expresiones booleanas, que también toman valores. Por ejemplo,

```
int b = -1;
int a = (b < 0);
```

le asigna a `a` el valor del resultado de evaluar la condición `b < 0`. Estos valores se pueden utilizar para hacer cálculos.

Ejercicio: ¿Cómo se puede reescribir el caminante aleatorio en dos dimensiones máquina –como siempre, es cuestión de probar para ver cual opción es más rápida.

(i) Traza la trayectoria de una caminata aleatoria en 2 dimensiones. Utiliza el comando `set size ratio -1` para que los ejes se vean en la proporción correcta (1:1).

(iii) Traza la trayectoria de 100 caminatas aleatorias.

(iv) Dibuja las posiciones *finales* de 10000 caminatas aleatorias después de distintos números de pasos.

Ejercicio: Repite el ejercicio anterior para una caminata aleatoria en 3 dimensiones, utilizando el comando `splot` de `gnuplot` para dibujar en 3 dimensiones. (En las nuevas versiones de `gnuplot`, se puede utilizar `set view equal xyz` para obtener un efecto parecido a `set size ratio -1` en dos dimensiones.)

Capítulo 5

Referencias, archivos, argumentos de la línea de comandos y plantillas de función

En este capítulo, veremos algunas técnicas de C++ básico que nos ayudan a producir datos bien estructurados.

5.1. Calcular promedios en una función

Supongamos que nuestro programa produce unos datos, y quisiéramos calcular el promedio y otras propiedades estadísticas de estos datos. Tenemos tres posibilidades:

1. Actualizar una suma corrida cada vez que generamos un dato, y calcular el promedio al final;
2. Guardar los datos en un arreglo mientras el programa corre, y calcular las propiedades al final;
3. Guardar los datos en un archivo en el disco, y procesarlos posteriormente.

La primera opción tiene la ventaja que está más sencillo, pero se puede volver complicado calcular muchas cantidades, y hay que modificar el código adentro del programa para hacerlo. La tercera opción es tal vez la mejor, ya que los datos “crudos” están disponibles para calcular nuevas cantidades posteriormente.

Por el momento, consideremos la opción dos. Mientras generamos los datos, los vamos guardando en un arreglo, que en C++ se podría implementar con un `vector`:

```
vector<int> pos;  
pos.push_back(3);
```

Podemos utilizar el método `push_back()` del `vector` para agregar más datos en cualquier momento.

Ejercicio: Los vectores tienen un método `capacity()` que reporta la cantidad de espacio que está reservado actualmente para que crezca el vector. Investiga cómo cambia esta capacidad al agregar cada vez más elementos con `push_back()`.

Al final del programa querramos calcular, por ejemplo, un promedio. Para poder reutilizar este código, quisiéramos ponerlo en una función:

```
double promedio(vector<int> v) {  
    int suma = 0;  
    for (int i=0; i < v.size(); i++) {  
        suma += v[i];  
    }  
    return suma / double(v.size());  
}
```

Nótese que pasamos un vector completo como argumento a la función.

5.2. Referencias

Para entender mejor el efecto de pasar argumentos a funciones, consideremos un caso muy sencillo:

```
void f(int a) {
    cout << "En f(): a = " << a << endl;
    a = 3;
    cout << "En f(): a = " << a << endl;
}

int main() {
    int b = 7;
    cout << "En main(): b = " << b << endl;
    f(b);
    cout << "En main(): b = " << b << endl;
}
```

¿Cuál será la salida de este programa? Podríamos esperar que el valor de `b` cambiaría, ya que es el argumento de la función `f()`, donde se modifica. Sin embargo, eso no es cierto –el valor de `b` no cambia.

La razón por esto es que la variable `a` se crea como una variable nueva que existe nada más adentro de la función `f()` –es decir, es una variable *local*. Su valor es una *copia* del valor de `b`, y por lo tanto, cuando se le asigna un nuevo valor, no afecta el valor de `b`.

Sin embargo, hay situaciones en las que *sí* queremos que las funciones modifiquen a las variables externas de ellas. Eso se logra utilizando una *referencia*:

```
void f(int& a) {
    a = 3;
}
```

Una referencia, declarada usando un ampersand `&` después del tipo de la variable, declara un “alias”, u otro nombre, de una misma variable. En este caso, `a` se vuelve otro nombre para `b` –se puede considerar como un *puntero* a `b`– y, por lo tanto, cuando se modifica `a` es ahora equivalente de modificar `b`.

Regresemos al caso de la función `promedio` de la sección anterior. Lo que acabamos de ver es que cuando declaramos la función usando

```
double promedio(vector<int> v) {
}
```

el vector `v` será una *copia* del vector original. Se copiarán todos los datos a un nuevo `vector`, solamente para calcular su promedio. Esto se puede evitar al utilizar una referencia, así que la declaración se vuelve

```
double promedio(vector<int>& v) {
}
```

Ahora `v` es simplemente otro nombre para el mismo objeto, y ya no se copia ninguna información.

Sin embargo, esto permitiría modificar a los datos originales, que tampoco queremos. Para evitar eso, ponemos la declaración siguiente:

```
double promedio(const vector<int>& v) {
```

```
}
```

La palabra **const** (“constante”) indica al compilador que esta función *no* está permitida modificar el contenido del objeto.