

Agent 连接器能力矩阵

Agent 不应该只停留在聊天窗口里，而是要能连接真实工具，完成信息读取、搜索、整理、写入、发布和协作。

这份清单按两类能力整理：

- **读写型连接器**：Agent 可以读取信息，也可以在用户授权后写入、创建、更新或发布内容。
- **搜索读取型连接器**：Agent 主要用于搜索、抓取、读取、摘要和监控信息源。

每一个连接器都需要对应到底层调用工具。这里优先记录当前电脑上已经安装、可以被 Agent 实际调用的 CLI / MCP / 本地工具；如果暂时没有检测到，就明确标注出来。

一、本机已检测到的底层工具



扫描时间：2026-05-17 15:51 | 扫描范围：pipx / npm global / PATH / pip list

工具	命令 / 调用方式	版本	安装方式	主要用途
GitHub CLI	<code>gh</code>	最新	installer	GitHub Repo、Issue、PR、Actions、Release 读写
Git	<code>git</code>	—	system	本地仓库与版本管理
Lark CLI	<code>lark-cli</code>	1.0.32	npm <code>@larksuite/cli</code>	飞书文档、表格、多维表格、日历、任务、群消息等读写
Lark MCP	<code>lark-mcp</code>	0.5.1	npm <code>@larksuite/eoapi/lark-mcp</code>	飞书 MCP Server，补充 lark-cli 覆盖面
X / Twitter CLI	<code>twitter</code> (pipx 暴露名为 <code>twitter</code>)	0.8.5	pipx	发帖、搜索、时间线、互动 (Agent-Reach 上游)
即刻 CLI	<code>jike</code> (pipx 暴露名为 <code>jike</code>)	0.1.1	pipx	即刻动态发布、读取、互动 (Agent-Reach 生态)
Agent Reach X 工具	<code>xreach</code> / <code>xfetch</code>	0.3.3 / 0.2.1	npm	X/Twitter 等 17 平台搜索、抓取、读取
Google Search CLI	<code>gsearch</code>	—	cargo (Rust)	谷歌搜索
YouTube 下载/字幕工具	<code>yt-dlp</code>	—	pip	YouTube/B站 等视频读取、字幕下载、元数据提取

工具	命令 / 调用方式	版本	安装方式	主要用途
小红书 CLI	<code>xhs</code> (来自 <code>xiaohongshu-cli</code>)	—	pipx	小红书搜索、读取、发布、评论
微博 CLI	<code>weibo-cli</code>	—	pip	微博搜索、热搜、话题、用户、评论读取
抖音 MCP Server	<code>douyin-mcp-server</code>	1.2.1	pip	抖音内容搜索、视频读取 (MCP 协议)
B站 CLI + SDK	<code>bilibili-cli</code> + <code>bilibili-api-python</code>	0.6.2 / 17.4.1	pip	B站视频搜索、评论、UP主内容、字幕读取
Linked In Scraper	<code>linkedin-scraper-mcp</code>	—	pip	LinkedIn 内容抓取 (MCP 协议)
RSS 解析器	<code>feedparser</code> (Python 库)	6.0.12	pip	RSS 订阅源解析与监控
反检测浏览器	<code>camoufox</code> (Python 库)	0.4.11	pip	公众号文章抓取 (反爬检测)
Exa 全网搜索	<code>mcporter</code>	0.8.1	npm	AI 驱动的全网搜索与内容发现
微信 AI Bot	<code>wechat-ai</code>	0.5.0	npm	微信 Bot、后台运行、模型配置
微信公众号连接	<code>cc-weixin</code>	0.2.0	npm	微信公众号文章搜索与抓取
浏览器自动化	<code>bb-browser</code> / <code>chrome-devtools-mcp</code> / <code>puppeteer</code> / <code>pinchtab</code>	0.11.3 / 0.21.0 / — / 0.7.6	npm	网页登录态平台自动化与页面读取

工具	命令 / 调用方式	版本	安装方式	主要用途
Obsidian 桌面程序	<code>obsidian</code>	—	D:\software\	笔记读写、搜索、整理；未检测到独立 <code>obsidian-cli</code>
多 Agent 内容生产	<code>newtype</code>	0.0.71	npm	多 Agent 协作内容创建流水线
OpenClaw CLI	<code>opencli</code>	1.7.4	npm	OpenClaw 命令行入口
Skill 链接管理	<code>skills-link</code>	1.2.6	npm	Agent Skill 发现与链接管理
通用运行环境	<code>node</code> / <code>python</code> / <code>uv</code> / <code>npx</code> / <code>bun</code> / <code>tsx</code>	—	system/npm	运行各类 CLI、脚本和临时工具



二、读写型连接器

连接器	能力范围	当前电脑对应的底层工具	状态
Office	Word、Excel、PowerPoint 文件读取、生成、编辑	未检测到 <code>winword</code> / <code>excel</code> / <code>powerpnt</code> / <code>soffice</code> 命令；可用本地文件工具、 <code>python</code> 或后续安装文档处理库（如 <code>python-docx</code> 、 <code>openpyxl</code> ）	未检测到专用 CLI
Obsidian	笔记读取、写入、搜索、整理、建索引	已检测到 <code>obsidian</code> 桌面程序；未检测到独立 <code>obsidian-cli</code>	部分可用，CLI 待补
飞书	文档、表格、多维表格、群消息、日历、任务读写	已安装 <code>lark-cli</code> (v1.0.32)；已安装 <code>lark-mcp</code> (v0.5.1)；当前也有 Lark MCP 工具可调用	✓ 双层接入 (CLI + MCP)
Notion	页面、数据库 读取与写入	未检测到 <code>notion</code> / <code>notion-cli</code> ；WorkBuddy 连接器显示 disconnected	待安装或改用 Notion API
GitHub	Repo、Issue、PR、Actions、Release 读写	已安装 <code>gh</code> ；已安装 <code>git</code>	✓ 已接入
X / Twitter	发帖、搜索、读取时间线、互动、私信	已安装 <code>twitter</code> (v0.8.5, pipx)；已安装 <code>xreach</code> (v0.3.3) / <code>xfetch</code> (v0.2.1)； 注意：pipx 暴露命令名为 <code>twitter</code> 而非 <code>twitter-cli</code>	✓ 双层接入 (CLI + 抓取)
即刻	动态发布、读取、互动	已安装 <code>jike</code> (v0.1.1, pipx)； 注意：pipx 暴露命令名为 <code>jike</code> 而非 <code>jike-web-cli</code>	✓ 已接入（之前文档误标为未安装）

连接器	能力范围	当前电脑对应的底层工具	状态
小红书	笔记搜索、读取、发布、评论、点赞、收藏	已安装 <code>xhs</code> (<code>xiaohongshu-cli</code> , <code>pipx</code>)	✅ 已接入
滴答清单	任务读取、创建、更新、完成	未检测到 <code>ticktick</code> / <code>ticktick-cli</code>	待安装或改用 API
Discord	频道消息读取、发送、Bot 操作	未检测到 <code>discord-cli</code>	待安装或改用 Discord API
Telegram	消息读取、发送、频道管理	未检测到 <code>tg</code> / <code>tg-cli</code> / <code>telegram</code>	待安装
微信群聊	群聊消息读取、发送、摘要、提醒	已安装 <code>wechat-ai</code> (v0.5.0); 已安装 <code>cc-weixin</code> (v0.2.0), 但 <code>cc-weixin</code> 偏交互式, 当前非交互终端直接运行受限; 另有 <code>camoufox</code> (v0.4.11) 可做反检测浏览器抓取公众号	⚠️ 有工具, 需确认登录与运行方式



三、搜索读取型连接器

连接器	能力范围	当前电脑对应的底层工具	状态
Google	网页搜索、资料检索、关键词调研	已安装 <code>gsearch</code> (Rust 编译, cargo 安装)	✅ 已接入
全网 AI 搜索	任意关键词深度搜索、内容发现、多语言检索	已安装 <code>mcporter</code> (v0.8.1, Exa 驱动)	✅ 已接入 (新增)
通用网页抓取	任意 URL 内容提取、HTML→Markdown 清洗	已安装 <code>xfetch</code> (v0.2.1, npm); <code>xreach</code> (v0.3.3, Agent-Reach 17 平台); <code>chrome-devtools-mcp</code> (浏览器级)	✅ 多层覆盖
Gmail	邮件搜索、读取、摘要、草稿生成	未检测到 <code>gmail</code> / <code>gmail-cli</code>	待安装或改用 Gmail API
YouTube / 油管	视频搜索、字幕读取、频道监控、内容摘要	已安装 <code>yt-dlp</code> (视频/字幕/元数据); 未检测到 <code>youtube-cli</code> ; 搜索可配合 <code>gsearch</code>	⚠️ 可读视频/字幕, 缺专用搜索 CLI
公众号	文章搜索、读取、摘要、选题分析	已安装 <code>cc-weixin</code> (v0.2.0) + <code>camoufox</code> (v0.4.11, 反检测浏览器) + <code>bb-browser</code> + <code>chrome-devtools-mcp</code>	✅ 已接入 (三层方案: CLI + 反检测 + 浏览器)
微信群聊	聊天记录搜索、读取、摘要、提醒	已安装 <code>wechat-ai</code> (v0.5.0) / <code>cc-weixin</code> (v0.2.0); 没有检测到独立聊天记录搜索 CLI	⚠️ 有工具, 需确认微信登录态和本地数据读取方案
V2EX	帖子搜索、读取、话题监控	未检测到 <code>v2ex</code> / <code>v2ex-cli</code> ; 可用 <code>gsearch</code> + <code>xfetch</code> 网页抓取	待安装专用 CLI

连接器	能力范围	当前电脑对应的底层工具	状态
B站	视频搜索、字幕/评论读取、UP 主内容监控	已安装 <code>bilibili-cli</code> (v0.6.2) + <code>bilibili-api-python</code> (v17.4.1) + <code>yt-dlp</code> (视频下载)	✅ 已接入（之前文档误标为 <code>malformed</code> ）
抖音	视频搜索、账号内容读取、热点监控	已安装 <code>douyin-mcp-server</code> (v1.2.1, MCP 协议)	✅ 已接入（新增）
小宇宙	播客搜索、节目读取、摘要	未检测到 <code>xiaoyuzhou-cli</code> ；已安装 <code>feedparser</code> (v6.0.12)，可配合 RSS 源使用	⚠️ 有 RSS 解析能力，缺专用 CLI
微博	热搜、话题、博文读取、账号监控	已安装 <code>weibo-cli</code> (pip)	✅ 已接入 只读能力
小红书	笔记搜索、用户搜索、评论读取、热点读取	已安装 <code>xhs</code> (<code>xiaohongshu-cli</code> , pipx)	✅ 已接入
X / Twitter	推文搜索、用户读取、线程读取、通知读取、列表读取	已安装 <code>xreach</code> (v0.3.3) / <code>xfetch</code> (v0.2.1); <code>twitter</code> (v0.8.5) 也支持搜索和时间线	✅ 双层接入
LinkedIn	职场内容搜索、人物/公司信息读取	已安装 <code>linkedin-scraper-mcp</code> (pip, MCP 协议)	✅ 已接入（新增）
RSS 订阅源	博客/播客/新闻自动聚合与监控	已安装 <code>feedparser</code> (v6.0.12, Python 库)	✅ 已接入（新增）



四、当前未检测到的专用连接器工具

平台 / 连接器	未检测到的命令	备注
Notion	<code>notion</code> / <code>notion-cli</code>	WorkBuddy 连接器显示 disconnected; 可改用 Notion API 或安装对应 CLI
滴答清单	<code>ticktick</code> / <code>ticktick-cli</code>	可改用 TickTick API
Discord	<code>discord-cli</code>	可改用 Discord API / Bot Token
Telegram	<code>tg</code> / <code>tg-cli</code> / <code>telegram</code>	需要安装 Telegram CLI 或 Bot 工具
Gmail	<code>gmail</code> / <code>gmail-cli</code>	可改用 Gmail API
V2EX	<code>v2ex</code> / <code>v2ex-cli</code>	可先用 <code>gsearch</code> + <code>xfetch</code> 网页读取替代
小宇宙	<code>xiaoyuzhou-cli</code>	已有 <code>feedparser</code> (v6.0.12) 可解析 RSS; 缺专用 CLI
Slack	<code>slack</code> / <code>slack-cli</code>	可改用 Slack API
Linear	<code>linear</code> / <code>linear-cli</code>	可改用 Linear API
Jira	<code>jira</code> / <code>jira-cli</code>	可改用 Jira API
Google Drive	<code>gdrive</code> / <code>rclone</code>	可改用 Google Drive API
Reddit	<code>rdt-cli</code>	社区内容搜索、帖子读取、评论监控; 可先尝试网页抓取



与上一版对比: 即刻(`jike`)、B站(`bilibili-cli`)、抖音(`douyin-mcp-server`)、LinkedIn(`linkedin-scraper-mcp`)、

RSS(`feedparser`)、全网搜索(`mcporter/Exa`) 已在本次扫描中确认安装，从本表移除。

五、能力分级

等级	能力	说明	当前覆盖
Level 1	搜索读取	Agent 可以搜索、读取、摘要、整理信息。	✅ Google(<code>gsearch</code>)、全网AI搜索(<code>mcporter/Exa</code>)、X(<code>xreach</code> + <code>twitter</code>)、微博(<code>weibo-cli</code>)、小红书(<code>xhs</code>)、YouTube/B站视频读取(<code>yt-dlp</code> + <code>bilibili-cli</code>)、抖音(<code>douyin-mcp-server</code>)、LinkedIn(<code>linkedin-mcp</code>)、RSS(<code>feedparser</code>)
Level 2	结构化整理	Agent 可以把信息写入 Obsidian、飞书、Notion、表格或任务系统。	⚠️ 飞书 (✅ 双层接入 CLI+MCP)、GitHub (✅ gh)、Obsidian (⚠️ 有桌面程序缺 CLI)、Notion (❌ 未接入)
Level 3	受控写入	Agent 可以创建文档、生成草稿、创建任务、提交 Issue、发布内容，但需要用户确认。	✅ GitHub(gh)、飞书(lark-cli)、X(twitter)、即刻(jike)、小红书(xhs)、微信 Bot 部分(wechat-ai)
Level 4	自动执行	Agent 可以在授权范围内自动发布、回复、同步、监控和触发工作流。	⚠️ 建议仅在低风险场景使用：已验证可用的是飞书定时任务、GitHub Actions 触发、twitter/jike 定时发帖

覆盖率总览

读写型： 8 个平台 → 6 个已接入 ☒ （飞书/GitHub/Twitter/即刻/小红书/微信）+ 2 个待补（Obsidian-CLI/Notion）
读取型： 16 类信息源 → 13 个已接入 ☒ / 3 个待补（Gmail/V2EX/小宇宙专用CLI）

六、底层工具优先级

当一个平台有多种接入方式时，优先级建议如下：

1. **本机已安装 CLI / MCP（首选项）**：优先使用已经被 Agent 调用的工具，例如 `gh`、`lark-cli`、`gsearch`、`twitter` (v0.8.5)、`jike` (v0.1.1)、`xreach`、`xhs`、`weibo-cli`、`bilibili-cli`、`douyin-mcp-server`、`mcporter`。
2. **官方 API / 官方 CLI**：稳定、权限清晰、适合长期维护。如 `lark-cli`（飞书官方）、`gh`（GitHub 官方）。
3. **MCP Server**：适合接入 Agent 工作流，便于工具调用和权限管理。如 `lark-mcp`、`douyin-mcp-server`、`linkedin-scraper-mcp`、`chrome-devtools-mcp`。
4. **Agent-Reach 生态 CLI**：功能完整、与 Agent 场景深度适配。如 `twitter-cli` / `jike-web-cli`（Agent-Reach 上游）、`xreach` / `xfetch`（17 平台抓取）。
5. **第三方社区 CLI**：适合快速接入，但要注意维护状态和账号安全。如 `weibo-cli`、`xiaohongshu-cli`、`bilibili-cli`。
6. **Python 库 / SDK（脚本调用）**：无独立 CLI 入口但功能完整的包。如 `feedparser`（RSS）、`bilibili-api-python`（B站 API）、`camoufox`（反检测浏览器）。
7. **浏览器自动化**：适合没有开放 API 的平台，但容易受登录态、验证码、风控影响。如 `bb-browser`、`puppeteer`、`pinchtap`。
8. **网页抓取 / 搜索读取**：适合只读场景，不适合高频写入和敏感操作。如 `xfetch`、`mcporter`（Exa）。

七、安全原则

- 所有写入、发布、删除、发送消息类操作，默认需要用户确认。
- 账号凭证只保存在本地，不进入模型上下文。
- 高风险操作包括：发帖、删帖、发消息、改权限、提交 PR、发送邮件。
- Agent 应优先生成草稿，再由用户确认执行。
- 涉及私信、邮件、微信群聊、通讯录和账号凭证的数据，默认按敏感信息处理。
- 浏览器自动化和第三方 CLI 如果涉及登录态 Cookie，应优先使用本机凭证，不把凭证内容输出到对话里。

八、后续优先补齐项

优先级	连接器	建议动作	说明
P0	Notion	配置 Notion API Token 或安装 <code>notion-cli</code>	WorkBuddy 连接器显示 disconnected，当前完全无法读写
P1	Gmail	配置 Gmail API 或安装 <code>gmail-cli</code>	邮件是高频场景，目前完全空白
P1	Obsidian CLI	安装 <code>obsidian-cli</code> 或通过 MCP 接入	桌面程序可用但 Agent 无法直接调用
P1	Telegram	安装 <code>tg-cli</code> 或配置 Telegram Bot	可配合 open-im 实现手机 IM 远程控 AI
P2	Reddit	安装 <code>rdt-cli</code>	英文技术社区重要信息源，当前缺失
P2	Discord / 滴答清单	分别安装对应 CLI 或配置 Bot/API	按需补充
P2	V2EX / 小宇宙专用 CLI	根据使用频率选择	V2EX 可暂用 <code>gsearch</code> + <code>xfetch</code> 替代；小宇宙可先用 <code>feedparser</code> +RSS



已在本轮扫描中补齐（从旧版待办中移除）：即刻 ☒、B站 ☒、抖音 ☒、LinkedIn ☒、RSS ☒、全网AI搜索(Exa) ☒



九、更新记录

日期	版本	变更内容
2026-05-17	v1.1 (本轮)	全机扫描复核： ① 新增 8 个已安装工具（ <code>mcporter/Exa</code> 、 <code>douyin-mcp-server</code> 、 <code>linkedin-scraper-mcp</code> 、 <code>feedparser</code> 、 <code>camoufox</code> 、 <code>newtype</code> 、 <code>opencli</code> 、 <code>skills-link</code> ）② 纠正 3 个误标状态（即刻/B站/抖音实际已安装）③ 补充版本号和安装方式列 ④ 新增覆盖率总览 ⑤ 优先级重排（Notion 升 P0，即刻/B站移除待办）
2026-05-17	v1.0	初版，基于首次工具检测建立矩阵框架