

ב. תרשים Gant:

FSFC:



I/O



ג.

P_0: זמן ההמתנה הכולל = 0, שכן הוא נכנס למעבד ברגע שהגיע ולא נאלץ להמתין אף פעם. זמן ה-I/O הכולל שלו הוא 6.

P_1: זמן ההמתנה הכולל של P_1 הוא 4 יחידות זמן, שכן הוא הגיע ב-6 ונכנס למעבד ב-10. זמן ה-I/O הכולל שלו הוא 3.

P_2: זמן ההמתנה הכולל של P_2 הוא 9 יחידות זמן, שכן הוא הגיע ב-8 ונכנס למעבד ב-17. זמן ה-I/O הכולל שלו הוא 3.

P_3: זמן ההמתנה הכולל של P_3 הוא 11 יחידות זמן, שכן הוא הגיע ב-14 ונכנס למעבד ב-25. זמן ה-I/O הכולל שלו הוא 2.

ממוצע זמן ההמתנה:

$$\frac{0+4+9+11}{4} = 6.25$$


ניצול המעבד: $\frac{24}{34} \times 100\% = 70.58\%$ שכן זמן סה"כ = 34 ומתוכם 24 יחידות זמן המעבד עסוק.

שגיאת הדגימה = ערכים שנדגמו בצורה שגויה ולכן מייצגים את האות המקורי בצורה לא נכונה.


הסיבה לכך שגיאת הדגימה מתרחשת היא כי-

(2)

CPU



IO



C

P0 : 0, 3 ... 12 - 9 ... 21 - 3 ... 15

P1 : 2, 13 - 16 ... 23 - 6 ... 29 - 3 ... 11


P2 : 5, 2

P3 : 2, 14 - 16 ... 25 - 11 , 27 - 2 ... 32 - 2


(3)

SRJF


CPU



IO



A.



C.

$$13 = 0 + 2 + 6 + 4 + 1$$

$$14 = 2 + 4 + 4 + 4$$

$$5 = 2 + 3$$

$$16 = 3 + 5 + 3 + 5$$

$$\frac{13+14+5+16}{4} = 12$$

D.

$r_0 = 2$: CPU

$r_1 = 9$


$r_2 = 5$

$r_3 = 8$


$\frac{34}{35} \cdot 100 = 97.1\%$, $35 = $ סה"כ , $34 = $ עבד

B. two-level-feedback


Q_1



Q_2



Σ_0



													.FCFS .א
P1													
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
C	I	I						C	X				
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
P2													
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	C	C	I	I					C	I	I	C	X
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
P3													
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			C	C	C	I	I			C	X		
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
P4													
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						C	C	I	I		C	X	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

													.SJF .א
P1													
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
C	Z	I	C	X									
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
P2													
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	C	C	I	+		C	I	I		C	X		
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
P3													
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							C	C	C	I	I	C	X
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
P4													
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				C	C	I	I				C	X	
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

ג. SRTF

P1													
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
C	I	I	C	X									
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
P2													
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	C	C	I	I		C	I	I	C	X			
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
P3													
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							C	מסיים		C	C	I	I
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
C	X												
P4													
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				C	C	I	I	C	X				
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

ד. Multilevel Feedback Queue כאשר ישנן רק שני תורים. מדיניות שני התורים היא Round Robin.
לתור מספר 1 תמיד יש עדיפות על פני תור מספר 2 (עוברים לתור 2 רק אם אין תהליכים בתור 1).
פלח הזמן בתור הראשון הוא שנייה אחת (1 sec.); פלח הזמן בתור השני הוא שתי שניות (2 sec.).
תהליך עובר מהתור הראשון לשני אם נגמר לו פלח הזמן. תהליך המבצע i/o תמיד חוזר לתור הראשון.

P1													
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

P2													
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

P3													
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

P4													
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27

חשבו את זמן הסבב הממוצע (Average Turnaround time) ואת ניצולת זמן המעבד ב- % (cpu utilization) בכל אחד מהמקרים א', ב', ג', ד';

דרגו את כל אחת מהתוצאות בהתאם, הטוב ביותר הוא 1 השני 2 וכן הלאה.

	Average Turnaround time	cpu utilization %	דירוג Average Turnaround time	דירוג cpu % utilization
א'				
ב'				
ג'				
ד'				

שאלה: - נתונה מערכת עם מעבד אחד, עם scheduler העובד לפי האלגוריתם של SJF.

- ישנם 6 תהליכים שרצים, והם: p0, p1, p2, p3, p4, p5.
- עבור כל תהליך מנוהלת רשימה, בה נשמרים משכי כל ה cpu bursts שצרך התהליך מתחילת ריצתו.
- להלן הרשימות עד לשעה 100:

process	cpu burst list (left to right)
p0	2, 4, 6, 8
p1	3, 4, 12, 4
p2	4, 4, 32
p3	1, 1, 40, 6, 7
p4	2, 4, 1, 1, 1
p5	8, 16, 2, 1

נתונה הטבלה הבאה עם זמני ההגעה של כל התהליכים (הזמן בו עברו למצב ready), ומשך ה cpu burst שיצרכו בפועל:

process	arrival time	cpu burst
p0	100	10
p1	110	1
p2	103	5
p3	104	9
p4	112	7
p5	107	3

הנוסחה לחישוב התחזית היא:

$$\tau_{n+1} = \alpha\, t_n + (1-\alpha)\tau_n .$$

בהנחה ש α = 0.5, ובהנחה שכל תהליך חדש שנכנס לריצה התחזית ל cpu burst הראשון הוא 7:

a. מה תהיה התחזית של ה cpu burst עבור כל תהליך בנפרד?

process	predicted cpu burst
p0	
p1	
p2	
p3	
p4	
p5	

b) רשום טבלה המראה את חלוקת זמן ה cpu בין התהליכים. בכל יחידת זמן יש לציין איזה תהליך נמצא כעת במצב running.

100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
110	111	112	113	114	115	116	117	118	119
120	121	122	123	124	125	126	127	128	129
130	131	132	133	134	135	136	137	138	139

c) חשב את זמן ההמתנה הממוצע, זמן ההמתנה הממוצע הוא: _____

באסה בטעות חישבתי גם זמן המתנה- לא נורא היה לי תרגול😉תתעלמי..תודה!

FCFS:

זמן סבב:

9=1P

12=2P

8=3P

6=4P

סה"כ זמן סבב ממוצע = 8.75

זמן המתנה:

5=1P

4=2P

3=3P

4=4P

סה"כ זמן המתנה ממוצע= 4

ניצול זמן CPU**:100%**

SJF:

זמן סבב:

4=1P

10=2P

6=3P

8=4P

סה"כ זמן סבב ממוצע 7

זמן המתנה

0=1P

2=2P

5=3P

4=4P

סה"כ זמן המתנה ממוצע 2.75

ניצול זמן CPU**: 100%**

SRTF

זמן סבב:

4=1P

9=2P

8=3P

5=4P

סה"כ זמן סבב ממוצע **6.5**

זמן המתנה

0=1P

1=2P

7=3P

1=4P

סה"כ זמן המתנה ממוצע **2.25**

ניצול זמן CPU:**100%**

Queue Feedback Multilevel

זמן סבב:

4=1P

11=2P

9=3P

9=4P

סה"כ זמן סבב ממוצע **8.25**

זמן המתנה

0=1P

3=2P

3=3P

5=4P

סה"כ זמן המתנה ממוצע **2.75**

ניצול זמן CPU:**100%**