es search rest api

Table of Contents

| 1. Overview | 1 |
|----------------------------|---|
| 1.1. URI scheme | 1 |
| 1.2. Tags | 1 |
| 2. Definitions | 2 |
| 2.1. AggSearchQo | 2 |
| 2.2. EsSearchFilter | 2 |
| 2.3. FilterSearchQo | 3 |
| 2.4. FullTextSearchQo | 3 |
| 2.5. IdSearchQo | |
| 2.6. MatchField | |
| 2.7. Message | 5 |
| 2.8. PagePayload«object» | 5 |
| 2.9. PageResponse | 5 |
| 2.10. Sort | 5 |
| 3. Resources | 6 |
| 3.1. [elasticsearch搜索-API] | 6 |
| 3.1.1. 聚合搜索 | 6 |
| 3.1.2. 条件 搜索 | 6 |
| 3.1.3. 全文 字搜索 | 7 |
| 3.1.4. 根据ID列表搜索 | |

Chapter 1. Overview

1.1. URI scheme

Host: localhost:8080 BasePath: /

1.2. Tags

• [elasticsearch搜索-API]: Search Controller

Chapter 2. Definitions

2.1. AggSearchQo

| Name | Description | Required | Schema | Default |
|---------|-------------|----------|--|---------|
| aggType | 聚合 型 | false | enum (TERMS, AVG, MIN, MAX, SUM, VALUE_COUNT, CARDINALITY, STATS, EXTENDED_STATS, PERCENTILES, PERCENTILE_RAN KS, RANGE, DATE_RANGE, DATE_HISTOGRAM, TOP_HITS, GEO_CENTROID, GEO_BOUNDS) | |
| fields | 聚合字段 | false | object | |
| key | 聚合 果 名 | false | string | |
| subs | 子聚合 | false | AggSearchQo array | |

2.2. EsSearchFilter

用于表示ES 条件

| Name | Description | Required | Schema | Default |
|-----------|-------------|----------|--|---------|
| boost | 重 | false | number (float) | |
| field | 条件字段 | false | string | |
| fieldType | 字段 型 | false | enum (STRING, LONG, DOUBLE, DATETIME, ARRAY, OBJECT_ARRAY, OBJECT) | |
| value | 条件字段 | false | object | |

| Name | Description | Required | Schema | Default |
|----------------|---|----------|---|---------|
| operator | 操作符 | false | enum (EQ, NOT_EQ, LIKE, NOT_LIKE, GT, GTE, LT, LTE, IN, NOT_IN, IS_NULL, IS_NOT_NULL, BETWEEN, NOT_BETWEEN, IN_ARRAY_FIELD) | |
| logicConnector | 条件 接符(AN D,OR),存在多个条件 (即filters 度>0) 有意 | false | enum (AND, OR, NOT) | |
| filters | 条件列表 | false | EsSearchFilter array | |

2.3. FilterSearchQo

| Name | Description | Required | Schema | Default |
|-----------------|-------------|----------|-------------------|---------|
| aggSearchQos | 聚合参数 | false | AggSearchQo array | |
| highlightFields | 返回 果高亮字段 | false | string array | |
| hitFields | 返回 果字段 | false | string array | |
| indexs | 索引名称 | true | string array | |
| pageNo | 当前 | false | integer (int32) | |
| pageSize | 示大小 | false | integer (int32) | |
| queryFilter | 搜索条件 | false | EsSearchFilter | |
| sorts | 排序字段列表 | false | Sort array | |
| types | 表名列表 | false | string array | |

2.4. FullTextSearchQo

| Name | Description | Required | Schema | Default |
|-----------------|-------------|----------|-------------------|---------|
| aggSearchQos | 聚合参数 | false | AggSearchQo array | |
| highlightFields | 返回 果高亮字段 | false | string array | |

| Name | Description | Required | Schema | Default |
|-------------|-------------|----------|------------------|---------|
| hitFields | 返回 果字段 | false | string array | |
| indexs | 索引名称 | true | string array | |
| keyword | 全文 索 字 | true | string | |
| matchFields | 匹配字段列表 | true | MatchField array | |
| pageNo | 当前 | false | integer (int32) | |
| pageSize | 示大小 | false | integer (int32) | |
| sorts | 排序字段列表 | false | Sort array | |
| types | 表名列表 | false | string array | |

2.5. IdSearchQo

| Name | Description | Required | Schema | Default |
|-----------------|-------------|----------|-------------------|---------|
| aggSearchQos | 聚合参数 | false | AggSearchQo array | |
| highlightFields | 返回 果高亮字段 | false | string array | |
| hitFields | 返回 果字段 | false | string array | |
| ids | 主 列表 | true | string array | |
| indexs | 索引名称 | true | string array | |
| pageNo | 当前 | false | integer (int32) | |
| pageSize | 示大小 | false | integer (int32) | |
| sorts | 排序字段列表 | false | Sort array | |
| types | 表名列表 | false | string array | |

2.6. MatchField

| Name | Description | Required | Schema | Default |
|-------|----------------|----------|-----------------|---------|
| boost | 匹配字段 重 | false | number (float) | |
| name | 匹配字段名称 | true | string | |
| slop | 匹配 字可以 隔 条数 | false | integer (int32) | |

2.7. Message

| Name | Description | Required | Schema | Default |
|------|-------------|----------|-----------------|---------|
| code | | false | integer (int32) | |
| desc | 描述 | false | string | |

2.8. PagePayload«object»

用于表示分 接口 内容

| Name | Description | Required | Schema | Default |
|------------|-------------|----------|-----------------|---------|
| data | 数据内容 | false | object | |
| pageNo | 当前 | false | integer (int32) | |
| pageSize | 示 数 | false | integer (int32) | |
| total | 数 | false | integer (int64) | |
| totalPages | | false | integer (int64) | |

2.9. PageResponse

用于返回分的内容

| Name | Description | Required | Schema | Default |
|---------|---------------------------------|----------|-------------------------|---------|
| message | 求 信息 | false | Message | |
| payload | 求 数据 | false | PagePayload«objec t» | |
| success | 求是否成功:true (成功);false(失) | | boolean | |

2.10. Sort

| Name | Description | Required | Schema | Default |
|-----------|-----------------------------|----------|------------------|---------|
| direction | 排序方向: ASC(升序); DESC(降序) | false | enum (asc, desc) | |
| property | 排序字段属性名称 | false | string | |

Chapter 3. Resources

3.1. [elasticsearch搜索-API]

Search Controller

3.1.1. 聚合搜索

POST /api/aggsSearch

Responses

| HTTP Code | Description | Schema |
|-----------|--------------|--------------|
| 200 | OK | PageResponse |
| 201 | Created | No Content |
| 401 | Unauthorized | No Content |
| 403 | Forbidden | No Content |
| 404 | Not Found | No Content |

Consumes

• application/json

Produces

• /

3.1.2. 条件 搜索

POST /api/filterSearch

Parameters

| Туре | Name | Description | Required | Schema | Default |
|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|---------|
| BodyParamete r | filterSearchQo | filterSearchQo | true | FilterSearchQo | |

Responses

| HTTP Code | Description | Schema |
|-----------|--------------|--------------|
| 200 | OK | PageResponse |
| 201 | Created | No Content |
| 401 | Unauthorized | No Content |
| 403 | Forbidden | No Content |
| 404 | Not Found | No Content |

Consumes

• application/json

Produces

• /

3.1.3. 全文 字搜索

POST /api/fullTextSearch

Parameters

| Туре | Name | Description | Required | Schema | Default |
|--------------|----------------|----------------|----------|----------------|---------|
| BodyParamete | fullTextSearch | fullTextSearch | true | FullTextSearch | |
| r | Qo | Qo | | Qo | |

Responses

| HTTP Code | Description | Schema |
|-----------|--------------|--------------|
| 200 | OK | PageResponse |
| 201 | Created | No Content |
| 401 | Unauthorized | No Content |
| 403 | Forbidden | No Content |
| 404 | Not Found | No Content |

Consumes

• application/json

Produces

• /

3.1.4. 根据ID列表搜索

POST /api/idSearch

Parameters

| Туре | Name | Description | Required | Schema | Default |
|-------------------|------------|-------------|----------|------------|---------|
| BodyParamete r | idSearchQo | idSearchQo | true | IdSearchQo | |

Responses

| HTTP Code | Description | Schema |
|-----------|--------------|--------------|
| 200 | OK | PageResponse |
| 201 | Created | No Content |
| 401 | Unauthorized | No Content |
| 403 | Forbidden | No Content |
| 404 | Not Found | No Content |

Consumes

• application/json

Produces

• /